



財團法人電信技術中心
TELECOM TECHNOLOGY CENTER

低功率射頻電機型式認證證明

- (1) 申請者：台灣惠普資訊科技股份有限公司
(2) 公司所在地：臺北市南港區經貿二路 66 號 10 樓
(3) 製造廠商：Compal Information (Kunshan) Co., Ltd.
(4) 器材名稱：平板電腦(BT+WLAN a/b/g/n)
(5) 廠牌：hp
(6) 型號：HSTNH-C13C
(7) 發射功率：詳見附件一
(8) 工作頻率：詳見附件二
(9) 審定日期：102 年 12 月 18 日、105 年 2 月 24 日換證
(10) 審驗合格標籤式樣：

說明：

1. 請依上列標籤式樣自製標籤，標貼或印鑄於器材本體明顯處，始得販賣或公開陳列。
2. 經型式認證合格之電信管制射頻器材，如變更其廠牌、型號、設計或射頻性能時，應重新申請審驗。
3. 違反電波輻射性電機管理辦法之規定，擅自使用或變更無線電頻率、電功率者，除依電信法規定處罰外，驗證機關(構)並得廢止其型式認證證明或型式認證標籤。
4. 送審廠商應保留送審樣品供日後核對。
5. 本型式認證證明及其合格標籤使用權專屬取得本證明者。本證明持有人檢附同意書報請國家通訊傳播委員會備查後，得授權他人於同廠牌同型號之器材，使用其合格標籤。

備註：

- 1 本器材符合低功率射頻電機技術規範 LP0002(3.10.1) & (4.7)之規定。
- 2 本中心僅對無線射頻特性(技術規格)辦理型式認證，其他仍須依本國相關法規辦理。
- 3 本中心係經國家通訊傳播委員會委託之驗證機構(證書號碼 NCC-RCB-10；機構地址：高雄市路竹區路科一路 3 號)，核發本型式認證證明。
- 4 天線資訊如附件三。
- 5 105 年 02 月 23 日變更公司名稱、負責人、營業所在地址、統一編號。



附件一：發射功率

17.76 dBm (802.11b / 2412 ~ 2462 MHz)
22.30 dBm (802.11g / 2412 ~ 2462 MHz)
19.41 dBm (802.11n HT20 (Chain 0) / 2412 ~ 2462 MHz)
19.37 dBm (802.11n HT20 (Chain 1) / 2412 ~ 2462 MHz)
22.40 dBm (802.11n HT20 (Chain 0+1) / 2412 ~ 2462 MHz)
16.70 dBm (802.11a / 5745 ~ 5825 MHz)
14.45 dBm (802.11n HT20 (Chain 0) / 5745 ~ 5825 MHz)
15.53 dBm (802.11n HT20 (Chain 1) / 5745 ~ 5825 MHz)
18.03 dBm (802.11n HT20 (Chain 0+1) / 5745 ~ 5825 MHz)
11.37 dBm (802.11n HT40 (Chain 0) / 5755 ~ 5795 MHz)
11.97 dBm (802.11n HT40 (Chain 1) / 5755 ~ 5795 MHz)
14.69 dBm (802.11n HT40 (Chain 0+1) / 5755 ~ 5795 MHz)
16.09 dBm (802.11a / 5280 ~ 5320 MHz)
16.99 dBm (802.11a / 5500 ~ 5700 MHz)
MAIN: 16.19dBm/AUX: 16.27dBm (802.11n HT20 / 5280 ~ 5320 MHz)
16.39 dBm (802.11n HT20 (Chain 0+1) / 5280 ~ 5320 MHz)
MAIN: 17.02dBm/AUX: 16.90dBm (802.11n HT20 / 5500 ~ 5700 MHz)
17.67 dBm (802.11n HT20 (Chain 0+1) / 5500 ~ 5700 MHz)
MAIN: 14.34dBm/AUX: 14.77dBm (802.11n HT40 / 5310 MHz)
14.75 dBm (802.11n HT40 (Chain 0+1) / 5310 MHz)
MAIN: 15.18dBm/AUX: 14.91dBm (802.11n HT40 / 5510 ~ 5670 MHz)
15.61 dBm (802.11n HT40 (Chain 0+1) / 5510 ~ 5670 MHz)
3.97 dBm (BT V2.1 / 2402 ~ 2480 MHz)

附件二：工作頻率

2412MHz ~ 2462MHz (802.11b/g/n HT20)
5745MHz ~ 5825MHz (802.11a/n (5GHz) HT20)
5755MHz ~ 5795MHz (802.11a/n (5GHz) HT40)
5280MHz ~ 5320MHz, 5500MHz ~ 5700MHz (802.11a)
5280MHz ~ 5320MHz, 5500MHz ~ 5700MHz (802.11n HT20)
5310MHz, 5510MHz ~ 5670MHz (802.11n HT40)
2402MHz ~ 2480MHz (BT V2.1)

附件三：

本器材之天線型態：

(1) BT：PIFA Antenna: -0.34dBi。

(2) WLAN 802.11 a.b.g.n：

MAIN：2.4G：-0.34dBi/5G：-0.04dBi

AUX：2.4G：-1.94dBi/5G：-0.04dBi。

(3) WLAN 802.11 a.n：

MAIN：5250~5350MHz：0.56dBi / 5470~5725MHz：0.56dBi。

AUX：5250~5350MHz：-0.35dBi / 5470~5725MHz：0.27dBi。

