


NCC Test Report

Equipment : Wireless Transmitter
Model No. : ELPWT01
Brand Name : EPSON
Applicant : 台灣愛普生科技股份有限公司
Address : 台北市信義區松仁路 100 號 15 樓
Standard : LP0002 Section 4.10.1 (2020-07-01)
Received Date : Dec. 04, 2020
Tested Date : Dec. 15, 2020 ~ Feb. 08, 2021

We, International Certification Corp., would like to declare that the tested sample has been evaluated and in compliance with the requirement of the above standards. The test results contained in this report refer exclusively to the product. It may be duplicated completely for legal use with the approval of the applicant. It shall not be reproduced except in full without the written approval of our laboratory.

Reviewed by:


Along Chen / Assistant Manager

Approved by:



Gary Chang / Manager



Table of Contents

1	GENERAL DESCRIPTION	5
1.1	Information.....	5
1.2	Local Support Equipment List	8
1.3	Test Setup Chart	8
1.4	The Equipment List	9
1.5	Test Standards	10
1.6	Reference Guidance	10
1.7	Deviation from Test Standard and Measurement Procedure.....	10
1.8	Measurement Uncertainty	10
2	TEST CONFIGURATION	11
2.1	Testing Facility.....	11
2.2	The Worst Test Modes and Channel Details	11
3	TRANSMITTER TEST RESULTS.....	12
3.1	Conducted Emissions.....	12
3.2	6dB and Occupied Bandwidth	15
3.3	RF Output Power	21
3.4	Power Spectral Density	26
3.5	Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands	32
3.6	Emissions in Non-Restricted Frequency Bands	60
4	RECEIVER TEST RESULTS	65
4.1	Conducted Emissions.....	65
4.2	Radiated Emissions.....	68
5	PHOTOGRAPHS OF THE TEST CONFIGURATION	74
6	PHOTOGRAPHS OF EUT	75
7	TEST LABORATORY INFORMATION	76

Release Record

Report No.	Version	Description	Issued Date
TR0D0401AC	Rev. 01	Initial issue	Mar. 09, 2021

Summary of Test Results

NCC Rules	Test Items	Measured	Result
3.3	Conducted Emissions	[dBuV]: 0.518MHz 30.58 (Margin -15.42dB) - AV	Pass
4.10.1.5 3.6	Radiated Emissions	[dBuV/m at 3m]: 2390.00MHz 52.97 (Margin -1.03dB) - AV	Pass
4.10.1.2(1)(C)	Maximum Output Power	Max Power [dBm]: 24.31	Pass
4.10.1.6(2)(A)	6dB Bandwidth	Meet the requirement of limit	Pass
4.10.1.6(2)(B)	Power Spectral Density	Meet the requirement of limit	Pass
4.10.1.4	Antenna Requirement	Meet the requirement of limit	Pass

Declaration of Conformity:

The test results with all measurement uncertainty excluded are presented in accordance with the regulation limits or requirements declared by manufacturers.

Comments and Explanations:

The declared of product specification for EUT presented in the report are provided by the manufacturer, and the manufacturer takes all the responsibilities for the accuracy of product specification.

1 General Description

1.1 Information

1.1.1 Specification of the Equipment under Test (EUT)

RF General Information					
Frequency Range (MHz)	IEEE Std. 802.11	Ch. Freq. (MHz)	Channel Number	Transmit Chains (N _{TX})	Data Rate / MCS
2400-2483.5	b	2412-2462	1-11 [11]	1	1-11 Mbps
2400-2483.5	g	2412-2462	1-11 [11]	1	6-54 Mbps
2400-2483.5	n (HT20)	2412-2462	1-11 [11]	1	MCS 0-7
2400-2483.5	n (HT40)	2422-2452	3-9 [7]	1	MCS 0-7
Note 1: RF output power specifies that Maximum Peak Conducted Output Power. Note 2: 802.11b uses a combination of DSSS-DBPSK, DQPSK, CCK modulation. Note 3: 802.11g/n uses a combination of OFDM-BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM modulation. Note 4: TX diversity function is supported.					

1.1.2 Antenna Details

Ant. No.	Brand	Model	Type	Gain (dBi)	Connector	Remark
1	Unictron	AA077U	Chip	3.1	No	---

1.1.3 Power Supply Type of Equipment under Test (EUT)

Power Supply Type	5Vdc from host
-------------------	----------------

1.1.4 Accessories

N/A

1.1.5 Channel List

Frequency band (MHz)		2400~2483.5	
802.11 b / g / n HT20		802.11n HT40	
Channel	Frequency(MHz)	Channel	Frequency(MHz)
1	2412	3	2422
2	2417	4	2427
3	2422	5	2432
4	2427	6	2437
5	2432	7	2442
6	2437	8	2447
7	2442	9	2452
8	2447	---	---
9	2452	---	---
10	2457	---	---
11	2462	---	---

1.1.6 Test Tool and Duty Cycle

Test Tool	Putty, Version: 0.60.0.0		
Duty Cycle and Duty Factor	Mode	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
	11b	100.00%	0.00
	11g	100.00%	0.00
	HT20	100.00%	0.00
	HT40	100.00%	0.00

1.1.7 Power Index of Test Tool


Modulation Mode	Test Frequency (MHz)	Power Index
11b	2412	43
11b	2437	43
11b	2462	44
11g	2412	51
11g	2437	53
11g	2462	50
HT20	2412	49
HT20	2437	53
HT20	2462	50
HT40	2422	47
HT40	2437	51
HT40	2452	48

1.2 Local Support Equipment List

Support Equipment List					
No.	Equipment	Brand	Model	FCC ID	Remarks
1	USB extend Cable	Chang Xing	CVW-U3BAAPS050	---	實驗室提供(見備註 1)
2	USB C to A adapter	ICC	USB C to A adapter	---	實驗室提供(見備註 1)

備註 1: 本案經申請者切結器材不提供隨貨配件，配件由實驗室提供併同檢驗。

1.3 Test Setup Chart



1.4 The Equipment List

Test Item	Conducted Emission				
Test Site	Conduction room 1 / (CO01-WS)				
Test Date	Dec. 23, 2020				
Instrument	Brand	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Receiver	R&S	ESR3	101657	Feb. 14, 2020	Feb. 13, 2021
LISN	R&S	ENV216	101579	Mar. 12, 2020	Mar. 11, 2021
RF Cable-CON	Woken	CFD200-NL	CFD200-NL-001	Oct. 21, 2020	Oct. 20, 2021
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210k	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	Radiated Emission				
Test Site	966 chamber 3 / (03CH03-WS)				
Test Date	Dec. 15 ~ Dec. 18, 2020				
Instrument	Brand	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101499	Jan. 09, 2020	Jan. 08, 2021
Receiver	R&S	ESR3	101657	Feb. 14, 2020	Feb. 13, 2021
Bilog Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	VULB9168-685	Apr. 29, 2020	Apr. 28, 2021
Horn Antenna 1G-18G	SCHWARZBECK	BBHA 9120 D	BBHA 9120 D 1206	Dec. 27, 2019	Dec. 26, 2020
Horn Antenna 18G-40G	SCHWARZBECK	BBHA 9170	BBHA 9170517	Nov. 06, 2020	Nov. 05, 2021
Loop Antenna	R&S	HFH2-Z2	100330	Nov. 17, 2020	Nov. 16, 2021
Loop Antenna Cable	KOAX KABEL	101354-BW	101354-BW	Oct. 06, 2020	Oct. 05, 2021
Preamplifier	EMC	EMC02325	980187	Aug. 05, 2020	Aug. 04, 2021
Preamplifier	Agilent	83017A	MY39501309	Sep. 02, 2020	Sep. 01, 2021
Preamplifier	EMC	EMC184045B	980192	Jul. 21, 2020	Jul. 20, 2021
RF cable-3M	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY22620/4	Sep. 26, 2020	Sep. 25, 2021
RF cable-8M	EMC	EMC104-SM-SM-8000	181107	Sep. 26, 2020	Sep. 25, 2021
RF cable-1M	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY22624/4	Sep. 26, 2020	Sep. 25, 2021
LF cable-0.8M	EMC	EMC8D-NM-NM-8000	EMC8D-NM-NM-800-001	Sep. 26, 2020	Sep. 25, 2021
LF cable-3M	EMC	EMC8D-NM-NM-3000	131103	Sep. 26, 2020	Sep. 25, 2021
LF cable-13M	EMC	EMC8D-NM-NM-13000	131104	Sep. 26, 2020	Sep. 25, 2021
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210g	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	RF Conducted				
Test Site	(TH01-WS)				
Test Date	Feb. 08, 2021				
Instrument	Brand	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101063	Apr. 30, 2020	Apr. 29, 2021
Power Meter	Anritsu	ML2495A	1241002	Nov. 04, 2020	Nov. 03, 2021
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1207366	Nov. 04, 2020	Nov. 03, 2021
DC POWER SOURCE	GW INSTEK	GPC-6030D	GES855395	Nov. 09, 2020	Nov. 08, 2021
Measurement Software	--	SENSE-15247_DTS	V5.10.7	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

1.5 Test Standards

LP0002 Section 4.10.1 (2020-07-01)

ANSI C63.10-2013

ANSI C63.4-2014

1.6 Reference Guidance

FCC KDB 558074 D01 15.247 Meas Guidance v05r02

1.7 Deviation from Test Standard and Measurement Procedure

None

1.8 Measurement Uncertainty

The measurement uncertainties given below are based on a 95% confidence level (based on a coverage factor ($k=2$)).

Measurement Uncertainty	
Parameters	Uncertainty
Bandwidth	± 34.130 Hz
Conducted power	± 0.808 dB
Power density	± 0.583 dB
Conducted emission	± 2.715 dB
AC conducted emission	± 2.92 dB
Radiated emission ≤ 1 GHz	± 3.96 dB
Radiated emission > 1 GHz	± 4.51 dB

2 Test Configuration

2.1 Testing Facility

Test Laboratory	International Certification Corp.
Test Site	CO01-WS, TH01-WS
Address of Test Site	No. 3-1, Lane 6, Wen San 3rd St., Kwei Shan District, Tao Yuan City 333, Taiwan, R.O.C.
Test Site	03CH03-WS
Address of Test Site	No. 14-1, Lane 19, Wen San 3rd St., Kwei Shan District, Tao Yuan City 333, Taiwan, R.O.C.

- FCC Designation No.: TW0009
- FCC site registration No.: 207696
- ISSED#: 10807A
- CAB identifier: TW2732

2.2 The Worst Test Modes and Channel Details

Test item	Modulation Mode	Test Frequency (MHz)	Data Rate	Mode	Test Antenna
Conducted Emissions	11g	2437	6 Mbps	Tx	Main
Radiated Emissions ≤1GHz	11g	2437	6 Mbps	Tx	Main
Maximum Output Power	11b 11g HT20 HT40	2412 / 2437 / 2462 2412 / 2437 / 2462 2412 / 2437 / 2462 2422 / 2437 / 2452	1 Mbps 6 Mbps MCS 0 MCS 0	Tx	Main Aux
Radiated Emissions >1GHz 6dB bandwidth Power spectral density	11b 11g HT20 HT40	2412 / 2437 / 2462 2412 / 2437 / 2462 2412 / 2437 / 2462 2422 / 2437 / 2452	1 Mbps 6 Mbps MCS 0 MCS 0	Tx	Main
Conducted Emissions	11g	2437	1 Mbps	RX	Main
Radiated Emissions	11b	2437	1 Mbps	RX	Main

NOTE:

- The EUT was pretested with 3 orientations placed on the table for the radiated emission measurement – X, Y, and Z-plane. The **X-plane** results were found as the worst case and were shown in this report.
- Main and Aux antenna had been covered during pretest. The worst antenna is Main antenna thus main antenna is tested for all items.

3 Transmitter Test Results

3.1 Conducted Emissions

3.1.1 Limit of Conducted Emissions


Conducted Emissions Limit		
Frequency Emission (MHz)	Quasi-Peak	Average
0.15-0.5	66 - 56 *	56 - 46 *
0.5-5	56	46
5-30	60	50

Note 1: * Decreases with the logarithm of the frequency.

3.1.2 Test Procedures


1. The device is placed on a test table, raised 80 cm above the reference ground plane. The vertical conducting plane is located 40 cm to the rear of the device.
2. The device is connected to line impedance stabilization network (LISN) and other accessories are connected to other LISN. Measured levels of AC power line conducted emission are across the 50 Ω LISN port.
3. AC conducted emission measurements is made over frequency range from 150 kHz to 30 MHz.
4. This measurement was performed with AC 110V/60Hz

3.1.3 Test Setup



- Note: 1. Support units were connected to second LISN.
2. Both of LISNs (AMN) are 80 cm from EUT and at least 80 cm from other units and other metal planes

3.1.4 Test Result of Conducted Emissions


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437																																																																																																																					
Power Phase	Line																																																																																																																							
Test by : Alex Tsai Temperature: 25°C Humidity: 61%																																																																																																																								
Level (dBuV)  <table><tr><th></th><th>Freq MHz</th><th>Level dBuV</th><th>Limit Line dBuV</th><th>Over Limit dB</th><th>Read Level dBuV</th><th>LISN factor dB</th><th>cable loss dB</th><th>Remark</th></tr><tr><td>1</td><td>0.159</td><td>26.36</td><td>55.52</td><td>-29.16</td><td>16.67</td><td>9.64</td><td>0.05</td><td>Average</td></tr><tr><td>2</td><td>0.159</td><td>39.53</td><td>65.52</td><td>-25.99</td><td>29.84</td><td>9.64</td><td>0.05</td><td>QP</td></tr><tr><td>3*</td><td>0.518</td><td>30.58</td><td>46.00</td><td>-15.42</td><td>20.86</td><td>9.63</td><td>0.09</td><td>Average</td></tr><tr><td>4</td><td>0.518</td><td>37.96</td><td>56.00</td><td>-18.04</td><td>28.24</td><td>9.63</td><td>0.09</td><td>QP</td></tr><tr><td>5</td><td>4.622</td><td>22.20</td><td>46.00</td><td>-23.80</td><td>12.23</td><td>9.66</td><td>0.31</td><td>Average</td></tr><tr><td>6</td><td>4.622</td><td>36.13</td><td>56.00</td><td>-19.87</td><td>26.16</td><td>9.66</td><td>0.31</td><td>QP</td></tr><tr><td>7</td><td>5.774</td><td>25.74</td><td>50.00</td><td>-24.26</td><td>15.74</td><td>9.67</td><td>0.33</td><td>Average</td></tr><tr><td>8</td><td>5.774</td><td>32.83</td><td>60.00</td><td>-27.17</td><td>22.83</td><td>9.67</td><td>0.33</td><td>QP</td></tr><tr><td>9</td><td>18.721</td><td>19.78</td><td>50.00</td><td>-30.22</td><td>9.41</td><td>9.72</td><td>0.65</td><td>Average</td></tr><tr><td>10</td><td>18.721</td><td>25.83</td><td>60.00</td><td>-34.17</td><td>15.46</td><td>9.72</td><td>0.65</td><td>QP</td></tr><tr><td>11</td><td>22.535</td><td>24.88</td><td>50.00</td><td>-25.12</td><td>14.50</td><td>9.69</td><td>0.69</td><td>Average</td></tr><tr><td>12</td><td>22.535</td><td>29.99</td><td>60.00</td><td>-30.01</td><td>19.61</td><td>9.69</td><td>0.69</td><td>QP</td></tr></table>					Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	LISN factor dB	cable loss dB	Remark	1	0.159	26.36	55.52	-29.16	16.67	9.64	0.05	Average	2	0.159	39.53	65.52	-25.99	29.84	9.64	0.05	QP	3*	0.518	30.58	46.00	-15.42	20.86	9.63	0.09	Average	4	0.518	37.96	56.00	-18.04	28.24	9.63	0.09	QP	5	4.622	22.20	46.00	-23.80	12.23	9.66	0.31	Average	6	4.622	36.13	56.00	-19.87	26.16	9.66	0.31	QP	7	5.774	25.74	50.00	-24.26	15.74	9.67	0.33	Average	8	5.774	32.83	60.00	-27.17	22.83	9.67	0.33	QP	9	18.721	19.78	50.00	-30.22	9.41	9.72	0.65	Average	10	18.721	25.83	60.00	-34.17	15.46	9.72	0.65	QP	11	22.535	24.88	50.00	-25.12	14.50	9.69	0.69	Average	12	22.535	29.99	60.00	-30.01	19.61	9.69	0.69	QP
	Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	LISN factor dB	cable loss dB	Remark																																																																																																																
1	0.159	26.36	55.52	-29.16	16.67	9.64	0.05	Average																																																																																																																
2	0.159	39.53	65.52	-25.99	29.84	9.64	0.05	QP																																																																																																																
3*	0.518	30.58	46.00	-15.42	20.86	9.63	0.09	Average																																																																																																																
4	0.518	37.96	56.00	-18.04	28.24	9.63	0.09	QP																																																																																																																
5	4.622	22.20	46.00	-23.80	12.23	9.66	0.31	Average																																																																																																																
6	4.622	36.13	56.00	-19.87	26.16	9.66	0.31	QP																																																																																																																
7	5.774	25.74	50.00	-24.26	15.74	9.67	0.33	Average																																																																																																																
8	5.774	32.83	60.00	-27.17	22.83	9.67	0.33	QP																																																																																																																
9	18.721	19.78	50.00	-30.22	9.41	9.72	0.65	Average																																																																																																																
10	18.721	25.83	60.00	-34.17	15.46	9.72	0.65	QP																																																																																																																
11	22.535	24.88	50.00	-25.12	14.50	9.69	0.69	Average																																																																																																																
12	22.535	29.99	60.00	-30.01	19.61	9.69	0.69	QP																																																																																																																
Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB). 2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) – Limit Line (dBuV).																																																																																																																								

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Power Phase	Neutral		

Test by : Alex Tsai

Temperature: 25°C

Humidity: 61%



	Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	LISN factor dB	cable loss dB	Remark
1	0.168	23.81	55.08	-31.27	14.10	9.66	0.05	Average
2	0.168	38.51	65.08	-26.57	28.80	9.66	0.05	QP
3	0.186	28.64	54.20	-25.56	18.93	9.65	0.06	Average
4	0.186	36.34	64.20	-27.86	26.63	9.65	0.06	QP
5	0.518	21.03	46.00	-24.97	11.29	9.65	0.09	Average
6	0.518	28.82	56.00	-27.18	19.08	9.65	0.09	QP
7	4.622	21.12	46.00	-24.88	11.13	9.68	0.31	Average
8	4.622	34.32	56.00	-21.68	24.33	9.68	0.31	QP
9*	5.774	28.40	50.00	-21.60	18.38	9.69	0.33	Average
10	5.774	35.51	60.00	-24.49	25.49	9.69	0.33	QP
11	22.416	25.15	50.00	-24.85	14.64	9.82	0.69	Average
12	22.416	31.15	60.00	-28.85	20.64	9.82	0.69	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) – Limit Line (dBuV).

3.2 6dB and Occupied Bandwidth

3.2.1 Limit of 6dB Bandwidth

The minimum 6dB bandwidth shall be at least 500 kHz.

3.2.2 Test Procedures


6dB Bandwidth

1. Set resolution bandwidth (RBW) = 100 kHz, Video bandwidth = 300 kHz.
2. Detector = Peak, Trace mode = max hold.
3. Sweep = auto couple, Allow the trace to stabilize.
4. Measure the maximum width of the emission that is constrained by the frequencies associated with the two outermost amplitude points (upper and lower) that are attenuated by 6dB relative to the maximum level measured in the fundamental emission.

Occupied Bandwidth

1. Set resolution bandwidth (RBW) = 1% ~ 5 % of OBW, Video bandwidth = 3 x RBW
2. Detector = Sample, Trace mode = max hold.
3. Sweep = auto couple, Allow the trace to stabilize.
4. Use the OBW measurement function of spectrum analyzer to measure the occupied bandwidth.

3.2.3 Test Setup



3.2.4 Test Result of 6dB and Occupied Bandwidth

Ambient Condition	23°C / 63%	Tested By	Brad Wu
--------------------------	------------	------------------	---------

Summary

Mode	Max-N dB (Hz)	Max-OBW (Hz)	ITU-Code	Min-N dB (Hz)	Min-OBW (Hz)
2.4-2.4835GHz	-	-	-	-	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX	10.072M	15.051M	15M1G1D	10.072M	15.051M
802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX	16.522M	16.643M	16M6D1D	16.449M	16.57M
802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_1TX	17.681M	17.728M	17M7D1D	17.609M	17.656M
802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_1TX	36.522M	36.179M	36M2D1D	36.377M	36.035M

Max-N dB = Maximum 6dB down bandwidth; **Max-OBW** = Maximum 99% occupied bandwidth;

Min-N dB = Minimum 6dB down bandwidth; **Min-OBW** = Minimum 99% occupied bandwidth;

Result


Mode	Result	Limit (Hz)	Port 1-N dB (Hz)	Port 1-OBW (Hz)
802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX	-	-	-	-
2412MHz	Pass	500k	10.072M	15.051M
2437MHz	Pass	500k	10.072M	15.051M
2462MHz	Pass	500k	10.072M	15.051M
802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX	-	-	-	-
2412MHz	Pass	500k	16.522M	16.643M
2437MHz	Pass	500k	16.449M	16.643M
2462MHz	Pass	500k	16.449M	16.57M
802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-
2412MHz	Pass	500k	17.681M	17.656M
2437MHz	Pass	500k	17.609M	17.728M
2462MHz	Pass	500k	17.609M	17.656M
802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-
2422MHz	Pass	500k	36.522M	36.035M
2437MHz	Pass	500k	36.377M	36.179M
2452MHz	Pass	500k	36.522M	36.179M

Port X-N dB = Port X 6dB down bandwidth; **Port X-OBW** = Port X 99% occupied bandwidth;

802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX

EBW


2412MHz



802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX

EBW


2437MHz



802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX

EBW


2462MHz



802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX

EBW


2412MHz



802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX

EBW


2437MHz



802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX

EBW


2462MHz



802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_1TX

EBW


2412MHz



802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_1TX

EBW


2437MHz



802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_1TX

EBW


2462MHz



802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_1TX

EBW


2422MHz



802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_1TX

EBW


2437MHz



802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_1TX

EBW

2452MHz



3.3 RF Output Power

3.3.1 Limit of RF Output Power


Conducted power shall not exceed 1Watt.

Antenna gain $\leq 6\text{dBi}$, no any corresponding reduction is in output power limit.

3.3.2 Test Procedures

A broadband RF power meter is used for output power measurement. The video bandwidth of power meter is greater than DTS bandwidth of EUT. If duty cycle of test signal is not 100 %, trigger and gating function of power meter will be enabled to capture transmission burst for measuring output power.

3.3.3 Test Setup



3.3.4 Test Result of Maximum Output Power

Ambient Condition	23°C / 63%	Tested By	Brad Wu
-------------------	------------	-----------	---------

Summary of Peak Conducted Output Power

Main Antenna

Mode	Total Power (dBm)	Total Power (W)
2.4-2.4835GHz	-	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX	20.81	0.12050
802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX	24.31	0.26977
802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_1TX	24.16	0.26062
802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_1TX	23.65	0.23174

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm)	Total Power (dBm)	Power Limit (dBm)	EIRP (dBm)	EIRP Limit (dBm)
802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	3.10	20.24	20.24	30.00	23.34	36.00
2437MHz	Pass	3.10	20.32	20.32	30.00	23.42	36.00
2462MHz	Pass	3.10	20.81	20.81	30.00	23.91	36.00
802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	3.10	23.98	23.98	30.00	27.08	36.00
2437MHz	Pass	3.10	24.31	24.31	30.00	27.41	36.00
2462MHz	Pass	3.10	24.02	24.02	30.00	27.12	36.00
802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	3.10	23.31	23.31	30.00	26.41	36.00
2437MHz	Pass	3.10	24.16	24.16	30.00	27.26	36.00
2462MHz	Pass	3.10	23.65	23.65	30.00	26.75	36.00
802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	3.10	22.56	22.56	30.00	25.66	36.00
2437MHz	Pass	3.10	23.65	23.65	30.00	26.75	36.00
2452MHz	Pass	3.10	23.02	23.02	30.00	26.12	36.00

DG = Directional Gain; Port X = Port X output power

Aux Antenna

Mode	Total Power (dBm)	Total Power (W)
2.4-2.4835GHz	-	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX	19.25	0.08414
802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX	23.22	0.20989
802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_1TX	22.62	0.18281
802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_1TX	22.03	0.15959

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 2 (dBm)	Total Power (dBm)	Power Limit (dBm)	EIRP (dBm)	EIRP Limit (dBm)
802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	3.10	19.15	19.15	30.00	22.25	36.00
2437MHz	Pass	3.10	19.25	19.25	30.00	22.35	36.00
2462MHz	Pass	3.10	19.12	19.12	30.00	22.22	36.00
802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	3.10	23.11	23.11	30.00	26.21	36.00
2437MHz	Pass	3.10	23.22	23.22	30.00	26.32	36.00
2462MHz	Pass	3.10	22.59	22.59	30.00	25.69	36.00
802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	3.10	22.53	22.53	30.00	25.63	36.00
2437MHz	Pass	3.10	22.62	22.62	30.00	25.72	36.00
2462MHz	Pass	3.10	22.41	22.41	30.00	25.51	36.00
802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	3.10	21.76	21.76	30.00	24.86	36.00
2437MHz	Pass	3.10	22.03	22.03	30.00	25.13	36.00
2452MHz	Pass	3.10	22.03	22.03	30.00	25.13	36.00

DG = Directional Gain; **Port X** = Port X output power

Summary of Conducted (Average) Output Power

Main Antenna

Mode	Total Power (dBm)	Total Power (W)
2.4-2.4835GHz	-	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX	18.54	0.07145
802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX	17.33	0.05408
802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_1TX	17.32	0.05395
802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_1TX	16.72	0.04699

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm)	Total Power (dBm)	Power Limit (dBm)	EIRP (dBm)	EIRP Limit (dBm)
802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	3.10	17.82	17.82	-	20.92	-
2437MHz	Pass	3.10	17.94	17.94	-	21.04	-
2462MHz	Pass	3.10	18.54	18.54	-	21.64	-
802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	3.10	16.52	16.52	-	19.62	-
2437MHz	Pass	3.10	17.33	17.33	-	20.43	-
2462MHz	Pass	3.10	15.96	15.96	-	19.06	-
802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	3.10	15.65	15.65	-	18.75	-
2437MHz	Pass	3.10	17.32	17.32	-	20.42	-
2462MHz	Pass	3.10	16.02	16.02	-	19.12	-
802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	3.10	14.43	14.43	-	17.53	-
2437MHz	Pass	3.10	16.72	16.72	-	19.82	-
2452MHz	Pass	3.10	15.22	15.22	-	18.32	-

DG = Directional Gain; Port X = Port X output power

Note : Conducted average output power is for reference only

Aux Antenna

Mode	Total Power (dBm)	Total Power (W)
2.4-2.4835GHz	-	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX	17.15	0.05188
802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX	16.45	0.04416
802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_1TX	16.31	0.04276
802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_1TX	15.72	0.03733

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 2 (dBm)	Total Power (dBm)	Power Limit (dBm)	EIRP (dBm)	EIRP Limit (dBm)
802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	3.10	17.11	17.11	-	20.21	-
2437MHz	Pass	3.10	17.15	17.15	-	20.25	-
2462MHz	Pass	3.10	17.03	17.03	-	20.13	-
802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	3.10	15.73	15.73	-	18.83	-
2437MHz	Pass	3.10	16.45	16.45	-	19.55	-
2462MHz	Pass	3.10	14.95	14.95	-	18.05	-
802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	3.10	15.11	15.11	-	18.21	-
2437MHz	Pass	3.10	16.31	16.31	-	19.41	-
2462MHz	Pass	3.10	14.82	14.82	-	17.92	-
802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	3.10	13.56	13.56	-	16.66	-
2437MHz	Pass	3.10	15.72	15.72	-	18.82	-
2452MHz	Pass	3.10	14.15	14.15	-	17.25	-

DG = Directional Gain; Port X = Port X output power

Note : Conducted average output power is for reference only

3.4 Power Spectral Density


3.4.1 Limit of Power Spectral Density

Power spectral density shall not be greater than 8 dBm in any 3 kHz band.

3.4.2 Test Procedures

1. Set the RBW = 3 kHz, VBW = 10 kHz.
2. Detector = Peak, Sweep time = auto couple.
3. Trace mode = max hold, allow trace to fully stabilize.
4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.

3.4.3 Test Setup



3.4.4 Test Result of Power Spectral Density

Ambient Condition	23°C / 63%	Tested By	Brad Wu
--------------------------	------------	------------------	---------

Summary

Mode	PD (dBm/3kHz)
2.4-2.4835GHz	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX	-12.41
802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX	-11.87
802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_1TX	-10.22
802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_1TX	-14.00

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/3kHz)	PD (dBm/3kHz)	PD Limit (dBm/3kHz)
802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	3.10	-12.64	-12.64	8.00
2437MHz	Pass	3.10	-12.69	-12.69	8.00
2462MHz	Pass	3.10	-12.41	-12.41	8.00
802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	3.10	-12.09	-12.09	8.00
2437MHz	Pass	3.10	-11.87	-11.87	8.00
2462MHz	Pass	3.10	-13.02	-13.02	8.00
802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	3.10	-13.31	-13.31	8.00
2437MHz	Pass	3.10	-10.22	-10.22	8.00
2462MHz	Pass	3.10	-12.20	-12.20	8.00
802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	3.10	-16.54	-16.54	8.00
2437MHz	Pass	3.10	-14.00	-14.00	8.00
2452MHz	Pass	3.10	-14.75	-14.75	8.00


DG = Directional Gain;

PD = Maximum power density; **Port X** = Port X power density;

802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX

PSD


2412MHz



802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX

PSD


2437MHz



802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX

PSD


2462MHz



802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX

PSD


2412MHz



802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX

PSD


2437MHz



802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX

PSD


2462MHz



802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_1TX

PSD


2412MHz



802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_1TX

PSD


2437MHz



802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_1TX

PSD


2462MHz



802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_1TX

PSD


2422MHz



802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_1TX

PSD


2437MHz



802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_1TX

PSD

2452MHz



3.5 Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands

3.5.1 Limit of Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands

Restricted Band Emissions Limit			
Frequency Range (MHz)	Field Strength (uV/m)	Field Strength (dBuV/m)	Measure Distance (m)
0.009~0.490	2400/F(kHz)	48.5 - 13.8	300
0.490~1.705	24000/F(kHz)	33.8 - 23	30
1.705~30.0	30	29	30
30~88	100	40	3
88~216	150	43.5	3
216~960	200	46	3
Above 960	500	54	3

Note 1:
Quasi-Peak value is measured for frequency below 1GHz except for 9–90 kHz, 110–490 kHz frequency band. Peak and average value are measured for frequency above 1GHz. The limit on average radio frequency emission is as above table. The limit on peak radio frequency emissions is 20 dB above the maximum permitted average emission limit

Note 2:
Measurements may be performed at a distance other than what is specified provided. When performing measurements at a distance other than that specified, the results shall be extrapolated to the specified distance using an extrapolation factor as below, Frequency at or above 30 MHz: 20 dB/decade Frequency below 30 MHz: 40 dB/decade.

3.5.2 Test Procedures


1. Measurement is made at a semi-anechoic chamber that incorporates a turntable allowing a EUT rotation of 360°. A continuously-rotating, remotely-controlled turntable is installed at the test site to support the EUT and facilitate determination of the direction of maximum radiation for each EUT emission frequency. The EUT is placed at test table. For emissions testing at or below 1 GHz, the table height is 80 cm above the reference ground plane. For emission measurements above 1 GHz, the table height is 1.5 m
2. Measurement is made with the antenna positioned in both the horizontal and vertical planes of polarization. The measurement antenna is varied in height (1m ~ 4m) above the reference ground plane to obtain the maximum signal strength. Distance between EUT and antenna is 3 m.
3. This investigation is performed with the EUT rotated 360°, the antenna height scanned between 1 m and 4 m, and the antenna rotated to repeat the measurements for both the horizontal and vertical antenna polarizations.

Note:


1. 120kHz measurement bandwidth of test receiver and Quasi-peak detector is for radiated emission below 1GHz.
2. RBW=1MHz, VBW=3MHz and Peak detector is for peak measured value of radiated emission above 1GHz.
3. RBW=1MHz, VBW=1/T and Peak detector is for average measured value of radiated emission above 1GHz.

3.5.3 Test Setup

Radiated Emissions below 1 GHz



Radiated Emissions above 1 GHz



3.5.4 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Below 1GHz)


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):65			
Level (dBUV/m)			


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):65			
Level (dBUV/m)			

3.5.5 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for 11b

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBUV/m) <			

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBUV/m)			

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437																																																																																										
Polarization	Horizontal																																																																																												
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																																																																													
Level (dBUV/m)  <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>38.86</td><td>54.00</td><td>-15.14</td><td>40.70</td><td>-1.84</td><td>Average</td><td>147</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>2390.00</td><td>51.68</td><td>74.00</td><td>-22.32</td><td>53.52</td><td>-1.84</td><td>Peak</td><td>147</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>2483.50</td><td>38.58</td><td>54.00</td><td>-15.42</td><td>40.38</td><td>-1.80</td><td>Average</td><td>147</td><td>2</td></tr><tr><td>4</td><td>2483.50</td><td>51.49</td><td>74.00</td><td>-22.51</td><td>53.29</td><td>-1.80</td><td>Peak</td><td>147</td><td>2</td></tr><tr><td>5</td><td>4874.00</td><td>33.96</td><td>54.00</td><td>-20.04</td><td>28.89</td><td>5.07</td><td>Average</td><td>100</td><td>123</td></tr><tr><td>6</td><td>4874.00</td><td>46.32</td><td>74.00</td><td>-27.68</td><td>41.25</td><td>5.07</td><td>Peak</td><td>100</td><td>123</td></tr><tr><td>7</td><td>7311.00</td><td>38.61</td><td>54.00</td><td>-15.39</td><td>28.33</td><td>10.28</td><td>Average</td><td>100</td><td>16</td></tr><tr><td>8</td><td>7311.00</td><td>51.88</td><td>74.00</td><td>-22.12</td><td>41.60</td><td>10.28</td><td>Peak</td><td>100</td><td>16</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	38.86	54.00	-15.14	40.70	-1.84	Average	147	2	2	2390.00	51.68	74.00	-22.32	53.52	-1.84	Peak	147	2	3	2483.50	38.58	54.00	-15.42	40.38	-1.80	Average	147	2	4	2483.50	51.49	74.00	-22.51	53.29	-1.80	Peak	147	2	5	4874.00	33.96	54.00	-20.04	28.89	5.07	Average	100	123	6	4874.00	46.32	74.00	-27.68	41.25	5.07	Peak	100	123	7	7311.00	38.61	54.00	-15.39	28.33	10.28	Average	100	16	8	7311.00	51.88	74.00	-22.12	41.60	10.28	Peak	100	16
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																				
1	2390.00	38.86	54.00	-15.14	40.70	-1.84	Average	147	2																																																																																				
2	2390.00	51.68	74.00	-22.32	53.52	-1.84	Peak	147	2																																																																																				
3	2483.50	38.58	54.00	-15.42	40.38	-1.80	Average	147	2																																																																																				
4	2483.50	51.49	74.00	-22.51	53.29	-1.80	Peak	147	2																																																																																				
5	4874.00	33.96	54.00	-20.04	28.89	5.07	Average	100	123																																																																																				
6	4874.00	46.32	74.00	-27.68	41.25	5.07	Peak	100	123																																																																																				
7	7311.00	38.61	54.00	-15.39	28.33	10.28	Average	100	16																																																																																				
8	7311.00	51.88	74.00	-22.12	41.60	10.28	Peak	100	16																																																																																				
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																																																													

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437																																																																																										
Polarization	Vertical																																																																																												
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																																																																													
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>38.28</td><td>54.00</td><td>-15.72</td><td>40.12</td><td>-1.84</td><td>Average</td><td>348</td><td>318</td></tr><tr><td>2</td><td>2390.00</td><td>51.57</td><td>74.00</td><td>-22.43</td><td>53.41</td><td>-1.84</td><td>Peak</td><td>348</td><td>318</td></tr><tr><td>3</td><td>2483.50</td><td>37.15</td><td>54.00</td><td>-16.85</td><td>38.95</td><td>-1.80</td><td>Average</td><td>348</td><td>318</td></tr><tr><td>4</td><td>2483.50</td><td>50.44</td><td>74.00</td><td>-23.56</td><td>52.24</td><td>-1.80</td><td>Peak</td><td>348</td><td>318</td></tr><tr><td>5</td><td>4874.00</td><td>32.32</td><td>54.00</td><td>-21.68</td><td>27.25</td><td>5.07</td><td>Average</td><td>100</td><td>24</td></tr><tr><td>6</td><td>4874.00</td><td>45.24</td><td>74.00</td><td>-28.76</td><td>40.17</td><td>5.07</td><td>Peak</td><td>100</td><td>24</td></tr><tr><td>7</td><td>7311.00</td><td>38.43</td><td>54.00</td><td>-15.57</td><td>28.15</td><td>10.28</td><td>Average</td><td>110</td><td>25</td></tr><tr><td>8</td><td>7311.00</td><td>51.50</td><td>74.00</td><td>-22.50</td><td>41.22</td><td>10.28</td><td>Peak</td><td>110</td><td>25</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	38.28	54.00	-15.72	40.12	-1.84	Average	348	318	2	2390.00	51.57	74.00	-22.43	53.41	-1.84	Peak	348	318	3	2483.50	37.15	54.00	-16.85	38.95	-1.80	Average	348	318	4	2483.50	50.44	74.00	-23.56	52.24	-1.80	Peak	348	318	5	4874.00	32.32	54.00	-21.68	27.25	5.07	Average	100	24	6	4874.00	45.24	74.00	-28.76	40.17	5.07	Peak	100	24	7	7311.00	38.43	54.00	-15.57	28.15	10.28	Average	110	25	8	7311.00	51.50	74.00	-22.50	41.22	10.28	Peak	110	25
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																				
1	2390.00	38.28	54.00	-15.72	40.12	-1.84	Average	348	318																																																																																				
2	2390.00	51.57	74.00	-22.43	53.41	-1.84	Peak	348	318																																																																																				
3	2483.50	37.15	54.00	-16.85	38.95	-1.80	Average	348	318																																																																																				
4	2483.50	50.44	74.00	-23.56	52.24	-1.80	Peak	348	318																																																																																				
5	4874.00	32.32	54.00	-21.68	27.25	5.07	Average	100	24																																																																																				
6	4874.00	45.24	74.00	-28.76	40.17	5.07	Peak	100	24																																																																																				
7	7311.00	38.43	54.00	-15.57	28.15	10.28	Average	110	25																																																																																				
8	7311.00	51.50	74.00	-22.50	41.22	10.28	Peak	110	25																																																																																				
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																																																													

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBUV/m) </			


Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBUV/m) </			

3.5.6 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for 11g

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBUV/m) <			

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437																																																																																										
Polarization	Vertical																																																																																												
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																																																																													
Level (dBUV/m)  <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>38.06</td><td>54.00</td><td>-15.94</td><td>39.90</td><td>-1.84</td><td>Average</td><td>347</td><td>316</td></tr><tr><td>2</td><td>2390.00</td><td>51.95</td><td>74.00</td><td>-22.05</td><td>53.79</td><td>-1.84</td><td>Peak</td><td>347</td><td>316</td></tr><tr><td>3</td><td>2483.50</td><td>38.16</td><td>54.00</td><td>-15.84</td><td>39.96</td><td>-1.80</td><td>Average</td><td>347</td><td>316</td></tr><tr><td>4</td><td>2483.50</td><td>51.35</td><td>74.00</td><td>-22.65</td><td>53.15</td><td>-1.80</td><td>Peak</td><td>347</td><td>316</td></tr><tr><td>5</td><td>4874.00</td><td>33.26</td><td>54.00</td><td>-20.74</td><td>28.19</td><td>5.07</td><td>Average</td><td>100</td><td>26</td></tr><tr><td>6</td><td>4874.00</td><td>45.33</td><td>74.00</td><td>-28.67</td><td>40.26</td><td>5.07</td><td>Peak</td><td>100</td><td>26</td></tr><tr><td>7</td><td>7311.00</td><td>38.62</td><td>54.00</td><td>-15.38</td><td>28.34</td><td>10.28</td><td>Average</td><td>100</td><td>29</td></tr><tr><td>8</td><td>7311.00</td><td>50.68</td><td>74.00</td><td>-23.32</td><td>40.40</td><td>10.28</td><td>Peak</td><td>100</td><td>29</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	38.06	54.00	-15.94	39.90	-1.84	Average	347	316	2	2390.00	51.95	74.00	-22.05	53.79	-1.84	Peak	347	316	3	2483.50	38.16	54.00	-15.84	39.96	-1.80	Average	347	316	4	2483.50	51.35	74.00	-22.65	53.15	-1.80	Peak	347	316	5	4874.00	33.26	54.00	-20.74	28.19	5.07	Average	100	26	6	4874.00	45.33	74.00	-28.67	40.26	5.07	Peak	100	26	7	7311.00	38.62	54.00	-15.38	28.34	10.28	Average	100	29	8	7311.00	50.68	74.00	-23.32	40.40	10.28	Peak	100	29
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																				
1	2390.00	38.06	54.00	-15.94	39.90	-1.84	Average	347	316																																																																																				
2	2390.00	51.95	74.00	-22.05	53.79	-1.84	Peak	347	316																																																																																				
3	2483.50	38.16	54.00	-15.84	39.96	-1.80	Average	347	316																																																																																				
4	2483.50	51.35	74.00	-22.65	53.15	-1.80	Peak	347	316																																																																																				
5	4874.00	33.26	54.00	-20.74	28.19	5.07	Average	100	26																																																																																				
6	4874.00	45.33	74.00	-28.67	40.26	5.07	Peak	100	26																																																																																				
7	7311.00	38.62	54.00	-15.38	28.34	10.28	Average	100	29																																																																																				
8	7311.00	50.68	74.00	-23.32	40.40	10.28	Peak	100	29																																																																																				
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																																																													

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBUV/m)			

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBUV/m) </			

3.5.7 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for HT20

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBUV/m) <			

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Test By :BRAD WU Temperature(℃):23 Humidity(%):66			
Level (dBUV/m) </			

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2437						
Polarization	Vertical								
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):66									
Level (dBUV/m) Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2390.00	38.21	54.00	-15.79	40.05	-1.84	Average	346	319
2	2390.00	52.46	74.00	-21.54	54.30	-1.84	Peak	346	319
3	2483.50	38.46	54.00	-15.54	40.26	-1.80	Average	346	319
4	2483.50	53.59	74.00	-20.41	55.39	-1.80	Peak	346	319
5	4874.00	32.21	54.00	-21.79	27.14	5.07	Average	103	29
6	4874.00	45.16	74.00	-28.84	40.09	5.07	Peak	103	29
7	7311.00	38.32	54.00	-15.68	28.04	10.28	Average	108	34
8	7311.00	51.44	74.00	-22.56	41.16	10.28	Peak	108	34

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	HT20		Test Freq. (MHz)		2462	
Polarization	Horizontal					
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):66						
Level (dBUV/m) </						

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBUV/m) </			

3.5.8 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for HT40

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2422
Polarization	Horizontal		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBUV/m) <			

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2422
Polarization	Vertical		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBUV/m) <			

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBUV/m)			

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBUV/m)			

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Horizontal		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) <			

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Vertical		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBUV/m)			

3.6 Emissions in Non-Restricted Frequency Bands

3.6.1 Emissions in Non-Restricted Frequency Bands Limit

Peak power in any 100 kHz bandwidth outside of the authorized frequency band shall be attenuated by at least 20 dB relative to the maximum in-band peak PSD level in 100 kHz.

3.6.2 Test Procedures


Reference level measurement

1. Set RBW=100kHz, VBW = 300kHz , Detector = Peak, Sweep time = Auto
2. Trace = max hold , Allow Trace to fully stabilize
3. Use the peak marker function to determine the maximum PSD level

Emission level measurement


1. Set RBW=100kHz, VBW = 300kHz , Detector = Peak, Sweep time = Auto
2. Trace = max hold , Allow Trace to fully stabilize
3. Scan Frequency range is up to 25GHz
4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level

3.6.3 Test Setup



3.6.4 Unwanted Emissions into Non-Restricted Frequency Bands


Ambient Condition	23°C / 63%	Tested By	Brad Wu
-------------------	------------	-----------	---------



802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX

CSE NdB


2412MHz



802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX

CSE NdB


2437MHz



802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX

CSE NdB


2462MHz



802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_1TX

CSE NdB


2412MHz



802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_1TX

CSE NdB


2437MHz



802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_1TX

CSE NdB


2462MHz



802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_1TX

CSE NdB


2422MHz



802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_1TX

CSE NdB


2437MHz



802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_1TX

CSE NdB

2452MHz



4 Receiver Test Results

4.1 Conducted Emissions

4.1.1 Limit of Conducted Emissions


Conducted Emissions Limit		
Frequency Emission (MHz)	Quasi-Peak	Average
0.15-0.5	66 - 56 *	56 - 46 *
0.5-5	56	46
5-30	60	50

Note 1: * Decreases with the logarithm of the frequency.

4.1.2 Test Procedures

1. The device is placed on a test table, raised 80 cm above the reference ground plane. The vertical conducting plane is located 40 cm to the rear of the device.
2. The device is connected to line impedance stabilization network (LISN) and other accessories are connected to other LISN. Measured levels of AC power line conducted emission are across the 50 Ω LISN port.
3. AC conducted emission measurements is made over frequency range from 150 kHz to 30 MHz.
4. This measurement was performed with AC 110V/60Hz

4.1.3 Test Setup



- Note: 1. Support units were connected to second LISN.
 2. Both of LISNs (AMN) are 80 cm from EUT and at least 80 cm from other units and other metal planes

4.1.4 Test Result of Conducted Emissions


Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437																																																																																																																					
Power Phase	Line																																																																																																																							
Test by : Alex Tsai Temperature: 25°C Humidity: 61%																																																																																																																								
Level (dBUV) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq MHz</th><th>Level dBUV</th><th>Limit Line dBUV</th><th>Over Limit dB</th><th>Read Level dBUV</th><th>LISN factor dB</th><th>cable loss dB</th><th>Remark</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0.186</td><td>28.76</td><td>54.20</td><td>-25.44</td><td>19.07</td><td>9.63</td><td>0.06</td><td>Average</td></tr><tr><td>2</td><td>0.186</td><td>36.21</td><td>64.20</td><td>-27.99</td><td>26.52</td><td>9.63</td><td>0.06</td><td>QP</td></tr><tr><td>3</td><td>0.285</td><td>27.76</td><td>50.68</td><td>-22.92</td><td>18.06</td><td>9.63</td><td>0.07</td><td>Average</td></tr><tr><td>4</td><td>0.285</td><td>30.22</td><td>60.68</td><td>-30.46</td><td>20.52</td><td>9.63</td><td>0.07</td><td>QP</td></tr><tr><td>5*</td><td>0.518</td><td>30.45</td><td>46.00</td><td>-15.55</td><td>20.73</td><td>9.63</td><td>0.09</td><td>Average</td></tr><tr><td>6</td><td>0.518</td><td>37.92</td><td>56.00</td><td>-18.08</td><td>28.20</td><td>9.63</td><td>0.09</td><td>QP</td></tr><tr><td>7</td><td>4.598</td><td>19.99</td><td>46.00</td><td>-26.01</td><td>10.02</td><td>9.66</td><td>0.31</td><td>Average</td></tr><tr><td>8</td><td>4.598</td><td>32.02</td><td>56.00</td><td>-23.98</td><td>22.05</td><td>9.66</td><td>0.31</td><td>QP</td></tr><tr><td>9</td><td>5.774</td><td>26.84</td><td>50.00</td><td>-23.16</td><td>16.84</td><td>9.67</td><td>0.33</td><td>Average</td></tr><tr><td>10</td><td>5.774</td><td>34.99</td><td>60.00</td><td>-25.01</td><td>24.99</td><td>9.67</td><td>0.33</td><td>QP</td></tr><tr><td>11</td><td>22.416</td><td>24.98</td><td>50.00</td><td>-25.02</td><td>14.60</td><td>9.69</td><td>0.69</td><td>Average</td></tr><tr><td>12</td><td>22.416</td><td>29.97</td><td>60.00</td><td>-30.03</td><td>19.59</td><td>9.69</td><td>0.69</td><td>QP</td></tr></tbody></table>					Freq MHz	Level dBUV	Limit Line dBUV	Over Limit dB	Read Level dBUV	LISN factor dB	cable loss dB	Remark	1	0.186	28.76	54.20	-25.44	19.07	9.63	0.06	Average	2	0.186	36.21	64.20	-27.99	26.52	9.63	0.06	QP	3	0.285	27.76	50.68	-22.92	18.06	9.63	0.07	Average	4	0.285	30.22	60.68	-30.46	20.52	9.63	0.07	QP	5*	0.518	30.45	46.00	-15.55	20.73	9.63	0.09	Average	6	0.518	37.92	56.00	-18.08	28.20	9.63	0.09	QP	7	4.598	19.99	46.00	-26.01	10.02	9.66	0.31	Average	8	4.598	32.02	56.00	-23.98	22.05	9.66	0.31	QP	9	5.774	26.84	50.00	-23.16	16.84	9.67	0.33	Average	10	5.774	34.99	60.00	-25.01	24.99	9.67	0.33	QP	11	22.416	24.98	50.00	-25.02	14.60	9.69	0.69	Average	12	22.416	29.97	60.00	-30.03	19.59	9.69	0.69	QP
	Freq MHz	Level dBUV	Limit Line dBUV	Over Limit dB	Read Level dBUV	LISN factor dB	cable loss dB	Remark																																																																																																																
1	0.186	28.76	54.20	-25.44	19.07	9.63	0.06	Average																																																																																																																
2	0.186	36.21	64.20	-27.99	26.52	9.63	0.06	QP																																																																																																																
3	0.285	27.76	50.68	-22.92	18.06	9.63	0.07	Average																																																																																																																
4	0.285	30.22	60.68	-30.46	20.52	9.63	0.07	QP																																																																																																																
5*	0.518	30.45	46.00	-15.55	20.73	9.63	0.09	Average																																																																																																																
6	0.518	37.92	56.00	-18.08	28.20	9.63	0.09	QP																																																																																																																
7	4.598	19.99	46.00	-26.01	10.02	9.66	0.31	Average																																																																																																																
8	4.598	32.02	56.00	-23.98	22.05	9.66	0.31	QP																																																																																																																
9	5.774	26.84	50.00	-23.16	16.84	9.67	0.33	Average																																																																																																																
10	5.774	34.99	60.00	-25.01	24.99	9.67	0.33	QP																																																																																																																
11	22.416	24.98	50.00	-25.02	14.60	9.69	0.69	Average																																																																																																																
12	22.416	29.97	60.00	-30.03	19.59	9.69	0.69	QP																																																																																																																
Note 1: Level (dBUV) = Read Level (dBUV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB). 2: Over Limit (dB) = Level (dBUV) – Limit Line (dBUV).																																																																																																																								

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Power Phase	Neutral		

Test by : Alex Tsai

Temperature: 25°C

Humidity: 61%



	Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	LISN factor dB	cable loss dB	Remark
1	0.168	23.98	55.08	-31.10	14.27	9.66	0.05	Average
2	0.168	38.08	65.08	-27.00	28.37	9.66	0.05	QP
3	0.195	27.28	53.80	-26.52	17.57	9.65	0.06	Average
4	0.195	35.20	63.80	-28.60	25.49	9.65	0.06	QP
5	0.518	21.09	46.00	-24.91	11.35	9.65	0.09	Average
6	0.518	28.87	56.00	-27.13	19.13	9.65	0.09	QP
7	4.622	22.42	46.00	-23.58	12.43	9.68	0.31	Average
8*	4.622	35.53	56.00	-20.47	25.54	9.68	0.31	QP
9	5.623	27.85	50.00	-22.15	17.83	9.69	0.33	Average
10	5.623	35.12	60.00	-24.88	25.10	9.69	0.33	QP
11	24.015	23.02	50.00	-26.98	12.51	9.81	0.70	Average
12	24.015	27.95	60.00	-32.05	17.44	9.81	0.70	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB).
 2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) – Limit Line (dBuV).

4.2 Radiated Emissions

4.2.1 Limit of Radiated Emissions

Restricted Band Emissions Limit			
Frequency Range (MHz)	Field Strength (uV/m)	Field Strength (dBuV/m)	Measure Distance (m)
0.009~0.490	2400/F(kHz)	48.5 - 13.8	300
0.490~1.705	24000/F(kHz)	33.8 - 23	30
1.705~30.0	30	29	30
30~88	100	40	3
88~216	150	43.5	3
216~960	200	46	3
Above 960	500	54	3

Note 1:
Qusai-Peak value is measured for frequency below 1GHz except for 9~90 kHz, 110~490 kHz frequency band. Peak and average value are measured for frequency above 1GHz. The limit on average radio frequency emission is as above table. The limit on peak radio frequency emissions is 20 dB above the maximum permitted average emission limit

Note 2:
Measurements may be performed at a distance other than what is specified provided. When performing measurements at a distance other than that specified, the results shall be extrapolated to the specified distance using an extrapolation factor as below, Frequency at or above 30 MHz: 20 dB/decade Frequency below 30 MHz: 40 dB/decade.

4.2.2 Test Procedures


1. Measurement is made at a semi-anechoic chamber that incorporates a turntable allowing a EUT rotation of 360°. A continuously-rotating, remotely-controlled turntable is installed at the test site to support the EUT and facilitate determination of the direction of maximum radiation for each EUT emission frequency. The EUT is placed at a height of 0.8 m test table above the ground plane.
2. Measurement is made with the antenna positioned in both the horizontal and vertical planes of polarization. The measurement antenna is varied in height (1m ~ 4m) above the reference ground plane to obtain the maximum signal strength. Distance between EUT and antenna is 3 m.
3. This investigation is performed with the EUT rotated 360°, the antenna height scanned between 1 m and 4 m, and the antenna rotated to repeat the measurements for both the horizontal and vertical antenna polarizations.

Note:


1. 120kHz measurement bandwidth of test receiver and Quasi-peak detector is for radiated emission below 1GHz.

4.2.3 Test Setup

Radiated Emissions below 1 GHz



Radiated Emissions above 1 GHz




4.2.4 Receiver Emissions (Below 1GHz)

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):65			
Level (dBuV/m)			

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):65			
Level (dBUV/m) </			

4.2.5 Receiver Emissions (Above 1GHz)

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437						
Polarization	Horizontal								
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):65									
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn
	MHz	level			reading			High	Table
		dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB		cm	deg
1	1200.00	24.90	54.00	-29.10	32.81	-7.91	Average	110	26
2	1200.00	37.65	74.00	-36.35	45.56	-7.91	Peak	110	26
3	1800.00	26.01	54.00	-27.99	31.47	-5.46	Average	121	49
4	1800.00	38.80	74.00	-35.20	44.26	-5.46	Peak	121	49
5	1920.00	27.61	54.00	-26.39	32.25	-4.64	Average	113	147
6	1920.00	39.55	74.00	-34.45	44.19	-4.64	Peak	113	147

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):23 Humidity(%):65			
Level (dBuV/m) </			

5 Photographs of the Test Configuration

Refer to report no. TR0D0401.

6 Photographs of EUT

Refer to report no. EP0D0401.

7 Test laboratory information

Established in 2012, ICC provides foremost EMC & RF Testing and advisory consultation services by our skilled engineers and technicians. Our services employ a wide variety of advanced edge test equipment and one of the widest certification extents in the business.

International Certification Corp (EMC and Wireless Communication Laboratory), it is our definitive objective is to institute long term, trust-based associations with our clients. The expectation we set up with our clients is based on outstanding service, practical expertise and devotion to a certified value structure. Our passion is to grant our clients with best EMC / RF services by oriented knowledgeable and accommodating staff.

Our Test sites are located at Linkou District and Kwei Shan District. Location map can be found on our website <http://www.icertifi.com.tw>.

Linkou

Tel: 886-2-2601-1640

No. 30-2, Ding Fwu Tsuen, Lin
Kou District, New Taipei City,
Taiwan, R.O.C.

Kwei Shan

Tel: 886-3-271-8666

No. 3-1, Lane 6, Wen San 3rd St.,
Kwei Shan District, Tao Yuan City
333, Taiwan, R.O.C.

Kwei Shan Site II

Tel: 886-3-271-8640

No. 14-1, Lane 19, Wen San 3rd
St., Kwei Shan District, Tao Yuan
City 333, Taiwan, R.O.C.

If you have any suggestion, please feel free to contact us as below information.

Tel: 886-3-271-8666

Fax: 886-3-318-0155

Email: ICC_Service@icertifi.com.tw

==END==