


電信管制射頻器材型式認證證明

證照字號：型式字第 A0 號

- 一、申請者：慧與科技股份有限公司
- 二、地址：臺北市南港區經貿二路 66 號 10 樓之 1
- 三、製造廠商：Hewlett Packard Enterprise Company
- 四、器材名稱：Access Point
- 五、廠牌：Hewlett Packard Enterprise
- 六、型號：APEX0577
- 七、發射功率(電場強度)：2402~2480 MHz：6.51 dBm、2405~2480 MHz：7.47 dBm
2412~2462 MHz：25.63 dBm、5180~5250 MHz：23.68 dBm
5250~5320 MHz：23.55 dBm、5500~5720 MHz：23.90 dBm
5745~5825 MHz：29.96 dBm
- 八、工作頻率：
- 2402~2480 MHz (GFSK BLE-40CH)
2405~2480 MHz (O-QPSK 16 CH)
2412~2462 MHz (DSSS-MIMO、OFDM-MIMO 11CH)
5180~5250 MHz (OFDM-MIMO 4CH)、5250~5320MHz (OFDM-MIMO 4CH)
5500~5720 MHz (OFDM-MIMO 12CH)、5745~5825MHz (OFDM-MIMO 5CH)
2412~2462 MHz (OFDM-MIMO 20M Mode-11CH、40M Mode-7CH)
5180~5250 MHz (OFDM-MIMO 20M Mode-4CH、40M Mode-2CH、80M Mode-1CH、160M Mode-1CH)
5250~5320 MHz (OFDM-MIMO 20M Mode-4CH、40M Mode-2CH、80M Mode-1CH)
5500~5720 MHz (OFDM-MIMO 20M Mode-12CH、40M Mode-6CH、80M Mode-3CH、160M Mode-1CH)
5745~5825 MHz (OFDM-MIMO 20M Mode-5CH、40M Mode-2CH、80M Mode-1CH)
- 九、審驗日期：中華民國 109 年 9 月 15 日
- 十、審驗合格標籤式樣：
- 十一、警語或標示要求：
1. 電信管制射頻器材取得審驗證明者、被授權使用審驗合格標籤或符合性聲明標籤者，應依下列規定辦理，始得販賣：
- (1) 於本體明顯處標示審驗合格標籤或符合性聲明標籤及其型號，並於包裝盒標示主管機關標章。最終產品應於本體明顯處標示非隨插即用射頻模組(組件)之審驗合格標籤及最終產品型號，並於包裝盒標示主管機關標章。
- (2) 依主管機關或相關技術規範規定於指定位置標示正體中文警語。
2. 於網際網路販賣電信管制射頻器材者，應於該網際網路網頁標示其型號及審驗合格標籤或符合性聲明標籤資訊。
3. 使用手冊應標示下列資訊：
- (1) 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



- (2)應避免影響附近雷達系統之操作。
- (3)高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

十二、特殊記載事項：

1. 取得審驗證明之電信管制射頻器材或非隨插即用射頻模組(組件)，變更原申請者、廠牌、型號、硬體、射頻功能、外觀、顏色、材質、電源供應方式、配件或天線時，除本辦法另有規定外，應重新申請審驗。
2. 電信管制射頻器材或非隨插即用射頻模組(組件)之取得審驗證明者，於相關技術規範修正，並限期重新申請審驗時，應申請重新審驗，並得使用原審驗合格標籤或符合性聲明標籤。
3. 取得型式認證證明、符合性聲明證明或簡易符合性聲明證明者，應妥善保管申請審驗之電信管制射頻器材或非隨插即用射頻模組(組件)、外接電源、配件、外接天線、與檢驗報告或測試報告相符之測試治具及與檢驗報告或測試報告使用相同版本之測試軟體至該器材停止生產或停止輸入後五年。
4. 以完全射頻模組(組件)取得審驗證明者，授權他人使用其審驗合格標籤，於完全射頻模組(組件)組裝成完全最終產品後，取得該完全射頻模組(組件)之審驗證明者應檢附標註完全最終產品廠牌、型號及外觀照片之電子檔案，向原驗證機關(構)登錄。
5. 本器材之審驗範圍僅限無線射頻硬體功能，不及於器材之資通安全檢測。
6. 本產品電磁波曝露量(MPE)標準值 $1\text{mW}/\text{cm}^2$ ，送測產品實測值為 $0.9145\text{mW}/\text{cm}^2$ ，建議使用時至少距離人體 23cm。

說明：

- 1、本公司係經國家通訊傳播委員會委託之驗證機構(機構地址：新北市林口區頂福里53-11號、電話：(02) 2609-2133)，核發本型式認證證明。
- 2、請依上列型號、標籤式樣於電信管制射頻器材本體明顯處標示其型號及審驗合格標籤，並於包裝盒標示主管機關標章。但最終產品應於本體明顯處標示最終產品型號及上列標籤式樣，並於包裝盒標示主管機關標章。
- 3、本器材之製造、輸入或販賣須遵守電信管理法相關規定。

外接電源：N/A。

配件：N/A。

天線：

- (1) WLAN天線：Directional Antenna，廠牌/型號：Aruba / ANT-577，天線增益：6.8 dBi (2.4GHz)、5.6 dBi (5GHz)。
- (2) BLE/Zigbee天線：PCB Antenna，廠牌/型號：Aruba / ANT-577，天線增益：8.4 dBi (2.4GHz)。

備註：

- 1、本器材符合低功率射頻電機技術規範(107/01/10)第3.10.1及4.7章節之規定。
- 2、本案經申請者切結器材不提供隨貨配件，配件由實驗室(或申請者)提供併同檢驗。若器材販賣時提供隨貨配件，器材及隨貨配件經市場抽驗不合格者，將廢止審驗證明；器材及隨貨配件經市場抽驗合格者，將通知限期重新申請審驗，逾期未重新申請審驗者，將廢止審驗證明。

中 華 民 國 1 0 9 年 9 月 1 5 日