



電信終端設備審定證明

- 一、申請者：亞勗科技有限公司
- 二、公司所在地：新北市中和區中山路二段 446 號 3 樓
- 三、製造廠商：Velocloud Networks, Inc.
- 四、設備名稱：雲路由(集線器功能)/Edge 510 Wireless Gateway
- 五、廠牌：Velocloud
- 六、型號：Edge 510
- 七、審定類別：

- (1) PLMN10 4G LTE 系統 107 年 3 月 12 日修訂版【TAC：35907506、Band1 最大輸出功率 23.46dBm、適用於工作頻率：Tx 1920 ~ 1980 MHz、Rx 2110 ~ 2170 MHz，Band3 最大輸出功率 23.45dBm、適用於工作頻率：Tx 1710 ~ 1785 MHz、Rx 1805 ~ 1880 MHz，Band8 最大輸出功率 24.11dBm、適用於工作頻率：Tx 885 ~ 915 MHz、Rx 930 ~ 960 MHz，Band28 最大輸出功率 23.70dBm、適用於工作頻率：Tx 703 ~ 748 MHz、Rx 758 ~ 803 MHz，Band7 最大輸出功率 23.17dBm、適用於工作頻率：Tx 2500 ~ 2570 MHz、Rx 2620 ~ 2690 MHz，Band38 最大輸出功率 23.91dBm、適用於工作頻率：2570 ~ 2620，Band41 最大輸出功率 23.74dBm、適用於工作頻率：2500 ~ 2690】
- (2) PLMN08 3G 系統 107 年 8 月 14 日修訂版【Band1 最大發射輸出功率 23.66dBm、適用於工作頻率：Tx 1920 ~ 1980 MHz、Rx 2110 ~ 2170 MHz，Band8 最大發射輸出功率 23.62dBm、適用於工作頻率：Tx 885 ~ 915 MHz、Rx 930 ~ 960 MHz】
- (3) EMC【CNS13438 乙類】
- (4) Safety【CNS14336-1】

八、審定日期：109 年 04 月 08 日

九、審驗合格標籤式樣：

說明：

CCAJ20Z10010T2

1. 經審驗合格之電信終端設備，送審廠商應依審定證明中所核給之審驗合格標籤式樣，自製標籤標貼或印鑄於設備本體適當位置，始得販賣。
2. 審驗合格標籤之使用權專屬取得審定證明之人。取得審定證明者，得備妥電信終端設備審驗辦法第 15 條第 2 項相關文件後，以書面報請本會備查後，同意他人於同廠牌同型號之電信終端設備使用審驗合格標籤。
3. 取得審定證明之電信終端設備，有下列情形之一者，得撤銷或廢止審定證明：
 - (1) 經發現原審定設備確有變更其廠牌、型號、設計或性能，而未重新申請審驗者。
 - (2) 經確定原審定設備未依新修正技術規範公告所定實施期限及方式辦理審驗者。
 - (3) 經發現申請審驗時所檢附之資料為偽造或虛偽不實者。
 - (4) 經抽驗未能符合電信終端設備技術規範者。
 - (5) 因代理權、專利權爭議，經法院判決敗訴確定或違反其他規定致不得販賣經審驗合格之電信終端設備。
4. 輸入或販賣未經審驗合格之電信終端設備者，依電信法第 67 條規定處新臺幣 3 萬元以上 30 萬元以下罰鍰，並得沒入其設備。
5. 本審定證明，係依電信法第 44 條第 1 項規定，由國家通訊傳播委員會委託辦理。

備註：


1. 本中心僅對器材射頻技術規格辦理型式認證，該器材附加定位功能屬設備應用部分，應依相關法律規定辦理。為維護隱私權，請妥適使用。
2. WCDMA/LTE 天線型態：Blade Antenna，WCDMA 增益：2.07dBi (B1)、2.0dBi (B8)，LTE 增益：2.07dBi (B1)、2.07dBi (B3)、3.16dBi (B7)、2.0dBi (B8)、2.0dBi (B28)、3.16dBi (B38)、3.16dBi (B41)。廠牌：RFMAX，型號：RDA698/2700-1-SSM。
3. 本設備所附 Adapter 其廠牌：FSP，型號：FSP040-RHAN2。電源線如附件 1。
4. 700 頻段電波功率密度標準值 $0.35\text{mW}/\text{cm}^2$ ，送測產品實測值為： $0.074\text{mW}/\text{cm}^2$ 、900 頻段電波功率密度標準值 $0.45\text{mW}/\text{cm}^2$ ，送測產品實測值為： $0.081\text{mW}/\text{cm}^2$ 、1800 頻段電波功率密度標準值 $0.9\text{mW}/\text{cm}^2$ ，送測產品實測值為： $0.085\text{mW}/\text{cm}^2$ 、2100、2500 與 2600 頻段電波功率密度標準值 $1.0\text{mW}/\text{cm}^2$ ，送測產品實測值為： $0.101\text{mW}/\text{cm}^2$
5. 產品搭配審驗合格模組，器材名稱/廠牌/型號/審驗合格證號：802.11ac Dual Band Module/ COMPEX/ WLE600VX/ CCA018LP1020T0。
6. 產品屬移動式設備，不具備行動語音通話功能，僅行動數據資訊傳輸功能。
7. 本器材之審驗範圍僅限通信介面，電磁相容及電氣安全，不及於器材之資通安全檢測。
8. 本中心係經國家通訊傳播委員會委託之驗證機構(證書號碼 NCC-RCB-10；機構地址：高雄市路竹區路科一路 3 號)，僅對器材射頻技術規格辦理型式認證。



財團法人電信技術中心
TELECOM TECHNOLOGY CENTER

※ 附件 1

廠牌	型號
Sparkle Power, Inc.	PCR-B3US-183C



COPY