

Report No.: T191018W01-RD

Ref. No.: T180423W01-RD

Page: 1 / 34

Rev.: 01

低功率射頻電機試驗報告

產品名稱	Radio Frequency Transmitter
申請廠商	Continental Automotive GmbH
製造廠商	Continental Automotive GmbH
廠牌	Continental
主型號	S180144803
系列型號	S180144507
該產品樣品試驗 依據之試驗標準	低功率射頻電機技術規範 (107.01.10 低功率 0002 (LP0002) 版本)
試驗結果	合格
符合性聲明	符合性判定僅依據試驗結果，不考慮其試驗結果的量 測不確定度
程智科技股份有限公司 五股實驗室 新北市五股區五工六路11號 受理日期: 108年10月18日 完成日期: 108年11月08日	
 蔡永譚 簽章	

附註:

1. 未經本實驗室書面許可，不得部份複製本報告內容。
2. 本報告僅對檢送樣品負責，且分離使用無效。
3. 本報告需加蓋本所檢驗章及簽名始生效。



Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 90 days only.
 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，同時此樣品僅保留90天。本報告未經本公司書面許可，不可部分複製。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

目錄

頁次

1 一般資料.....	4
1.1 產品描述.....	4
1.2 測試實驗室資料.....	6
1.3 試驗室之測試不確定度.....	6
1.4 量測儀器.....	7
2 測試規範.....	8
2.1 適用條文.....	8
2.2 規範要求.....	9
2.3 發射天線之要求.....	11
2.3.1 適用標準.....	11
2.3.2 天線增益.....	11
2.4 限制使用之頻帶.....	12
3 受測裝置之系統說明.....	13
3.1 受測裝置之系統說明.....	13
3.2 測試描述.....	13
4 DUTY CYCLE.....	14
5 場強輻射之量測.....	15
5.1 適用標準.....	15
5.2 量測方法.....	15
5.3 輻射之測試配置.....	15
5.4 場強度之計算.....	16
5.5 場強輻射之量測結果.....	16
5.5.1 發射機其它不必要之訊號 (主波).....	17
5.5.2 發射機其它不必要之訊號 (1GHZ 以下).....	18
5.5.3 發射機其它不必要之訊號 (1GHZ 以上) (特別規定 3.4.2 (5.1)).....	20
5.5.4 接收機其它不必要之訊號 (1GHZ 以下) (一般規定之 2.8 節).....	22
6 發射時間.....	24
6.1 適用標準.....	24
6.2 量測方法.....	24
6.3 測試配置.....	24
6.4 量測結果.....	24
7 發射頻寬之要求.....	27
7.1 適用標準.....	27
7.2 測試配置.....	27
7.3 20DB 允許頻寬計算.....	27
7.4 量測結果.....	27
8 電源線傳導干擾之量測.....	29
8.1 適用標準.....	29
8.2 測試方法.....	29
8.3 測試配置.....	29
8.4 干擾值之計算.....	29



Page: 3 / 34

Report No.: T191018W01-RD

Ref. No.: T180423W01-RD

Rev.: 01

8.5 傳導干擾之量測結果	30
測 試 照 片	31



Report No.: T191018W01-RD

Ref. No.: T180423W01-RD

1 一般資料

1.1 產品描述

器材名稱	: Radio Frequency Transmitter
廠牌	: Continental
主型號	: S180144803
系列型號	: S180144507
申請者(或公司)	: Continental Automotive GmbH
地址	: Siemensstrasse 12, 93055, Regensburg, Germany
製造廠	: Continental Automotive GmbH
使用頻率	: 433.92MHz
頻道數	: 1 Channel
供應電源	: Lithium battery: 3V
天線型式	: internal, 3D (dimensional) loop antenna / Gain: -17 dBi
天線廠牌 / 型號	: Continental / 434TXN4
場強值	: Peak: 77.71 dBuV/m Average: 66.53 dBuV/m
調變方式	: FSK
測試樣品接收日期	: 108年10月18日
測試日期	: 此案件的測試資料已在107年04月26日完成測試。
備註	: 1. 此EUT 之測試有X/Y/Z三個模式但僅列出結果最差的為X-Plane (E2-Plane)模式於此份報告中。

2. 此次系列申請新增一個型號: S180144507, 與主型號差異為按鍵上面圖示功能不同, 請見下圖差異。

經工程驗證評估後無需測試, 僅需增列外觀照, 故其數據沿用 T180423W01-RD(NCC證號: CCAE18LP0830T8, 型號:

S180144803)。該產品確實符合同系列產品, 技術規格及射頻性能相同。

主型號: S180144803	系列型號: S180144507
	

1.2 測試實驗室資料

實驗室認可登錄：財團法人全國認證基金會
TAF 認可編號：1309，
認證有效期間：108 年 10 月 18 日至 111 年 10 月 17 日止
認可頻率範圍 9kHz ~ 40GHz。

測試場地：新北市五股區五工六路 11 號

實驗室名稱：程智科技股份有限公司

實驗室地址：新北市五股區五工六路 11 號

電話：886-2-2299-9720

傳真：886-2-2298-9721

1.3 試驗室之測試不確定度

測試項目	測試場地 / 測試頻率	不確定度(dB)
傳導干擾電壓量測	Powerline Conducted Emission	N/A
輻射干擾場強量測 (測試距離: 3m)	3M Semi Anechoic Chamber / 30MHz ~ 200MHz	+/-4.0138
	3M Semi Anechoic Chamber / 200MHz ~ 1GHz	+/-3.9483
	3M Semi Anechoic Chamber / 1GHz~8GHz	+/-2.5975
	3M Semi Anechoic Chamber / 8GHz~18GHz	+/-2.6112
	3M Semi Anechoic Chamber / 18GHz~26GHz	+/-2.7389
	3M Semi Anechoic Chamber / 26GHz~40GHz	+/-2.9683

附註: K=2 即代表測試結果具有 95%的量測可信度。

1.4 量測儀器

RF Conducted Test Site					
Equipment	Manufacturer	Model	S/N	Cal Date	Cal Due
Power Meter	Anritsu	ML2495A	1012009	09/18/2017	09/17/2018
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	917072	09/18/2017	09/17/2018
Directional Coupler	Agilent	87301D	MY44350252	07/25/2017	07/24/2018
SUCOFLEX Cable	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 104PEA	25157	07/31/2017	07/30/2018
Divider	Solvang Technology	2-18GHz 4Way	STI08-0015	07/26/2017	07/25/2018

3M 966 Chamber Test Site					
Equipment	Manufacturer	Model	S/N	Cal Date	Cal Due
Bilog Antenna	Sunol Sciences	JB3	A030105	06/20/2017	06/19/2018
Horn Antenna	ETC	MCTD 1209	DRH13M02003	8/25/2017	08/24/2018
Pre-Amplifier	EMEC	EM330	60609	06/07/2017	06/06/2018
Spectrum Analyzer	Agilent	E4446A	US42510252	11/27/2017	11/26/2018
Loop Ant	COM-POWER	AL-130	121051	03/21/2018	03/20/2019
Antenna Tower	CCS	CC-A-1F	N/A	N.C.R	N.C.R
Controller	CCS	CC-C-1F	N/A	N.C.R	N.C.R
Turn Table	CCS	CC-T-1F	N/A	N.C.R	N.C.R
Pre-Amplifier	HP	8449B	3008A00965	06/27/2017	06/26/2018
Filter	N/A	580-6000	N/A	N/A	N/A
Cable	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 104PEA	25157	07/31/2017	07/30/2018
Cable	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 104PEA	20995	07/31/2017	07/30/2018

Remark: 1. The calibration interval of the above test instruments is 12 months and the calibrations are traceable to NML/ROC and NIST/USA.
2. N.C.R = No Calibration Required.



2 測試規範

2.1 適用條文

項次	測試項目	適用規範及適用條文	測試結果	量測設備	備註
1.	器材型式之要求	低功率射頻電機發射之器材 3.4.2(4.1)節	請參閱2.2節	-----	符合 規範
2.	天線增益之要求	低功率射頻電機技術規範2.2節	請參閱2.2節	-----	
3.	場強輻射	低功率射頻電機技術規範 3.4.2(5.1)節	請參閱4.6節	請參閱1.4節	
4.	發射時間	低功率射頻電機技術規範 3.4.2((4.1) (4.1.2))節	請參閱5.5節	請參閱1.4節	
5.	發射頻寬	低功率射頻電機技術規範 3.4.2(2)節	請參閱6.5節	請參閱1.4節	
6.	電源線傳導干擾	低功率射頻電機技術規範2.3節	請參閱7.6節	請參閱1.4節	
以下空白					

測量實驗室負責人 (蔡永譚):

蔡永譚

測 試 者 (莊嘉偉):

莊嘉偉

報 告 製 作 員 (朱家妘):

朱家妘

2.2 規範要求

(1) 發射之器材

用於傳送控制訊號者，諸如：警報系統(alarm systems)、開門器(door openers)、遙控開關(remote switches)...等，但不得用於連續性傳輸，如：無線電遙控玩具或傳送聲音、影像及資料等。手動發射器須有一開關，按下此開關後5秒內自動停止發射。具自動控制裝置使每次發射時間少於5秒之週期性發射。不得使用預設固定間隔(regular predetermined intervals)之週期性傳輸，但用於保全(security)或安全(safety)業務之輪詢或監督訊號者，允許每一發射器每一小時至多傳輸乙次，每次傳輸時間不得大於1秒。

發射之器材應具有自動限制工作功能，即每次發射時間應小於1 秒，發射間之休止週期大於10 秒且為發射時間30 倍以上。

(2) 輻射之規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之3.4.2節(5)，發射機電場強度之限制要求(5.1)如下 (測試距離 3 米)： 特別規定

手動發射

主波頻率 (兆赫)	主波電場強度 (微伏/公尺)	不必要之發射 (微伏/公尺)
40.66-40.70	2250	225
70-130(含)	1250	125
130(不含)-174(含)	1250-3750 ^(註 1,2)	125-375 ^(註 1,2)
174(不含)-260(含)	3750	375
260(不含)-470(含)	3750-12500 ^(註 1,2)	375-1250 ^(註 1,2)
470(不含)以上	12500	1250

自動發射

主波頻率 (兆赫)	主波電場強度 (微伏/公尺)	不必要之發射 (微伏/公尺)
40.66-40.70	1000	100
70-130(含)	500	50
130(不含)-174(含)	500-1500 ^(註 1,2)	50-150 ^(註 1,2)
174(不含)-260(含)	1500	150
260(不含)-470(含)	1500-5000 ^(註 1,2)	150-500 ^(註 1,2)
470(不含)以上	5000	500

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範2.11節，收信機之輻射電場強度不得超過2.8節之規定，即如上表之『其他發射之限制值』，其限制值如下：(一般規定)

頻率 (MHz)	測試距離 (m)	其他發射之限制值	
		dB μ V/m	μ V/m
0.009 – 0.490 (含)	300	-	2,400 / 頻率 (千赫)
0.490 (不含) – 1.705 (含)	30	-	24,000 / 頻率 (千赫)
1.705 (不含) – 30 (含)	30	29.54	30
30 - 88	3	40.0	100
88 - 216	3	43.5	150
216 - 960	3	46.0	200
960以上	3	54.0	500

- (3) 依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之3.4.2節(2)，在70兆赫(MHz)至900兆赫(MHz)間作業者，其發射頻寬限於中心頻率之0.25%以內，在900兆赫(MHz)以上作業者，其發射頻寬限於中心頻率之0.5%以內，頻寬係由低於經調變之主波20dB點求取。

(4) 傳導之規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之2.3節，電源傳導干擾之限制要求如下：

頻率 (MHz)	傳導限制值 (dBuV)	
	準峰值 (Quasi – peak)	平均值 (Average)
0.15 – 0.5	66 – 56	56 - 46
0.5 – 5	56	46
5 - 30	60	50

2.3 發射天線之要求**2.3.1 適用標準**

低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範2.2節之規定，其發射天線應為全固定式或半固定式，不得使用可供引接之天線接頭。

2.3.2 天線增益

此裝置使用internal, 3D (dimensional) loop antenna，其增益為-17 dBi，

廠牌 / 型號: Continental / 434TXN4

判定結果: 符合規範

2.4 限制使用之頻帶

根據<國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範>第二章第一般規定之 2.7 節，任何低功率射頻電機之主波皆不得使用下表所列各頻帶內之頻率；低功率射頻電機落於下表所列頻帶內之混附發射，其電場強度必須符合第 2.8 節的限制規定。

頻率 (MHz)	頻率 (MHz)	頻率 (MHz)
0.090 ~ 0.110	240.00 ~ 285.00	3332.0 ~ 3339.0
0.490 ~ 0.510	322.00 ~ 335.40	3345.8 ~ 3358.0
2.172 ~ 2.198	399.90 ~ 410.00	3500.0 ~ 4400.0
3.013 ~ 3.033	485.00 ~ 510.00	4500.0 ~ 5250.0
4.115 ~ 4.198	608.00 ~ 614.00	5350.0 ~ 5460.0
5.670 ~ 5.690	703.00 ~ 748.0	7250.0 ~ 7750.0
6.200 ~ 6.300	758.00 ~ 803.00	8025.0 ~ 8500.0
8.230 ~ 8.400	825.00 ~ 915.00	9000.0 ~ 9200.0
12.265 ~ 12.600	930.00 ~ 1240.0	9300.0 ~ 9500.0
13.340 ~ 13.430	1300.0 ~ 1427.0	10600 ~ 12700
14.965 ~ 15.020	1435.0 ~ 1626.5	13250 ~ 13400
16.700 ~ 16.755	1660.0 ~ 1785.0	14470 ~ 14500
19.965 ~ 20.020	1805.0 ~ 1880.0	15350 ~ 16200
25.500 ~ 25.700	1885.0 ~ 1900.0	17700 ~ 21400
37.475 ~ 38.275	1905.0 ~ 1985.0	22010 ~ 23120
73.500 ~ 75.400	2010.0 ~ 2025.0	23600 ~ 24000
108.00 ~ 138.00	2110.0 ~ 2170.0	31200 ~ 31800
149.90 ~ 150.05	2200.0 ~ 2300.0	36430 ~ 36500
156.70 ~ 156.90	2310.0 ~ 2390.0	38600 以上
162.01 ~ 167.17	2483.5 ~ 2900.0	---
167.72 ~ 173.20	3260.0 ~ 3267.0	---

3 受測裝置之系統說明

3.1 受測裝置之系統說明

裝置名稱	申請者 / 製造者	商標 / 型號
* Radio Frequency Transmitter	Continental Automotive GmbH / Continental Automotive GmbH	Continental / S180144803, S180144507

標記“*”表欲申請之受測物。

3.2 測試描述

按下鎖定鍵第一下為 CW 未調變訊號持續發射(Freq:433.92MHz)

按下鎖定鍵第二下為 CW 未調變訊號持續發射(Freq:434 MHz)

按下鎖定鍵第三下為 CW 調變訊號持續發射(Freq:433.92MHz)

按下鎖定鍵第四下為 CW 未調變訊號持續發射(Freq:434 MHz)

按下鎖定鍵第五下為訊號停止發射


EUT 亮燈代表正在發射訊號

Report No.: T191018W01-RD

Ref. No.: T180423W01-RD

4 Duty Cycle

Duty Cycle	
TX ON (ms)	Duty Factor(dB)
27.391	-11.25



Notes:

- The transmitter duty cycle was measured using a spectrum analyser in the time domain and calculated by $20 \log (\text{Time}_{\text{on}} / [\text{Period or } 100 \text{ ms whichever is the lesser}])$
- The EUT transmits for a Time_{on} of 27.391 milliseconds within the specified 100ms period.
 $20 \log (\text{Time}_{\text{on}} / [\text{Period or } 100 \text{ ms whichever is the lesser}])$.
 $20 \log (27.391/100) = -11.25\text{dB}$

5 場強輻射之量測

5.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.4.2節(5.1)之要求，其主波電場強度及不必要之輻射干擾需符合表3.4.2 (5.1)之限制要求。

5.2 量測方法

將待測物1GHz以下置於 0.8 米高、1GHz以上置於 1.5 米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，接收天線置於 3 米外相同的高度。待測物分別要垂直或水平放置，而且桌面要 360 度旋轉，另外接收天線也要從 1.0 米至 4.0 米升降變化，以找出最大的輻射電場強度，接收天線置於水平、垂直極向各執行測試一次。

備註：引用ANSI C63.10: 2013

5.3 輻射之測試配置

圖 1 :量測頻率9kHz ~ 30MHz之測試配置




圖 2：量測頻率30MHz ~ 1GHz之測試配置





圖 3：量測頻率1GHz以上之測試配置



5.4 場強度之計算

場強之計算公式如下

$$\text{結果值} = \text{讀值} + \text{校正因子}$$

其中校正因子為：

$$\text{天線因子} + \text{饋線損失} + \text{濾波器損失 (若有使用)} - \text{放大器增益 (若有使用)}$$

5.5 場強輻射之量測結果

判定結果：合格


5.5.1 發射機其它不必要之訊號 (主波)

1. RF Portion (特別規定之 3.4.2(5.1) 節) – 主波：433.92 MHz


測試設備:	Radio Frequency Transmitter	型號:	S180144803
解析頻寬:	100 kHz	視頻頻寬:	300 kHz
量測天線:	JB3	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak & Average	測試日期:	April 26, 2018
環境溫度:	22°C	環境濕度:	34%
測試模式:	TX	測試者:	莊嘉偉

Peak & Average

水平



垂直



頻 率 (MHz)	讀 值 (dBuV)	校正因子 Amp. CF (dB/m)	場強值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	備註 (P/A)	天線極性 (V/H)
433.9600	87.88	-10.17	77.71	100.83	-23.12	peak	H
433.9600	77.71	-11.18	66.53	80.82	-14.29	AVG	H
433.9600	81.49	-10.17	71.32	100.83	-29.51	peak	V
433.9600	71.32	-11.18	60.14	80.82	-20.68	AVG	V

註: 1. 場強值(dBuV/m) = 校正因子(dB) + 讀值(dBuV/m).

5.5.2 發射機其它不必要之訊號 (1GHz 以下)**2. 電場強度之限制 (特別規定 3.4.2 (5.1))**


測試設備:	Radio Frequency Transmitter	型號:	S180144803
6dB 頻寬:	100 kHz	視頻頻寬:	300 kHz
量測天線:	JB3	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak	測試日期:	April 26, 2018
環境溫度:	22°C	環境濕度:	34%
測試模式:	TX	測試者:	莊嘉偉

頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	備註 (P/A)	天線極性 (V/H)
202.6600	26.94	-15.56	11.38	43.52	-32.14	peak	V
649.8300	26.78	-5.55	21.23	46.02	-24.79	peak	V
749.7400	27.13	-4.29	22.84	46.02	-23.18	peak	V
824.4300	40.40	-3.13	37.27	46.02	-8.75	peak	V
868.0800	33.85	-2.55	31.30	46.02	-14.72	peak	V
935.0100	28.18	-1.43	26.75	46.02	-19.27	peak	V
251.1600	26.32	-15.79	10.53	46.02	-35.49	peak	H
582.9000	26.30	-7.15	19.15	46.02	-26.87	peak	H
714.8200	27.96	-4.71	23.25	46.02	-22.77	peak	H
753.6200	29.86	-4.23	25.63	46.02	-20.39	peak	H
868.0800	44.14	-2.55	41.59	46.02	-4.43	QP	H
887.4800	25.87	-2.23	23.64	46.02	-22.38	peak	H


註：1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB) + 讀值(dBuV/m).

2. 校正因子 (dB) = 天線因子 (dB/m) + 量測信號線損失 (dB)

電場強度限制值之掃描圖 垂直



電場強度限制值之掃描圖 水平



5.5.3 發射機其它不必要之訊號 (1GHz 以上) (特別規定 3.4.2 (5.1))

測試設備: Radio Frequency Transmitter 型號: S180144803

6dB 頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz

量測天線: 3117 測試距離: 3 米

檢測器: Peak & Average 測試日期: April 26, 2018

環境溫度: 22°C 環境濕度: 34%

頻譜分析儀設定 Peak: RBW: 1MHz ; VBW: 3MHz , Average: RBW: 1MHz ; VBW: 10Hz

測試模式: TX 測試者: 莊嘉偉

頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	備註 (P/A)	天線極性 (V/H)
4339.000	49.67	3.28	52.95	74.00	-21.05	peak	V
N/A							
4339.000	50.39	3.28	53.67	74.00	-20.33	peak	H
N/A							

註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB) + 讀值(dBuV/m).

2. 校正因子 (dB) = 天線因子 (dB/m) + 量測信號線損失 (dB)


3. "N/A"表示其它頻率的干擾值低於限制值 20 dB , 所以未記錄。

Report No.: T191018W01-RD

Ref. No.: T180423W01-RD


場強輻射之掃描圖 垂直

110.0 dBuV/m



場強輻射之掃描圖 水平

110.0 dBuV/m



5.5.4 接收機其它不必要之訊號 (1GHz 以下) (一般規定之 2.8 節)**For 9kHz-490kHz**

測試設備: Radio Frequency Transmitter

型號: S180144803

6dB 頻寬: 120 kHz(30MHz 以上)

視頻頻寬: 120 kHz(30MHz 以上)

量測天線: 6502

測試距離: 3 米

檢測器: Peak


測試日期: April 26, 2018

環境溫度: 22°C

環境濕度: 34%

測試模式: RX

測試者: 莊嘉偉



頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 QP (dBuV/m)	餘裕 (dB)	Detector Mode (QP)
0.0682	58.16	13.97	72.13	110.96	-38.83	peak
0.1701	48.37	13.54	61.91	102.98	-41.07	peak
0.2389	44.94	13.69	58.63	100.01	-41.38	peak
0.3178	41.73	13.83	55.56	97.50	-41.94	peak
0.3770	40.40	13.85	54.25	96.07	-41.82	peak
0.4034	40.72	13.86	54.58	95.48	-40.90	peak

註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB) + 讀值(dBuV)。

2. 其它頻率的干擾值對限制值而言非常低, 所以未記錄。

For 490kHz-30MHz

測試設備: Radio Frequency Transmitter

型號: S180144803

6dB 頻寬: 120 kHz(30MHz 以上)

視頻頻寬: 120 kHz(30MHz 以上)

量測天線: 6502

測試距離: 3 米

檢測器: Peak


測試日期: April 26, 2018

環境溫度: 22°C

環境濕度: 34%

測試模式: RX

測試者: 莊嘉偉



頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 QP (dBuV/m)	餘裕 (dB)	Detector Mode (QP)
1.0212	37.97	14.21	52.18	67.43	-15.25	peak
6.5396	17.09	14.76	31.85	69.54	-37.69	peak
12.0874	14.64	15.23	29.87	69.54	-39.67	peak
17.8419	12.57	14.95	27.52	69.54	-42.02	peak
25.0128	13.09	13.77	26.86	69.54	-42.68	peak
28.5835	10.76	13.00	23.76	69.54	-45.78	peak

註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB) + 讀值(dBuV)。

2. 其它頻率的干擾值對限制值而言非常低, 所以未記錄。

6 發射時間


6.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之 3.4.2 節(4.1) (4.1.2) 除(4.1.1) 之作業頻率以外者：如為手動發射器材須有一開關，按下此開關後 5 秒內應自動停止發射。具自動控制裝置者每次發射時間應少於 5 秒。

6.2 量測方法

將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，接收天線置於 3 米外相同的高度。頻譜 span 設為 0Hz，Sweep time 設為 10 秒，使其在工作狀態，量測帶測物 5 秒內是否自動停止發。

6.3 測試配置



6.4 量測結果

判定結果：合格

此裝置為手動發射, 71.74 ms 符合 5 秒內停止發射。

Pulse On Time (ms)	Pulse Number	Total Pulse On Time (ms)	Result
14.348	5	71.74	Pass

請參閱附圖




Report No.: T191018W01-RD

Ref. No.: T180423W01-RD

Page: 25 / 34


Rev.: 01

Off Time



Date: 26 APR 2018 13:08:35

On Time




Date: 26 APR 2018 13:05:34



Report No.: T191018W01-RD

Ref. No.: T180423W01-RD

Pulse



Date: 26 APR 2018 13:10:24

7 發射頻寬之要求

7.1 適用標準

對使用間歇性或周期性(periodic)發射之器材，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.4.2 節(2)之規定，在 70 兆赫(MHz)至 900 兆赫(MHz)間作業者，其發射頻寬限於中心頻率之 0.25%以內。頻寬係由低於經調變之主波 20dB 點求取。

7.2 測試配置



7.3 20dB 允許頻寬計算

$$433.92 \text{ MHz} * 0.25\% = 1.0848 \text{ MHz}$$

7.4 量測結果


20dB 發射頻寬為 206.90kHz < 1.0848MHz。

判定結果：合格

Report No.: T191018W01-RD

Ref. No.: T180423W01-RD

發射頻寬測試值



8 電源線傳導干擾之量測

8.1 適用標準


依據國家傳播委員會低功率射頻電機技術規範之2.3節，電源傳導干擾之限制要求如下：

頻率 (MHz)	傳導限制值 (dBuV)	
	準峰值 (Quasi – peak)	平均值 (Average)
0.15 – 0.5	66 – 56	56 - 46
0.5 – 5	56	46
5 - 30	60	50

8.2 測試方法

將待測物置於0.8米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，待測物電源線接至電源線阻抗穩定網路上，從測試接收機記錄頻率由 0.15MHz 至 30MHz 之間之電源線傳導放射強度。

8.3 測試配置



8.4 干擾值之計算

電源傳導干擾電壓之計算公式如下

$$\text{干擾值} = \text{讀值} + \text{校正因子}$$

其中校正因子為：

$$\text{饋線損失} + \text{電源阻抗模擬網路損失}$$



Report No.: T191018W01-RD

Ref. No.: T180423W01-RD

Page: 30 / 34

Rev.: 01

8.5 傳導干擾之量測結果

判定結果：僅適用於可使用市電之受測物。