

天線1

主波發射頻率：802.11b 2412 MHz 1GHz以上 操作模式：發射接收模式

頻率 (MHz)	天線極性 H/V	量測值 (dBuV/m)	修正因子	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕值 (dB)	判定結果
3073.50	V	68.89	-31.35	37.54	74	-36.46	符合
4269.50	V	70.00	-28.98	41.02	74	-32.98	符合
4824.50	V	78.49	-28.14	50.35	74	-23.65	符合
4984.50	V	73.09	-27.96	45.13	74	-28.87	符合
5998.50	V	68.03	-23.40	44.63	74	-29.37	符合
7236.50	V	72.74	-21.45	51.29	74	-22.71	符合
3190.50	H	70.16	-31.31	38.85	74	-35.15	符合
4022.50	H	66.62	-29.64	36.98	74	-37.02	符合
4824.50	H	75.41	-28.14	47.27	74	-26.73	符合
4984.50	H	70.58	-27.96	42.62	74	-31.38	符合
5998.50	H	66.66	-23.40	43.26	74	-30.74	符合
7236.50	H	70.35	-21.45	48.90	74	-25.10	符合

備註：1. 干擾值=量測值+修正因子。

2. 餘裕值=干擾值-限制值。其值<0判定為合格，其值 ≥ 0 則判定為不合格。

主波發射頻率：802.11b 2437 MHz 1GHz以上 操作模式：發射接收模式

頻率 (MHz)	天線極性 H/V	量測值 (dBuV/m)	修正因子	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕值 (dB)	判定結果
3184.00	V	68.93	-31.35	37.58	74	-36.42	符合
4263.00	V	67.88	-28.99	38.89	74	-35.11	符合
4874.50	V	76.75	-28.14	48.61	74	-25.39	符合
4978.00	V	72.95	-28.02	44.93	74	-29.07	符合
5998.50	V	67.09	-23.40	43.69	74	-30.31	符合
7311.50	V	67.88	-21.41	46.47	74	-27.53	符合
3067.00	H	69.81	-31.31	38.50	74	-35.50	符合
4016.00	H	66.27	-29.66	36.61	74	-37.39	符合
4874.50	H	74.06	-28.14	45.92	74	-28.08	符合
4997.50	H	69.23	-27.82	41.41	74	-32.59	符合
5998.50	H	66.52	-23.40	43.12	74	-30.88	符合
7311.50	H	68.31	-21.41	46.90	74	-27.10	符合

備註：1. 干擾值=量測值+修正因子。

2. 餘裕值=干擾值-限制值。其值<0判定為合格，其值 ≥ 0 則判定為不合格。

主波發射頻率：802.11b 2462 MHz 1GHz以上 操作模式：發射接收模式

頻率 (MHz)	天線極性 H/V	量測值 (dBuV/m)	修正因子	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕值 (dB)	判定結果
3177.50	V	69.17	-31.38	37.79	74	-36.21	符合
4263.00	V	68.25	-28.99	39.26	74	-34.74	符合
4924.50	V	73.56	-28.04	45.52	74	-28.48	符合
4991.00	V	72.39	-27.88	44.51	74	-29.49	符合
5998.50	V	66.25	-23.40	42.85	74	-31.15	符合
7386.50	V	66.37	-21.26	45.11	74	-28.89	符合
3067.00	H	69.25	-31.31	37.94	74	-36.06	符合
4133.00	H	67.10	-29.24	37.86	74	-36.14	符合
4924.50	H	71.56	-28.04	43.52	74	-30.48	符合
4991.00	H	70.88	-27.88	43.00	74	-31.00	符合
5998.50	H	65.58	-23.40	42.18	74	-31.82	符合
7386.50	H	67.42	-21.26	46.16	74	-27.84	符合

備註：1. 干擾值=量測值+修正因子。

2. 餘裕值=干擾值-限制值。其值<0判定為合格，其值 ≥ 0 則判定為不合格。

主波發射頻率：802.11g 2412 MHz 1GHz以上 操作模式：發射接收模式

頻率 (MHz)	天線極性 H/V	量測值 (dBuV/m)	修正因子	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕值 (dB)	判定結果
3054.00	V	70.02	-31.44	38.58	74	-35.42	符合
4263.00	V	68.58	-28.99	39.59	74	-34.41	符合
4824.50	V	68.27	-28.14	40.13	74	-33.87	符合
4984.50	V	72.97	-27.96	45.01	74	-28.99	符合
5998.50	V	67.12	-23.40	43.72	74	-30.28	符合
7236.50	V	63.79	-21.45	42.34	74	-31.66	符合
3171.00	H	69.42	-31.42	38.00	74	-36.00	符合
3743.00	H	67.55	-30.28	37.27	74	-36.73	符合
4824.50	H	71.82	-28.14	43.68	74	-30.32	符合
4997.50	H	70.30	-27.82	42.48	74	-31.52	符合
5998.50	H	66.00	-23.40	42.60	74	-31.40	符合
7236.50	H	63.10	-21.45	41.65	74	-32.35	符合

備註：1. 干擾值=量測值+修正因子。

2. 餘裕值=干擾值-限制值。其值<0判定為合格，其值 ≥ 0 則判定為不合格。

主波發射頻率：802.11g 2437 MHz 1GHz以上 操作模式：發射接收模式

頻率 (MHz)	天線極性 H/V	量測值 (dBuV/m)	修正因子	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕值 (dB)	判定結果
3060.50	V	68.89	-31.37	37.52	74	-36.48	符合
4256.50	V	68.31	-29.00	39.31	74	-34.69	符合
4874.50	V	67.81	-28.14	39.67	74	-34.33	符合
4978.00	V	73.13	-28.02	45.11	74	-28.89	符合
5998.50	V	67.35	-23.40	43.95	74	-30.05	符合
7311.50	V	62.95	-21.41	41.54	74	-32.46	符合
3067.00	H	69.69	-31.31	38.38	74	-35.62	符合
4139.50	H	66.96	-29.21	37.75	74	-36.25	符合
4874.50	H	66.82	-28.14	38.68	74	-35.32	符合
4991.00	H	69.96	-27.88	42.08	74	-31.92	符合
5998.50	H	67.09	-23.40	43.69	74	-30.31	符合
7311.50	H	64.55	-21.41	43.14	74	-30.86	符合

備註：1. 干擾值=量測值+修正因子。

2. 餘裕值=干擾值-限制值。其值<0判定為合格，其值 ≥ 0 則判定為不合格。

主波發射頻率：802.11g 2462 MHz 1GHz以上 操作模式：發射接收模式

頻率 (MHz)	天線極性 H/V	量測值 (dBuV/m)	修正因子	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕值 (dB)	判定結果
3054.00	V	68.37	-31.44	36.93	74	-37.07	符合
4256.50	V	67.69	-29.00	38.69	74	-35.31	符合
4924.50	V	65.98	-28.04	37.94	74	-36.06	符合
4984.50	V	73.16	-27.96	45.20	74	-28.80	符合
5998.50	V	66.51	-23.40	43.11	74	-30.89	符合
7386.50	V	62.30	-21.26	41.04	74	-32.96	符合
3073.50	H	68.99	-31.35	37.64	74	-36.36	符合
3892.50	H	66.00	-29.71	36.29	74	-37.71	符合
4924.50	H	66.44	-28.04	38.40	74	-35.60	符合
4984.50	H	70.88	-27.96	42.92	74	-31.08	符合
6122.00	H	65.85	-23.70	42.15	74	-31.85	符合
7386.50	H	63.06	-21.26	41.80	74	-32.20	符合

備註：1. 干擾值=量測值+修正因子。

2. 餘裕值=干擾值-限制值。其值<0判定為合格，其值 ≥ 0 則判定為不合格。

天線2

主波發射頻率：802.11b 2412 MHz 1GHz以上 操作模式：發射接收模式

頻率 (MHz)	天線極性 H/V	量測值 (dBuV/m)	修正因子	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕值 (dB)	判定結果
3060.50	V	70.20	-31.37	38.83	74	-35.17	符合
4263.00	V	67.75	-28.99	38.76	74	-35.24	符合
4824.50	V	72.77	-28.14	44.63	74	-29.37	符合
4978.00	V	73.79	-28.02	45.77	74	-28.23	符合
5998.50	V	67.07	-23.40	43.67	74	-30.33	符合
7236.50	V	67.49	-21.45	46.04	74	-27.96	符合
3184.00	H	69.55	-31.35	38.20	74	-35.80	符合
3886.00	H	68.26	-29.76	38.50	74	-35.50	符合
4824.50	H	69.61	-28.14	41.47	74	-32.53	符合
4984.50	H	69.49	-27.96	41.53	74	-32.47	符合
5998.50	H	67.93	-23.40	44.53	74	-29.47	符合
7236.50	H	68.44	-21.45	46.99	74	-27.01	符合

備註：1. 干擾值=量測值+修正因子。

2. 餘裕值=干擾值-限制值。其值<0判定為合格，其值 ≥ 0 則判定為不合格。

主波發射頻率：802.11b 2437 MHz 1GHz以上 操作模式：發射接收模式

頻率 (MHz)	天線極性 H/V	量測值 (dBuV/m)	修正因子	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕值 (dB)	判定結果
3054.00	V	69.24	-31.44	37.80	74	-36.20	符合
4250.00	V	69.40	-28.99	40.41	74	-33.59	符合
4874.50	V	70.72	-28.14	42.58	74	-31.42	符合
4997.50	V	72.94	-27.82	45.12	74	-28.88	符合
6096.00	V	66.92	-23.51	43.41	74	-30.59	符合
7311.50	V	66.52	-21.41	45.11	74	-28.89	符合
3060.50	H	69.87	-31.37	38.50	74	-35.50	符合
4016.00	H	67.08	-29.66	37.42	74	-36.58	符合
4874.50	H	70.87	-28.14	42.73	74	-31.27	符合
4997.50	H	70.63	-27.82	42.81	74	-31.19	符合
5537.00	H	72.07	-26.75	45.32	74	-28.68	符合
7311.50	H	67.97	-21.41	46.56	74	-27.44	符合

備註：1. 干擾值=量測值+修正因子。

2. 餘裕值=干擾值-限制值。其值<0判定為合格，其值 ≥ 0 則判定為不合格。

主波發射頻率：802.11b 2462 MHz 1GHz以上 操作模式：發射接收模式

頻率 (MHz)	天線極性 H/V	量測值 (dBuV/m)	修正因子	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕值 (dB)	判定結果
3073.50	V	69.94	-31.35	38.59	74	-35.41	符合
4263.00	V	68.53	-28.99	39.54	74	-34.46	符合
4924.50	V	69.61	-28.04	41.57	74	-32.43	符合
4997.50	V	72.99	-27.82	45.17	74	-28.83	符合
5998.50	V	67.43	-23.40	44.03	74	-29.97	符合
7386.50	V	65.26	-21.26	44.00	74	-30.00	符合
3067.00	H	69.33	-31.31	38.02	74	-35.98	符合
4146.00	H	66.46	-29.17	37.29	74	-36.71	符合
4924.50	H	69.35	-28.04	41.31	74	-32.69	符合
4984.50	H	71.84	-27.96	43.88	74	-30.12	符合
5998.50	H	67.50	-23.40	44.10	74	-29.90	符合
7386.50	H	65.92	-21.26	44.66	74	-29.34	符合

備註：1. 干擾值=量測值+修正因子。

2. 餘裕值=干擾值-限制值。其值<0判定為合格，其值 ≥ 0 則判定為不合格。

主波發射頻率：802.11g 2412 MHz 1GHz以上 操作模式：發射接收模式

頻率 (MHz)	天線極性 H/V	量測值 (dBuV/m)	修正因子	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕值 (dB)	判定結果
3054.00	V	69.07	-31.44	37.63	74	-36.37	符合
4250.00	V	68.67	-28.99	39.68	74	-34.32	符合
4824.50	V	65.86	-28.14	37.72	74	-36.28	符合
4984.50	V	72.64	-27.96	44.68	74	-29.32	符合
5998.50	V	67.08	-23.40	43.68	74	-30.32	符合
7236.50	V	63.36	-21.45	41.91	74	-32.09	符合
3158.00	H	68.98	-31.49	37.49	74	-36.51	符合
3899.00	H	67.14	-29.65	37.49	74	-36.51	符合
4824.50	H	66.80	-28.14	38.66	74	-35.34	符合
4978.00	H	69.50	-28.02	41.48	74	-32.52	符合
5998.50	H	66.81	-23.40	43.41	74	-30.59	符合
7236.50	H	63.23	-21.45	41.78	74	-32.22	符合

備註：1. 干擾值=量測值+修正因子。

2. 餘裕值=干擾值-限制值。其值<0判定為合格，其值 ≥ 0 則判定為不合格。

主波發射頻率：802.11g 2437 MHz 1GHz以上 操作模式：發射接收模式

頻率 (MHz)	天線極性 H/V	量測值 (dBuV/m)	修正因子	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕值 (dB)	判定結果
3060.50	V	69.35	-31.37	37.98	74	-36.02	符合
4256.50	V	69.68	-29.00	40.68	74	-33.32	符合
4874.50	V	66.11	-28.14	37.97	74	-36.03	符合
4991.00	V	73.25	-27.88	45.37	74	-28.63	符合
5998.50	V	67.38	-23.40	43.98	74	-30.02	符合
7311.50	V	62.37	-21.41	40.96	74	-33.04	符合
3080.00	H	69.02	-31.38	37.64	74	-36.36	符合
4139.50	H	66.84	-29.21	37.63	74	-36.37	符合
4874.50	H	66.20	-28.14	38.06	74	-35.94	符合
4991.00	H	69.57	-27.88	41.69	74	-32.31	符合
5998.50	H	66.61	-23.40	43.21	74	-30.79	符合
7311.50	H	64.16	-21.41	42.75	74	-31.25	符合

備註：1. 干擾值=量測值+修正因子。

2. 餘裕值=干擾值-限制值。其值<0判定為合格，其值 ≥ 0 則判定為不合格。

主波發射頻率：802.11g 2462 MHz 1GHz以上 操作模式：發射接收模式

頻率 (MHz)	天線極性 H/V	量測值 (dBuV/m)	修正因子	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕值 (dB)	判定結果
3177.50	V	70.77	-31.38	39.39	74	-34.61	符合
4250.00	V	68.50	-28.99	39.51	74	-34.49	符合
4924.50	V	65.89	-28.04	37.85	74	-36.15	符合
4984.50	V	71.62	-27.96	43.66	74	-30.34	符合
5998.50	V	67.63	-23.40	44.23	74	-29.77	符合
7386.50	V	62.61	-21.26	41.35	74	-32.65	符合
3177.50	H	68.83	-31.38	37.45	74	-36.55	符合
3892.50	H	66.88	-29.71	37.17	74	-36.83	符合
4924.50	H	67.16	-28.04	39.12	74	-34.88	符合
4991.00	H	70.18	-27.88	42.30	74	-31.70	符合
5998.50	H	67.95	-23.40	44.55	74	-29.45	符合
7386.50	H	62.95	-21.26	41.69	74	-32.31	符合

備註：1. 干擾值=量測值+修正因子。

2. 餘裕值=干擾值-限制值。其值<0判定為合格，其值 ≥ 0 則判定為不合格。