

電波暴露量評估報告

器 材 名 稱: Intel® Wireless-AC 9260

型 號: 9260NGW

廠 牌: Intel

申 請 者: 慧與科技股份有限公司

地 址: 臺北市南港區經貿二路 66 號 10 樓之 1

受 理 日 期: 108 年 12 月 04 日

報告發行日期: 108 年 12 月 05 日

報 告 號 碼: 19C0041R-SATWP05V00



本測試報告只針對受測產品有效

本測試報告內之測試結果可藉由測試儀器設備之校正報告與本報告內所評估量測不確定度追溯至國家或國際標準
不得使用本報告宣稱產品是由 TAF 或任何政府機構背書。

本測試報告非經德凱認證同意不可複製使用。



電波暴露量評估報告

報告發行日期: 108 年 12 月 05 日

報告號碼: 19C0041R-SATWP05V00



產品名稱(中文)	Intel® Wireless-AC 9260
申請者	慧與科技股份有限公司
地址	臺北市南港區經貿二路 66 號 10 樓之 1
製造廠商	INTEL CORPORATION SAS
額定電壓	DC 3.3V
待測物測試電壓	AC 110V/60Hz
商標或廠牌	Intel
型式號	9260NGW
試驗標準	低功率射頻電機技術規範(107 年 01 月)
試驗結果	符 合

報告製作者	:	
		行政助理 / 童慧婷
測試工程師	:	
		高級工程師 / 李漢文
實驗室簽署人	:	
		協理 / 林介書

1. 基本資料

1.1. 待測物裝置資料

申請者(或公司)	慧興科技股份有限公司
地址	臺北市南港區經貿二路 66 號 10 樓之 1
製造廠商	INTEL CORPORATION SAS
產品名稱	Intel® Wireless-AC 9260
產品型號	9260NGW
頻率範圍	802.11b/g/n-20MHz:2412MHz~2472MHz, 802.11n-40MHz: 2422MHz~2462MHz 802.11a/n-20:5180-5320MHz, 5500-5720MHz, 5745-5825MHz 802.11n-40/MHz: 5190-5310MHz, 5510-5670MHz, 5755-5795MHz 802.11ac-20MHz: 5720MHz, 802.11ac-40MHz: 5710MHz 802.11ac-80MHz: 5210-5290MHz, 5530-5690MHz, 5775MHz 802.11ac-160MHz: 5250MHz, 5570MHz BT : 2402-2480MHz
工作頻道	802.11b/g/n-20MHz: 13, n-40MHz: 9 802.11a/n-20MHz: 24; 802.11n-40MHz: 11 802.11ac-20MHz: 1, 802.11ac-40MHz: 1 802.11ac-80MHz: 6, 802.11ac-160MHz: 2 BT : 79 , BLE : 40
調變方式	DSSS/OFDM/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM FHSS: GFSK(1Mbps) / π / 4DQPSK(2Mbps) / 8DPSK(3Mbps)
天線樣式	PIFA Antenna
天線增益	Refer to the table "Antenna List"
頻道控制	Auto

Antenna List

No.	Manufacturer	Model No.	Antenna Type	Peak Gain
1	SkyCross	N/A (Main) N/A (Aux)	PIFA Antenna	3.24 dBi for 2.4GHz 3.64 dBi for 5.15~5.25GHz 3.73 dBi for 5.25~5.35GHz 4.77 dBi for 5.47~5.725GHz 4.97 dBi for 5.725~5.850GHz

2. RF Exposure Evaluation

2.1. Limit

依據低功率射頻電機技術規範第 5.20.2 章節要求: 若受測物於正常操作模式下, 其發射機距離人體 20 公分以上者, 可測試最大暴露允許值(Maximum Permissible Exposure, MPE)以證明其符電波暴露量之要求。限制值如下:

(1) 職業性/可控制之暴露

頻率範圍 (MHz)	電場強度 (V/m)	磁場強度 (A/m)	功率密度 (mW/cm ²)	平均時間 (minutes)
0.3-3.0	614	1.63	*100	6
3-30	1842/f	4.89/f	*900/f ²	6
30-300	61.4	0.163	1.0	6
300-1,500	-----	-----	f/300	6
1,500-100,000	-----	-----	5.0	6

註 1: 標記*表平面波等效功率密度。

註 2: f 表測試頻率, 單位: 百萬赫(MHz)。

(2) 一般人/不可控制之暴露

頻率範圍 (MHz)	電場強度 (V/m)	磁場強度 (A/m)	功率密度 (mW/cm ²)	平均時間 (minutes)
0.3-1.34	614	1.63	*100	30
1.34-30	842/f	2.19/f	*180/f ²	30
30-300	27.5	0.073	0.2	30
300-1,500	-----	-----	f/1500	30
1,500-100,000	-----	-----	1.0	30

註 1: 標記*表平面波等效功率密度。

註 2: f 表測試頻率, 單位: 百萬赫(MHz)。

Friis Formula

Friis transmission formula: $P_d = (P_{out} * G) / (4 * \pi * r^2)$

Where

P_d = power density in mW/cm²

P_{out} = output power to antenna in mW

G = gain of antenna in linear scale

π = 3.1416

R = distance between observation point and center of the radiator in cm

2.2. Test Result of RF Exposure Evaluation

Product : Intel® Wireless-AC 9260
Test Item : RF Exposure Evaluation

WLAN 2.4G Peak Gain : 3.24dBi

Band	Frequency (MHz)	Conducted maximum Peak Power (dBm)	Duty Cycle (%)	Output Power to Antenna (mW)	Power Density at R = 20 cm (mW/cm ²)	Limit (mW/cm ²)	Pass/Fail
WLAN 2.4G	2437	27.17	100	521.195	0.2186	1	Pass

Note: The conducted output power is refer to original report No.: 19C0041R-RFTWP23V00 from the DEKRA.

WLAN 5G Peak Gain : 4.97dBi

Band	Frequency (MHz)	Conducted maximum Average Power (dBm)	Duty Cycle (%)	Output Power to Antenna (mW)	Power Density at R = 20 cm (mW/cm ²)	Limit (mW/cm ²)	Pass/Fail
WLAN 5G	5745	24.49	100	281.190	0.1757	1	Pass

Note: The conducted output power is refer to original report No.: 19C0041R-RFTWP35V00 from the DEKRA.