

財團法人台灣電子檢驗中心

低功率射頻電機型式認證證明

- 一、申請者：慧與科技股份有限公司
(台北市南港區經貿二路66號10樓之1)
- 二、製造廠商：ARUBA NETWORKS, INC.
- 三、器材名稱：802.11a/b/g/n/ac Wireless Access Point
- 四、廠牌型號：ARUBA / APEX0101
- 五、發射功率(電場強度)：2.412~2.462GHz: 29.92 dBm、5.500~5.590GHz: 21.49 dBm
5.660~5.720GHz: 20.94 dBm、5.745~5.825GHz: 28.50 dBm
- 六、工作頻率：2.412~2.462GHz (DSSS、OFDM 11CH)、5.500~5.590GHz (OFDM 5CH)
5.660~5.720GHz (OFDM 4CH)、5.745~5.825GHz (OFDM 5CH)
2.412~2.462GHz (OFDM-MIMO 20M Mode-11CH、40M Mode-7CH)
5.500~5.590GHz (OFDM-MIMO 20M Mode-5CH、40M Mode-3CH、80M Mode-1CH)
5.660~5.720GHz (OFDM-MIMO 20M Mode-4CH、40M Mode-2CH、80M Mode-1CH)
5.745~5.825GHz (OFDM-MIMO 20M Mode-11CH、40M Mode-7CH、80M Mode-1CH)
- 七、審驗日期：103年12月23日(發期：105年1月16日)
- 八、審驗合格標識式樣：



CCAB14LP582AT9



說明：

- 1、請依上列標識式樣自製標籤，標貼或印鑄於器材本體明顯處，始得販賣或公開陳列。
- 2、經型式認證合格之低功率射頻電機，其型號、設計、射頻性能如有變更，應重新申請型式認證。
- 3、違反低功率電波輻射性電機管理辦法之規定，擅自使用或變更無線電頻率、電功率者，除依電信法規定處罰外，驗證機關(構)並得廢止其型式認證證明或型式認證標籤。
- 4、送審廠商應保留送審樣品供日後核對。
- 5、本型式認證證明及其合格標籤使用權專屬取得本證明者。依電信管制射頻器材審驗辦法第15條規定，持有人得經由網際網路申請同意他人於同廠牌同型號之電信管制射頻器材使用型式認證標籤，並於次日起30天內，應檢具「電信管制射頻器材審驗合格標籤或符合性聲明標籤同意使用備查表」送國家通訊傳播委員會備查。

備註：

- 1、本器材符合低功率射頻電機技術規範(第3.10.1及4.7章節)之規定。
- 2、本驗證機構係經國家通訊傳播委員會委託，核發本型式認證證明。
- 3、電磁波曝露量MPE標準值 $1\text{mW}/\text{cm}^2$ ，本產品使用時建議應距離人體35cm。
- 4、本器材須經專業工程人員安裝及設定，始得設置使用，且不得直接販售給一般消費者。
- 5、本器材使用之天線廠牌/型號/增益：
(1)Aruba/ANT-3X3-2005/5.0dBi(2.4G)；(2)Aruba/ANT-2X2-2314/14.0dBi(2.4G)；(3)Aruba/ANT-2X2-2714/14.0dBi(2.4G)；
(4)Aruba/ANT-2X2-D607/7.0dBi(2.4G)、7.0dBi(5G)；(5)Aruba/ANT-3X3-D608/8.0dBi(2.4G)、8.0dBi(5G)；
(6)Aruba/ANT-2X2-D805/5.0dBi(2.4G)、5.0dBi(5G)；(7)Aruba/ANT-3X3-D905/5.0dBi(2.4G)、5.0dBi(5G)；
(8)Aruba/ANT-3X3-5005/5.0dBi(5G)；(9)Aruba/ANT-3X3-5010/10.0dBi(5G)；(10)Aruba/ANT-2X2-5314/14.0dBi(5G)；
(11)Aruba/ANT-3X3-5712/11.5dBi(5G)。

6、天線資訊與搭配的輸出功率如下表所示：

編號	廠牌	型號	天線型式	天線增益	工作頻率	發射功率
1	Aruba	ANT-3x3-2005	Omni	5.0 dBi	2.412~2.462GHz	29.92 dBm
2	Aruba	ANT-2x2-2314	Directional	14.0 dBi	2.412~2.462GHz	25.77 dBm
3	Aruba	ANT-2x2-2714	Directional	14.0 dBi	2.412~2.462GHz	25.77 dBm
4	Aruba	ANT-2x2-D607	Directional	7.0 dBi	2.412~2.462GHz	29.92 dBm
				7.0 dBi	5.500~5.590GHz	21.49 dBm
				7.0 dBi	5.660~5.720GHz	20.94 dBm
				7.0 dBi	5.745~5.825GHz	28.50 dBm
5	Aruba	ANT-3x3-D608	Directional	8.0 dBi	2.412~2.462GHz	29.92 dBm
				8.0 dBi	5.500~5.590GHz	21.49 dBm
				8.0 dBi	5.660~5.720GHz	20.94 dBm
				8.0 dBi	5.745~5.825GHz	28.50 dBm
6	Aruba	ANT-2x2-D805	Directional	5.0 dBi	2.412~2.462GHz	29.92 dBm
				5.0 dBi	5.500~5.590GHz	21.49 dBm
				5.0 dBi	5.660~5.720GHz	20.94 dBm
				5.0 dBi	5.745~5.825GHz	28.50 dBm
7	Aruba	ANT-3x3-D905	Directional	5.0 dBi	2.412~2.462GHz	29.92 dBm
				5.0 dBi	5.500~5.590GHz	21.49 dBm
				5.0 dBi	5.660~5.720GHz	20.94 dBm
				5.0 dBi	5.745~5.825GHz	28.50 dBm
8	Aruba	ANT-3x3-5712	Omni	5.0 dBi	5.500~5.590GHz	21.49 dBm
				5.0 dBi	5.745~5.825GHz	28.50 dBm
9	Aruba	ANT-2x3-5314	Omni	10.0 dBi	5.500~5.590GHz	21.49 dBm
				10.0 dBi	5.660~5.720GHz	20.94 dBm
				10.0 dBi	5.745~5.825GHz	28.50 dBm
10	Aruba	ANT-2x2-5314	Directional	14.0 dBi	5.500~5.590GHz	21.49 dBm
				14.0 dBi	5.660~5.720GHz	20.94 dBm
				14.0 dBi	5.745~5.825GHz	28.50 dBm
11	Aruba	ANT-3x3-5712	Directional	11.5 dBi	5.500~5.590GHz	21.49 dBm
				11.5 dBi	5.660~5.720GHz	20.94 dBm
				11.5 dBi	5.745~5.825GHz	28.50 dBm

7、本中心依105年11月17日申請書申請原登錄申請者名稱/營業所地址【ARUBA NETWORKS, INC./ 1344 Crossman Ave, Sunnyvale, CA. 94089, USA】變更為【慧與科技股份有限公司/台北市南港區經貿二路66號10樓之1】。

(以下空白)