



低功率射頻電機測試報告

台灣惠普資訊科技股份有限公司

器材名稱: 彩色液晶顯示器(內建無線模組)

廠牌: HP

型號: HSD-0015-Q

申請廠商 : 台灣惠普資訊科技股份有限公司
臺北市南港區經貿二路 66 號 10 樓

測試實驗室 : 敦吉檢測科技股份有限公司電磁相容部
新北市林口區頂福里 53-11 號
電話: (02) 2609-9301~2, 2609-2133~5
傳真: (02) 2609-9303

受理日期 : 2018 年 12 月 11 日
案件編號 : C1M1812100
報告號碼 : EM-NC190010
測試日期 : 2019 年 01 月 10 日 ~ 11 日

目錄	頁次
測試報告記錄.....	1
1 一般資料.....	7
1.1 產品描述.....	7
1.2 產品特性.....	7
1.3 測試方法之依據.....	7
2 量測儀器.....	8
2.1 電源線傳導干擾量測儀器.....	8
2.2 場強輻射量測儀器.....	8
3 受測裝置之系統說明.....	10
3.1 申請之受測裝置.....	10
3.2 測試連接之週邊裝置.....	10
3.3 測試配置.....	11
4 電源線傳導干擾之量測.....	13
4.1 適用標準.....	13
4.2 量測方法.....	13
4.3 量測時受測物之工作狀況.....	14
4.4 量測時受測物之不確定度.....	14
4.5 電源線傳導干擾之量測結果.....	14
5 場強輻射之量測.....	15
5.1 適用標準.....	15
5.2 量測方法.....	16
5.3 量測時受測物之工作狀況.....	17
5.4 量測之不確定度.....	17
5.5 場強輻射之量測結果.....	17
附錄一 受測裝置之測試結果	
附錄二 受測裝置之測試照片	
附錄三 受測裝置之產品照片	

低功率射頻電機測試報告

受理日期：2018年12月11日
完成日期：2019年01月11日
報告號碼：EM-NC190010
實驗室名稱：敦吉檢測科技股份有限公司電磁相容部
實驗室地址：新北市林口區頂福里53-11號
實驗室電話：(02) 2609-9301, (02) 2609-2133
認可編號及範圍：TAF 1724 (9KHz ~ 40GHz)
申請廠商：台灣惠普資訊科技股份有限公司
製造廠商：Qisda Corporation
器材名稱：彩色液晶顯示器(內建無線模組)
廠牌：HP
型號：HSD-0015-Q



工作頻率/發射功率：

無線技術	工作頻率(MHz)		頻道數	發射功率(dBm)	
				峰值 (Peak)	平均值 (Average)
BT	GFSK	2402-2480	79	9.76	---
	8DPSK	2402-2480		9.44	---
BLE	2402-2480		40	6.88	---
802.11b	2412-2462		11	22.86	20.51
802.11g	2412-2462		11	23.92	19.58
802.11n-HT20	2412-2462		11	26.71	21.93
802.11a	UNII Band I	5180-5240	4	---	20.06
	UNII Band II	5260-5320	4	---	20.48
	UNII Band III	5500-5700	11	---	19.52
	UNII Band IV	5745-5825	5	---	18.94
802.11n-HT20/ 802.11ac-VHT20	UNII Band I	5180-5240	4	---	21.13
	UNII Band II	5260-5320	4	---	21.82
	UNII Band III	5500-5700	11	---	20.34
	UNII Band IV	5745-5825	5	---	19.22
802.11n-HT40/ 802.11ac-VHT40	UNII Band I	5190-5230	2	---	21.06
	UNII Band II	5270-5310	2	---	21.26
	UNII Band III	5510-5670	5	---	19.06
	UNII Band IV	5755-5795	2	---	18.21
802.11ac-VHT80	UNII Band I	5210	1	---	17.70
	UNII Band II	5290	1	---	17.98
	UNII Band III	5530-5610	2	---	17.76
	UNII Band IV	5775	1	---	19.52
UNII Band II & III [DFS Function-Slave (Without radar detection function)]					

調變方式：

無線技術	調變方式
BT	FHSS (GFSK, 8DPSK, $\pi/4$ DPSK, OQPSK)
BLE	GFSK
802.11b	DSSS (DBPSK/ DQPSK/ CCK)
802.11a/g/n-HT20/n-HT40	OFDM (BPSK/ QPSK/ 16QAM/ 64QAM)
802.11ac-VHT20/VHT40/VHT80	OFDM (BPSK/ QPSK/ 16QAM/ 64QAM/ 256QAM)

天線規格：此裝置使用固定式天線，其天線資料如下：

型號	製造商	天線類型	頻率(MHz)	天線增益(dBi)
AEM6Y-100000 (Main)	ACON	PIFA	2400	-0.07
			2450	-0.42
			2500	-0.57
			5150	2.89
			5350	2.77
			5470	2.98
			5850	1.32
AEM6Y-100001 (AUX)	ACON	PIFA	2400	2.73
			2450	2.43
			2500	2.53
			5150	3.86
			5350	2.93
			5470	2.64
			5850	1.71

註：天線已符合 NCC 低功率射頻電機技術規範 2.2.節之規定

備註：1.本測試報告僅對受測之樣品負責。

2. 非經本公司同意，測試報告不得摘錄複印使用。（全部複製除外）

3. 本產品所適用之規範修訂日期 2018 年 01 月 10 日。

4. 此份報告是針對 2.4GHz 及 BLE 功能進行製作，

至於 Bluetooth 功能報告於報告號碼(EM-NC190011)，

至於 UNII Band I、II、III、IV 功能於報告號碼(EM-NC190012)。

依低功率射頻電機技術規範 3.10.1 節，工作頻率為 2400-2483.5MHz，採用數位調變技術之發射器具。

項次	測試項目	適用規範章節	測試結果	量測設備	判定
1	電源傳導干擾電壓	低功率射頻電機技術規範 2.3 節	請參閱 4.5 節	請參閱 2.1 節	合格
2	場強輻射	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節、2.8 節	請參閱 5.5 節	請參閱 2.2 節	合格

單位主管：薛舜誠 2019.1.22
(薛舜誠/課長)

測試員：吳俊澤 2019.1/22
(吳俊澤/主任)

1 一般資料

1.1 產品描述

- a) 產品型態：彩色液晶顯示器(內建無線模組)
- b) 廠牌：HP
- c) 產品型號：HSD-0015-Q
- d) 供應電源：AC 100-240, 50/60Hz
- e) 測試電源：AC 110V/60Hz

1.2 產品特性

- 1.2.1. 此裝置系統為彩色液晶顯示器(內建無線模組)，具 IEEE802.11a/b/g/n/ac、BT、BLE 及 DFS Function-Slave (Without radar detection function)。
- 1.2.2. Wi-Fi 功能：採用 IEEE 802.11b/g/n 數位直接序列展頻調變技術，其應用為區域網路無線傳輸，IEEE 802.11b 最高資料傳輸速度為 11Mbps，IEEE 802.11a/g 最高資料傳輸速度為 54Mbps，IEEE 802.11n-HT20 最高資料傳輸速度為 144.4Mbps，IEEE 802.11n-HT40 最高資料傳輸速度為 300Mbps，IEEE 802.11ac-VHT80 最高資料傳輸速度為 866.7Mbps。
- 1.2.3. Bluetooth 功能無線發射裝置，藍芽功能發射頻率落於 2400~2483.5MHz 共分 79 個頻道，最大傳輸速率為 3Mbps。
- 1.2.4. Bluetooth Low Energy (BLE)發射頻率落於 2400~2483.5MHz 共分 40 個頻道，最大傳輸速率 2Mbps。
- 1.2.5. 本次是針對審驗合格證書號碼 CCAO18LP1250T4 登錄機型的差異說明如下：

差異點	原登錄機型	第一次系列申請機型
廠牌	HP	HP
型號	HSD-0015-Q	HSD-0015-Q
惠普電競喇叭 (選配配件)	無	HP, 型號: HAS-S001S
報告號碼	EM-NC180220	EM-NC190010
審驗合格證書號碼	CCAO18LP1250T4	CCAO18LP1250T4

因此次增列適用設備部份對電源傳導干擾電壓及場強輻射之不必要發射之測試結果會有影響，故本實驗室針對此項測試項目進行量測，該測試皆符合規定。所得測試資料請見本報告之各章節。單獨限制性模組之各項測試數據及說明，請參考報告號碼: EM-NC180220)

1.3 測試方法之依據

本測試報告之所有項目皆依據 NCC 低功率射頻電機技術規範和一致性會議執行檢驗，未規範者依國家標準辦理，無國家標準可適用者，依 IEEE ANSI、歐盟 ETSI EN 與美國 EIA、FCC 47 CFR PART 2、KDB 及 ARIB STD-T67 等有關檢驗之規定。

2 量測儀器

2.1 電源線傳導干擾量測儀器

2.1.1. 量測儀器

儀器名稱	製造者	型號	序號	校正日期	校正周期
測試接收機	R&S	ESCI	101276	2018. 03. 21	1 年
電源阻抗模擬網路#1	R&S	ESH2-Z5	100366	2018. 07. 18	1 年
電源阻抗模擬網路#2	Kyoritsu	KNW-407	8-1539-3	2018. 01. 09	1 年
突波限制器	R&S	ESH3-Z2	101495	2018. 01. 16	1 年
同軸電纜	Thermax/CDT	RG-142	CE-07	2018. 05. 24	1 年
測試軟體	Audix	e3	V.120619C	N.C.R.	N.C.R.

2.1.2. 儀器設定

儀器名稱	使用功能	解析頻寬	視訊頻寬
測試接收機	傳導電壓干擾量測(dB μ V)	9kHz	300kHz

2.2 場強輻射量測儀器

2.2.1. 頻率範圍 30MHz~1000MHz 量測使用儀器(No. 1 3m Chamber)

儀器名稱	製造者	型號	序號	校正日期	校正周期
頻譜分析儀	Agilent	N9010A-526	MY53400071	2018. 09. 13	1 年
前置放大器	HP	8447D	2944A06305	2018. 01. 30	1 年
廣帶域天線	CHASE	CBL6112D	33821	2018. 01. 21	1 年
同軸電纜	MIYAZAKI	5D2W	RE-11	2018. 02. 08	1 年
測試軟體	Audix	e3	V.6.110601	N.C.R.	N.C.R.

2.2.2. 頻率範圍 1GHz 以上量測使用儀器(No. 1 3m Chamber)

儀器名稱	製造者	型號	序號	校正日期	校正周期
頻譜分析儀	Agilent	N9010A-526	MY53400071	2018. 09. 12	1 年
前置放大器	HP	8449B	3008A00529	2018. 01. 24	1 年
喇叭天線	COM-POWER	AH-840	101092	2018. 05. 07	1 年
喇叭天線	EMCO	3115	9609-4927	2018. 06. 22	1 年
2.4GHz陷波濾波器	K&L	7NSL10-2441.5 E130.5-00	1	2018. 07. 24	1 年
高通陷波濾波器	Microwave	H3G018G1	484796	2018. 08. 22	1 年
同軸電纜	MIYAZAKI	5D2W	RE-11	2018. 02. 08	1 年
測試軟體	Audix	e3	V.6.110601	N.C.R.	N.C.R.

2.2.3. 儀器設定

量測頻率範圍	儀器名稱/使用功能	檢波值	解析頻寬	視訊頻寬	
30至1000MHz	頻譜分析儀	Peak	120kHz	1MHz	
1GHz以上	頻譜分析儀	Peak	1MHz	1MHz	
	頻譜分析儀	Average	1MHz	802.11b	0.01kHz
				BLE	2.4kHz

3 受測裝置之系統說明

3.1 申請之受測裝置

裝置名稱	製造者	型 號	說明/纜線
彩色液晶顯示器 (內建無線模組)	Qisda Corporation	HSD-0015-Q	AC 電源線(3C)：可拆,無金屬被覆,1.8 米長 HDMI 信號線： 可拆,金屬被覆,1.8 米長, 附加兩個鐵芯, DP 信號線：可拆,金屬被覆,1.8 米長 SHIELD Remote：NVIDIA, 型號 P2930, NCC: CCAO16LP0090T0 惠普電競喇叭 (選配配件)： HP, 型號 HAS-S001S, I/P: 24V, 5A 交換式電源供應器：Delta, 型號:ADP-180WB B


3.2 測試連接之週邊裝置

裝置名稱	製造者	型 號	說明/纜線
個人電腦	FUJITSU	ESPRIMO P757/E94+	AC 電源線：可拆, 無金屬被覆,1.8 米長
	HP	HP ProDesk 490 G1 MT Business PC	AC 電源線：可拆, 無金屬被覆,1.8 米長
筆記型電腦	HP	P7Q52PA	USB 信號線： 可拆, 無金屬被覆,1.5 米長 電源供應器：HP, M/N HSTNN-CA40, DC 電源線： 不可拆, 金屬被覆,1.8 米長, 外加 1 個鐵芯 AC 電源線： 可拆, 無金屬被覆,1.8 米長
	Lenovo	TP00034A	LAN 信號線：可拆, 無金屬被覆,3 米長
印表機	HP	Deskjet 2000	PS2 信號線:可拆, 金屬被覆,1.8 米長 AC 電源線:可拆, 無金屬被覆,1.8 米長
鍵盤	HP	KB-0316	USB 信號線：可拆, 金屬被覆,1.8 米長
滑鼠	HP	M-UAE96	USB 信號線：可拆, 金屬被覆,1.8 米長
I-POD 播放器	APPLE	A1204	USB 信號線：可拆, 金屬被覆,1.0 米長
USB3.0 外接式硬碟 #1~#4	SONY	HD-B1	USB 信號線：可拆, 金屬被覆,1.0 米長
DVD 播放器#1	SONY	BDP-S370	HDMI 信號線：可拆, 金屬被覆,1.8 米長 AC 電源線：可拆, 無金屬被覆,1.8 米長
DVD 播放器#2	SONY	BDP-S780	HDMI 信號線：可拆, 金屬被覆,1.8 米長 AC 電源線：可拆, 無金屬被覆,1.8 米長
無線寬頻數據機	D-Link	DIR-868L	LAN 信號線：可拆, 無金屬被覆,10 米長
喇叭	Edifier	S330D	Optical 信號線：可拆, 無金屬被覆,1.5 米長


3.3 測試配置

3.3.1. 電源線傳導干擾之測試配置

● 受測物裝置與連接週邊裝置之架構圖




● 量測場地(隔離室)擺設之架構圖



3.3.2. 輻射之測試配置

● 受測物裝置與連接週邊裝置之架構圖



受測物: 彩色液晶顯示器(內建無線模組)

● 量測場地擺設之架構圖

圖 1: 量測場地(No. 1 3m Chamber)量測頻率低於 1GHz 之測試配置





圖 2: 量測場地(No. 1 3m Chamber)量測頻率高於 1GHz 之測試配置



4 電源線傳導干擾之量測

4.1 適用標準

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範之 2.3 節之規定，以市電為電源之低功率射頻電機，其傳導回電源線上頻率自 150 kHz~30 百萬赫(MHz)之射頻電壓(在電源端子每一電源線對接地點)應小於或等於下表所列之限制值。測量時應經過 50 微亨利(uH)及 50 歐姆(Ω)之電源線阻抗穩定網路(Line Impedance Stabilization Network; LISN)。頻率重疊處，以較低限制值為準。

頻率範圍 MHz	傳導限制值(dB μ V)	
	準峰值(Quasi-peak)	平均值(Average)
0.15 ~ 0.5	66~56(註)	56~46(註)
0.5 ~ 5	56	46
5 ~ 30	60	50

註：隨頻率之對數遞減

4.2 量測方法

- 4.2.1. 將受測物依章節 3.3.1 圖示擺設在隔離室內離地 80 公分的非金屬桌面上，並透過電源阻抗模擬網路接至 110V/60Hz 交流電源上；其他測試週邊裝置之電源線則連接至另一台電源阻抗模擬網路#2。
- 4.2.2. 電源阻抗模擬網路是在電壓測量端，針對高頻訊號時，提供一個固定阻抗(50 Ω /50 μ H)，以及提供待測設備一個與週邊雜訊隔離的電源。(未受測之電源阻抗模擬網路信號端需接上一 50 Ω 之終端阻抗)
- 4.2.3. 電源阻抗模擬網路與受測物的最近表面距離為 0.8 米，受測物的電源線若超過 1 米，則需加以來回的折疊束綁，且折疊束綁的部份其長度不可超過 0.4 米。
- 4.2.4. 而後根據規定進行量測並在頻率範圍 0.15MHz 至 30MHz 間各頻率點進行最大讀值量測及記錄，電源的中性線(Neutral)與火線(Line)分別需依此予以量測。
- 4.2.5. 進行傳導干擾電壓量測時，測試接收機之頻寬設定在 9kHz。
- 4.2.6. 對受測物裝置先以峰值檢波器進行檢測並取得結果曲線圖，再以準峰值及平均值檢波器進行讀值之量測，所得測試結果資料是附於附錄一。
(備註：當使用準峰值檢波器測量而能符合平均值檢波器的限制值，則此時受測物可被認為同時符合二者的限制值，而不需要再用平均值檢波器測試。)
- 4.2.7. 場強度之計算，公式如下：

場強結果值(Emission Level)=參數(AMN Factor & Cable Loss & Pulse Att.)+接收機讀值(Reading)。

邊緣值(Margin)=限制值(Limits)-結果值(Emission Level)。

其中參數為：電源阻抗模擬網路損失與電纜損失

4.3 量測時受測物之工作狀況

受測物執行測試程式“cmd”進行發射及接收動作量測，動作持續不斷直到測試結束。

4.4 量測時受測物之不確定度

測試項目	頻率範圍	不確定度
傳導干擾電壓量測	150kHz~30MHz	±3.5dB

4.5 電源線傳導干擾之量測結果

量測結果皆合乎標準規定，請參見附錄一。

5 場強輻射之量測

5.1 適用標準

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節(1)之要求：操作頻帶範圍外之任意 100 kHz 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 kHz 內的射頻功率，其衰減值限制如下：

(1) 輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減 20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。

此外，落於 2.7 禁用頻段之輻射發射，應符合 2.8 之規定。

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範之 2.7 節之規定：

任何低功率射頻電機之主波皆不得使用下表所列各頻帶內之頻率。低功率射頻電機落於下表所列頻帶內之混附發射，其電場強度必須符合第 2.8.節的限制規定。

頻率(MHz)	頻率(MHz)	頻率(MHz)
0.090~0.110	240.00~285.00	3332.0~3339.0
0.490~0.510	322.00~335.40	3345.8~3358.0
2.172~2.198	399.90~410.00	3500.0~4400.0
3.013~3.033	485.00~510.00	4500.0~5250.0
4.115~4.198	608.00~614.00	5350.0~5460.0
5.670~5.690	703.00~748.00	7250.0~7750.0
6.200~6.300	758.00~803.00	8025.0~8500.0
8.230~8.400	825.00~915.00	9000.0~9200.0
12.265~12.600	935.00~1240.0	9300.0~9500.0
13.340~13.430	1300.0~1427.0	10600~12700
14.965~15.020	1435.0~1626.5	13250~13400
16.700~16.755	1660.0~1785.0	14470~14500
19.965~20.020	1805.0~1880.0	15350~16200
25.500~25.700	1885.0~1900.0	17700~21400
37.475~38.275	1905.0~1985.0	22010~23120
73.500~75.400	2010.0~2025.0	23600~24000
108.00~138.00	2110.0~2170.0	31200~31800
149.90~150.05	2200.0~2300.0	36430~36500
156.70~156.90	2310.0~2390.0	38600以上
162.01~167.17	2483.5~2900.0	
167.72~173.20	3260.0~3267.0	

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範之(2.8)之規定：

低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻率 MHz	測試距離 m	限制值 dB μ V/m	限制值 μ V/m
0.009 - 0.490(含)	300	67.6-20 log f(kHz)	2400/f kHz
0.490(不含) - 1.705(含)	30	87.6-20 log f(kHz)	24000/f kHz
1.705(不含) - 30(不含)	30	29.5	30
30(含) - 88(含)	3	40.0	100
88(不含) - 216(含)	3	43.5	150
216(不含) - 960(含)	3	46.0	200
960(不含)以上	3	54.0	500

5.2 量測方法

- 5.2.1. 輻射干擾場強量測時受測物與電波暗室場地擺設依 3.3.2 圖示。
- 5.2.2. 測試接收機之頻寬設定為 120kHz，接收天線應使用偶極平衡天線或經校正的廣帶域天線如雙錐形天線與對數週期天線。
- 5.2.3. 受測物裝置放置於測試區地面 80 公分(量測頻率低於 1GHz)或 150 公分(量測頻率高於 1GHz)之非金屬桌上且可 360 度旋轉的轉盤上，而後調整轉盤角度並從接收機上量得受測物之最大場強。
- 5.2.4. 接收天線距受測物 3 公尺，操作天線升降機使接收天線在離地 1 公尺與 4 公尺間並從接收器量得受測物之最大場強。
- 5.2.5. 在測試頻率範圍內，重覆 5.2.3 及 5.2.4 之步驟，以量得受測物每一頻率點之輻射干擾最大場強。
- 5.2.6. 接收天線的水平極化偏波與垂直極化偏波需分別依上述程序進行量測。
- 5.2.7. 量測頻率低於 1GHz: 場強度之計算，公式如下：
場強結果值(Emission Level)=接收機讀值(Meter Reading)+校正因子。

其中校正因子為：

天線因數(AntennaFactor)+電纜損失(Cable Loss)+濾波器損失(若有使用)-放大器增益(若有使用)。

*若峰值已低於準峰值限制值，故不另檢附準峰值之讀值。

頻率範圍量測至主波發射的 10 倍諧波，其他未列在報告上乃因訊號太小無法量測。

5.2.8. 量測頻率高於 1GHz: 場強度之計算，公式如下：

■場強結果值(Emission Level)=接收機讀值(Meter Reading)+校正因子。

其中校正因子為：

天線因數(AntennaFactor)+電纜損失(Cable Loss)+濾波器損失(若有使用)-放大器增益(若有使用)。

*若峰值之讀值小於平均值之限制值，故不再對平均值進行讀值。

□場強結果值(Average Emission Level)=
峰值場強結果值(PeakEmission Level)+DCCF。

Duty Cycle Correction Factor (DCCF)= $20\log(TX_{on}/TX_{on+off})$ 。

“TX_{on+off}” means the period of the pulse train or 100ms if the pulse train length is greater than 100ms

頻率範圍量測至主波發射的 10 倍諧波，其他未列在報告上乃因訊號太小無法量測。

5.3 量測時受測物之工作狀況

受測物執行測試程式“cmd”進行發射及接收動作量測，動作持續不斷直到測試結束。

5.4 量測之不確定度

測試項目	頻率範圍	不確定度
輻射干擾場強量測 (測試距離: 3m)	30MHz~1000MHz	±4.68dB
	1GHz 以上	±5.98dB

5.5 場強輻射之量測結果

量測結果皆合乎標準規定，請參見附錄一。