

低功率射頻器材 檢驗報告

申請者	和泰汽車股份有限公司
申請者地址	臺北市中山區松江路121號8~14樓
製造廠商	DENSO TEN LIMITED
受檢設備名稱	Car Navigation
廠牌	LEXUS
型號	TN0022A
檢驗依據標準	國家通訊傳播委員會低功率射頻器材 技術規範 (LP0002)
受理日期	109年09月24日
發行日期	109年11月20日
報告編號	20-09-MAS-064-02
檢驗結果	合格

財團法人台灣商品檢測驗證中心

33383桃園市龜山區文明路29巷8號

電話：(03)3276170~74

傳真：(03)3276188

實驗室認可編號及範圍：0371 (9 kHz to 325 GHz)

實驗室認可證書有效期限：110年10月31日



報告內容索引

1 一般資料	5
1.1 產品描述	5
1.2 產品特性	5
1.3 測試方法之依據	5
2 適用規範	6
2.1 規範要求	6
2.2 限制使用之頻帶	8
3 受測裝置之系統說明	9
3.1 受測裝置	9
3.2 測試模式說明	10
4 電源線傳導干擾之量測	13
5 天線增益之要求	14
5.1 適用標準	14
5.2 天線增益	14
5.3 結果判定	14
6 發射頻寬之要求	15
6.1 適用標準	15
6.2 測試配置	15
6.3 發射頻寬之量測儀器	15
6.4 量測結果	16
6.5 結果判定	16
7 峰值輸出功率之量測	20
7.1 峰值適用標準	20
7.2 峰值輸出功率之測試配置	20
7.3 峰值輸出功率之量測儀器	20
7.4 峰值輸出功率之量測結果	21
7.5 結果判定	21
8 功率密度之量測	25
8.1 適用標準	25
8.2 量測功率密度之配置	25
8.3 量測功率密度之儀器	25
8.4 量測結果	26
8.5 結果判定	26

9 混附波發射限制之量測	30
9.1 適用標準.....	30
9.2 混附波發射限制之測試配置.....	30
9.3 量測混附波發射限制之儀器.....	30
9.4 混附波發射限制之量測結果 (傳導方式量測).....	30
9.5 結果判定.....	30
10 場強輻射之量測	36
10.1 適用標準.....	36
10.2 量測方法.....	36
10.3 量測場強輻射之儀器.....	36
10.4 場強度之計算.....	37
10.5 場強輻射之量測結果.....	38
10.6 結果判定.....	61
10.7 輻射之測試配置.....	62
10.8 輻射量測之配置照片.....	63
11 量測之儀器	64

測試報告記錄

申請廠商：和泰汽車股份有限公司
 製造廠商：DENSO TEN LIMITED
 廠牌：LEXUS
 品名：Car Navigation
 型號：TN0022A
 檢驗依據標準：國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範(LP0002)
 規範修訂日期109年07月01日
 發射功率(電場強度)：-1.39 dBm (發射功率)
 工作頻率及調變方式：2402~2480MHz / GFSK
 天線規格：內置固定式天線

- 備註：1. 本試驗報告中是描述本實驗室以最佳的知識和能力進行試驗，我們的責任僅限於合理與謹慎的試驗，並非確保賣方之法律和/或合同的義務。
 2. 本符合性試驗係依據適當的標準及試驗樣品進行測試，其中量測不確定度可符合國際標準要求不列入結果考量，本試驗報告的結果僅針對受試驗之樣品負責，無法確保產品生產過程中的品質與性能要求。
 3. 非經本中心同意，檢驗報告不得摘錄複印使用。（全部複製除外）。

項次	測試項目	適用規範	量測設備	測試結果	結果判定
1	電源線傳導干擾之要求	低功率射頻器材技術規範 3.3節	----	----	因使用直流電源故無需測試
2	天線增益之要求	低功率射頻器材技術規範 4.10.1.3	----	請參閱5.2節	----
3	發射頻寬之要求	低功率射頻器材技術規範 4.10.1.6節之(2)(A)	請參閱6.3節	請參閱6.4節	合格
4	峰值輸出功率之要求	低功率射頻器材技術規範 4.10.1.2節之(1)(C)	請參閱7.3節	請參閱7.4節	合格
5	功率密度之要求	低功率射頻器材技術規範 4.10.1.6節之(2)(B)	請參閱8.3節	請參閱8.4節	合格
6	混附波發射限制之要求	低功率射頻器材技術規範 4.10.1.5	請參閱9.3節	請參閱9.4節	合格
7	場強輻射之要求	低功率射頻器材技術規範 4.10.1.5	請參閱10.3節	請參閱10.5節	合格
	以下空白				

測量實驗室負責人：

鄭景文
109.11.20

直接主管：

黃敬瑞
109.11.20

量測員：

許志宏
109.11.20

1 一般資料

1.1 產品描述

- a) 產品型態 : Car Navigation
- b) 商 標 : LEXUS
- c) 產品型號 : TN0022A
- d) 供應電源 : DC 12V

備註：1. 本產品內含WLAN、Bluetooth 及 Bluetooth LE無線技術，WLAN部份包含DTS頻帶。本報告僅記錄 Bluetooth LE 部份，Bluetooth 部份請見ETC報告編號: 20-09-MAS-064-01，DTS部份請見ETC報告編號: 20-09-MAS-064-03。

2. 本案經申請者切結器材不提供隨貨配件，配件由實驗室(或申請者)提供併同檢驗。

1.2 產品特性

此裝置為 Car Navigation，其發射頻率落於 2402 至 2480 MHz 共分 40 個頻道，採用 Bluetooth Low Energy 數位調變技術，調變方式為 GFSK，傳輸速度為：1Mbps。主波發射功率為 -1.39 dBm，即為 0.73 mW。

1.3 測試方法之依據

本測試報告之所有項目皆依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範以及參考 IEEE ANSI、歐盟ETSI EN與美國EIA、FCC 47 CFR PART 2、KDB及ARIB STD-T67 等有關檢驗之規定。

試驗室介紹：財團法人台灣商品檢測驗證中心電磁相容試驗室通過下列評鑑、認可、登錄與相互認可協議：

- ❶ ISO/IEC 17025 : TAF(0371), NVLAP(Lab code: 200133-0), CBTL(TÜ V SÜ D)
- ❷ Recognized : BSMI, NCC, FCC(TW0371, TW1112), ISED(Industry Canada Site # 2949A-2)
- ❸ Filing : VCCI (C-13518, R-13177, G-10098, T-11682)
- ❹ MRA : Australia, New Zealand, Singapore

2 適用規範

2.1 規範要求

(1) 傳導之規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之3.3節，以市電為電源之低功率射頻器材，其傳導回電源線上頻率自150KHz~30MHz之射頻電壓(在電源端子每一電源線對接地點)應小於或等於下表所列之限制值。測量時應經過50微亨利及50歐姆之電源線阻抗穩定網路(Line Impedance Stabilization Network ; LISN)。頻率重疊處，以較低限制值為準。

頻率範圍 MHz	傳導限制值(dB μ V)	
	準峰值(Quasi-peak)	平均值(Average)
0.15 – 0.5	66-56(註)	56-46(註)
0.5 – 5	56	46
5 – 30	60	50

註:隨頻率之對數遞減

(2) 天線增益之要求

使用數位調變技術之低功率射頻器材，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範4.10.1.3之規定，

(1)操作於2400 MHz~2483.5 MHz 頻段：

(A)進行固定式點對點操作時，其發射天線之方向性增益超過6 dBi，每超過3 dBi，最大傳導輸出功率限制值應降低1 dB。

(B)天線以多向波束發射方式(含同時發射或循序發射)將訊號導向多個接收機或接收機群組時，應符合下列規定：

(a)非同時發射多向波束者，所有載波或頻道傳輸至所有天線陣列或陣列群之總和傳導輸出功率應符合4.10.1.2 之功率限制值。如天線/天線陣列群之方向性增益超過6 dBi，每超過3 dBi，總和傳導輸出功率限制值應降低1 dB。方向性增益值應計算如下：

(i)方向性增益值= $10\log(\text{天線陣列之單元數目}) + \text{各單元中最高之方向性增益值}$ 。

(ii)天線陣列間之遮蔽效應或波束干涉損失能充分佐證時，方向性增益得低於(i)計算數值。

(b)同時發射多向波束於相同或不同頻道者，其每一波束功率應符合(a)之功率限制值。如發射波束有重疊現象，功率應降低，以確保總和傳導輸出功率符合(a)之限制值。同時發射的所有波束總和傳導輸出功率不大於(a)總和傳導輸出功率限制值加8 dB。方向性增益值計算同(a)。

(c)發射機之天線具備單向波束功能者，應符合(1)(A)及(3)後段之規定。

(3)除(1)及(2)外，使用超過6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過6 dBi天線方向增益的dBi總量，等量減少最大傳導輸出功率限制值。

(3) 頻寬之要求

對用數位調變技術之低功率射頻器材，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範4.10.1.6節之(2)(A)規定，6dB頻寬至少應有500 kHz。

(4) 峰值輸出功率之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範4.10.1.2節之(1)(C)規定，數位調變技術系統：1 W(含) 以下。且其所使用天線之增益不可大於6 dBi，若使用大於6dBi增益之天線，則其峰值傳導輸出功率相對需衰減天線增益所增加之量(單位為dB)。放寬之條件請參考天線增益之要求。

(5) 功率密度之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範4.10.1.6節之(2)(B)規定，對數位調變技術系統，在使用頻率範圍之任一3 kHz 頻寬內，由發射機傳導至天線之功率頻譜密度在任意傳輸期間內，皆小於或等於8 毫分貝(dBm)，且應依4.10.1.3之方式降低功率頻譜密度限制值。

(6) 帶外發射限制之要求

帶外發射限制：操作頻帶範圍外之任意100 kHz 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之100 kHz 內的射頻功率，其衰減值限制如下：

(1)輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。

(2)輸出功率以4.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減30 dB。

此外，落於3.5 禁用頻段之輻射發射，應符合3.6 之規定。

(7) 輻射之規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範4.10.1.5節之要求，落於3.5節禁用頻段之輻射發射，應符合3.6節之規定：

頻率(f) MHz	電場強度 (微伏特/公尺， $\mu\text{V/m}$)	測距 (公尺)
$0.009 \leq f \leq 0.490$	$2400/f(\text{kHz})$	300
$0.490 < f \leq 1.705$	$24000/f(\text{kHz})$	30
$1.705 < f < 30$	30	30
$30 \leq f \leq 88$	100	3
$88 < f \leq 216$	150	3
$216 < f \leq 960$	200	3
$960 < f$	500	3

2.2 限制使用之頻帶

頻率 (MHz)	頻率 (MHz)
0.090~0.110	1660.0~1785.0
0.490~0.510	1805.0~1880.0
2.172~2.198	1885.0~1900.0
3.013~3.033	1905.0~1985.0
4.115~4.198	2010.0~2025.0
5.670~5.690	2110.0~2170.0
6.200~6.300	2200.0~2300.0
8.230~8.400	2310.0~2390.0
12.265~12.600	2483.5~2900.0
13.340~13.430	3260.0~3267.0
14.965~15.020	3332.0~3339.0
16.700~16.755	3345.8~3358.0
19.965~20.020	3500.0~4400.0
25.500~25.700	4500.0~5250.0
37.475~38.275	5350.0~5460.0
73.500~75.400	7250.0~7750.0
108.00~138.00	8025.0~8500.0
149.90~150.05	9000.0~9200.0
156.70~156.90	9300.0~9500.0
162.01~167.17	10600~12700
167.72~173.20	13250~13400
240.00~285.00	14470~14500
322.00~335.40	15350~16200
399.90~410.00	17700~21400
485.00~510.00	22010~23120
608.00~614.00	23600~24000
703.00~748.00	31200~31800
758.00~803.00	36430~36500
825.00~915.00	38600 以上
930.00~1240.0	
1300.0~1427.0	
1435.0~1626.5	


3 受測裝置之系統說明

3.1 受測裝置

裝置名稱	製造者/代理者	型 號	纜線說明
* Car Navigation	DENSO TEN LIMITED	TN0022A	非隔離電源線 1.5m
GPS Antenna	DENSO TEN LIMITED	195000-02900700	非隔離 8m
ST-SW	TOKAI RIKI CO., LTD.	84250-33500	----
MIC*2	Panasonic	86730-11010	非隔離 0.3m
FM AM Antenna + 75Ω terminators	DENSO TEN LIMITED	146000-63300101(MAIN) 146000-63400101(SUB)	非隔離 2.5m
USB-Cable	KANADEN CORPORATION	C7746-MX39J-MX59A-F2-F1-L3000	非隔離 3m
Amplifier	TOYOTA	86280-30780	----
Camera	Panasonic	867B0-78080	非隔離 6.8m
iPhone 7Plus	Apple	MN4Q2TA/A	----
DC Power Supply	GW	GPS-1850	非隔離 1.8m
Main-Cable	ITF Co., Ltd.	-	非隔離 2m
Amplifier Cable	KANADEN CORPORATION	C7746-MX40A-F1-F1-L1000	非隔離 1m
Lightning 對 USB 連接線	APPLE	N/A	非隔離 1m

註: 1.標記“*”表欲申請之受測物及配件。

2.測試配置：



3. 軟體設定:

測試軟體:	BSDT.exe
軟體設定:	Default

3.2 測試模式說明

3.2.1 調變方式及模式

Test Mode	Modulation
A	GFSK

Test Channel	Frequency (MHz)
Channel Low (L)	2402
Channel Mid (M)	2440
Channel High (H)	2480

Normal Mode:

Test Mode	Note
B	USB Link
C	BT Link
D	WiFi Link

3.2.2 測試項目及模式

Item	測試項目	測試模式	測試頻率(MHz)
1	電源線傳導干擾之量測	-	-
2	發射頻寬之量測	A	L, M, H
3	峰值輸出功率之量測	A	L, M, H
4	功率密度之量測	A	L, M, H
5	混附波發射限制之量測	A	L, M, H
6.1	場強輻射之量測(主諧波)	A	L, M, H
6.2	場強輻射之量測(1GHz以下)	A, B, C, D	M (註)
6.3	場強輻射之量測(1GHz以上)	A, B, C, D	L, M, H

註: 1. 高, 中, 低頻道預掃時無差異, 擇一作最終測試並記錄之。

2. 量測場強輻射時, 若為手持式或穿戴式之裝置, 應對其三個正交軸(X、Y、Z)的方位評估測試, 並分別測試以找出最大輻射電場強度軸向, 以最差軸模式測試, 並記錄其值與軸向放置。

3. 依 NCC 74 次一致性會議: 審驗時不具一般正常使用模式者, 得不包括一般正常使用模式。

3.2.3 測試場地

項次	測 試 場 地
1	☒ RE02 — EMC B1 — N2 第一大樓地下二樓 3m 半電波暗室(N2)
2	☐ CE04 — 10M 2F 第三大樓二樓傳導測試室(10m 大樓)
3	☒ RF — Cond01 第一大樓地下一樓直量測試區
4	☐ RF — Cond02 第一大樓地下二樓直量測試區

3.2.4 Duty cycle


File: 20-09-MAS-064_BLE
Site: RF-Cond01

#15

Date: 2020/10/21

Temperature: 24 °C

Humidity: 58 %



Condition:

EUT:

Model:

Test Mode:

Note:

Car Navigation (導航系統)

TN0022A

BLE

NCC_LP0002_BLE Duty Cycle-1

RF Conducted

Sweep Time: 100ms

RBW: 1000 KHz

Operator:

Att.: 20dB

VBW: 1000 KHz

Bruce


File: 20-09-MAS-064_BLE
Site: RF-Cond01

#16

Date: 2020/10/21

Temperature: 24 °C

Humidity: 58 %



Condition:

EUT: Car Navigation (導航系統)

Model: TN0022A

Test Mode: BLE

Note: 69.8%

RF Conducted

Sweep Time: 5ms Att.: 20dB

RBW: 1000 KHz VBW: 1000 KHz

Operator: Bruce

4 電源線傳導干擾之量測

本產品僅使用電池供電，使用電源為直流電源，故無須對其電源傳導干擾部份進行測試。

5 天線增益之要求

5.1 適用標準

使用數位調變技術之低功率射頻器材，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範4.10.1.3之規定，

(1)操作於2400 MHz～2483.5 MHz 頻段：

(A)進行固定式點對點操作時，其發射天線之方向性增益超過6 dBi，每超過3 dBi，最大傳導輸出功率限制值應降低1 dB。

(B)天線以多向波束發射方式(含同時發射或循序發射)將訊號導向多個接收機或接收機群組時，應符合下列規定：

(a)非同時發射多向波束者，所有載波或頻道傳輸至所有天線陣列或陣列群之總和傳導輸出功率應符合4.10.1.2 之功率限制值。如天線/天線陣列群之方向性增益超過6 dBi，每超過3 dBi，總和傳導輸出功率限制值應降低1 dB。方向性增益值應計算如下：

(i)方向性增益值= $10\log(\text{天線陣列之單元數目})$ + 各單元中最高之方向性增益值。

(ii)天線陣列間之遮蔽效應或波束干涉損失能充分佐證時，方向性增益得低於(i)計算數值。

(b)同時發射多向波束於相同或不同頻道者，其每一波束功率應符合(a)之功率限制值。如發射波束有重疊現象，功率應降低，以確保總和傳導輸出功率符合(a)之限制值。同時發射的所有波束總和傳導輸出功率不大於(a) 總和傳導輸出功率限制值加8 dB。方向性增益值計算同(a)。

(c)發射機之天線具備單向波束功能者，應符合(1)(A)及(3)後段之規定。

(3)除(1)及(2)外，使用超過6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過6 dBi天線方向增益的dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率限制值。

5.2 天線增益

此裝置使用內接固定式天線連接於主體內 PCB 板上，天線增益 0.44 dBi，未超過 6 dBi，不須降低峰值輸出功率。

5.3 結果判定

天線之方向性增益低於 6 dBi，因此無需降低峰值輸出功率及功率密度之限制值。


6 發射頻寬之要求

6.1 適用標準

對使用直接序列技術之低功率射頻器材，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範4.10.1.6節之(2)(A)之規定，6dB頻寬至少應有500 kHz。

6.2 測試配置

圖 1：發射頻寬之測試配置



6.3 發射頻寬之量測儀器

儀器名稱	製造者	型 號
Spectrum Analyzer	R&S	FSV
Attenuator	WEINSCHEL	56-10

測試軟體: LZ-RF (Ver. ETC-3A2)

6.4 量測結果

測試工程師: 許志宏

測試日期 : Oct. 21, 2020

環境溫度 : 24°C

環境濕度 : 58%

Channel	6dB Bandwidth (MHz)	NCC Limit (kHz)	Chart
L	0.7	500	Page 17
M	0.7	500	Page 18
H	0.7	500	Page 19

註：繪圖資料請參考第 17-19 頁。

6.5 結果判定

高、中、低頻段的6dB頻寬皆大於500KHz。

File: 20-09-MAS-064_BLE


#2

Date: 2020/10/21

Temperature: 24 °C

Site: RF-Cond01

Humidity: 58 %



Condition: -8.08dBm

EUT: Car Navigation (導航系統)

Model: TN0022A

Test Mode: BLE

Note: NCC_LP0002_Channel LOW-6dB EBW

RF Conducted

Sweep Time: 1ms Att.: 25dB

RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

Operator: Bruce

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2401.64000	-8.27
2	2401.99000	-2.08
3	2402.34000	-8.38

No.		Δ Frequency(MHz)	Δ Level(dB)
1	mk3-mk1	0.7	-0.11

File: 20-09-MAS-064_BLE


#7

Date: 2020/10/21

Temperature: 24 °C

Site: RF-Cond01

Humidity: 58 %



Condition: -7.56dBm

EUT: Car Navigation (導航系統)

Model: TN0022A

Test Mode: BLE

Note: NCC_LP0002_Channel MID-6dB EBW

RF Conducted

Sweep Time: 1ms Att.: 25dB

RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

Operator: Bruce

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2439.64000	-7.77
2	2440.00000	-1.56
3	2440.34000	-7.79

No.		Δ Frequency(MHz)	Δ Level(dB)
1	mk3-mk1	0.7	-0.02

File: 20-09-MAS-064_BLE


#11

Date: 2020/10/21

Temperature: 24 °C

Site: RF-Cond01

Humidity: 58 %



Condition:

-7.54dBm

EUT:

Car Navigation (導航系統)

Model:

TN0022A

Test Mode:

BLE

Note:

NCC_LP0002_Channel HIGH-6dB EBW

RF Conducted

Sweep Time: 1ms Att.: 25dB

RBW: 100 KHz

VBW: 300 KHz

Operator:

Bruce

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2479.64000	-7.77
2	2480.00000	-1.54
3	2480.34000	-7.84

No.		Δ Frequency(MHz)	Δ Level(dB)
1	mk3-mk1	0.7	-0.07

7 峰值輸出功率之量測

7.1 峰值適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範4.10.1.2節之(1)(C)規定，操作於2400-2483.5兆赫(MHz)之所有數位調變技術系統:1瓦(W)(含)以下。

用於非於固定式點對點操作時，若其發射天線之方向性增益超過6dBi，應依所超過之dB數等量降低峰值輸出功率。如用於固定式點對點操作時，應符合下列情形之一：

操作於2400-2483.5兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過6dBi，每超過3 dBi，最大傳導輸出功率限制值應降低1dB。

7.2 峰值輸出功率之測試配置

如圖1 所示。

7.3 峰值輸出功率之量測儀器

儀器名稱	製造者	型 號
Spectrum Analyzer	R&S	FSV
Attenuator	WEINSCHEL	56-10

測試軟體: LZ-RF (Ver. ETC-3A2)

7.4 峰值輸出功率之量測結果

測試工程師: 許志宏

測試日期 : Oct. 21, 2020

環境溫度 : 24°C

環境濕度 : 58%

Channel	Maximum Peak Output Power (dBm)	Maximum Peak Output Power (mW)	NCC Limit (mW)	Chart
L	-1.95	0.64	1000	Page 22
M	-1.43	0.72	1000	Page 23
H	-1.39	0.73	1000	Page 24

註：1. 繪圖資料請參考第 22-24 頁。

2. 最大峰值輸出功率 (Maximum Peak Output Power) 為經儀器校正補償過後的結果值。

3. 量測不準確度: $\pm 1.5\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f \leq 18\text{GHz}$)

7.5 結果判定

高、中、低頻段的峰值輸出功率皆低於30.0dBm (1W)

File: 20-09-MAS-064_BLE


#1

Date: 2020/10/21

Temperature: 24 °C

Site: RF-Cond01

Humidity: 58 %

**Condition:**

EUT: Car Navigation (導航系統)

Model: TN0022A

Test Mode: BLE

Note: NCC_LP0002_BLE CHL Output Power

RF Conducted

Sweep Time: 1ms Att.: 25dB

RBW: 2000 KHz VBW: 2000 KHz

Operator: Bruce

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2402.25000	-1.95

File: 20-09-MAS-064_BLE


#6

Date: 2020/10/21

Temperature: 24 °C

Site: RF-Cond01

Humidity: 58 %



Condition:

EUT: Car Navigation (導航系統)

Model: TN0022A

Test Mode: BLE

Note: NCC_LP0002_BLE CHM Output Power

RF Conducted

Sweep Time: 1ms Att.: 25dB

RBW: 2000 KHz VBW: 2000 KHz

Operator: Bruce

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2440.24000	-1.43

File: 20-09-MAS-064_BLE


#10

Date: 2020/10/21

Temperature: 24 °C

Site: RF-Cond01

Humidity: 58 %



Condition:

EUT: Car Navigation (導航系統)

Model: TN0022A

Test Mode: BLE

Note: NCC_LP0002_BLE CHH Output Power

RF Conducted

Sweep Time: 1ms Att.: 25dB

RBW: 2000 KHz

VBW: 2000 KHz

Operator:

Bruce

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2480.23000	-1.39

8 功率密度之量測

8.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範4.10.1.6節之(2)(B)規定，對數位調變技術系統，在使用頻率範圍之任一3 kHz頻寬內，由發射機傳導至天線之功率頻譜密度在任意傳輸期間內，皆小於或等於8毫分貝(dBm)，且應依4.10.1.3之方式降低功率頻譜密度限制值。

8.2 量測功率密度之配置

如圖1 所示。

8.3 量測功率密度之儀器

儀器名稱	製造者	型 號
Spectrum Analyzer	R&S	FSV
Attenuator	WEINSCHEL	56-10

測試軟體: LZ-RF (Ver. ETC-3A2)

8.4 量測結果

測試工程師: 許志宏

測試日期 : Oct. 21, 2020

環境溫度 : 24°C

環境濕度: 58%

Channel	Peak Power Spectral Density (dBm)	NCC Limit (dBm)	Chart
L	-16.67	8	Page 27
M	-16.19	8	Page 28
H	-16.07	8	Page 29

註：1. 繪圖資料請參考第 27-29 頁。

2. 峰值功率頻譜密度 (Peak Power Spectral Density) 為經儀器校正補償過後的結果值。

3. 量測不準確度: $\pm 1.5\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f \leq 18\text{GHz}$)

8.5 結果判定

高、中、低頻段的3kHz功率密度皆低於8dBm，合乎標準規定

File: 20-09-MAS-064_BLE


#4

Date: 2020/10/21

Temperature: 24 °C

Site: RF-Cond01

Humidity: 58 %



Condition:

EUT: Car Navigation (導航系統)

RF Conducted

Sweep Time: 22.3ms Att.: 15dB

Model: TN0022A

RBW: 3 KHz

VBW: 10 KHz

Test Mode: BLE

Operator:

Bruce

Note: NCC_LP0002_Channel LOW-Power Density (PK)

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2401.99200	-16.67

File: 20-09-MAS-064_BLE


#9

Date: 2020/10/21

Temperature: 24 °C

Site: RF-Cond01

Humidity: 58 %



Condition:

EUT: Car Navigation (導航系統)

Model: TN0022A

Test Mode: BLE

Note: NCC_LP0002_Channel MID-Power Density (PK)

RF Conducted

Sweep Time: 22.3ms Att.: 15dB

RBW: 3 KHz VBW: 10 KHz

Operator: Bruce

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2439.99200	-16.19

File: 20-09-MAS-064_BLE


#13

Date: 2020/10/21

Temperature: 24 °C

Site: RF-Cond01

Humidity: 58 %



Condition:

EUT: Car Navigation (導航系統)

Model: TN0022A

Test Mode: BLE

Note: NCC_LP0002_Channel HIGH-Power Density (PK)

RF Conducted

Sweep Time: 22.3ms Att.: 15dB

RBW: 3 KHz VBW: 10 KHz

Operator: Bruce

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2479.99200	-16.07

9 混附波發射限制之量測

9.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範4.10.1.5之規定，操作頻帶範圍外之任意100 kHz內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之100 kHz內的射頻功率，其衰減值限制如下：

- (1) 輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。
- (2) 輸出功率以4.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減30 dB。

此外，落於國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範第3.5節禁用頻段之輻射發射，應符合國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範第3.6節之規定。

9.2 混附波發射限制之測試配置

如圖1 所示。

9.3 量測混附波發射限制之儀器

儀器名稱	製造者	型 號
Spectrum Analyzer	R&S	FSV
Attenuator	WEINSCHL	56-10

測試軟體: LZ-RF (Ver. ETC-3A2)

9.4 混附波發射限制之量測結果 (傳導方式量測)

測試工程師: 許志宏

測試日期 : Oct. 21, 2020 環境溫度 : 24°C 環境濕度: 58%

- a. 下邊緣頻帶：距下頻帶邊緣40MHz內最大混附波產生於 2398.432 MHz，比主波低20dB以上，合乎標準規定。
- b. 上邊緣頻帶：距上頻帶邊緣40MHz內最大混附波產生於 2497.008 MHz，比主波低20dB以上，合乎標準規定。

註：1. 繪圖資料請參考第 31-35 頁。

2. 量測不準確度: $\pm 1.5\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f \leq 18\text{GHz}$)

9.5 結果判定

混附波之發射皆低於使用頻帶內最高的射頻功率20dB以上，符合標準規定。

File: 20-09-MAS-064_BLE


#5

Date: 2020/10/21

Temperature: 24 °C

Site: RF-Cond01

Humidity: 58 %



Condition: -21.96dBm

EUT: Car Navigation (導航系統)

Model: TN0022A

Test Mode: BLE

Note: NCC_LP0002_Channel LOW-Bandedge

RF Conducted

Sweep Time: 1.01ms

RBW: 100 KHz

Operator:

Att.: 25dB

VBW: 300 KHz

Bruce

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2398.43200	-51.20
2	2402.03200	-1.96

File: 20-09-MAS-064_BLE


#14

Date: 2020/10/21

Temperature: 24 °C

Site: RF-Cond01

Humidity: 58 %



Condition: -21.46dBm
 EUT: Car Navigation (導航系統)
 Model: TN0022A
 Test Mode: BLE
 Note: NCC_LP0002_Channel High-Bandedge

RF Conducted
 Sweep Time: 1.02ms Att.: 25dB
 RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz
 Operator: Bruce

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2479.98000	-1.46
2	2497.00800	-51.35

File: 20-09-MAS-064_BLE


#3

Date: 2020/10/21

Temperature: 24 °C

Site: RF-Cond01

Humidity: 58 %



Condition: -22.22dBm

EUT: Car Navigation (導航系統)

Model: TN0022A

Test Mode: BLE

Note: NCC_LP0002_Channel LOW-Conducted Spurious

RF Conducted

Sweep Time: 250ms Att.: 25dB

RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

Operator: Bruce

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	1028.80000	-50.17
2	2377.18000	-2.22
3	6172.62000	-46.23

File: 20-09-MAS-064_BLE


#8

Date: 2020/10/21

Temperature: 24 °C

Site: RF-Cond01

Humidity: 58 %



Condition: -21.54dBm

EUT: Car Navigation (導航系統)

Model: TN0022A

Test Mode: BLE

Note: NCC_LP0002_Channel MID-Conducted Spurious

RF Conducted

Sweep Time: 250ms Att.: 25dB

RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

Operator: Bruce

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	729.1600	-51.11
2	2427.1200	-1.54
3	6522.2000	-46.09

File: 20-09-MAS-064_BLE


#12

Date: 2020/10/21

Temperature: 24 °C

Site: RF-Cond01

Humidity: 58 %



Condition: -21.48dBm

EUT: Car Navigation (導航系統)

Model: TN0022A

Test Mode: BLE

Note: NCC_LP0002_Channel HIGH-Conducted Spurious

RF Conducted

Sweep Time: 250ms Att.: 25dB

RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

Operator: Bruce

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	878.9800	-50.68
2	2477.06000	-1.48
3	6871.78000	-44.75

10 場強輻射之量測

10.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範4.10.1.5之要求，落於3.5節禁用頻段之輻射干擾需符合3.6節之一般限制要求。

10.2 量測方法

將待測物置於非金屬桌面，使其在測試模式狀態，且設定為高、中、低各頻道產生最高峰值輸出功率的傳輸速率，接收天線置於3米外，且桌面要360度旋轉，另外接收天線也要從1米至4米升降變化，接收天線置於水平、垂直極向各執行測試一次。待測物若為手持式則分別要以三軸相放置，並分別測試以找出最大輻射電場強度。

10.3 量測場強輻射之儀器

(1)量測儀器

儀器名稱	製造者	型號
EMI Receiver	R&S	ESCI
Spectrum Analyzer	R&S	FSU46
Horn Antenna	EMCO	3117
Horn Antenna	EMCO	3116
PRE-Amplifier	Agilent	8449B
PRE-Amplifier	Agilent	8447D
BiLog Antenna	ETC	MCTD 2786
Spectrum Analyzer	R&S	FSV

測試軟體: LZ-RF (Ver. ETC-3A2)

(2)儀器設定

Frequency Band (MHz)	Instrument	Function	Resolution Bandwidth	Video Bandwidth
30 to 1000	RF Test Receiver	Quasi-Peak	120 kHz	300 kHz
	RF Test Receiver	Peak	120 kHz	300 kHz
Above 1000	Spectrum Analyzer	Peak	1 MHz	1 MHz
	Spectrum Analyzer	Average	1 MHz	10 Hz

10.4 場強度之計算

場強之計算公式如下

$$\text{結果值} = \text{讀值} + \text{校正因子}$$

其中校正因子為：

天線因子+ 饋線損失 + 濾波器損失（若有使用） - 放大器增益（若有使用）
量測結果請見下頁。

10.5 場強輻射之量測結果

測試工程師:許志宏

10.5.1 諧波發射量測值

A. Channel Low

操作模式 : 發射接收

基本波頻率 : 2402 MHz

測試日期 : Nov. 02, 2020

環境溫度 : 21°C

環境濕度: 59%

輻射 頻率 (MHz)	天線 極性 H/V	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子 (dB)	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse) (dB)
		Peak	AVG		Peak	AVG	Peak	AVG	
4804.0000	H	---	---	1.02	---	---	74.0	54.0	---
4804.0000	V	---	---	1.02	---	---	74.0	54.0	---
7206.0000	H	---	---	3.64	---	---	74.0	54.0	---
7206.0000	V	---	---	3.64	---	---	74.0	54.0	---
9608.0000	H	---	---	4.64	---	---	74.0	54.0	---
9608.0000	V	---	---	4.64	---	---	74.0	54.0	---
12010.0000	H	---	---	7.96	---	---	74.0	54.0	---
12010.0000	V	---	---	7.96	---	---	74.0	54.0	---

註：1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。

2. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

3. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

B. Channel Mid

操作模式 : 發射接收

基本波頻率 : 2440 MHz

測試日期 : Nov. 02, 2020

環境溫度 : 21°C

環境濕度: 59%

輻射 頻率 (MHz)	天線 極性 H/V	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子 (dB)	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse) (dB)
		Peak	AVG		Peak	AVG	Peak	AVG	
4880.0000	H	---	---	1.18	---	---	74.0	54.0	---
4880.0000	V	---	---	1.18	---	---	74.0	54.0	---
7320.0000	H	---	---	3.67	---	---	74.0	54.0	---
7320.0000	V	---	---	3.67	---	---	74.0	54.0	---
9760.0000	H	---	---	4.83	---	---	74.0	54.0	---
9760.0000	V	---	---	4.83	---	---	74.0	54.0	---
12200.0000	H	---	---	8.33	---	---	74.0	54.0	---
12200.0000	V	---	---	8.33	---	---	74.0	54.0	---

註：1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。

2. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

3. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

C. Channel High

操作模式 : 發射接收

基本波頻率 : 2480 MHz

測試日期 : Nov. 02, 2020

環境溫度 : 21°C

環境濕度: 59%

輻射 頻率	天線 極性	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse)
		Peak	AVG		Peak	AVG	Peak	AVG	
(MHz)	H/V			(dB)					(dB)
4960.0000	H	---	---	1.36	---	---	74.0	54.0	---
4960.0000	V	---	---	1.36	---	---	74.0	54.0	---
7440.0000	H	---	---	3.70	---	---	74.0	54.0	---
7440.0000	V	---	---	3.70	---	---	74.0	54.0	---
12400.0000	H	---	---	8.71	---	---	74.0	54.0	---
12400.0000	V	---	---	8.71	---	---	74.0	54.0	---
14880.0000	H	---	---	10.78	---	---	74.0	54.0	---
14880.0000	V	---	---	10.78	---	---	74.0	54.0	---

註：1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。

2. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

3. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

10.5.2 諧波及其它不必要之訊號測試圖

10.5.2.1 測試狀態：GFSK

A. Channel Low

操作模式：發射接收

基本波頻率：2402 MHz

File: 20-09-MAS-064_BLE

#61

Date: 2020/11/2

Temperature:


20 °C

Site: RE02-EMC B1- N2

Humidity:

61 %

87.0 dBuV/m



Condition:

NCC_Above1G_Pk

Polarization:

Horizontal

EUT:

Car Navigation (導航系統)

Distance:

3m

Model:

TN0022A

Test Mode:

BLE-LOW

Operator:

Bruce

Note:

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	1579.90380	60.63	peak	-7.47	53.16	74.00	-20.84
2	1579.90380	42.42	AVG	-7.47	34.95	54.00	-19.05
3	3159.93270	55.04	peak	-1.67	53.37	74.00	-20.63
4	3159.93270	44.71	AVG	-1.67	43.04	54.00	-10.96
5	3636.83170	55.65	peak	-0.81	54.84	74.00	-19.16
6	3636.83170	32.39	AVG	-0.81	31.58	54.00	-22.42
7	4226.40870	51.74	peak	0.28	52.02	74.00	-21.98
8	4226.40870	41.97	AVG	0.28	42.25	54.00	-11.75
9	4999.94710	49.70	peak	1.41	51.11	74.00	-22.89
10	4999.94710	41.70	AVG	1.41	43.11	54.00	-10.89
11	6319.84300	49.31	peak	2.94	52.25	74.00	-21.75
12	6319.84300	39.21	AVG	2.94	42.15	54.00	-11.85

註: 1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

2. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

操作模式 : 發射接收
基本波頻率 : 2402 MHz

File: 20-09-MAS-064_BLE

#62

Date: 2020/11/2

Temperature:


20 °C

Site: RE02-EMC B1- N2

Humidity:

61 %

87.0 dBuV/m



Condition: NCC_Above1G_Pk
EUT: Car Navigation (導航系統)
Model: TN0022A
Test Mode: BLE-LOW
Note:

Polarization: Vertical
Distance: 3m
Operator: Bruce

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	1579.94230	64.65	peak	-7.47	57.18	74.00	-16.82
2	1579.94230	44.36	AVG	-7.47	36.89	54.00	-17.11
3	3159.87020	51.27	peak	-1.67	49.60	74.00	-24.40
4	3159.87020	42.33	AVG	-1.67	40.66	54.00	-13.34
5	4226.71150	52.98	peak	0.28	53.26	74.00	-20.74
6	4226.71150	43.77	AVG	0.28	44.05	54.00	-9.95
7	4999.94710	48.38	peak	1.41	49.79	74.00	-24.21
8	4999.94710	38.27	AVG	1.41	39.68	54.00	-14.32
9	6319.86050	50.02	peak	2.94	52.96	74.00	-21.04
10	6319.86050	38.87	AVG	2.94	41.81	54.00	-12.19
11	7607.00000	50.60	peak	3.47	54.07	74.00	-19.93
12	7607.00000	38.12	AVG	3.47	41.59	54.00	-12.41


註: 1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值, 則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

2. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

B. Channel Mid

操作模式 : 發射接收
基本波頻率 : 2440 MHz

File: 20-09-MAS-064_BLE #63 Date: 2020/11/2 Temperature: 20 °C
Site: RE02-EMC B1- N2 Humidity: 61 %
87.0 dBuV/m



Condition: NCC_Above1G_Pk Polarization: Horizontal
EUT: Car Navigation (導航系統) Distance: 3m
Model: TN0022A
Test Mode: BLE-MID Operator: Bruce
Note:

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	1579.91420	60.26	peak	-7.47	52.79	74.00	-21.21
2	1579.91420	42.33	AVG	-7.47	34.86	54.00	-19.14
3	3159.95740	55.26	peak	-1.67	53.59	74.00	-20.41
4	3159.95740	44.88	AVG	-1.67	43.21	54.00	-10.79
5	3638.63240	55.79	peak	-0.80	54.99	74.00	-19.01
6	3638.63240	32.65	AVG	-0.80	31.85	54.00	-22.15
7	4226.36100	51.96	peak	0.28	52.24	74.00	-21.76
8	4226.36100	42.21	AVG	0.28	42.49	54.00	-11.51
9	4999.98740	49.89	peak	1.41	51.30	74.00	-22.70
10	4999.98740	41.96	AVG	1.41	43.37	54.00	-10.63
11	6319.85310	50.11	peak	2.94	53.05	74.00	-20.95
12	6319.85310	40.32	AVG	2.94	43.26	54.00	-10.74

註: 1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值, 則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

2. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

操作模式 : 發射接收
基本波頻率 : 2440 MHz

File: 20-09-MAS-064_BLE

#64


Date: 2020/11/2

Temperature: 20 °C

Site: RE02-EMC B1- N2

Humidity: 61 %

87.0 dBuV/m



Condition: NCC_Above1G_Pk
EUT: Car Navigation (導航系統)
Model: TN0022A
Test Mode: BLE-MID
Note:

Polarization: Vertical
Distance: 3m
Operator: Bruce

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	1579.93620	63.96	peak	-7.47	56.49	74.00	-17.51
2	1579.93620	43.66	AVG	-7.47	36.19	54.00	-17.81
3	3159.88140	51.78	peak	-1.67	50.11	74.00	-23.89
4	3159.88140	42.84	AVG	-1.67	41.17	54.00	-12.83
5	4226.72510	53.21	peak	0.28	53.49	74.00	-20.51
6	4226.72510	43.98	AVG	0.28	44.26	54.00	-9.74
7	4999.99340	48.25	peak	1.41	49.66	74.00	-24.34
8	4999.99340	38.16	AVG	1.41	39.57	54.00	-14.43
9	6319.87460	50.25	peak	2.94	53.19	74.00	-20.81
10	6319.87460	38.99	AVG	2.94	41.93	54.00	-12.07
11	7607.01470	50.50	peak	3.47	53.97	74.00	-20.03
12	7607.01470	38.42	AVG	3.47	41.89	54.00	-12.11

註: 1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值, 則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

2. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

C. Channel High

操作模式 : 發射接收
基本波頻率 : 2480 MHz

File: 20-09-MAS-064_BLE

#65


Date: 2020/11/2

Temperature: 20 °C

Site: RE02-EMC B1- N2

Humidity: 61 %

87.0 dBuV/m



Condition: NCC_Above1G_Pk

Polarization:

Horizontal

EUT: Car Navigation (導航系統)

Distance:

3m

Model: TN0022A

Test Mode: BLE-HIGH

Operator:

Bruce

Note:

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	1579.92510	61.63	peak	-7.47	54.16	74.00	-19.84
2	1579.92510	43.95	AVG	-7.47	36.48	54.00	-17.52
3	3159.96310	55.07	peak	-1.67	53.40	74.00	-20.60
4	3159.96310	44.51	AVG	-1.67	42.84	54.00	-11.16
5	3639.57400	55.23	peak	-0.80	54.43	74.00	-19.57
6	3639.57400	32.07	AVG	-0.80	31.27	54.00	-22.73
7	4226.58700	51.89	peak	0.28	52.17	74.00	-21.83
8	4226.58700	42.35	AVG	0.28	42.63	54.00	-11.37
9	4999.99640	49.99	peak	1.41	51.40	74.00	-22.60
10	4999.99640	42.63	AVG	1.41	44.04	54.00	-9.96
11	6319.87740	50.58	peak	2.94	53.52	74.00	-20.48
12	6319.87740	40.46	AVG	2.94	43.40	54.00	-10.60

註: 1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值, 則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

2. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

操作模式 : 發射接收
基本波頻率 : 2480 MHz

File: 20-09-MAS-064_BLE

#66

Date: 2020/11/2

Temperature:


20 °C

Site: RE02-EMC B1- N2

Humidity:

61 %

87.0 dBuV/m



Condition: NCC_Above1G_Pk
EUT: Car Navigation (導航系統)
Model: TN0022A
Test Mode: BLE-HIGH
Note:

Polarization: Vertical
Distance: 3m
Operator: Bruce

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	1579.95840	63.65	peak	-7.47	56.18	74.00	-17.82
2	1579.95840	43.33	AVG	-7.47	35.86	54.00	-18.14
3	3159.89400	51.99	peak	-1.67	50.32	74.00	-23.68
4	3159.89400	42.75	AVG	-1.67	41.08	54.00	-12.92
5	4226.73400	53.58	peak	0.28	53.86	74.00	-20.14
6	4226.73400	43.64	AVG	0.28	43.92	54.00	-10.08
7	4999.97250	48.74	peak	1.41	50.15	74.00	-23.85
8	4999.97250	38.55	AVG	1.41	39.96	54.00	-14.04
9	6319.83620	50.58	peak	2.94	53.52	74.00	-20.48
10	6319.83620	38.69	AVG	2.94	41.63	54.00	-12.37
11	7607.00360	50.71	peak	3.47	54.18	74.00	-19.82
12	7607.00360	38.85	AVG	3.47	42.32	54.00	-11.68


註: 1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值, 則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

2. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

10.5.2.2 測試狀態：USB Link

操作模式：Mode C

File: 20-09-MAS-064 #45 Date: 2020/11/3 Temperature: 21 °C
 Site: RE02-EMC B1- N2 Humidity: 59 %
 87.0 dBuV/m



Condition: NCC_Above1G_Pk
 EUT: Car Navigation (導航系統)
 Model: TN0022A
 Test Mode: USB
 Note:

Polarization: Horizontal
 Distance: 3m
 Operator: Bruce


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	1579.87980	53.74	peak	-7.47	46.27	74.00	-27.73
2	1579.87980	38.67	AVG	-7.47	31.20	54.00	-22.80
3	3160.08810	58.09	peak	-1.67	56.42	74.00	-17.58
4	3160.08810	49.17	AVG	-1.67	47.50	54.00	-6.50
5	3631.72760	56.01	peak	-0.82	55.19	74.00	-18.81
6	3631.72760	33.22	AVG	-0.82	32.40	54.00	-21.60
7	4215.37500	51.46	peak	0.28	51.74	74.00	-22.26
8	4215.37500	42.95	AVG	0.28	43.23	54.00	-10.77
9	4999.94230	50.75	peak	1.41	52.16	74.00	-21.84
10	4999.94230	44.33	AVG	1.41	45.74	54.00	-8.26
11	5899.34850	51.36	peak	2.51	53.87	74.00	-20.13
12	5899.34850	41.80	AVG	2.51	44.31	54.00	-9.69

註:1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

2. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

操作模式: Mode C

File: 20-09-MAS-064 #46 Date: 2020/11/3 Temperature: 21 °C
 Site: RE02-EMC B1- N2 Humidity: 59 %
 87.0 dBuV/m



Condition: NCC_Above1G_Pk Polarization: Vertical
 EUT: Car Navigation (導航系統) Distance: 3m
 Model: TN0022A
 Test Mode: USB Operator: Bruce
 Note:

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	1579.96150	54.57	peak	-7.47	47.10	74.00	-26.90
2	1579.96150	38.71	AVG	-7.47	31.24	54.00	-22.76
3	2072.43580	48.83	peak	-3.54	45.29	74.00	-28.71
4	3160.09300	56.01	peak	-1.67	54.34	74.00	-19.66
5	3160.09300	44.06	AVG	-1.67	42.39	54.00	-11.61
6	4213.98080	52.35	peak	0.28	52.63	74.00	-21.37
7	4213.98080	45.30	AVG	0.28	45.58	54.00	-8.42
8	4999.98080	48.51	peak	1.41	49.92	74.00	-24.08
9	4999.98080	39.18	AVG	1.41	40.59	54.00	-13.41
10	5892.26360	52.33	peak	2.51	54.84	74.00	-19.16
11	5892.26360	42.64	AVG	2.51	45.15	54.00	-8.85


註:1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

2. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

10.5.2.3 測試狀態：BT Link

操作模式: Mode D

File: 20-09-MAS-064 #47 Date: 2020/11/3 Temperature: 21 °C
 Site: RE02-EMC B1- N2 Humidity: 59 %
 87.0 dBuV/m



Condition: NCC_Above1G_Pk Polarization: Horizontal
 EUT: Car Navigation (導航系統) Distance: 3m
 Model: TN0022A
 Test Mode: BT LINK Operator: Bruce
 Note:

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	1579.89580	53.21	peak	-7.47	45.74	74.00	-28.26
2	1579.89580	38.88	AVG	-7.47	31.41	54.00	-22.59
3	3160.07580	58.85	peak	-1.67	57.18	74.00	-16.82
4	3160.07580	49.25	AVG	-1.67	47.58	54.00	-6.42
5	3631.74250	56.48	peak	-0.82	55.66	74.00	-18.34
6	3631.74250	33.69	AVG	-0.82	32.87	54.00	-21.13
7	4215.39250	51.52	peak	0.28	51.80	74.00	-22.20
8	4215.39250	42.77	AVG	0.28	43.05	54.00	-10.95
9	4999.93700	51.63	peak	1.41	53.04	74.00	-20.96
10	4999.93700	44.58	AVG	1.41	45.99	54.00	-8.01
11	5899.34240	51.74	peak	2.51	54.25	74.00	-19.75
12	5899.34240	41.65	AVG	2.51	44.16	54.00	-9.84

註:1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

2. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

操作模式: Mode D


File: 20-09-MAS-064
 Site: RE02-EMC B1- N2
 87.0 dBuV/m

#48

Date: 2020/11/3

Temperature: 21 °C

Humidity: 59 %



Condition: NCC_Above1G_Pk
 EUT: Car Navigation (導航系統)
 Model: TN0022A
 Test Mode: BT LINK
 Note:

Polarization: Vertical
 Distance: 3m
 Operator: Bruce

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	1579.95240	54.75	peak	-7.47	47.28	74.00	-26.72
2	1579.95240	38.39	AVG	-7.47	30.92	54.00	-23.08
3	2285.21400	50.71	peak	-2.99	47.72	74.00	-26.28
4	3160.28510	56.28	peak	-1.67	54.61	74.00	-19.39
5	3160.28510	44.11	AVG	-1.67	42.44	54.00	-11.56
6	4214.63320	52.75	peak	0.28	53.03	74.00	-20.97
7	4214.63320	45.54	AVG	0.28	45.82	54.00	-8.18
8	5000.25200	48.85	peak	1.41	50.26	74.00	-23.74
9	5000.25200	39.96	AVG	1.41	41.37	54.00	-12.63
10	5893.97400	52.11	peak	2.51	54.62	74.00	-19.38
11	5893.97400	42.25	AVG	2.51	44.76	54.00	-9.24


註:1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

2. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

10.5.2.4 測試狀態: WiFi Link

操作模式: Mode E

File: 20-09-MAS-064 #49 Date: 2020/11/3 Temperature: 21 °C
 Site: RE02-EMC B1- N2 Humidity: 59 %
 87.0 dBuV/m



Condition: NCC_Above1G_Pk
 EUT: Car Navigation (導航系統)
 Model: TN0022A
 Test Mode: WIFI LINK
 Note:


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	1579.82500	53.77	peak	-7.47	46.30	74.00	-27.70
2	1579.82500	38.55	AVG	-7.47	31.08	54.00	-22.92
3	3160.12810	59.32	peak	-1.67	57.65	74.00	-16.35
4	3160.12810	49.85	AVG	-1.67	48.18	54.00	-5.82
5	3631.78570	57.02	peak	-0.82	56.20	74.00	-17.80
6	3631.78570	33.20	AVG	-0.82	32.38	54.00	-21.62
7	4215.85200	51.98	peak	0.28	52.26	74.00	-21.74
8	4215.85200	42.54	AVG	0.28	42.82	54.00	-11.18
9	4999.98970	52.79	peak	1.41	54.20	74.00	-19.80
10	4999.98970	45.58	AVG	1.41	46.99	54.00	-7.01
11	5899.39210	52.39	peak	2.51	54.90	74.00	-19.10
12	5899.39210	42.65	AVG	2.51	45.16	54.00	-8.84

註:1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

2. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

操作模式: Mode E

File: 20-09-MAS-064 #50 Date: 2020/11/3 Temperature: 21 °C
Site: RE02-EMC B1- N2 Humidity: 59 %



Condition: NCC_Above1G_Pk
EUT: Car Navigation (導航系統)
Model: TN0022A
Test Mode: WIFI LINK
Note:

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	1579.97580	54.32	peak	-7.47	46.85	74.00	-27.15
2	1579.97580	38.41	AVG	-7.47	30.94	54.00	-23.06
3	2075.27580	50.33	peak	-3.53	46.80	74.00	-27.20
4	3160.23650	56.58	peak	-1.67	54.91	74.00	-19.09
5	3160.23650	44.55	AVG	-1.67	42.88	54.00	-11.12
6	4214.72600	52.45	peak	0.28	52.73	74.00	-21.27
7	4214.72600	45.03	AVG	0.28	45.31	54.00	-8.69
8	5000.20200	50.77	peak	1.41	52.18	74.00	-21.82
9	5000.20200	42.36	AVG	1.41	43.77	54.00	-10.23
10	5894.75800	52.58	peak	2.51	55.09	74.00	-18.91
11	5894.75800	42.11	AVG	2.51	44.62	54.00	-9.38

註:1. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

2. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
 $\pm 4.4\text{dB}$ ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

10.5.3 其它不必要之訊號1GHz以下

10.5.3.1 測試狀態: GFSK


File: 20-09-MAS-064
Site: RE02-EMC B1- N2

#51

Date: 2020/10/23

Temperature: 20 °C

Humidity: 60 %



Condition: NCC_LP0002_30-1000MHz
EUT: Car Navigation (導航系統)
Model: TN0022A
Test Mode: BLE
Note:

Polarization: Horizontal
Distance: 3m
Operator: Bruce

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	147.3700	33.58	QP	-4.92	28.66	43.50	-14.84
2	196.8400	42.93	QP	-9.36	33.57	43.50	-9.93
3	344.2800	37.91	QP	-3.67	34.24	46.00	-11.76
4	392.7800	45.74	QP	-2.01	43.73	46.00	-2.27
5	491.7200	33.93	QP	-0.91	33.02	46.00	-12.98
6	615.8800	35.42	QP	0.97	36.39	46.00	-9.61


File: 20-09-MAS-064
Site: RE02-EMC B1- N2

#52

Date: 2020/10/23

Temperature: 20 °C

Humidity: 60 %



Condition: NCC_LP0002_30-1000MHz
EUT: Car Navigation (導航系統)
Model: TN0022A
Test Mode: BLE
Note:

Polarization: Vertical
Distance: 3m
Operator: Bruce

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	147.3700	34.44	QP	-4.92	29.52	43.50	-13.98
2	196.8400	36.01	QP	-9.36	26.65	43.50	-16.85
3	294.8100	32.75	QP	-4.53	28.22	46.00	-17.78
4	344.2800	37.42	QP	-3.67	33.75	46.00	-12.25
5	392.7800	45.66	QP	-2.01	43.65	46.00	-2.35
6	615.8800	33.68	QP	0.97	34.65	46.00	-11.35

註：1. 若以峰值檢測功能測量之值符合準峰值限制值，則可視同以準峰值功能測量之值亦符合準峰值限制值。

2. 量測不準確度: +4.20dB/ -4.24 dB ($30\text{MHz} \leq f < 1\text{GHz}$)

10.5.3.2 測試狀態: USB Link


File: 20-09-MAS-064
Site: RE02-EMC B1- N2

#5

Date: 2020/10/23

Temperature: 20 °C

Humidity: 60 %



Condition: NCC_LP0002_30-1000MHz
EUT: Car Navigation (導航系統)
Model: TN0022A
Test Mode: USB
Note:

Polarization: Horizontal
Distance: 3m
Operator: Bruce

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	30.0000	30.61	QP	-3.75	26.86	40.00	-13.14
2	196.8400	42.95	QP	-9.36	33.59	43.50	-9.91
3	294.8100	33.86	QP	-4.53	29.33	46.00	-16.67
4	344.2800	37.95	QP	-3.67	34.28	46.00	-11.72
5	392.7800	45.47	QP	-2.01	43.46	46.00	-2.54
6	615.8800	37.42	QP	0.97	38.39	46.00	-7.61


File: 20-09-MAS-064
Site: RE02-EMC B1- N2

#6

Date: 2020/10/23

Temperature: 20 °C

Humidity: 60 %



Condition: NCC_LP0002_30-1000MHz
EUT: Car Navigation (導航系統)
Model: TN0022A
Test Mode: USB
Note:

Polarization: Vertical
Distance: 3m
Operator: Bruce

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	30.9700	28.21	QP	-3.92	24.29	40.00	-15.71
2	196.8400	35.00	QP	-9.36	25.64	43.50	-17.86
3	294.8100	32.05	QP	-4.53	27.52	46.00	-18.48
4	344.2800	35.14	QP	-3.67	31.47	46.00	-14.53
5	393.2140	45.75	QP	-1.99	43.76	46.00	-2.24
6	615.8800	34.29	QP	0.97	35.26	46.00	-10.74

註：1. 若以峰值檢測功能測量之值符合準峰值限制值，則可視同以準峰值功能測量之值亦符合準峰值限制值。

2. 量測不準確度: +4.20dB/ -4.24 dB ($30\text{MHz} \leq f < 1\text{GHz}$)

10.5.3.3 測試狀態: BT Link

File: 20-09-MAS-064
Site: RE02-EMC B1- N2


#9

Date: 2020/10/23

Temperature: 20 °C

Humidity: 60 %

80.0 dBuV/m



Condition: NCC_LP0002_30-1000MHz
EUT: Car Navigation (導航系統)
Model: TN0022A
Test Mode: BT LINK
Note:

Polarization: Horizontal
Distance: 3m
Operator: Bruce

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	196.8400	43.35	QP	-9.36	33.99	43.50	-9.51
2	294.8100	35.87	QP	-4.53	31.34	46.00	-14.66
3	344.2800	36.56	QP	-3.67	32.89	46.00	-13.11
4	392.7800	45.94	QP	-2.01	43.93	46.00	-2.07
5	491.7200	32.57	QP	-0.91	31.66	46.00	-14.34
6	615.8800	38.27	QP	0.97	39.24	46.00	-6.76


File: 20-09-MAS-064
Site: RE02-EMC B1- N2

#10

Date: 2020/10/23

Temperature: 20 °C

Humidity: 60 %



Condition: NCC_LP0002_30-1000MHz
EUT: Car Navigation (導航系統)
Model: TN0022A
Test Mode: BT LINK
Note:

Polarization: Vertical
Distance: 3m
Operator: Bruce

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	30.0000	31.21	QP	-3.75	27.46	40.00	-12.54
2	147.3700	31.57	QP	-4.92	26.65	43.50	-16.85
3	196.8400	37.60	QP	-9.36	28.24	43.50	-15.26
4	344.2800	35.38	QP	-3.67	31.71	46.00	-14.29
5	392.7800	45.72	QP	-2.01	43.71	46.00	-2.29
6	615.8800	34.02	QP	0.97	34.99	46.00	-11.01

註：1. 若以峰值檢測功能測量之值符合準峰值限制值，則可視同以準峰值功能測量之值亦符合準峰值限制值。

2. 量測不準確度: +4.20dB/ -4.24 dB (30MHz ≤ f < 1GHz)

10.5.3.4 測試狀態: WiFi Link


File: 20-09-MAS-064
Site: RE02-EMC B1- N2

#7

Date: 2020/10/23

Temperature: 20 °C

Humidity: 60 %



Condition: NCC_LP0002_30-1000MHz
EUT: Car Navigation (導航系統)
Model: TN0022A
Test Mode: WIFI LINK
Note:

Polarization: Horizontal
Distance: 3m
Operator: Bruce

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	30.9700	31.90	QP	-3.92	27.98	40.00	-12.02
2	196.8400	43.52	QP	-9.36	34.16	43.50	-9.34
3	294.8100	33.55	QP	-4.53	29.02	46.00	-16.98
4	344.2800	38.06	QP	-3.67	34.39	46.00	-11.61
5	393.2170	46.49	QP	-1.99	44.50	46.00	-1.50
6	615.8800	38.73	QP	0.97	39.70	46.00	-6.30


File: 20-09-MAS-064
Site: RE02-EMC B1- N2

#8

Date: 2020/10/23

Temperature: 20 °C

Humidity: 60 %



Condition: NCC_LP0002_30-1000MHz
EUT: Car Navigation (導航系統)
Model: TN0022A
Test Mode: WIFI LINK
Note:

Polarization: Vertical
Distance: 3m
Operator: Bruce

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected dB/m	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	147.3700	30.04	QP	-4.92	25.12	43.50	-18.38
2	196.8400	36.88	QP	-9.36	27.52	43.50	-15.98
3	294.8100	31.70	QP	-4.53	27.17	46.00	-18.83
4	344.2800	35.76	QP	-3.67	32.09	46.00	-13.91
5	393.2160	46.29	QP	-1.99	44.30	46.00	-1.70
6	615.8800	34.62	QP	0.97	35.59	46.00	-10.41

註：1. 若以峰值檢測功能測量之值符合準峰值限制值，則可視同以準峰值功能測量之值亦符合準峰值限制值。

2. 量測不準確度: +4.20dB/ -4.24 dB ($30\text{MHz} \leq f < 1\text{GHz}$)

10.5.4 禁用頻段邊緣輻射場強之量測結果

操作模式: 發射接收

測試日期 : Nov. 02, 2020

環境溫度 : 21°C

環境濕度 : 59%

主波 頻道	輻射 頻率	儀器讀值@3m (dBuV/m)				校正 因子	結果值		限制值@3m		餘裕值 (worse)	
		水平		垂直			(dBuV/m)		(dBuV/m)		(dB)	
	(MHz)	峰值	平均值	峰值	平均值	(dB)	峰值	平均值	峰值	平均值	峰值	平均值
CH Low	2384.231	27.32	14.00	27.52	13.99	34.61	62.13	48.61	74.00	54.00	-11.87	-5.39
CH High	2483.500	27.66	14.08	28.59	14.25	34.84	63.43	49.09	74.00	54.00	-10.57	-4.91

註: 1. 量測不準確度: $\pm 4.1\text{dB}$ ($1\text{GHz} \leq f \leq 18\text{GHz}$)

2. 量測頻率範圍為 2310 ~ 2390 MHz 及 2483.5 ~ 2900 MHz，並記錄兩頻率範圍中之最大讀值。

10.6 結果判定

以上之場強輻射測試結果皆低於限制值，合乎標準規定。

10.7 輻射之測試配置

圖 3: 量測頻率低於1GHz之測試配置





圖 4 量測頻率高於1GHz之測試配置



10.8 輻射量測之配置照片

請參考產品照片

11 量測之儀器

儀器名稱	製造者	型號	財產編號/序號	校驗日期	下次校驗日期
Spectrum Analyzer	R&S	FSV	13052017-001	06/12/2020	06/11/2021
Attenuator	WEINSCHEL	56-10	58772	04/24/2020	04/23/2021
EMI Receiver	R&S	ESCI	13054423-001	12/24/2019	12/25/2020
Spectrum Analyzer	R&S	FSU46	13040904-001	05/28/2020	05/27/2021
Horn Antenna	EMCO	3117	13059211-004	04/21/2020	04/20/2021
Horn Antenna	EMCO	3116	13059202-001	11/15/2019	11/14/2020
PRE-Amplifier	Agilent	8449B	13040709-001	12/31/2019	12/30/2020
PRE-Amplifier	Agilent	8447D	13040715-002	04/22/2020	04/21/2021
BiLog Antenna	ETC	MCTD 2786	BL19J04024	01/14/2020	01/13/2021