

附件 7 (CCAH17LP4350T0 第七次增列)

本公司依申請者於108年01月25日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列22組PIFA天線，第七次增列次同意增列日期: 108年01月29日，其廠牌/型號如下：

- (1) AWAN / ANP6Y-100294 (Main), ANP6Y-100295 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.47dBi, 5150-5250MHz: 2.59dBi, 5250-5350MHz: 2.57dBi,
5470-5725 MHz: 1.85dBi, 5725-5850MHz: 0.97dBi
- (2) LUXSHARE-ICT / LA9RF146-CS-H (Main), LA9RF147-CS-H (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.30dBi, 5150-5250MHz: 2.75dBi, 5250-5350MHz: 2.67dBi,
5470-5725 MHz: 1.94dBi, 5725-5850MHz: 1.37dBi
- (3) Speed / DC33001KG00 (Main), DC33001KG10 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.35dBi, 5150-5250MHz: 2.41dBi, 5250-5350MHz: 2.37dBi,
5470-5725 MHz: 2.10dBi, 5725-5850MHz: 2.32dBi
- (4) Luxshare-ICT / DC33001KJ00 (Main), DC33001KJ10 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.85dBi, 5150-5250MHz: -0.07dBi, 5250-5350MHz: 0.48dBi,
5470-5725 MHz: -0.14dBi, 5725-5850MHz: 1.27dBi
- (5) HongBo / DC33001KE00 (Main), DC33001KE10 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.07dBi, 5150-5250MHz: 0.69dBi, 5250-5350MHz: -0.49dBi,
5470-5725 MHz: -1.30dBi, 5725-5850MHz: -1.35dBi
- (6) Speedwire / DC33001KH00 (Main), DC33001KH10 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.32dBi, 5150-5250MHz: 2.18dBi, 5250-5350MHz: 1.93dBi,
5470-5725 MHz: 1.79dBi, 5725-5850MHz: 0.78dBi
- (7) Luxshare-ICT / DC33001KK00 (Main), DC33001KK10 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.60dBi, 5150-5250MHz: 1.01dBi, 5250-5350MHz: 1.01dBi,
5470-5725 MHz: -0.37dBi, 5725-5850MHz: -0.28dBi
- (8) Luxshare-ICT / DC33001KP00 (Main), DC33001KP00 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.68dBi, 5150-5250MHz: 1.01dBi, 5250-5350MHz: 2.07dBi,
5470-5725 MHz: 2.14dBi, 5725-5850MHz: 2.14dBi
- (9) Speed Wireless Technical Co., LTD. / DC33001KN00 (Main), DC33001KN00 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.18dBi, 5150-5250MHz: 2.28dBi, 5250-5350MHz: 2.00dBi,
5470-5725 MHz: 1.39dBi, 5725-5850MHz: 1.65dBi
- (10) ICT / DC33001KL00 (Main), DC33001KL00 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.31dBi, 5150-5250MHz: 0.63dBi, 5250-5350MHz: 0.76dBi,
5470-5725 MHz: 0.73dBi, 5725-5850MHz: 1.26dBi
- (11) Speedwire / DC33001KM00 (Main), DC33001KM00 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.87dBi, 5150-5250MHz: 1.75dBi, 5250-5350MHz: 2.46dBi,
5470-5725 MHz: 1.49dBi, 5725-5850MHz: 1.33dBi
- (12) HongBo / DC33001KF00 (Main), DC33001KF00 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.11dBi, 5150-5250MHz: -2.27dBi, 5250-5350MHz: -1.49dBi,
5470-5725 MHz: -0.77dBi, 5725-5850MHz: -0.77dBi

- (13) Luxshare-ICT / DC33001J200 (Main), DC33001J210 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.78dBi, 5150-5250MHz: 1.76dBi, 5250-5350MHz: 1.51dBi,
5470-5725 MHz: 2.76dBi, 5725-5850MHz: 2.96dBi
- (14) Speedwire / DC33001J100 (Main), DC33001J110 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.58dBi, 5150-5250MHz: 2.56dBi, 5250-5350MHz: 2.56dBi,
5470-5725 MHz: 2.70dBi, 5725-5850MHz: 2.59dBi
- (15) WNC / 025.901GL.0001(81EAA815.G27) (Main), 025.901GL.0001(81EAA815.G27) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.30dBi, 5150-5250MHz: 0.81dBi, 5250-5350MHz: 0.81dBi,
5470-5725 MHz: 0.89dBi, 5725-5850MHz: 0.92dBi
- (16) WNC / 025.901GP.0001(81EAA815.G31) (Main), 025.901GP.0001(81EAA815.G31) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.56dBi, 5150-5250MHz: -0.18dBi, 5250-5350MHz: 0.93dBi,
5470-5725 MHz: 0.45dBi, 5725-5850MHz: 0.64dBi
- (17) SPEED / 025.901GL.0011(F.0G.FS-6069-003-00) (Main),
025.901GL.0011(F.0G.FS-6069-003-00) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.30dBi, 5150-5250MHz: 0.81dBi, 5250-5350MHz: 0.81dBi,
5470-5725 MHz: 0.89dBi, 5725-5850MHz: 0.92dBi
- (18) SPEED / 025.901GP.0011(F.0G.FS-6071-001-00) (Main),
025.901GP.0011(F.0G.FS-6071-001-00) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.56dBi, 5150-5250MHz: -0.18dBi, 5250-5350MHz: 0.93dBi,
5470-5725 MHz: 0.45dBi, 5725-5850MHz: 0.64dBi
- (19) WNC / 81.EEW15.GK2 (Main), 81.EEW15.GK3 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.50dBi, 5150-5250MHz: 0.50dBi, 5250-5350MHz: 0.60dBi,
5470-5725 MHz: 1.43dBi, 5725-5850MHz: 2.06dBi
- (20) WNC / 025.901FA.0001 (Main), 025.901FC.0001 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -2.08dBi, 5150-5250MHz: 0.74dBi, 5250-5350MHz: 0.74dBi,
5470-5725 MHz: 0.15dBi, 5725-5850MHz: 0.24dBi
- (21) INPAQ / WA-P-LB-02-615 (Main), WA-P-LB-03-120 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.08dBi, 5150-5250MHz: 0.08dBi, 5250-5350MHz: 1.65dBi,
5470-5725 MHz: 1.70dBi, 5725-5850MHz: 0.36dBi
- (22) South Star / NOZ-1229-R0A (Main), NOZ-1229-R0A (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.72dBi, 5150-5250MHz: 1.42dBi, 5250-5350MHz: 1.21dBi,
5470-5725 MHz: 1.79dBi, 5725-5850MHz: 1.67dBi

(以下空白)