

附件 7 (CCAH17LP2590T7 第十一次增列)

本公司依申請者於108年01月25日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列共33組天線，Dipole為第8、28、29支，其餘為PIFA，第十一次同意增列日期: 108年01月29日，其廠牌/型號如下：

- (1) WNC / 81.EEW15.GMW(025.9019K.0001) (Main), 81.EEW15.GMX(025.9019L.0001) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.50dBi, 5150-5250MHz: 3.50dBi, 5250-5350MHz: 2.96dBi,
5470-5725 MHz: 2.15dBi, 5725-5850MHz: 1.30dBi
- (2) Hong-BO Co., Ltd. / 260-26207 (Main), 260-26207 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.58dBi, 5150-5250MHz: -0.02dBi, 5250-5350MHz: -0.02dBi,
5470-5725 MHz: 0.98dBi, 5725-5850MHz: 0.98dBi
- (3) ACON / ANP6Y-200103 (Main), ANP6Y-200103 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.74dBi, 5150-5250MHz: -0.72dBi, 5250-5350MHz: -0.40dBi,
5470-5725 MHz: 0.11dBi, 5725-5850MHz: 0.31dBi
- (4) Hong-BO Co., Ltd. / 260-26209 (Main), 260-26209 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.48dBi, 5150-5250MHz: 3.56dBi, 5250-5350MHz: 3.58dBi,
5470-5725 MHz: 4.26dBi, 5725-5850MHz: 3.28dBi
- (5) ACON / ANP6Y-200104 (Main), ANP6Y-200104 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.92dBi, 5150-5250MHz: 2.82dBi, 5250-5350MHz: 3.50dBi,
5470-5725 MHz: 3.83dBi, 5725-5850MHz: 3.18dBi
- (6) Hong-BO Co., Ltd. / 260-26211 (Main), 260-26211 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.85dBi, 5150-5250MHz: -0.49dBi, 5250-5350MHz: 0.93dBi,
5470-5725 MHz: 0.69dBi, 5725-5850MHz: 0.69dBi
- (7) ACON / ANP6Y-200105 (Main), ANP6Y-200105 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.99dBi, 5150-5250MHz: 0.86dBi, 5250-5350MHz: -0.32dBi,
5470-5725 MHz: 0.59dBi, 5725-5850MHz: 0.67dBi
- (8) INPAQ / DAM-J7-H-DB-800-10-34 (Main), DAM-J7-H-DB-800-10-34 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.49dBi, 5150-5250MHz: 1.08dBi, 5250-5350MHz: 1.08dBi,
5470-5725 MHz: 0.53dBi, 5725-5850MHz: 0.24dBi
- (9) ACON / ANPMY-200004 (DC33002780L) (Main), ANPMY-200004 (DC33002780L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.56dBi, 5150-5250MHz: 0.09dBi, 5250-5350MHz: 1.01dBi,
5470-5725 MHz: 0.50dBi, 5725-5850MHz: 0.04dBi
- (10) WNC / 81EAA815.G22(DC33002790L) (Main), 81EAA815.G22(DC33002790L) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.55dBi, 5150-5250MHz: -0.18dBi, 5250-5350MHz: -1.01dBi,
5470-5725 MHz: -2.21dBi, 5725-5850MHz: -2.30dBi
- (11) Speedwire / DC33001JJ20 (Main), DC33001JJ30 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.47dBi, 5150-5250MHz: -0.53dBi, 5250-5350MHz: -1.47dBi,
5470-5725 MHz: -0.55dBi, 5725-5850MHz: -0.55dBi
- (12) Speedwire / DC33001JJ00 (Main), DC33001JJ10 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.47dBi, 5150-5250MHz: -0.53dBi, 5250-5350MHz: -1.47dBi,
5470-5725 MHz: -0.55dBi, 5725-5850MHz: -0.55dBi

- (13) LUXSHARE-ICT / DC33001JK20 (Main), DC33001JK30 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.50dBi, 5150-5250MHz: 1.80dBi, 5250-5350MHz: -0.10dBi,
5470-5725 MHz: 0.20dBi, 5725-5850MHz: -0.20dBi
- (14) LUXSHARE-ICT / DC33001JK00 (Main), DC33001JK10 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.50dBi, 5150-5250MHz: 1.80dBi, 5250-5350MHz: -0.10dBi,
5470-5725 MHz: 0.20dBi, 5725-5850MHz: -0.20dBi
- (15) Amphenol Taiwan Corporation / DC33001JL20 (Main), DC33001JL30 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -2.87dBi, 5150-5250MHz: -0.76dBi, 5250-5350MHz: -0.33dBi,
5470-5725 MHz: -0.30dBi, 5725-5850MHz: -0.36dBi
- (16) Amphenol Taiwan Corporation / DC33001JL00 (Main), DC33001JL10 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -2.87dBi, 5150-5250MHz: -0.76dBi, 5250-5350MHz: -0.33dBi,
5470-5725 MHz: -0.30dBi, 5725-5850MHz: -0.36dBi
- (17) Speedwire / DC33001JU10 (Main), DC33001JU00 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.67dBi, 5150-5250MHz: -0.06dBi, 5250-5350MHz: -0.66dBi,
5470-5725 MHz: -1.65dBi, 5725-5850MHz: -0.64dBi
- (18) Speedwire / DC33001JU30 (Main), DC33001JU20 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.67dBi, 5150-5250MHz: -0.06dBi, 5250-5350MHz: -0.66dBi,
5470-5725 MHz: -1.65dBi, 5725-5850MHz: -0.64dBi
- (19) LUXSHARE-ICT / DC33001JT10 (Main), DC33001JT00 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.30dBi, 5150-5250MHz: -1.40dBi, 5250-5350MHz: -1.80dBi,
5470-5725 MHz: -1.60dBi, 5725-5850MHz: -1.60dBi
- (20) LUXSHARE-ICT / DC33001JT30 (Main), DC33001JT20 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.30dBi, 5150-5250MHz: -1.40dBi, 5250-5350MHz: -1.80dBi,
5470-5725 MHz: -1.60dBi, 5725-5850MHz: -1.60dBi
- (21) WNC / 025.901HL.0001(81EAA415.GH1) (Main), 025.901HL.0001(81EAA415.GH1) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.54dBi, 5150-5250MHz: 2.41dBi, 5250-5350MHz: 2.45dBi,
5470-5725 MHz: 2.44dBi, 5725-5850MHz: 1.21dBi
- (22) WNC / 025.901HL.0001(81EAA415.GH1) (Main), 025.901HL.0001(81EAA415.GH1) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -1.99dBi, 5150-5250MHz: 1.19dBi, 5250-5350MHz: 1.19dBi,
5470-5725 MHz: 0.15dBi, 5725-5850MHz: -1.06dBi
- (23) INPAQ / 025.901H2.0001(WA-P-LB-02-598) (Main), 025.901H3.0001(WA-P-LB-02-599)
(Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.37dBi, 5150-5250MHz: -2.43dBi, 5250-5350MHz: -2.24dBi,
5470-5725 MHz: -3.12dBi, 5725-5850MHz: -3.84dBi
- (24) INPAQ / 025.901H2.0001(WA-P-LB-02-598) (Main), 025.901H3.0001(WA-P-LB-02-599)
(Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -2.46dBi, 5150-5250MHz: 0.26dBi, 5250-5350MHz: 0.26dBi,
5470-5725 MHz: 0.57dBi, 5725-5850MHz: -0.09dBi
- (25) YAGEO / DQ612572W00(ANTA0HQ12572WLAN3) (Main),
DQ612572W00(ANTA0HQ12572WLAN3) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.40dBi, 5150-5250MHz: 0.07dBi, 5250-5350MHz: 0.07dBi,
5470-5725 MHz: 0.56dBi, 5725-5850MHz: -1.87dBi

- (26) WNC / DQ6415GER00(81EAA415.GER) (Main), DQ6415GER00(81EAA415.GER) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.45dBi, 5150-5250MHz: 0.21dBi, 5250-5350MHz: 0.42dBi,
5470-5725 MHz: 1.28dBi, 5725-5850MHz: 1.09dBi
- (27) HTK / DQ601701600(0ACQD017016N) (Main), DQ601701600(0ACQD017016N) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.12dBi, 5150-5250MHz: 1.57dBi, 5250-5350MHz: 1.61dBi,
5470-5725 MHz: 1.62dBi, 5725-5850MHz: 1.31dBi
- (28) YAGEO / DQ612391W03 (ANTA0HQ13402WLAN1) (Main), DQ612391W03
(ANTA0HQ13402WLAN1) (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.15dBi, 5150-5250MHz: 2.48dBi, 5250-5350MHz: 1.72dBi,
5470-5725 MHz: 2.70dBi, 5725-5850MHz: 0.91dBi
- (29) WNC / DQ6I15G0500(9E.XCI15.G05) (Main), N/A (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.68dBi, 5150-5250MHz: 0.62dBi, 5250-5350MHz: 1.09dBi,
5470-5725 MHz: 2.11dBi, 5725-5850MHz: 1.83dBi
- (30) Inpaq / WA-F-LB-02-170 (Main), WA-F-LB-01-067 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 2.48dBi, 5150-5250MHz: -0.14dBi, 5250-5350MHz: 0.48dBi,
5470-5725 MHz: 0.95dBi, 5725-5850MHz: 0.46dBi
- (31) AT&C Advanced Technology & Communications / 100e windows Main 1109-03966 (Main),
100e windows AUX 1109-03966 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 1.60dBi, 5150-5250MHz: 1.72dBi, 5250-5350MHz: 1.72dBi,
5470-5725 MHz: 3.45dBi, 5725-5850MHz: 4.29dBi
- (32) South Star / N12-4457-R0A (Main), N12-4456-R0A (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: -0.69dBi, 5150-5250MHz: -0.46dBi, 5250-5350MHz: -0.44dBi,
5470-5725 MHz: 0.31dBi, 5725-5850MHz: 1.45dBi
- (33) Inpaq / WA-F-LB-02-166 (Main), WA-F-LB-01-065 (Aux)
天線增益: 2400-2500MHz: 0.92dBi, 5150-5250MHz: -0.03dBi, 5250-5350MHz: 0.14dBi,
5470-5725 MHz: 0.91dBi, 5725-5850MHz: 1.03dBi

(以下空白)