

耕興股份有限公司

電信終端設備審定證明

- 一、申請者：Motorola Mobility, LLC
(222 W Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654, United States)
- 二、製造廠商：Motorola Mobility, LLC
- 三、設備名稱：Mobile Cellular Phone
- 四、廠牌：Motorola
- 五、型號：XT1941-3
- 六、審定類別：LTE700/LTE900/LTE1800//LTE2100/LTE2500-LTE2600 行動寬頻介面
【PLMN10 (107 年修訂版)、最大發射輸出功率 24.08dBm、Tx：703-748MHz、885-915MHz、1710-1785MHz、1920-1980MHz、2500-2570MHz、Rx：758-803MHz、930-960MHz、1805-1880MHz、2110-2170MHz、2620-2690MHz】；IMEI：35554209、35954709；WCDMA FDD 系統【PLMN08 (107 年修訂版)、最大發射輸出功率 24.15dBm、Tx：1920-1980MHz、885-915MHz、Rx：2110-2170MHz、930-960MHz】；GSM/DCS 系統【PLMN01、Tx：890-915MHz、Rx：935-960MHz、最大發射輸出功率 32.60dBm】；低功率射頻電機【LP0002 第 3.10.1 節 2.402-2.480 GHz (FHSS 79CH, ChS-1MHz)：12.23dBm, 2.402-2.480 GHz (GFSK 40CH, ChS-2MHz)：2.92dBm, 2.412-2.462 GHz (DSSS/OFDM 11CH, ChS-5MHz)：22.06dBm; LP0002 第 4.7 節 5.180-5.240 GHz (OFDM 4CH, ChS-20MHz)：12.87dBm, 5.190-5.230 GHz (OFDM 2CH, ChS-40MHz)：12.78dBm, 5.260-5.320 GHz (OFDM 4CH, ChS-20MHz)：12.97dBm, 5.270-5.310 GHz (OFDM 2CH, ChS-40MHz)：12.79dBm, 5.500-5.720 GHz (OFDM 12CH, ChS-20MHz)：12.77dBm, 5.510-5.710 GHz (OFDM 6CH, ChS-40MHz)：12.85dBm, 5.745-5.825 GHz (OFDM 5CH, ChS-20MHz)：12.90dBm, 5.755-5.795 GHz (OFDM 2CH, ChS-40MHz)：12.96dBm; LP0002 第 3.2 節 13.56MHz (ASK 1CH)、發射功率 (電場強度) 60.20dB μ V/m at 3m】；SAR 最大實測值為 0.211W/Kg；EMI【CNS13438 乙類】；Safety【CNS14336-1：2010】
- 七、審定日期：107 年 11 月 08 日
- 八、審驗合格標籤式樣：



CCAF184G0530T0



說明：

- (一) 經審驗合格之電信終端設備，送審廠商應依審定證明中所核給之審驗合格標籤式樣，自製標籤標貼或印鑄於設備本體適當位置，始得販賣。
- (二) 審驗合格標籤之使用權專屬取得審定證明之人。依電信終端設備審驗辦法第 15 條規定，持有人得經由網際網路申請同意他人於同廠牌同型號之電信終端設備使用審驗合格標籤，並於次日起 30 天內，應檢具「電信終端設備審驗合格標籤或符合性聲明標籤同意使用備查表」送國家通訊傳播委員會備查。
- (三) 取得審定證明之電信終端設備，有下列情形之一者，得撤銷或廢止審定證明：
 1. 經發現原審定設備確有變更其廠牌、型號、設計或性能，而未重新申請審驗者。
 2. 經確定原審定設備未依新修正技術規範公告所定實施期限及方式辦理審驗者。
 3. 經發現申請審驗時所檢附之資料為偽造或虛偽不實者。
 4. 經抽驗未能符合電信終端設備技術規範者。
 5. 因代理權、專利權爭議，經法院判決敗訴確定或違反其他規定致不得販賣經審驗合格之電信終端設備。
- (四) 輸入或販賣未經審驗合格之電信終端設備者，依電信法第六十七條規定處新台幣三萬元以上三十萬元以下罰鍰，並得沒入其設備。
- (五) 本審定證明，係依電信法第四十四條第一項規定，由國家通訊傳播委員會委託辦理。

備註：

1. 電池 廠牌/型號：Motorola(SCUD)/JE40、Motorola(ATL)/JE40；充電器 廠牌/型號：Motorola(Salom)/SC-51、Motorola(Chenyang)/SC-51。
2. 本公司係經國家通訊傳播委員會委託之驗證機構(電信管制射頻器材驗證機構認證證書號碼:NCC-RCB-05/電信終端設備驗證機構認證證書號碼:NCC-RCB-05)，核發本電信終端設備審定證明。
3. 所含之低功率射頻電機介面符合 LP0002 低功率射頻電機技術規範第 3.2.1、3.10.1 及 4.7 章節之規定。
4. 本器材終端介面使用天線：Fixed Internal 天線，天線增益：-7.0dBi/(LTE B1, WCDMA B1)，-5.8dBi/(LTE B3)，-4.5dBi/(LTE B7)，-9.0dBi/(LTE B8, GSM900, WCDMA B8)，-10.0dBi/(LTE B28)。
本器材 Wi-Fi/Bluetooth 介面使用天線：IFA 天線，天線增益：-6.0dBi/(Bluetooth, Wi-Fi 2.4GHz)，-8.50dBi/(UNII-B1、UNII-B2、UNII-B3)，-5.35dBi/UNII-B4。
本器材 NFC 介面使用固定式 Loop 天線。
5. 本器材具備拍照及拍照時發出聲響功能。
6. 本器材充電介面、充電線組、充電器符合 CNS15285(106 年版)之相關規定。
7. 充電線組 廠牌/型號：Liqi/LQ03500079, Saibao/5269AA0000。

8. 依「商品標示法」及「電器及電子商品標示基準」規定，標示事項貼於商品或內外包裝上，以免違法而受處分。
 9. 為方便消費者選購時容易辨識，廠商應在廣告文宣、設備外包裝及使用說明書標示該行動寬頻手機/電信終端設備具備的行動寬頻頻段 (FDD LTE700/LTE900/LTE1800/LTE2100/LTE2600(Band 7))，以避免消費爭議。
 10. 本機型於行動寬頻(LTE)介面支援 Tx (上行)：703-748MHz、885-915MHz、1710-1785MHz、1920-1980MHz、2500-2570MHz、Rx：758-803MHz、930-960MHz、1805-1880MHz、2110-2170MHz、2620-2690MHz、不支援 Tx (上行)：2570-2620MHz、2500-2690MHz、Rx：2570-2620MHz、2500-2690MHz。申請者須在廣告文宣、使用手冊、外包裝上標示清楚支援的頻段以避免消費爭議。
 11. 電磁波曝露量 MPE 標準值 $1\text{mW}/\text{cm}^2$ ，送測產品實測值為： $0.0011\text{mW}/\text{cm}^2$ 。
 12. 本器材使用時應避免影響附近雷達系統之操作。
 13. 本器材設備包含 WIFI/BT/NFC/GSM/DCS/WCDMA 2100/WCDMA 900/LTE 700/LTE 900/LTE 1800/LTE 2100/LTE 2600(Band 7))無線介面。
- 以下空白

