

## 低功率射頻電機技術規範測試報告

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| 報告編號               | RT160325C20A                               |
| 申請者                | 施耐德電機股份有限公司                                |
| 產品名稱               | Control Units                              |
| 型號                 | Micrologic 7.0X (系列型號詳見 2.1)               |
| 製造廠商               | Schneider Electric Industries SAS / France |
| 商標或廠牌              | Schneider Electric                         |
| 該產品樣品試驗<br>依據之試驗標準 | 國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範<br>107 年 1 月修訂        |
| 試驗結果               | 合格                                         |

香港商立德國際商品試驗有限公司桃園分公司 林口實驗室  
日期 108 年 03 月 14 日

報告簽署人簽章:

陳志偉



## 目 錄

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 報告發行紀錄.....                | 4         |
| <b>1 低功率射頻電機量測記錄表.....</b> | <b>6</b>  |
| <b>2 一般敘述.....</b>         | <b>7</b>  |
| 2.1 待測設備 .....             | 7         |
| 2.2 輔助測試之週邊設備描述.....       | 10        |
| 2.3 測試架構圖 .....            | 10        |
| <b>3 適用規範.....</b>         | <b>11</b> |
| 3.1 規範要求 .....             | 11        |
| 3.2 限制使用之頻帶 .....          | 13        |
| <b>4 帶外發射之量測.....</b>      | <b>14</b> |
| 4.1 適用標準 .....             | 14        |
| 4.2 量測方法 .....             | 14        |
| 4.3 量測儀器 .....             | 15        |
| 4.4 測試配置 .....             | 17        |
| 4.5 場強度之計算.....            | 18        |
| 4.6 量測結果 .....             | 19        |
| 4.6.1 發射諧波 .....           | 19        |
| 4.6.2 接收諧波 .....           | 31        |
| 4.6.3 其它不必要之訊號.....        | 33        |
| 4.7 量測結果判定.....            | 36        |
| 4.8 配置照片 .....             | 36        |
| <b>5 電源線傳導干擾之量測.....</b>   | <b>37</b> |
| 5.1 適用標準 .....             | 37        |
| 5.2 量測方法 .....             | 37        |
| 5.3 量測儀器 .....             | 37        |
| 5.4 測試配置 .....             | 38        |
| 5.5 干擾值之計算.....            | 38        |
| 5.6 量測結果 .....             | 39        |
| 5.7 量測結果判定.....            | 40        |
| 5.8 配置照片 .....             | 40        |
| <b>6 發射頻寬之要求.....</b>      | <b>41</b> |
| 6.1 適用標準 .....             | 41        |
| 6.2 量測方法 .....             | 41        |
| 6.3 量測儀器 .....             | 41        |
| 6.4 測試配置 .....             | 41        |
| 6.5 量測結果 .....             | 42        |
| 6.6 量測結果判定.....            | 42        |
| <b>7 輸出峰值功率之量測 .....</b>   | <b>43</b> |
| 7.1 適用標準 .....             | 43        |
| 7.2 量測方法 .....             | 43        |
| 7.3 量測儀器 .....             | 43        |
| 7.4 測試配置 .....             | 43        |
| 7.5 量測結果 .....             | 43        |
| 7.6 量測結果判定.....            | 43        |
| <b>8 功率密度之量測.....</b>      | <b>44</b> |

|     |                 |    |
|-----|-----------------|----|
| 8.1 | 適用標準 .....      | 44 |
| 8.2 | 量測方法 .....      | 44 |
| 8.3 | 量測儀器 .....      | 44 |
| 8.4 | 測試配置 .....      | 44 |
| 8.5 | 量測結果 .....      | 45 |
| 8.6 | 量測結果判定 .....    | 45 |
| 9   | 檢測實驗室基本資料 ..... | 46 |

## 報告發行紀錄

| Issue No.    | Description       | Date Issued     |
|--------------|-------------------|-----------------|
| RT160325C20A | Original release. | 108 年 03 月 14 日 |

# 證 明 書

發行日期：108 年 03 月 14 日

產 品 名 稱：Control Units  
商 標：Schneider Electric  
型 號：Micrologic 7.0X (系列型號詳見 2.1)  
申 請 者：施耐德電機股份有限公司  
量 測 規 範：低功率射頻電機技術規範 LP0002  
ANSI C63.10-2013

香港商立德國際商品試驗有限公司桃園分公司在此證明上述待測設備樣品一組(型號：Micrologic 7.0X)，收件日期 105 年 03 月 21 日，於 105 年 03 月 21 日至 105 年 03 月 30 日已在本公司的標準測試場地完成量測。並於 106 年 01 月 20 日完成 FCC 認證，而此案為加作 NCC 低功率射頻電機型式認證。報告中所描述之測試結果和待測設備的架構組合，均根據樣品實際的量測情況作詳實的記錄。

此份測試報告為 FCC 加開報告，並補測 1G 以上接收場強輻射量測，重測試日期為 108 年 03 月 14 日，其餘測試資料引用 FCC 測試報告。

立德桃園分公司依“低功率射頻電機技術規範”、“低功率電波輻射性電機管理辦法”及“電信管制射頻器材審驗辦法”製作測試結果報告。

特 此 證 明 ！

報告製作者：

簡佳琪  
簡佳琪 / 專員

， 日 期：108 年 03 月 14 日

審 核 者：

陳志偉  
陳志偉 / 專案工程師

， 日 期：108 年 03 月 14 日

香港商立德國際商品試驗有限公司桃園分公司

實驗室地址：新北市林口區嘉寶里 14 鄰 47-2 號

此份報告不得摘錄複製，除全份  
複製外，需經實驗室書面同意。



## 1 低功率射頻電機量測記錄表

申請廠商: 施耐德電機股份有限公司

製造廠商: Schneider Electric Industries SAS / France

申請廠商地址: 臺北市內湖區基湖路 37 號 2 樓

廠牌: Schneider Electric

產品名稱: Control Units

型號: Micrologic 7.0X (系列型號詳見 2.1)

量測單位名稱: 香港商立德國際商品試驗有限公司桃園分公司

林口實驗室華亞檢測部

量測單位地址: 桃園市龜山區文化里華亞二路 19 號

量測單位認可編號: TAF 2021 (9kHz~40GHz)

量測規範: 低功率射頻電機技術規範 LP0002

ANSI C63.10-2013

### Bluetooth LE 頻段概要

| 項次 | 量測項目     | 規 範                    | 量測結果判定 |
|----|----------|------------------------|--------|
| 1  | 帶外發射     | 低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節 | 合格     |
| 2  | 電源線傳導干擾  | 低功率射頻電機技術規範 2.3 節      | 合格     |
| 3  | 6 dB 頻寬  | 低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節 | 合格     |
| 4  | 峰值傳導輸出功率 | 低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2 節 | 合格     |
| 5  | 功率頻譜密度   | 低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節 | 合格     |

備註: 量測結果之判定不考慮量測不確定度的貢獻。

## 2 一般敘述

### 2.1 待測設備

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 產品名稱：  | Control Units               |
| 型號：    | Micrologic 7.0X (系列型號詳見註 2) |
| 額定電源：  | 24Vdc                       |
| 調變方式：  | GFSK                        |
| 傳輸速率：  | 1Mbps                       |
| 載波頻率：  | 2402 ~ 2480MHz              |
| 頻道數：   | 40                          |
| 發射功率：  | 1.57dBm                     |
| 天線種類：  | 見註 1                        |
| 電源線類別： | NA                          |
| 信號線類別： | NA                          |
| 配件：    | NA                          |


註1: 此待測設備搭配測試的天線，其資料如下：

| Antenna Type | Connector | Brand               | Model        | Gain (dBi) |
|--------------|-----------|---------------------|--------------|------------|
| Chip         | NA        | JOHANSON TECHNOLOGY | 2450AT45A100 | 3          |

註2: All internal models are listed as below. Internal Model: Micrologic 7.0X was the worst case for final test. The difference of model Micrologic 7.0x is circuit protection layout of ELCB (earth leakage circuit breaker) , however the RF circuit are identical.

| Brand              | Internal Model                                          | Difference                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schneider Electric | Micrologic 2.0X,<br>Micrologic 5.0X,<br>Micrologic 6.0X | Protection activated or not in the ASIC according to the version.<br>Micrologic 6.0X has all protection and is representative for 2.0X, 5.0X         |
|                    | Micrologic 7.0X                                         | One input is different between 7.0X than others<br>- 7.0 vigi input<br>- x.0 source ground return input (x<7)<br>Both inputs are only for protection |

註3: Internal power supply construction: The control unit is supplied by 24Vdc.



註4: 待測設備經過評估後以下列測試模式進行最終量測。

| 量測項目         | 發射        | 接收           |
|--------------|-----------|--------------|
| 2402~2480MHz |           |              |
| 場強輻射         | 1GHz 以上量測 | Ch 0, 19, 39 |
|              | 其它不必要之訊號  | Ch 39        |
| 電源線傳導干擾      | Ch 39     |              |

註5: BT LE & Zigbee technologies cannot transmit at same time.

註6: 待測設備的測試模式如下:

| 測試模式 | 描述                            |
|------|-------------------------------|
| 一    | EUT was positioned on Z-plane |
| 二    | EUT was positioned on Y-plane |

\*發射場強輻射量測以上述二種測試模式進行測試，電源線傳導干擾量測以測試模式二進行測試，其餘測驗項目以測試模式一進行測試。


註7: 待測設備經評估三個正交軸方位評估測試擺設方式如下：

| 量測項目    | 軸性             |
|---------|----------------|
| 場強輻射    | 1GHz 以上量測 (發射) |
|         | 1GHz 以上量測 (接收) |
|         | 其它不必要之訊號       |
| 電源線傳導干擾 | 側放             |

\*待測設備經評估後，1GHz以上量測 (接收) 以垂直為最大干擾值之位置，而電源線傳導干擾以側放為最大干擾值之位置，並將測試結果紀錄。

註8: Duty cycle of test signal.

Duty cycle of test signal is 100 %, duty factor is not required.



此裝置各頻道的中心頻率如下：

Bluetooth LE 頻段：

| 頻道 | 對應頻率<br>(MHz) | 頻道 | 對應頻率<br>(MHz) | 頻道 | 對應頻率<br>(MHz) | 頻道 | 對應頻率<br>(MHz) |
|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|
| 0  | 2402          | 10 | 2422          | 20 | 2442          | 30 | 2462          |
| 1  | 2404          | 11 | 2424          | 21 | 2444          | 31 | 2464          |
| 2  | 2406          | 12 | 2426          | 22 | 2446          | 32 | 2466          |
| 3  | 2408          | 13 | 2428          | 23 | 2448          | 33 | 2468          |
| 4  | 2410          | 14 | 2430          | 24 | 2450          | 34 | 2470          |
| 5  | 2412          | 15 | 2432          | 25 | 2452          | 35 | 2472          |
| 6  | 2414          | 16 | 2434          | 26 | 2454          | 36 | 2474          |
| 7  | 2416          | 17 | 2436          | 27 | 2456          | 37 | 2476          |
| 8  | 2418          | 18 | 2438          | 28 | 2458          | 38 | 2478          |
| 9  | 2420          | 19 | 2440          | 29 | 2460          | 39 | 2480          |

詳細之規格請參考使用說明書，產品的照片請參照 BV CPS 報告編號:160325C20A。

## 2.2 輔助測試之週邊設備描述

待測設備於受測時均接上其所屬的配件或一般用途之相關設備；下列輔助設備或配件測試中所使用的配備，以形成一個代表待測物實際運作的受測系統。


| ID | Product         | Brand   | Model No. | Serial No. | FCC ID | Remarks |
|----|-----------------|---------|-----------|------------|--------|---------|
| A. | DC Power Supply | TOPWARD | 6303D     | 802236     | NA     | -       |

Note:

1. All power cords of the above support units are non-shielded (1.8m).
2. Item A was placed under the test table.

| ID | Descriptions | Qty. | Length (m) | Shielding (Yes/No) | Cores (Qty.) | Remarks |
|----|--------------|------|------------|--------------------|--------------|---------|
| 1. | Power cable  | 2    | 2          | N                  | 0            | -       |

## 2.3 測試架構圖



### 3 適用規範

#### 3.1 規範要求

##### (1) 傳導之規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之 2.3 節，電源傳導干擾之限制要求如下：

| 頻率(MHz)  | 傳導限制值 (dBuV)    |              |
|----------|-----------------|--------------|
|          | 準峰值(Quasi-peak) | 平均值(Average) |
| 0.15-0.5 | 66-56(註)        | 56-46(註)     |
| 0.5-5    | 56              | 46           |
| 5-30     | 60              | 50           |

(註)：隨頻率之對數遞減。

##### (2) 帶外發射之規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節之要求，操作頻帶範圍外之任意 100 kHz 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 kHz 內的射頻功率，其衰減值限制如下：(1) 輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減 20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。(2) 輸出功率以 3.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於 2.7 禁用頻段之輻射發射，應符合 2.8 之規定。

| 頻率(MHz)                | 電場強度(微伏特/公尺, uV/m) | 測距(公尺) |
|------------------------|--------------------|--------|
| 0.009 - 0.490(含)       | 2,400/f(kHz)       | 300    |
| 0.490 (不含) - 1.705 (含) | 24,000/f(kHz)      | 30     |
| 1.705(不含) - 30 (不含)    | 30                 | 30     |
| 30 (含) - 88 (含)        | 100                | 3      |
| 88 (不含)- 216 (含)       | 150                | 3      |
| 216 (不含)- 960 (含)      | 200                | 3      |
| 960 (不含)以上             | 500                | 3      |

##### (3) 天線之規定

天線規格不受第 2.2 節規定之限制。

(4) 天線增益之要求

低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3 節之規定如下：

- (A) 進行固定式點對點操作時，其發射天線之方向性增益超過6 dBi，每超過3 dBi，最大傳導輸出功率限制值應降低1 dB。
- (B) 天線以多向波束發射方式(含同時發射或循序發射)將訊號導向多個接收機或接收機群組時，應符合下列規定：
- (a) 非同時發射多向波束者，所有載波或頻道傳輸至所有天線陣列或陣列群之總和傳導輸出功率應符合3.10.1.2 之功率限制值。如天線/天線陣列群之方向性增益超過6 dBi，每超過3 dBi，總和傳導輸出功率限制值應降低1 dB。方向性增益值應計算如下：
    - (i) 方向性增益值=  $10\log(\text{天線陣列之單元數目}) + \text{各單元中最高之方向性增益值}$ 。
    - (ii) 天線陣列間之遮蔽效應或波束干涉損失能充分佐證時，方向性增益得低於(i)計算數值。
  - (b) 同時發射多向波束於相同或不同頻道者，其每一波束功率應符合(a)之功率限制值。如發射波束有重疊現象，功率應降低，以確保總和傳導輸出功率符合(a)之限制值。同時發射的所有波束總和傳導輸出功率不大於(a) 總和傳導輸出功率限制值加8 dB。方向性增益值計算同(a)。
  - (c) 發射機之天線具備單向波束功能者，應符合(1)(A)及(3)後段之規定。
- 除(A)及(B)外，使用超過6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過6 dBi 天線方向增益的dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率限制值。

(5) 6dB 頻寬之要求

對使用數位調變技術(digital modulation techniques)系統之低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節之規定，6dB 頻寬至少應有 500kHz。

(6) 傳導輸出功率之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2 節之規定：  
數位調變技術系統：1 W(含)以下。

(7) 功率頻譜密度之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節之規定，在使用頻率範圍之任一 3 kHz 頻寬內，由發射機傳導至天線之功率頻譜密度在任意傳輸期間內，皆小於或等於 8 毫分貝(dBm)，且應依 3.10.1.3 之方式降低功率頻譜密度限制值

### 3.2 限制使用之頻帶

除本規範另有規定外，任何低功率射頻電機之主波皆不得使用下表所列各頻段之頻率；低功率射頻電機落於下表所列頻段之混附發射，其電場強度必須符合 2.8 之限制規定。

| 頻率(兆赫)        | 頻率(兆赫)        | 頻率(兆赫)        |
|---------------|---------------|---------------|
| 0.090~0.110   | 240.00~285.00 | 3332.0~3339.0 |
| 0.490~0.510   | 322.00~335.40 | 3345.8~3358.0 |
| 2.172~2.198   | 399.90~410.00 | 3500.0~4400.0 |
| 3.013~3.033   | 485.00~510.00 | 4500.0~5250.0 |
| 4.115~4.198   | 608.00~614.00 | 5350.0~5460.0 |
| 5.670~5.690   | 703.00~748.00 | 7250.0~7750.0 |
| 6.200~6.300   | 758.00~803.00 | 8025.0~8500.0 |
| 8.230~8.400   | 825.00~915.00 | 9000.0~9200.0 |
| 12.265~12.600 | 930.00~1240.0 | 9300.0~9500.0 |
| 13.340~13.430 | 1300.0~1427.0 | 10600~12700   |
| 14.965~15.020 | 1435.0~1626.5 | 13250~13400   |
| 16.700~16.755 | 1660.0~1785.0 | 14470~14500   |
| 19.965~20.020 | 1805.0~1880.0 | 15350~16200   |
| 25.500~25.700 | 1885.0~1900.0 | 17700~21400   |
| 37.475~38.275 | 1905.0~1985.0 | 22010~23120   |
| 73.500~75.400 | 2010.0~2025.0 | 23600~24000   |
| 108.00~138.00 | 2110.0~2170.0 | 31200~31800   |
| 149.90~150.05 | 2200.0~2300.0 | 36430~36500   |
| 156.70~156.90 | 2310.0~2390.0 | 38600 以上      |
| 162.01~167.17 | 2483.5~2900.0 |               |
| 167.72~173.20 | 3260.0~3267.0 |               |

## 4 帶外發射之量測

### 4.1 適用標準

請見本報告3.1節第2項的規定。

### 4.2 量測方法

在電波暗室，將待測物置於0.8米高的非金屬桌面，使其操作在工作狀態。接收天線置於3米距離。桌面要360度旋轉，另外接收天線從離地1米至4米升降變化，以找出最大的輻射電場強度，接收天線分別置於水平、垂直極化各執行測試一次。

Note: 對於1GHz以上場強輻射的測試，待測物則置於1.5米高的非金屬桌面。

### 4.3 量測儀器

測試日期: 105 年 03 月 21 日至 105 年 03 月 30 日

| Description & Manufacturer           | Model No.                | Serial No.                  | Date Of Calibration | Due Date Of Calibration |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|
| Test Receiver<br>ROHDE & SCHWARZ     | ESCS30                   | 100289                      | Dec. 23, 2015       | Dec. 22, 2016           |
| Spectrum Analyzer<br>ROHDE & SCHWARZ | FSP40                    | 100040                      | Jul. 08, 2015       | Jul. 07, 2016           |
| BILOG Antenna<br>SCHWARZBECK         | VULB9168                 | 9168-148                    | Jan. 18, 2016       | Jan. 17, 2017           |
| HORN Antenna<br>SCHWARZBECK          | BBHA 9120 D              | 9120D-1169                  | Jan. 08, 2016       | Jan. 07, 2017           |
| HORN Antenna<br>SCHWARZBECK          | BBHA 9170                | BBHA9170241                 | Jan. 18, 2016       | Jan. 17, 2017           |
| Preamplifier<br>Agilent              | 8449B                    | 3008A01911                  | Aug. 09, 2015       | Aug. 08, 2016           |
| Preamplifier<br>Agilent              | 8447D                    | 2944A10638                  | Aug. 09, 2015       | Aug. 08, 2016           |
| RF signal cable<br>HUBER+SUHNER      | SUCOFLEX 104             | CABLE-CH9-02(309222+248780) | Aug. 09, 2015       | Aug. 08, 2016           |
| RF signal cable<br>HUBER+SUHNER      | SUCOFLEX 104             | CABLE-CH9-03(274092)        | Aug. 09, 2015       | Aug. 08, 2016           |
| RF signal cable<br>Woken             | 8D-FB                    | Cable-CH9-01                | Aug. 11, 2015       | Aug. 10, 2016           |
| Software<br>BV ADT                   | ADT_Radiated_V7.6.15.9.4 | NA                          | NA                  | NA                      |
| Antenna Tower<br>EMCO                | 2070/2080                | 512.835.4684                | NA                  | NA                      |
| Turn Table<br>EMCO                   | 2087-2.03                | NA                          | NA                  | NA                      |
| Antenna Tower & Turn<br>BV ADT       | AT100                    | AT93021705                  | NA                  | NA                      |
| Turn Table<br>BV ADT                 | TT100                    | TT93021705                  | NA                  | NA                      |
| Turn Table Controller<br>BV ADT      | SC100                    | SC93021705                  | NA                  | NA                      |
| High Speed Peak Power<br>Meter       | ML2495A                  | 0824011                     | Jul. 09, 2015       | Jul. 08, 2016           |
| Power Sensor                         | MA2411B                  | 0738171                     | Jul. 09, 2015       | Jul. 08, 2016           |

- Note: 1. The calibration interval of the above test instruments is 12 months and the calibrations are traceable to NML/ROC and NIST/USA.
2. The test was performed in HwaYa Chamber 9.
3. The horn antenna and preamplifier (model: 8449B) are used only for the measurement of emission frequency above 1GHz if tested.
4. The FCC Site Registration No. is 215374.
5. The IC Site Registration No. is IC 7450F-9.
6. The following table is for the measurement uncertainty, which is calculated as per the document CISPR 16-4-2. This uncertainty represents an expanded uncertainty expressed at approximately the 95% confidence level using a coverage factor of k=2.

| Measurement        | Frequency        | Uncertainty |
|--------------------|------------------|-------------|
| Radiated emissions | 30MHz ~ 200MHz   | 3.59 dB     |
|                    | 200MHz ~ 1000MHz | 3.60 dB     |
|                    | 1GHz ~ 18GHz     | 2.29 dB     |
|                    | 18GHz ~ 40GHz    | 2.29 dB     |

測試日期: 108 年 03 月 14 日


| Description & Manufacturer              | Model No.                              | Serial No.                      | Date Of Calibration | Due Date Of Calibration |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Test Receiver<br>KEYSIGHT               | N9038A                                 | MY55420137                      | Apr. 11, 2018       | Apr. 10, 2019           |
| Spectrum Analyzer<br>ROHDE & SCHWARZ    | FSP40                                  | 100269                          | May 29, 2018        | May 28, 2019            |
| BILOG Antenna<br>SCHWARZBECK            | VULB9168                               | 9168-160                        | Nov. 21, 2018       | Nov. 20, 2019           |
| HORN Antenna<br>SCHWARZBECK             | BBHA 9120 D                            | 9120D-1169                      | Nov. 25, 2018       | Nov. 24, 2019           |
| HORN Antenna<br>SCHWARZBECK             | BBHA 9170                              | BBHA9170241                     | Nov. 25, 2018       | Nov. 24, 2019           |
| Preamplifier<br>Agilent<br>(Above 1GHz) | 8449B                                  | 3008A02367                      | Feb. 19, 2019       | Feb. 18, 2020           |
| RF signal cable<br>HUBER+SUHNER&EMCI    | SUCOFLEX 104 &<br>EMC104-SM-<br>SM8000 | CABLE-CH9-02<br>(248780+171006) | Jan. 19, 2019       | Jan. 18, 2020           |
| RF signal cable<br>HUBER+SUHNER         | SUCOFLEX 104                           | CABLE-CH9-<br>(250795/4)        | Aug. 08, 2018       | Aug. 07, 2019           |
| RF signal cable<br>Woken                | 8D-FB                                  | Cable-CH9-01                    | Jul. 31, 2018       | Jul. 30, 2019           |
| Software<br>BV ADT                      | ADT_Radiated_<br>V7.6.15.9.5           | NA                              | NA                  | NA                      |
| Antenna Tower<br>EMCO                   | 2070/2080                              | 512.835.4684                    | NA                  | NA                      |
| Turn Table<br>EMCO                      | 2087-2.03                              | NA                              | NA                  | NA                      |
| Antenna Tower & Turn<br>BV ADT          | AT100                                  | AT93021705                      | NA                  | NA                      |
| Turn Table<br>BV ADT                    | TT100                                  | TT93021705                      | NA                  | NA                      |
| Turn Table Controller<br>BV ADT         | SC100                                  | SC93021705                      | NA                  | NA                      |
| Boresight Antenna Fixture               | FBA-01                                 | FBA-SIP01                       | NA                  | NA                      |

- Note: 1. The calibration interval of the above test instruments is 12 months and the calibrations are traceable to NML/ROC and NIST/USA.
2. The test was performed in HwaYa Chamber 9.
3. The horn antenna and preamplifier (model: 8449B) are used only for the measurement of emission frequency above 1GHz if tested.
4. The FCC Site Registration No. is 215374.
5. The IC Site Registration No. is IC 7450F-9.
6. The following table is for the measurement uncertainty, which is calculated as per the document CISPR 16-4-2. This uncertainty represents an expanded uncertainty expressed at approximately the 95% confidence level using a coverage factor of k=2.


| Measurement        | Frequency     | Uncertainty |
|--------------------|---------------|-------------|
| Radiated emissions | 1GHz ~ 18GHz  | 2.29 dB     |
|                    | 18GHz ~ 40GHz | 2.29 dB     |

#### 4.4 測試配置


<Frequency Range below 30MHz>



<Frequency Range below 1GHz>



<Frequency Range above 1GHz>



#### 4.5 場強度之計算

場強之計算公式如下：

結果值Emission level (dBuV/m)=機器讀值 Raw Value (dBuV) +校正因子Correction Factor (dB/m)

餘裕度Margin(dB)= 結果值Emission level (dBuV/m)-限制值Limit value (dBuV/m)

量測結果請見下頁。

## 4.6 量測結果


### 4.6.1 發射諧波

|         |                 |         |                                                |
|---------|-----------------|---------|------------------------------------------------|
| 操作模式：   | 發射              | 調變技術：   | GFSK                                           |
| 基本波頻率：  | CH 0 : 2402 MHz | 測試儀器：   | (PK) RB=1MHz, VB=3MHz<br>(AV) RB=1MHz, VB=3kHz |
| 量測場地溫度： | 20°C            | 量測場地濕度： | 69%RH                                          |
| 測試日期：   | 105 年 03 月 21 日 | 測試者：    | 陳伯宇                                            |
| 測試模式：   | —               |         |                                                |

| ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: HORIZONTAL AT 3 M |                |                               |                   |                |                          |                            |                        |                                |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| NO.                                                 | FREQ.<br>(MHz) | EMISSION<br>LEVEL<br>(dBuV/m) | LIMIT<br>(dBuV/m) | MARGIN<br>(dB) | ANTENNA<br>HEIGHT<br>(m) | TABLE<br>ANGLE<br>(Degree) | RAW<br>VALUE<br>(dBuV) | CORRECTION<br>FACTOR<br>(dB/m) |
| 1                                                   | 2310.00        | 58.7 PK                       | 74.0              | -15.3          | 1.30 H                   | 32                         | 24.2                   | 34.5                           |
| 2                                                   | 2310.00        | 47.4 AV                       | 54.0              | -6.6           | 1.30 H                   | 32                         | 12.9                   | 34.5                           |
| 3                                                   | *2402.00       | 89.3 PK                       |                   |                | 1.30 H                   | 32                         | 54.5                   | 34.8                           |
| 4                                                   | *2402.00       | 87.9 AV                       |                   |                | 1.30 H                   | 32                         | 53.1                   | 34.8                           |
| 5                                                   | 4804.00        | 50.4 PK                       | 74.0              | -23.6          | 1.57 H                   | 348                        | 45.8                   | 4.6                            |
| 6                                                   | 4804.00        | 36.7 AV                       | 54.0              | -17.3          | 1.57 H                   | 348                        | 32.1                   | 4.6                            |
|                                                     | 7206.00        | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 9608.00        | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 12010.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 14412.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 16814.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 19216.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 21618.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 24020.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |

#### Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. Margin value = Emission Level – Limit value
4. “\*”: Fundamental Frequency (主頻)
5. “-”: The emission levels were too low to be detected.
6. The other emission levels were very low against the limit.
7. “#”: The radiated frequency is out of the restricted band.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the peak output power (see LP0002 3.10.1.2)




|         |                 |         |                                                |
|---------|-----------------|---------|------------------------------------------------|
| 操作模式：   | 發射              | 調變技術：   | GFSK                                           |
| 基本波頻率：  | CH 0：2402 MHz   | 測試儀器：   | (PK) RB=1MHz, VB=3MHz<br>(AV) RB=1MHz, VB=3kHz |
| 量測場地溫度： | 20°C            | 量測場地濕度： | 69%RH                                          |
| 測試日期：   | 105 年 03 月 21 日 | 測試者：    | 陳伯宇                                            |
| 測試模式：   | —               |         |                                                |

| ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: VERTICAL AT 3 M |                |                               |                   |                |                          |                            |                        |                                |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| NO.                                               | FREQ.<br>(MHz) | EMISSION<br>LEVEL<br>(dBuV/m) | LIMIT<br>(dBuV/m) | MARGIN<br>(dB) | ANTENNA<br>HEIGHT<br>(m) | TABLE<br>ANGLE<br>(Degree) | RAW<br>VALUE<br>(dBuV) | CORRECTION<br>FACTOR<br>(dB/m) |
| 1                                                 | 2310.00        | 59.3 PK                       | 74.0              | -14.7          | 2.95 V                   | 45                         | 24.8                   | 34.5                           |
| 2                                                 | 2310.00        | 47.5 AV                       | 54.0              | -6.5           | 2.95 V                   | 45                         | 13.0                   | 34.5                           |
| 3                                                 | *2402.00       | 86.8 PK                       |                   |                | 2.95 V                   | 45                         | 52.0                   | 34.8                           |
| 4                                                 | *2402.00       | 85.4 AV                       |                   |                | 2.95 V                   | 45                         | 50.6                   | 34.8                           |
| 5                                                 | 4804.00        | 49.9 PK                       | 74.0              | -24.1          | 2.49 V                   | 318                        | 45.3                   | 4.6                            |
| 6                                                 | 4804.00        | 37.5 AV                       | 54.0              | -16.5          | 2.49 V                   | 318                        | 32.9                   | 4.6                            |
|                                                   | 7206.00        | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 9608.00        | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 12010.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 14412.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 16814.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 19216.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 21618.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 24020.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. Margin value = Emission Level – Limit value
4. “\*” : Fundamental Frequency (主頻)
5. “-” : The emission levels were too low to be detected.
6. The other emission levels were very low against the limit.
7. “#” : The radiated frequency is out of the restricted band.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the peak output power (see LP0002 3.10.1.2)




|         |                 |         |                                                |
|---------|-----------------|---------|------------------------------------------------|
| 操作模式：   | 發射              | 調變技術：   | GFSK                                           |
| 基本波頻率：  | CH 19：2440 MHz  | 測試儀器：   | (PK) RB=1MHz, VB=3MHz<br>(AV) RB=1MHz, VB=3kHz |
| 量測場地溫度： | 20°C            | 量測場地濕度： | 69%RH                                          |
| 測試日期：   | 105 年 03 月 21 日 | 測試者：    | 陳伯宇                                            |
| 測試模式：   | —               |         |                                                |

| ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: HORIZONTAL AT 3 M |                |                               |                   |                |                          |                            |                        |                                |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| NO.                                                 | FREQ.<br>(MHz) | EMISSION<br>LEVEL<br>(dBuV/m) | LIMIT<br>(dBuV/m) | MARGIN<br>(dB) | ANTENNA<br>HEIGHT<br>(m) | TABLE<br>ANGLE<br>(Degree) | RAW<br>VALUE<br>(dBuV) | CORRECTION<br>FACTOR<br>(dB/m) |
| 1                                                   | *2440.00       | 89.7 PK                       |                   |                | 1.19 H                   | 29                         | 54.7                   | 35.0                           |
| 2                                                   | *2440.00       | 89.0 AV                       |                   |                | 1.19 H                   | 29                         | 54.0                   | 35.0                           |
| 3                                                   | 4880.00        | 50.2 PK                       | 74.0              | -23.8          | 1.57 H                   | 328                        | 45.7                   | 4.5                            |
| 4                                                   | 4880.00        | 36.6 AV                       | 54.0              | -17.4          | 1.57 H                   | 328                        | 32.1                   | 4.5                            |
|                                                     | 7320.00        | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 9760.00        | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 12200.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 14640.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 17080.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 19520.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 21960.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 24400.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. Margin value = Emission Level – Limit value
4. “ \* ”: Fundamental Frequency (主頻)
5. “ – ”: The emission levels were too low to be detected.
6. The other emission levels were very low against the limit.
7. “ # ”: The radiated frequency is out of the restricted band.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the peak output power (see LP0002 3.10.1.2)




|         |                 |         |                                                |
|---------|-----------------|---------|------------------------------------------------|
| 操作模式：   | 發射              | 調變技術：   | GFSK                                           |
| 基本波頻率：  | CH 19：2440 MHz  | 測試儀器：   | (PK) RB=1MHz, VB=3MHz<br>(AV) RB=1MHz, VB=3kHz |
| 量測場地溫度： | 20°C            | 量測場地濕度： | 69%RH                                          |
| 測試日期：   | 105 年 03 月 21 日 | 測試者：    | 陳伯宇                                            |
| 測試模式：   | —               |         |                                                |

| ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: VERTICAL AT 3 M |                |                               |                   |                |                          |                            |                        |                                |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| NO.                                               | FREQ.<br>(MHz) | EMISSION<br>LEVEL<br>(dBuV/m) | LIMIT<br>(dBuV/m) | MARGIN<br>(dB) | ANTENNA<br>HEIGHT<br>(m) | TABLE<br>ANGLE<br>(Degree) | RAW<br>VALUE<br>(dBuV) | CORRECTION<br>FACTOR<br>(dB/m) |
| 1                                                 | *2440.00       | 84.0 PK                       |                   |                | 2.37 V                   | 51                         | 49.0                   | 35.0                           |
| 2                                                 | *2440.00       | 82.4 AV                       |                   |                | 2.37 V                   | 51                         | 47.4                   | 35.0                           |
| 3                                                 | 4880.00        | 49.6 PK                       | 74.0              | -24.4          | 2.02 V                   | 69                         | 45.1                   | 4.5                            |
| 4                                                 | 4880.00        | 36.1 AV                       | 54.0              | -17.9          | 2.02 V                   | 69                         | 31.6                   | 4.5                            |
|                                                   | 7320.00        | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 9760.00        | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 12200.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 14640.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 17080.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 19520.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 21960.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 24400.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. Margin value = Emission Level – Limit value
4. “ \* ”: Fundamental Frequency (主頻)
5. “ - ”: The emission levels were too low to be detected.
6. The other emission levels were very low against the limit.
7. “ # ”: The radiated frequency is out of the restricted band.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the peak output power (see LP0002 3.10.1.2)




|         |                 |         |                                                |
|---------|-----------------|---------|------------------------------------------------|
| 操作模式：   | 發射              | 調變技術：   | GFSK                                           |
| 基本波頻率：  | CH 39：2480 MHz  | 測試儀器：   | (PK) RB=1MHz, VB=3MHz<br>(AV) RB=1MHz, VB=3kHz |
| 量測場地溫度： | 20°C            | 量測場地濕度： | 69%RH                                          |
| 測試日期：   | 105 年 03 月 21 日 | 測試者：    | 陳伯宇                                            |
| 測試模式：   | 一               |         |                                                |

| ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: HORIZONTAL AT 3 M |                |                               |                   |                |                          |                            |                        |                                |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| NO.                                                 | FREQ.<br>(MHz) | EMISSION<br>LEVEL<br>(dBuV/m) | LIMIT<br>(dBuV/m) | MARGIN<br>(dB) | ANTENNA<br>HEIGHT<br>(m) | TABLE<br>ANGLE<br>(Degree) | RAW<br>VALUE<br>(dBuV) | CORRECTION<br>FACTOR<br>(dB/m) |
| 1                                                   | *2480.00       | 87.8 PK                       |                   |                | 1.72 H                   | 36                         | 52.6                   | 35.2                           |
| 2                                                   | *2480.00       | 86.1 AV                       |                   |                | 1.72 H                   | 36                         | 50.9                   | 35.2                           |
| 3                                                   | 2483.50        | 60.1 PK                       | 74.0              | -13.9          | 1.72 H                   | 36                         | 24.9                   | 35.2                           |
| 4                                                   | 2483.50        | 47.9 AV                       | 54.0              | -6.1           | 1.72 H                   | 36                         | 12.7                   | 35.2                           |
| 5                                                   | 4960.00        | 49.5 PK                       | 74.0              | -24.5          | 1.35 H                   | 55                         | 44.7                   | 4.8                            |
| 6                                                   | 4960.00        | 36.5 AV                       | 54.0              | -17.5          | 1.35 H                   | 55                         | 31.7                   | 4.8                            |
|                                                     | 7440.00        | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 9920.00        | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 12400.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 14880.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 17360.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 19840.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 22320.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 24800.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. Margin value = Emission Level – Limit value
4. “\*”: Fundamental Frequency (主頻)
5. “-”: The emission levels were too low to be detected.
6. The other emission levels were very low against the limit.
7. “#”: The radiated frequency is out of the restricted band.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the peak output power (see LP0002 3.10.1.2)




|         |                 |         |                                                |
|---------|-----------------|---------|------------------------------------------------|
| 操作模式：   | 發射              | 調變技術：   | GFSK                                           |
| 基本波頻率：  | CH 39：2480 MHz  | 測試儀器：   | (PK) RB=1MHz, VB=3MHz<br>(AV) RB=1MHz, VB=3kHz |
| 量測場地溫度： | 20°C            | 量測場地濕度： | 69%RH                                          |
| 測試日期：   | 105 年 03 月 21 日 | 測試者：    | 陳伯宇                                            |
| 測試模式：   | —               |         |                                                |

| ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: VERTICAL AT 3 M |                |                               |                   |                |                          |                            |                        |                                |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| NO.                                               | FREQ.<br>(MHz) | EMISSION<br>LEVEL<br>(dBuV/m) | LIMIT<br>(dBuV/m) | MARGIN<br>(dB) | ANTENNA<br>HEIGHT<br>(m) | TABLE<br>ANGLE<br>(Degree) | RAW<br>VALUE<br>(dBuV) | CORRECTION<br>FACTOR<br>(dB/m) |
| 1                                                 | *2480.00       | 82.6 PK                       |                   |                | 1.34 V                   | 36                         | 47.4                   | 35.2                           |
| 2                                                 | *2480.00       | 81.0 AV                       |                   |                | 1.34 V                   | 36                         | 45.8                   | 35.2                           |
| 3                                                 | 2483.50        | 60.0 PK                       | 74.0              | -14.0          | 1.34 V                   | 36                         | 24.8                   | 35.2                           |
| 4                                                 | 2483.50        | 47.8 AV                       | 54.0              | -6.2           | 1.34 V                   | 36                         | 12.6                   | 35.2                           |
| 5                                                 | 4960.00        | 49.6 PK                       | 74.0              | -24.4          | 1.00 V                   | 94                         | 44.8                   | 4.8                            |
| 6                                                 | 4960.00        | 36.0 AV                       | 54.0              | -18.0          | 1.00 V                   | 94                         | 31.2                   | 4.8                            |
|                                                   | 7440.00        | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 9920.00        | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 12400.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 14880.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 17360.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 19840.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 22320.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 24800.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. Margin value = Emission Level – Limit value
4. “\*”: Fundamental Frequency (主頻)
5. “-”: The emission levels were too low to be detected.
6. The other emission levels were very low against the limit.
7. “#”: The radiated frequency is out of the restricted band.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the peak output power (see LP0002 3.10.1.2)




|         |                 |         |                                                |
|---------|-----------------|---------|------------------------------------------------|
| 操作模式：   | 發射              | 調變技術：   | GFSK                                           |
| 基本波頻率：  | CH 0：2402 MHz   | 測試儀器：   | (PK) RB=1MHz, VB=3MHz<br>(AV) RB=1MHz, VB=3kHz |
| 量測場地溫度： | 20℃             | 量測場地濕度： | 69%RH                                          |
| 測試日期：   | 105 年 03 月 21 日 | 測試者：    | 陳伯宇                                            |
| 測試模式：   | 二               |         |                                                |

| ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: HORIZONTAL AT 3 M |                |                               |                   |                |                          |                            |                        |                                |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| NO.                                                 | FREQ.<br>(MHz) | EMISSION<br>LEVEL<br>(dBuV/m) | LIMIT<br>(dBuV/m) | MARGIN<br>(dB) | ANTENNA<br>HEIGHT<br>(m) | TABLE<br>ANGLE<br>(Degree) | RAW<br>VALUE<br>(dBuV) | CORRECTION<br>FACTOR<br>(dB/m) |
| 1                                                   | 2310.00        | 59.3 PK                       | 74.0              | -14.7          | 2.14 H                   | 298                        | 24.8                   | 34.5                           |
| 2                                                   | 2310.00        | 47.5 AV                       | 54.0              | -6.5           | 2.14 H                   | 298                        | 13.0                   | 34.5                           |
| 3                                                   | *2402.00       | 85.1 PK                       |                   |                | 2.14 H                   | 298                        | 50.3                   | 34.8                           |
| 4                                                   | *2402.00       | 83.6 AV                       |                   |                | 2.14 H                   | 298                        | 48.8                   | 34.8                           |
| 5                                                   | 4804.00        | 51.1 PK                       | 74.0              | -22.9          | 1.84 H                   | 143                        | 46.5                   | 4.6                            |
| 6                                                   | 4804.00        | 36.8 AV                       | 54.0              | -17.2          | 1.84 H                   | 143                        | 32.2                   | 4.6                            |
|                                                     | 7206.00        | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 9608.00        | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 12010.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 14412.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 16814.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 19216.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 21618.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 24020.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. Margin value = Emission Level – Limit value
4. “\* ”: Fundamental Frequency (主頻)
5. “- ”: The emission levels were too low to be detected.
6. The other emission levels were very low against the limit.
7. “# ”: The radiated frequency is out of the restricted band.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the peak output power (see LP0002 3.10.1.2)




|         |                 |         |                                                |
|---------|-----------------|---------|------------------------------------------------|
| 操作模式：   | 發射              | 調變技術：   | GFSK                                           |
| 基本波頻率：  | CH 0：2402 MHz   | 測試儀器：   | (PK) RB=1MHz, VB=3MHz<br>(AV) RB=1MHz, VB=3kHz |
| 量測場地溫度： | 20°C            | 量測場地濕度： | 69%RH                                          |
| 測試日期：   | 105 年 03 月 21 日 | 測試者：    | 陳伯宇                                            |
| 測試模式：   | 二               |         |                                                |

| ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: VERTICAL AT 3 M |                |                               |                   |                |                          |                            |                        |                                |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| NO.                                               | FREQ.<br>(MHz) | EMISSION<br>LEVEL<br>(dBuV/m) | LIMIT<br>(dBuV/m) | MARGIN<br>(dB) | ANTENNA<br>HEIGHT<br>(m) | TABLE<br>ANGLE<br>(Degree) | RAW<br>VALUE<br>(dBuV) | CORRECTION<br>FACTOR<br>(dB/m) |
| 1                                                 | 2310.00        | 60.2 PK                       | 74.0              | -13.8          | 1.27 V                   | 355                        | 25.7                   | 34.5                           |
| 2                                                 | 2310.00        | 47.5 AV                       | 54.0              | -6.5           | 1.27 V                   | 355                        | 13.0                   | 34.5                           |
| 3                                                 | *2402.00       | 88.7 PK                       |                   |                | 1.27 V                   | 355                        | 53.9                   | 34.8                           |
| 4                                                 | *2402.00       | 87.9 AV                       |                   |                | 1.27 V                   | 355                        | 53.1                   | 34.8                           |
| 5                                                 | 4804.00        | 50.6 PK                       | 74.0              | -23.4          | 1.43 V                   | 58                         | 46.0                   | 4.6                            |
| 6                                                 | 4804.00        | 37.5 AV                       | 54.0              | -16.5          | 1.43 V                   | 58                         | 32.9                   | 4.6                            |
|                                                   | 7206.00        | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 9608.00        | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 12010.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 14412.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 16814.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 19216.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 21618.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 24020.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. Margin value = Emission Level – Limit value
4. “ \* ” : Fundamental Frequency (主頻)
5. “ - ” : The emission levels were too low to be detected.
6. The other emission levels were very low against the limit.
7. “ # ” : The radiated frequency is out of the restricted band.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the peak output power (see LP0002 3.10.1.2)




|         |                 |         |                                                |
|---------|-----------------|---------|------------------------------------------------|
| 操作模式：   | 發射              | 調變技術：   | GFSK                                           |
| 基本波頻率：  | CH 19：2440 MHz  | 測試儀器：   | (PK) RB=1MHz, VB=3MHz<br>(AV) RB=1MHz, VB=3kHz |
| 量測場地溫度： | 20°C            | 量測場地濕度： | 69%RH                                          |
| 測試日期：   | 105 年 03 月 21 日 | 測試者：    | 陳伯宇                                            |
| 測試模式：   | 二               |         |                                                |

| ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: HORIZONTAL AT 3 M |                |                               |                   |                |                          |                            |                        |                                |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| NO.                                                 | FREQ.<br>(MHz) | EMISSION<br>LEVEL<br>(dBuV/m) | LIMIT<br>(dBuV/m) | MARGIN<br>(dB) | ANTENNA<br>HEIGHT<br>(m) | TABLE<br>ANGLE<br>(Degree) | RAW<br>VALUE<br>(dBuV) | CORRECTION<br>FACTOR<br>(dB/m) |
| 1                                                   | *2440.00       | 88.0 PK                       |                   |                | 1.20 H                   | 303                        | 53.0                   | 35.0                           |
| 2                                                   | *2440.00       | 86.7 AV                       |                   |                | 1.20 H                   | 303                        | 51.7                   | 35.0                           |
| 3                                                   | 4880.00        | 50.0 PK                       | 74.0              | -24.0          | 1.66 H                   | 163                        | 45.5                   | 4.5                            |
| 4                                                   | 4880.00        | 36.4 AV                       | 54.0              | -17.6          | 1.66 H                   | 163                        | 31.9                   | 4.5                            |
|                                                     | 7320.00        | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 9760.00        | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 12200.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 14640.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 17080.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 19520.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 21960.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 24400.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. Margin value = Emission Level – Limit value
4. “ \* ”: Fundamental Frequency (主頻)
5. “ - ”: The emission levels were too low to be detected.
6. The other emission levels were very low against the limit.
7. “ # ”: The radiated frequency is out of the restricted band.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the peak output power (see LP0002 3.10.1.2)




|         |                 |         |                                                |
|---------|-----------------|---------|------------------------------------------------|
| 操作模式：   | 發射              | 調變技術：   | GFSK                                           |
| 基本波頻率：  | CH 19：2440 MHz  | 測試儀器：   | (PK) RB=1MHz, VB=3MHz<br>(AV) RB=1MHz, VB=3kHz |
| 量測場地溫度： | 20°C            | 量測場地濕度： | 69%RH                                          |
| 測試日期：   | 105 年 03 月 21 日 | 測試者：    | 陳伯宇                                            |
| 測試模式：   | 二               |         |                                                |

| ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: VERTICAL AT 3 M |                |                               |                   |                |                          |                            |                        |                                |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| NO.                                               | FREQ.<br>(MHz) | EMISSION<br>LEVEL<br>(dBuV/m) | LIMIT<br>(dBuV/m) | MARGIN<br>(dB) | ANTENNA<br>HEIGHT<br>(m) | TABLE<br>ANGLE<br>(Degree) | RAW<br>VALUE<br>(dBuV) | CORRECTION<br>FACTOR<br>(dB/m) |
| 1                                                 | *2440.00       | 88.8 PK                       |                   |                | 1.37 V                   | 359                        | 53.8                   | 35.0                           |
| 2                                                 | *2440.00       | 87.5 AV                       |                   |                | 1.37 V                   | 359                        | 52.5                   | 35.0                           |
| 3                                                 | 4880.00        | 49.9 PK                       | 74.0              | -24.1          | 1.14 V                   | 320                        | 45.4                   | 4.5                            |
| 4                                                 | 4880.00        | 36.3 AV                       | 54.0              | -17.7          | 1.14 V                   | 320                        | 31.8                   | 4.5                            |
|                                                   | 7320.00        | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 9760.00        | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 12200.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 14640.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 17080.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 19520.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 21960.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 24400.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. Margin value = Emission Level – Limit value
4. “ \* ”: Fundamental Frequency (主頻)
5. “ - ”: The emission levels were too low to be detected.
6. The other emission levels were very low against the limit.
7. “ # ”: The radiated frequency is out of the restricted band.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the peak output power (see LP0002 3.10.1.2)




|         |                 |         |                                                |
|---------|-----------------|---------|------------------------------------------------|
| 操作模式：   | 發射              | 調變技術：   | GFSK                                           |
| 基本波頻率：  | CH 39：2480 MHz  | 測試儀器：   | (PK) RB=1MHz, VB=3MHz<br>(AV) RB=1MHz, VB=3kHz |
| 量測場地溫度： | 20°C            | 量測場地濕度： | 69%RH                                          |
| 測試日期：   | 105 年 03 月 21 日 | 測試者：    | 陳伯宇                                            |
| 測試模式：   | 二               |         |                                                |

| ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: HORIZONTAL AT 3 M |                |                               |                   |                |                          |                            |                        |                                |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| NO.                                                 | FREQ.<br>(MHz) | EMISSION<br>LEVEL<br>(dBuV/m) | LIMIT<br>(dBuV/m) | MARGIN<br>(dB) | ANTENNA<br>HEIGHT<br>(m) | TABLE<br>ANGLE<br>(Degree) | RAW<br>VALUE<br>(dBuV) | CORRECTION<br>FACTOR<br>(dB/m) |
| 1                                                   | *2480.00       | 87.8 PK                       |                   |                | 3.62 H                   | 57                         | 52.6                   | 35.2                           |
| 2                                                   | *2480.00       | 86.5 AV                       |                   |                | 3.62 H                   | 57                         | 51.3                   | 35.2                           |
| 3                                                   | 2483.50        | 60.0 PK                       | 74.0              | -14.0          | 3.62 H                   | 57                         | 24.8                   | 35.2                           |
| 4                                                   | 2483.50        | 47.8 AV                       | 54.0              | -6.2           | 3.62 H                   | 57                         | 12.6                   | 35.2                           |
| 5                                                   | 4960.00        | 49.6 PK                       | 74.0              | -24.4          | 2.91 H                   | 39                         | 44.8                   | 4.8                            |
| 6                                                   | 4960.00        | 37.0 AV                       | 54.0              | -17.0          | 2.91 H                   | 39                         | 32.2                   | 4.8                            |
|                                                     | 7440.00        | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 9920.00        | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 12400.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 14880.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 17360.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 19840.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 22320.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                     | 24800.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. Margin value = Emission Level – Limit value
4. “\*”: Fundamental Frequency (主頻)
5. “-”: The emission levels were too low to be detected.
6. The other emission levels were very low against the limit.
7. “#”: The radiated frequency is out of the restricted band.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the peak output power (see LP0002 3.10.1.2)




|         |                 |         |                                                |
|---------|-----------------|---------|------------------------------------------------|
| 操作模式：   | 發射              | 調變技術：   | GFSK                                           |
| 基本波頻率：  | CH 39：2480 MHz  | 測試儀器：   | (PK) RB=1MHz, VB=3MHz<br>(AV) RB=1MHz, VB=3kHz |
| 量測場地溫度： | 20°C            | 量測場地濕度： | 69%RH                                          |
| 測試日期：   | 105 年 03 月 21 日 | 測試者：    | 陳伯宇                                            |
| 測試模式：   | 二               |         |                                                |

| ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: VERTICAL AT 3 M |                |                               |                   |                |                          |                            |                        |                                |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| NO.                                               | FREQ.<br>(MHz) | EMISSION<br>LEVEL<br>(dBuV/m) | LIMIT<br>(dBuV/m) | MARGIN<br>(dB) | ANTENNA<br>HEIGHT<br>(m) | TABLE<br>ANGLE<br>(Degree) | RAW<br>VALUE<br>(dBuV) | CORRECTION<br>FACTOR<br>(dB/m) |
| 1                                                 | *2480.00       | 87.7 PK                       |                   |                | 1.46 V                   | 356                        | 52.5                   | 35.2                           |
| 2                                                 | *2480.00       | 86.7 AV                       |                   |                | 1.46 V                   | 356                        | 51.5                   | 35.2                           |
| 3                                                 | 2483.50        | 59.7 PK                       | 74.0              | -14.3          | 1.46 V                   | 356                        | 24.5                   | 35.2                           |
| 4                                                 | 2483.50        | 47.8 AV                       | 54.0              | -6.2           | 1.46 V                   | 356                        | 12.6                   | 35.2                           |
| 5                                                 | 4960.00        | 49.4 PK                       | 74.0              | -24.6          | 1.40 V                   | 320                        | 44.6                   | 4.8                            |
| 6                                                 | 4960.00        | 36.2 AV                       | 54.0              | -17.8          | 1.40 V                   | 320                        | 31.4                   | 4.8                            |
|                                                   | 7440.00        | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 9920.00        | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 12400.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 14880.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 17360.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 19840.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 22320.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |
|                                                   | 24800.00       | -                             | -                 | -              | -                        | -                          | -                      | -                              |

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. Margin value = Emission Level – Limit value
4. “\*”: Fundamental Frequency (主頻)
5. “-”: The emission levels were too low to be detected.
6. The other emission levels were very low against the limit.
7. “#”: The radiated frequency is out of the restricted band.
8. The blank is not available, the limit of fundamental frequency was restricted at the peak output power (see LP0002 3.10.1.2)




#### 4.6.2 接收諧波

|         |                  |         |                                                |
|---------|------------------|---------|------------------------------------------------|
| 操作模式：   | 接收               | 調變技術：   | GFSK                                           |
| 基本波頻率：  | CH 39 : 2480 MHz | 測試儀器：   | (PK) RB=1MHz, VB=3MHz<br>(AV) RB=1MHz, VB=3kHz |
| 量測場地溫度： | 22°C             | 量測場地濕度： | 66%RH                                          |
| 測試日期：   | 108 年 03 月 14 日  | 測試者：    | 吳俊翰                                            |

| ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: HORIZONTAL AT 3 M |                |                               |                   |                |                          |                            |                        |                                |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| NO.                                                 | FREQ.<br>(MHz) | EMISSION<br>LEVEL<br>(dBuV/m) | LIMIT<br>(dBuV/m) | MARGIN<br>(dB) | ANTENNA<br>HEIGHT<br>(m) | TABLE<br>ANGLE<br>(Degree) | RAW<br>VALUE<br>(dBuV) | CORRECTION<br>FACTOR<br>(dB/m) |
| 1                                                   | 4800.00        | 45.5 PK                       | 74.0              | -28.5          | 1.55 H                   | 342                        | 41.8                   | 3.7                            |
| 2                                                   | 4800.00        | 32.0 AV                       | 54.0              | -22.0          | 1.55 H                   | 342                        | 28.3                   | 3.7                            |

#### Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit.
4. Margin value = Emission Level – Limit value




|         |                 |         |                                                |
|---------|-----------------|---------|------------------------------------------------|
| 操作模式：   | 接收              | 調變技術：   | GFSK                                           |
| 基本波頻率：  | CH 39：2480 MHz  | 測試儀器：   | (PK) RB=1MHz, VB=3MHz<br>(AV) RB=1MHz, VB=3kHz |
| 量測場地溫度： | 22°C            | 量測場地濕度： | 66%RH                                          |
| 測試日期：   | 108 年 03 月 14 日 | 測試者：    | 吳俊翰                                            |

| ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: VERTICAL AT 3 M |                |                               |                   |                |                          |                            |                        |                                |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| NO.                                               | FREQ.<br>(MHz) | EMISSION<br>LEVEL<br>(dBuV/m) | LIMIT<br>(dBuV/m) | MARGIN<br>(dB) | ANTENNA<br>HEIGHT<br>(m) | TABLE<br>ANGLE<br>(Degree) | RAW<br>VALUE<br>(dBuV) | CORRECTION<br>FACTOR<br>(dB/m) |
| 1                                                 | 4880.00        | 45.3 PK                       | 74.0              | -28.7          | 2.55 V                   | 312                        | 41.8                   | 3.5                            |
| 2                                                 | 4880.00        | 31.8 AV                       | 54.0              | -22.2          | 2.55 V                   | 312                        | 28.3                   | 3.5                            |

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit.
4. Margin value = Emission Level – Limit value




#### 4.6.3 其它不必要之訊號

|         |                 |         |                   |
|---------|-----------------|---------|-------------------|
| 操作模式：   | 發射/接收           | 調變技術：   | GFSK              |
| 基本波頻率：  | CH 39：2480 MHz  | 測試儀器：   | (QP) RB=VB=120kHz |
| 量測場地溫度： | 20°C            | 量測場地濕度： | 63%RH             |
| 測試日期：   | 105 年 03 月 28 日 | 測試者：    | 吳佳衡               |
| 測試模式：   | —               |         |                   |

| ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: HORIZONTAL AT 3 M |             |                         |                |             |                    |                      |                  |                          |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------|-------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------------|
| NO.                                                 | FREQ. (MHz) | EMISSION LEVEL (dBuV/m) | LIMIT (dBuV/m) | MARGIN (dB) | ANTENNA HEIGHT (m) | TABLE ANGLE (Degree) | RAW VALUE (dBuV) | CORRECTION FACTOR (dB/m) |
| 1                                                   | 35.72       | 21.7 QP                 | 40.0           | -18.3       | 1.50 H             | 60                   | 36.6             | -14.9                    |
| 2                                                   | 187.07      | 35.7 QP                 | 43.5           | -7.8        | 1.50 H             | 186                  | 51.7             | -16.0                    |
| 3                                                   | 214.24      | 30.8 QP                 | 43.5           | -12.7       | 1.24 H             | 254                  | 47.3             | -16.5                    |
| 4                                                   | 260.81      | 28.9 QP                 | 46.0           | -17.1       | 1.00 H             | 263                  | 43.0             | -14.1                    |
| 5                                                   | 332.60      | 26.8 QP                 | 46.0           | -19.2       | 1.00 H             | 263                  | 38.9             | -12.1                    |
| 6                                                   | 872.03      | 32.5 QP                 | 46.0           | -13.5       | 2.00 H             | 5                    | 34.7             | -2.2                     |

#### Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit of frequency range 30MHz ~ 1000MHz.
4. Margin value = Emission Level – Limit value
5. The emission levels were very low against the limit of frequency range 9kHz ~ 30MHz.




|         |                 |         |                   |
|---------|-----------------|---------|-------------------|
| 操作模式：   | 發射/接收           | 調變技術：   | GFSK              |
| 基本波頻率：  | CH 39：2480 MHz  | 測試儀器：   | (QP) RB=VB=120kHz |
| 量測場地溫度： | 20°C            | 量測場地濕度： | 63%RH             |
| 測試日期：   | 105 年 03 月 28 日 | 測試者：    | 吳佳衡               |
| 測試模式：   | —               |         |                   |

| ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: VERTICAL AT 3 M |                |                               |                   |                |                          |                            |                        |                                |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| NO.                                               | FREQ.<br>(MHz) | EMISSION<br>LEVEL<br>(dBuV/m) | LIMIT<br>(dBuV/m) | MARGIN<br>(dB) | ANTENNA<br>HEIGHT<br>(m) | TABLE<br>ANGLE<br>(Degree) | RAW<br>VALUE<br>(dBuV) | CORRECTION<br>FACTOR<br>(dB/m) |
| 1                                                 | 31.84          | 30.8 QP                       | 40.0              | -9.2           | 1.50 V                   | 193                        | 46.2                   | -15.4                          |
| 2                                                 | 45.42          | 32.1 QP                       | 40.0              | -7.9           | 1.25 V                   | 98                         | 46.4                   | -14.3                          |
| 3                                                 | 57.07          | 27.3 QP                       | 40.0              | -12.7          | 2.00 V                   | 13                         | 41.5                   | -14.2                          |
| 4                                                 | 189.01         | 34.3 QP                       | 43.5              | -9.2           | 2.00 V                   | 236                        | 50.5                   | -16.2                          |
| 5                                                 | 322.90         | 28.6 QP                       | 46.0              | -17.4          | 1.50 V                   | 36                         | 40.8                   | -12.2                          |
| 6                                                 | 873.97         | 37.4 QP                       | 46.0              | -8.6           | 1.25 V                   | 62                         | 39.6                   | -2.2                           |

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit of frequency range 30MHz ~ 1000MHz.
4. Margin value = Emission Level – Limit value
5. The emission levels were very low against the limit of frequency range 9kHz ~ 30MHz.




|         |                 |         |                   |
|---------|-----------------|---------|-------------------|
| 操作模式：   | 發射/接收           | 調變技術：   | GFSK              |
| 基本波頻率：  | CH 39：2480 MHz  | 測試儀器：   | (QP) RB=VB=120kHz |
| 量測場地溫度： | 20℃             | 量測場地濕度： | 63%RH             |
| 測試日期：   | 105 年 03 月 28 日 | 測試者：    | 吳佳衡               |
| 測試模式：   | 二               |         |                   |

| ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: HORIZONTAL AT 3 M |                |                               |                   |                |                          |                            |                        |                                |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| NO.                                                 | FREQ.<br>(MHz) | EMISSION<br>LEVEL<br>(dBuV/m) | LIMIT<br>(dBuV/m) | MARGIN<br>(dB) | ANTENNA<br>HEIGHT<br>(m) | TABLE<br>ANGLE<br>(Degree) | RAW<br>VALUE<br>(dBuV) | CORRECTION<br>FACTOR<br>(dB/m) |
| 1                                                   | 35.72          | 24.2 QP                       | 40.0              | -15.8          | 1.00 H                   | 174                        | 39.1                   | -14.9                          |
| 2                                                   | 173.49         | 33.3 QP                       | 43.5              | -10.2          | 1.50 H                   | 295                        | 47.6                   | -14.3                          |
| 3                                                   | 210.36         | 29.6 QP                       | 43.5              | -13.9          | 1.00 H                   | 173                        | 46.1                   | -16.5                          |
| 4                                                   | 262.75         | 28.4 QP                       | 46.0              | -17.6          | 1.00 H                   | 267                        | 42.4                   | -14.0                          |
| 5                                                   | 332.60         | 28.2 QP                       | 46.0              | -17.8          | 1.00 H                   | 82                         | 40.3                   | -12.1                          |
| 6                                                   | 872.03         | 31.4 QP                       | 46.0              | -14.6          | 1.50 H                   | 13                         | 33.6                   | -2.2                           |

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit of frequency range 30MHz ~ 1000MHz.
4. Margin value = Emission Level – Limit value
5. The emission levels were very low against the limit of frequency range 9kHz ~ 30MHz.




|         |                 |         |                   |
|---------|-----------------|---------|-------------------|
| 操作模式：   | 發射/接收           | 調變技術：   | GFSK              |
| 基本波頻率：  | CH 39：2480 MHz  | 測試儀器：   | (QP) RB=VB=120kHz |
| 量測場地溫度： | 20°C            | 量測場地濕度： | 63%RH             |
| 測試日期：   | 105 年 03 月 28 日 | 測試者：    | 吳佳衡               |
| 測試模式：   | 二               |         |                   |

| ANTENNA POLARITY & TEST DISTANCE: VERTICAL AT 3 M |             |                         |                |             |                    |                      |                  |                          |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------|-------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------------|
| NO.                                               | FREQ. (MHz) | EMISSION LEVEL (dBuV/m) | LIMIT (dBuV/m) | MARGIN (dB) | ANTENNA HEIGHT (m) | TABLE ANGLE (Degree) | RAW VALUE (dBuV) | CORRECTION FACTOR (dB/m) |
| 1                                                 | 41.54       | 26.7 QP                 | 40.0           | -13.3       | 1.24 V             | 169                  | 41.3             | -14.6                    |
| 2                                                 | 57.07       | 26.6 QP                 | 40.0           | -13.4       | 1.50 V             | 7                    | 40.8             | -14.2                    |
| 3                                                 | 97.81       | 25.3 QP                 | 43.5           | -18.2       | 1.50 V             | 7                    | 44.1             | -18.8                    |
| 4                                                 | 189.01      | 31.2 QP                 | 43.5           | -12.3       | 2.00 V             | 223                  | 47.4             | -16.2                    |
| 5                                                 | 212.30      | 28.2 QP                 | 43.5           | -15.3       | 1.00 V             | 7                    | 44.7             | -16.5                    |
| 6                                                 | 872.03      | 32.2 QP                 | 46.0           | -13.8       | 1.24 V             | 205                  | 34.4             | -2.2                     |

Remarks:

1. Emission Level(dBuV/m) = Raw Value(dBuV) + Correction Factor(dB/m)
2. Correction Factor(dB/m) = Antenna Factor(dB/m) + Cable Factor(dB) – Pre-Amplifier Factor(dB)
3. The other emission levels were very low against the limit of frequency range 30MHz ~ 1000MHz.
4. Margin value = Emission Level – Limit value
5. The emission levels were very low against the limit of frequency range 9kHz ~ 30MHz.



#### 4.7 量測結果判定

依據測試數據結果，符合低功率射頻電機技術規範之要求。

#### 4.8 配置照片

請參閱附件（測試設置照片）。

## 5 電源線傳導干擾之量測

### 5.1 適用標準

請見本報告3.1節第1項的規定。

### 5.2 量測方法


將待測物置於0.8米高的非金屬桌面，使其操作在工作狀態，待測物電源線接至電源線阻抗穩定網路上，從測試接收機記錄頻率由0.15MHz至30MHz之間之電源線傳導放射強度。

### 5.3 量測儀器

| Description & Manufacturer               | Model No.                | Serial No.     | Cal. Date     | Cal. Due      |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Test Receiver<br>ROHDE & SCHWARZ         | ESCS 30                  | 100288         | Apr. 27, 2015 | Apr. 26, 2016 |
| RF signal cable (with 10dB PAD)<br>Woken | 5D-FB                    | Cable-cond2-01 | Dec. 26, 2015 | Dec. 25, 2016 |
| LISN<br>ROHDE & SCHWARZ<br>(EUT)         | ESH2-Z5                  | 100100         | Jan. 11, 2016 | Jan. 10, 2017 |
| LISN<br>ROHDE & SCHWARZ<br>(Peripheral)  | ESH3-Z5                  | 100312         | Jul. 21, 2015 | Jul. 20, 2016 |
| Software<br>ADT                          | BV ADT_Cond_<br>V7.3.7.3 | NA             | NA            | NA            |

- Note: 1. The calibration interval of the above test instruments is 12 months and the calibrations are traceable to NML/ROC and NIST/USA.  
 2. The test was performed in HwaYa Shielded Room 2.  
 3. The VCCI Site Registration No. is C-2047.  
 4. The measurement uncertainty is 2.94 dB, which is calculated as per the document CISPR 16-4-2. This uncertainty represents an expanded uncertainty expressed at approximately the 95% confidence level using a coverage factor of k=2.

## 5.4 測試配置



**Note: 1.**Support units were connected to second LISN.

**2.**Both of LISNs (AMN) are 80 cm from EUT and at least 80 from other units and other metal planes

## 5.5 干擾值之計算

餘裕度Margin(dB)= 結果值Emission level (dBuV)-限制值Limit value (dBuV)

電源傳導干擾電壓之計算公式如下

結果值Emission level (dBuV)=校正因子Correction Factor (dB)+儀器讀值Reading value (dBuV)

其中校正因子Correction Factor (dB)為：

饋線損失+電源阻抗模擬網路損失


## 5.6 量測結果

|       |                  |        |                 |
|-------|------------------|--------|-----------------|
| 操作模式  | 發射/接收            | 測試日期   | 105 年 03 月 30 日 |
| 基本波頻率 | CH 39 : 2480 MHz | 量測場地溫度 | 16°C            |
| 調變技術  | GFSK             | 量測場地濕度 | 70%RH           |
| 測試者   | 徐偉哲              |        |                 |

|         |       | 6 dB Bandwidth: 9kHz |      |           |       | PHASE: LINE (L) |       |        |        |
|---------|-------|----------------------|------|-----------|-------|-----------------|-------|--------|--------|
| 輻射頻率    | 校正因子  | 儀器讀值                 |      | 結果值       |       | 限制值             |       | 餘裕度    |        |
| [MHz]   | [dB]  | [dB (uV)]            |      | [dB (uV)] |       | [dB (uV)]       |       | [dB]   |        |
|         |       | Q.P.                 | AV.  | Q.P.      | AV.   | Q.P.            | AV.   | Q.P.   | AV.    |
| 0.16172 | 10.10 | 43.73                | 8.94 | 53.83     | 19.04 | 65.38           | 55.38 | -11.54 | -36.33 |
| 0.45469 | 10.14 | 27.33                | 4.71 | 37.47     | 14.85 | 56.79           | 46.79 | -19.31 | -31.93 |
| 0.52500 | 10.15 | 25.71                | 3.58 | 35.86     | 13.73 | 56.00           | 46.00 | -20.14 | -32.27 |
| 0.81406 | 10.17 | 27.92                | 0.73 | 38.09     | 10.90 | 56.00           | 46.00 | -17.91 | -35.10 |
| 0.99375 | 10.19 | 22.80                | 6.80 | 32.99     | 16.99 | 56.00           | 46.00 | -23.01 | -29.01 |
| 1.33594 | 10.21 | 20.30                | 1.27 | 30.51     | 11.48 | 56.00           | 46.00 | -25.49 | -34.52 |

Note:

- 1.Q.P. and AV. are abbreviations of quasi-peak and average individually.
- 2.The emission levels of other frequencies were very low against the limit.
- 3.Margin value = Emission level - Limit value
- 4.Correction factor = Insertion loss + Cable loss
- 5.Emission Level = Correction Factor + Reading Value.




|       |                  |        |                 |
|-------|------------------|--------|-----------------|
| 操作模式  | 發射/接收            | 測試日期   | 105 年 03 月 30 日 |
| 基本波頻率 | CH 39 : 2480 MHz | 量測場地溫度 | 16°C            |
| 調變技術  | GFSK             | 量測場地濕度 | 70%RH           |
| 測試者   | 徐偉哲              |        |                 |

|         |       | 6 dB Bandwidth: 9kHz |       |           |       | PHASE: NEUTRAL (N) |       |        |        |
|---------|-------|----------------------|-------|-----------|-------|--------------------|-------|--------|--------|
| 輻射頻率    | 校正因子  | 儀器讀值                 |       | 結果值       |       | 限制值                |       | 餘裕度    |        |
| [MHz]   | [dB]  | [dB (uV)]            |       | [dB (uV)] |       | [dB (uV)]          |       | [dB]   |        |
|         |       | Q.P.                 | AV.   | Q.P.      | AV.   | Q.P.               | AV.   | Q.P.   | AV.    |
| 0.15000 | 10.06 | 45.27                | 9.38  | 55.33     | 19.44 | 66.00              | 56.00 | -10.67 | -36.56 |
| 0.16562 | 10.06 | 41.60                | 8.41  | 51.66     | 18.47 | 65.18              | 55.18 | -13.51 | -36.70 |
| 0.19687 | 10.07 | 34.08                | 5.07  | 44.15     | 15.14 | 63.74              | 53.74 | -19.59 | -38.60 |
| 0.27891 | 10.09 | 23.71                | -0.99 | 33.80     | 9.10  | 60.85              | 50.85 | -27.04 | -41.74 |
| 0.51328 | 10.13 | 26.84                | 1.67  | 36.97     | 11.80 | 56.00              | 46.00 | -19.03 | -34.20 |
| 0.93043 | 10.15 | 24.57                | 11.45 | 34.72     | 21.60 | 56.00              | 46.00 | -21.28 | -24.40 |

Note:

- 1.Q.P. and AV. are abbreviations of quasi-peak and average individually.
- 2.The emission levels of other frequencies were very low against the limit.
- 3.Margin value = Emission level - Limit value
- 4.Correction factor = Insertion loss + Cable loss
- 5.Emission Level = Correction Factor + Reading Value.



## 5.7 量測結果判定

依據測試數據結果，符合低功率射頻電機技術規範之要求。

## 5.8 配置照片

請參閱附件（測試設置照片）。

## 6 發射頻寬之要求

### 6.1 適用標準

請見本報告3.1節第5項的規定。

### 6.2 量測方法

- 將待測物輸出經由衰減器接到頻譜分析儀上。
- 設定待測物處於連續發射狀態。
- 計算由最大輸出功率峰值減6dB的最大頻率範圍。


### 6.3 量測儀器

| Description & Manufacturer | Model No. | Serial No. | Date of Calibration | Due Date of Calibration |
|----------------------------|-----------|------------|---------------------|-------------------------|
| Spectrum Analyzer<br>R&S   | FSP40     | 100040     | Jul. 08, 2015       | Jul. 07, 2016           |

Note: 1. The calibration interval of the above test instruments is 12 months and the calibrations are traceable to NML/ROC and NIST/USA.

- The measurement uncertainty is 207Hz, which is calculated as per the document ETSI TR 100 028. This uncertainty represents an expanded uncertainty expressed at approximately the 95% confidence level using a coverage factor of k=2.

### 6.4 測試配置




## 6.5 量測結果

|        |      |        |                 |
|--------|------|--------|-----------------|
| 操作模式   | 發射   | 測試日期   | 105 年 03 月 23 日 |
| 量測場地溫度 | 25°C | 量測場地濕度 | 60%RH           |
| 測試者    | 劉福龍  |        |                 |

| Channel | Frequency (MHz) | 6dB Bandwidth (kHz) | Minimum Limit (MHz) | Pass / Fail |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 0       | 2402            | 0.72821             | 0.5                 | Pass        |
| 19      | 2440            | 0.73283             | 0.5                 | Pass        |
| 39      | 2480            | 0.72876             | 0.5                 | Pass        |

\*\*此測試圖僅放測試結果最小的頻道。



## 6.6 量測結果判定

依據測試數據結果，符合低功率射頻電機技術規範之要求。

## 7 輸出峰值功率之量測

### 7.1 適用標準

請見本報告3.1節第6項的規定。

### 7.2 量測方法

- 將待測物輸出經由衰減器接到功率計上。
- 設定待測物處於連續發射狀態。
- 計算其輸出功率峰值。

### 7.3 量測儀器


| Description & Manufacturer | Model No. | Serial No. | Date of Calibration | Due Date of Calibration |
|----------------------------|-----------|------------|---------------------|-------------------------|
| Power meter<br>Anritsu     | ML2495A   | 0824011    | Jul. 09, 2015       | Jul. 08, 2016           |
| Power sensor<br>Anritsu    | MA2411B   | 0738171    | Jul. 09, 2015       | Jul. 08, 2016           |

Note: 1. The calibration interval of the above test instruments is 12 months and the calibrations are traceable to NML/ROC and NIST/USA.

2. The measurement uncertainty is 1.393dB, which is calculated as per the document ETSI TR 100 028. This uncertainty represents an expanded uncertainty expressed at approximately the 95% confidence level using a coverage factor of k=2.

3. Measurement Bandwidth of ML2495A is 65MHz greater than 6dB bandwidth of emission.

### 7.4 測試配置



### 7.5 量測結果

|        |      |        |                 |
|--------|------|--------|-----------------|
| 操作模式   | 發射   | 測試日期   | 105 年 03 月 23 日 |
| 量測場地溫度 | 25°C | 量測場地濕度 | 60%RH           |
| 測試者    | 劉福龍  |        |                 |

| Channel | Frequency (MHz) | Peak Power (mW) | Peak Power (dBm) | Limit (dBm) | Pass / Fail |
|---------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|
| 0       | 2402            | 1.340           | 1.27             | 30          | Pass        |
| 19      | 2440            | 1.334           | 1.25             | 30          | Pass        |
| 39      | 2480            | 1.435           | 1.57             | 30          | Pass        |

### 7.6 量測結果判定

依據測試數據結果，符合低功率射頻電機技術規範之要求。

## 8 功率密度之量測

### 8.1 適用標準

請見本報告3.1節第7項的規定。

### 8.2 量測方法


- 將待測物之天線埠連接至測試儀器。
- 設定解析頻寬為3kHz，視訊頻寬為10kHz，掃描時間設為自動，直至掃描信號穩定。
- 使用峰值功能鍵，並找到最大的峰值準位。

### 8.3 量測儀器

| Description & Manufacturer | Model No. | Serial No. | Date of Calibration | Due Date of Calibration |
|----------------------------|-----------|------------|---------------------|-------------------------|
| Spectrum Analyzer<br>R&S   | FSP40     | 100040     | Jul. 08, 2015       | Jul. 07, 2016           |

Note: 1. The calibration interval of the above test instruments is 12 months and the calibrations are traceable to NML/ROC and NIST/USA.  
 2. The measurement uncertainty is 207Hz, which is calculated as per the document ETSI TR 100 028. This uncertainty represents an expanded uncertainty expressed at approximately the 95% confidence level using a coverage factor of k=2.

### 8.4 測試配置




## 8.5 量測結果

|        |      |        |                 |
|--------|------|--------|-----------------|
| 操作模式   | 發射   | 測試日期   | 105 年 03 月 23 日 |
| 量測場地溫度 | 25°C | 量測場地濕度 | 60%RH           |
| 測試者    | 劉福龍  |        |                 |

| Channel | Frequency (MHz) | PSD (dBm/3kHz) | Limit (dBm/3kHz) | Pass / Fail |
|---------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| 0       | 2402            | -12.11         | 8                | Pass        |
| 19      | 2440            | -12.49         | 8                | Pass        |
| 39      | 2480            | -11.80         | 8                | Pass        |

\*\*此測試圖僅放測試結果最差的頻道。



## 8.6 量測結果判定

依據測試數據結果，符合低功率射頻電機技術規範之要求。

## 9 檢測實驗室基本資料

立德國際商品試驗有限公司桃園分公司提供產業界最佳的檢測以及諮詢服務。  
本公司為ISO/IEC 17025認可實驗室。

如您有任何問題或建議，請與下列實驗室聯絡：

林口 EMC / RF 實驗室：

Tel: 886-2-26052180

Fax: 886-2-26051924

新竹 EMC / RF / Telecom 實驗室：

Tel: 886-3-6668565

Fax: 886-3-6668323

華亞 EMC / RF / Safety 實驗室：

Tel: 886-3-3183232

Fax: 886-3-3270892

Email: [service.adt@tw.bureauveritas.com](mailto:service.adt@tw.bureauveritas.com)

Web Site: [www.bureauveritas-adt.com](http://www.bureauveritas-adt.com)

您也可以在我们的網站內找到各實驗室的地圖。

---END---