

## 附件 10 (CCAH17LP4350T0 第十次增列)

本公司依申請者於108年10月28日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列11組PIFA天線，第十次同意增列日期: 108年10月31日，其廠牌/型號如下：

- (1) AWAN / ANP6Y-100308(Main), ANP6Y-100309(Aux)  
天線增益: 2400-2500MHz: 1.62dBi, 5150-5250MHz: 1.25dBi, 5250-5350MHz: 1.73dBi,  
5470-5725 MHz: 2.63dBi, 5725-5850MHz: 2.57dBi
- (2) INPAQ / WA-P-LB-01-295(Main), WA-P-LB-02-139(Aux)  
天線增益: 2400-2500MHz: -0.14dBi, 5150-5250MHz: -0.79dBi, 5250-5350MHz: -0.9dBi,  
5470-5725 MHz: -1.93dBi, 5725-5850MHz: -1.92dBi
- (3) LUXSHARE-ICT / LA05RF872-2H(Main), LA05RF872-1H(Aux)  
天線增益: 2400-2500MHz: -0.3dBi, 5150-5250MHz: -1.4dBi, 5250-5350MHz: -1.4dBi,  
5470-5725 MHz: -2.2dBi, 5725-5850MHz: -2.2dBi
- (4) INPAQ / 14008-02560000(Main), 14008-02560100(Aux)  
天線增益: 2400-2500MHz: -1.9dBi, 5150-5250MHz: -1.3dBi, 5250-5350MHz: -2dBi,  
5470-5725 MHz: -1.4dBi, 5725-5850MHz: -1.3dBi
- (5) ACON / ANP6Y-100283(Main), ANL6Y-100000(Aux)  
天線增益: 2400-2500MHz: 2.49dBi, 5150-5250MHz: 1.73dBi, 5250-5350MHz: 2.56dBi,  
5470-5725 MHz: 2.63dBi, 5725-5850MHz: 1.95dBi
- (6) YAGEO / ANTA0AA13001WLAN1(Main), ANTA0AA13001WLAN2(Aux)  
天線增益: 2400-2500MHz: 2.42dBi, 5150-5250MHz: 0.47dBi, 5250-5350MHz: 0.47dBi,  
5470-5725 MHz: 1.12dBi, 5725-5850MHz: 0.5dBi
- (7) Luxshare-ICT / 14008-02560200/ LA05RF950-2H(Main), 14008-02560300/ LA05RF950-1H(Aux)  
天線增益: 2400-2500MHz: -1.1dBi, 5150-5250MHz: -0.6dBi, 5250-5350MHz: -0.9dBi,  
5470-5725 MHz: -1.1dBi, 5725-5850MHz: -0.7dBi
- (8) INPAQ / DQ60PLBLB36 (WA-P-LBLB-04-073)(Main), DQ60PLBLB36  
(WA-P-LBLB-04-073)(Aux)  
天線增益: 2400-2500MHz: 2dBi, 5150-5250MHz: 0.85dBi, 5250-5350MHz: 1.07dBi,  
5470-5725 MHz: 4.23dBi, 5725-5850MHz: 2.97dBi
- (9) INPAQ / DQ60PLBLB35 (WA-P-LBLB-04-072)(Main), DQ60PLBLB35  
(WA-P-LBLB-04-072)(Aux)  
天線增益: 2400-2500MHz: 1.59dBi, 5150-5250MHz: 1.96dBi, 5250-5350MHz: 2.9dBi,  
5470-5725 MHz: 3.04dBi, 5725-5850MHz: 2.91dBi
- (10) AWAN / AUP6Y-200005(Main), AUP6Y-200005(Aux)  
天線增益: 2400-2500MHz: 2.54dBi, 5150-5250MHz: 1.37dBi, 5250-5350MHz: 1.41dBi,  
5470-5725 MHz: 2dBi, 5725-5850MHz: 2.22dBi
- (11) AWAN / AUP6Y-200006(Main), AUP6Y-200006(Aux)  
天線增益: 2400-2500MHz: 1.45dBi, 5150-5250MHz: 1.5dBi, 5250-5350MHz: 1.23dBi,  
5470-5725 MHz: 1.89dBi, 5725-5850MHz: 1.54dBi

(以下空白)