



財團法人電信技術中心
TELECOM TECHNOLOGY CENTER

電信管制射頻器材型式認證證明

- (1) 申請者：台灣雷蛇有限公司
- (2) 地址：臺北市中山區民生東路 3 段 69、71 號 4 樓
- (3) 製造廠商：Razer (Asia-Pacific) Pte.,Ltd.
- (4) 器材名稱：遊戲路由器(BT/WIFI)
- (5) 廠牌：RAZER
- (6) 型號：RZ37-0251
- (7) 發射功率(電場強度)：如附件
- (8) 工作頻率：2402 MHz~2480 MHz、2412MHz~2462MHz、
5150 MHz~5250 MHz、5250 MHz~5350 MHz、
5470 MHz~5725 MHz、5725 MHz~5850 MHz
- (9) 審驗日期：107 年 5 月 9 日
- (10) 審驗合格標籤式樣：
- (11) 警語或標示要求：器材本體、使用手冊、外包裝盒等應遵守下列標示要求
- 應依審驗合格標籤或符合性聲明標籤式樣自製標籤黏貼或印鑄於電信管制射頻器材本體明顯處，並於包裝盒標示本會標章，始得公開陳列或販賣。
 - 電信管制射頻器材應依本會或相關技術規範規定於指定位置標示中文警語。
 - 經授權使用射頻模組(組件)之審驗合格標籤者，應於最終產品說明書及包裝盒提供充分與正確之資訊。
 - 於網際網路販賣取得審驗證明之電信管制射頻器材者，應於該網際網路網頁提供審驗合格標籤或符合性聲明標籤資訊。
使用手冊應標示下列資訊：
 - 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
 - 電磁波曝露量 MPE 標準值 $1\text{mW}/\text{cm}^2$ ，送測產品實測值為： $0.66061795\text{ mW}/\text{cm}^2$ 。
 - 應避免影響附近雷達系統之操作。
 - 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。
- (12) 特殊記載事項：詳如附件

說明：

- 本中心係經國家通訊傳播委員會委託之驗證機構(證書號碼NCC-RCB-10；機構地址：高雄市路竹區路科一路3號)，核發本型式認證證明。
- 請依上列標籤式樣自製標籤，標貼或印鑄於器材本體明顯處，始得販賣或公開陳列。
- 本設備之製造、輸入、販售、使用等均需遵守相關電信法規之規定。



財團法人電信技術中心
TELECOM TECHNOLOGY CENTER

備註：

1. 本器材符合低功率射頻電機技術規範 LP0002(3.10.1)&(4.7)之規定。
2. 天線型態：

天線	天線型態	工作頻率(MHz)	天線增益(dBi)	廠牌
1	Internal Antenna	2412 ~ 2462	3.23	LYNwave
2	Internal Antenna	2412 ~ 2462	1.77	LYNwave
3	Internal Antenna	5470~5725/5725~5850	3.43/3.45	LYNwave
4	Internal Antenna	5470~5725/5725~5850	3.9/3.92	LYNwave
5	Internal Antenna	5150 ~ 5250、5250~5350	3.27	LYNwave
6	Internal Antenna	5150 ~ 5250、5250~5350	3.05	LYNwave
7	Internal Antenna	5150 ~ 5250、5250~5350	3.47	LYNwave
8	Internal Antenna	5150 ~ 5250、5250~5350	3.86	LYNwave
9	Internal Antenna(BLE)	2402 ~ 2480	3.33	LYNwave

附件：

2412~2462 MHz

802.11 b:28.56 dBm

802.11 g:27.33 dBm

802.11 n(HT20):27.71 dBm

802.11 n(HT40):23.64 dBm

2402~2480 MHz

BLE: -1.72dBm

5150 MHz ~ 5250 MHz

CDD mode

802.11a: 26.07dBm

802.11an (20M): 26.37dBm

802.11an (40M): 27.48dBm

802.11ac (20M): 26.36dBm

802.11ac (40M): 25.58dBm

802.11ac (80M): 24.13dBm

Beam-Forming Mode

802.11a: 25.91dBm

802.11an (20M): 26.12dBm

802.11an (40M): 27.29dBm

802.11ac (20M): 26.15dBm

802.11ac (40M): 26.75dBm

802.11ac (80M): 24.00dBm

5250 MHz ~ 5350 MHz

CDD mode

802.11a: 19.83dBm

802.11an (20M): 19.88dBm

802.11an (40M): 23.04dBm

802.11ac (20M): 19.85dBm

802.11ac (40M): 21.71dBm

802.11ac (80M): 22.90dBm

Beam-Forming Mode

802.11a: 19.69dBm

802.11an (20M): 19.68dBm

802.11an (40M): 22.25dBm

802.11ac (20M): 19.64dBm

802.11ac (40M): 22.19dBm

802.11ac (80M): 22.14dBm

5470 MHz~5725 MHz

CDD mode

802.11a: 20.78dBm

802.11n (20M): 20.94dBm

802.11n (40M): 23.43dBm

802.11ac (20M):20.86dBm

802.11ac (40M): 23.39dBm

802.11ac (80M): 20.38dBm m

Beam-Forming Mode

802.11a: 20.57dBm

802.11n (20M): 20.65dBm

802.11n (40M): 23.28dBm

802.11ac (20M): 20.76dBm

802.11ac (40M): 23.33dBm

802.11ac (80M): 20.22dBm

5725 MHz ~ 5850 MHz

CDD mode

802.11a: 28.13dBm

802.11n (20M): 27.68dBm

802.11n (40M): 27.93dBm

802.11ac (20M): 27.77dBm

802.11ac (40M): 28.07dBm

802.11ac (80M): 23.10dBm

Beam-Forming Mode

802.11a: 28.08dBm

802.11n (20M): 27.61dBm

802.11n (40M): 27.91dBm

802.11ac (20M): 27.77dBm

802.11ac (40M): 28.07dBm

802.11ac (80M): 23.10dBm



證明號碼：CCAJ18LP1A80T1



● 附件

1. 經取得審驗證明之電信管制射頻器材，如變更其廠牌、型號、技術規格或射頻性能時，除電信管制射頻器材審驗辦法另有規定外，應重新申請審驗。
2. 經取得審驗證明之電信管制射頻器材或射頻模組(組件)，於電信管制射頻器材相關技術規範修訂審驗相關章節時，應依下列規定辦理：
(1)修訂後之技術規範明定實施期限者，依實施期限，申請重新審驗。
(2)修訂後之技術規範未明定實施期限者，應於技術規範修訂後二年內，申請重新審驗。經取得審驗證明之電信管制射頻器材，於電信管制射頻器材相關技術規範修訂審驗相關章節時，修訂後之技術規範未明定實施期限者，應於技術規範修訂後二年內，申請重新審驗。未依規定重新審驗者，原驗證機關(構)得廢止其審驗證明。
3. 取得型式認證證明、符合性聲明證明及簡易符合性聲明證明者，應妥善保管申請審驗器材樣品、測試所需之特殊測試軟體及特殊治具至該器材停止生產或停止輸入後五年。
4. 取得型式認證證明®、或符合性聲明證明者授權他人於同廠牌同型號之電信管制射頻器材使用審驗合格標籤或符合性聲明標籤，應由取得審驗證明者於本會指定位置登錄。
5. 以取得審驗證明之射頻模組(組件)組裝於最終產品後，取得審驗證明者，應於該最終產品輸入、販賣或公開陳列前，檢具標註最終產品廠牌、型號及外觀照片之電子檔，向原驗證機關(構)登錄；以射頻模組(組件)取得審驗證明者，授權他人使用其審驗合格標籤，該射頻模組(組件)組裝於最終產品後，取得審驗證明者應檢具標註最終產品廠牌、型號及外觀照片之電子檔，向原驗證機關(構)登錄。

