

低功率射頻電機試驗報告

產品名稱	45 Series WB module with Bluetooth
申請廠商	LAIRD TECHNOLOGIES
製造廠商	LAIRD TECHNOLOGIES
廠牌	Laird
產品型號	WB45NBT
該產品樣品試驗 依據之試驗標準	低功率射頻電機技術規範 (107.01.10 低功率 0002 (LP0002) 版本)
試驗結果	合格

程智科技股份有限公司 電磁相容實驗室

新北市五股區五工六路11號

受理日期: 106 年 11 月 06 日

完成日期: 108 年 01 月 30 日

吳祥豪

吳祥豪 簽章

附註:

1. 未經本實驗室書面許可，不得部份複製本報告內容。
2. 本報告僅對檢送樣品負責，且分離使用無效。
3. 本報告需加負責人簽名始生效。



Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 90 days only.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，同時此樣品僅保留90天。本報告未經本公司書面許可，不可部分複製。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

目錄	頁次
1 一般資料.....	4
1.1 待測物資料.....	4
1.2 測試實驗室資料.....	6
1.3 試驗室之測試不確定度.....	6
1.4 量測設備.....	7
2 測試規範.....	8
2.1 適用規範及條文.....	8
2.2 限制使用之頻帶.....	9
3 受測裝置之系統說明.....	10
3.1 受測裝置之系統說明.....	10
3.2 測試描述.....	10
4 場強輻射之量測.....	11
4.1 適用標準.....	11
4.2 量測方法.....	11
4.3 測試配置.....	11
4.4 量測設定.....	12
4.5 場強度之計算.....	13
4.6 場強輻射之量測結果.....	13
4.6.1 發射機 / 接收機 其它不必要之訊號 (9kHz ~ 30MHz).....	13
4.6.2 發射機 / 接收機 其它不必要之訊號 (30MHz ~ 1GHz).....	13
4.6.3 發射機其它不必要之訊號 (1GHz 以上).....	18
4.6.4 接收機其它不必要之訊號 (1GHz 以上).....	37
5 電源線傳導干擾之量測.....	40
5.1 適用標準.....	40
5.2 測試方法.....	40
5.3 測試配置.....	40
5.4 干擾值之計算.....	40
5.5 傳導干擾之量測結果.....	41
6 天線增益之要求.....	43
6.1 適用標準.....	43
6.2 天線增益.....	43
7 發射頻寬之要求.....	44
7.1 適用標準.....	44
7.2 測試方法.....	44
7.3 測試配置.....	44
7.4 發射頻寬之量測結果.....	45
8 輸出峰值功率之量測.....	52
8.1 適用標準.....	52
8.2 測試方法.....	52
8.3 測試配置.....	52
8.4 輸出功率之量測結果.....	53
9 開放頻帶邊緣 100kHz 頻寬內之限制.....	54
9.1 適用標準.....	54
9.2 測試方法.....	54

Report No.: T180806W05-RD2

Page 3 / 87

Rev. 01

9.3	測試配置.....	55
9.4	開放頻帶邊緣之量測結果.....	56
10	帶外發射限制.....	69
10.1	適用標準.....	69
10.2	測試方法.....	69
10.3	帶外發射限制之測試配置.....	69
11	功率密度之量測.....	79
11.1	適用標準.....	79
11.2	測試方法.....	79
11.3	測試配置.....	79
11.4	功率密度之量測結果.....	80

Report No.: T180806W05-RD2

1 一般資料**1.1 待測物資料**

器材名稱 : 45 Series WB module with Bluetooth
 廠牌 : Laird
 產品型號 : WB45NBT
 申請者(或公司) : LAIRD TECHNOLOGIES
 地址 : 16401 SWINGLEY RIDGE RD SUITE 700 CHESTERFIELD MO 63017

製造廠 : LAIRD TECHNOLOGIES
 使用頻率 : 2412 至 2462MHz
 使用頻道數 : IEEE 802.11b/g mode: 11 Channels
 IEEE 802.11n HT 20 MHz mode: 11 Channels
 使用頻道 : IEEE 802.11b/g & IEEE 802.11n HT 20 MHz mode:

頻率範圍 2412 MHz – 2462 MHz					
頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率
1	2412	5	2432	9	2452
2	2417	6	2437	10	2457
3	2422	7	2442	11	2462
4	2427	8	2447		

Data Rate : IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5 and 11 Mbps
 IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
 IEEE 802.11n HT 20 MHz mode: 6.5, 7.2, 13, 14.4, 19.5, 21.7, 26, 28.9, 39, 43.3, 52, 57.8, 58.5, 65.0, 72.2 Mbps
 輸出功率 : IEEE 802.11b mode: 17.50dBm
 IEEE 802.11g mode: 17.80 dBm
 IEEE 802.11n HT 20 MHz mode: 18.10dBm
 調變方式 : IEEE 802.11b: DSSS (CCK; DQPSK; DBPSK)
 IEEE 802.11g: OFDM (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK)
 IEEE 802.11n HT 20 MHz mode: OFDM
 供應電源 : VDC from Power Adapter
 Model name: F12W8-120100SPAU L.P.S.
 Input: 100-240Vac, 50/60Hz, 0.3A
 Output: 12Vdc, 1A
 天線型式 : 1. PCB Dipole Antenna / Gain: 2.79 dBi
 2. Dipole Antenna / Gain: 2 dBi
 天線廠牌/型號 : 1. Laird / MAF95310
 2. MAGLYERS / EDA-1513-25GR2-B2-CY
 測試樣品接收日期 : 106 年 11 月 06 日

Report No.: T180806W05-RD2

Page 5 / 87

Rev. 01

- 測試日期 : 1. 此案件的測試資料已在 106 年 12 月 19 日至 106 年 12 月 20 日完成測試。
2. 增列一組天線(廠牌/型號：MAGLAYERS / EDA-1513-25GR2-B2-CY)，案件測試資料於 107 年 08 月 17 日至 107 年 08 月 21 日完成測試。
- 備註 : 1. 此 EUT 之測試有 X/Y/Z 三個模式，最差結果為 X-Plane (E2-Plane)模式於此份報告中。
2. 增列一組天線(廠牌/型號：MAGLAYERS / EDA-1513-25GR2-B2-CY)，驗證後更換低頻、高頻(Page.14~39)以及開放頻帶邊緣(Page.56~68)之測試資料，詳情見報告內文。

1.2 測試實驗室資料

實驗室認可登錄：中華民國實驗室認證體系
TAF 認可編號：1309，
認證有效期間：105 年 10 月 18 日至 108 年 10 月 17 日止
認可頻率範圍 9kHz ~ 231GHz。

測試場地：新北市五股區五工六路 11 號

實驗室名稱：程智科技股份有限公司 五股實驗室

實驗室地址：新北市五股區五工六路 11 號

電話：886-2-2299-9720

傳真：886-2-2298-9721

1.3 試驗室之測試不確定度

測試項目	測試場地 / 測試頻率	不確定度(dB)
傳導干擾電壓量測	Powerline Conducted Emission	+/- 2.96
輻射干擾場強量測 (測試距離: 3m)	3M Semi Anechoic Chamber / 30MHz ~ 200MHz	+/- 4.0138
	3M Semi Anechoic Chamber / 200MHz ~ 1GHz	+/-3.9483
	3M Semi Anechoic Chamber / 1GHz ~ 8GHz	+/-2.5975
	3M Semi Anechoic Chamber / 8GHz ~ 18GHz	+/-2.6112
	3M Semi Anechoic Chamber / 18GHz ~ 26GHz	+/-2.7389
	3M Semi Anechoic Chamber / 26GHz ~ 40GHz	+/-2.9683

附註: K=2 即代表測試結果具有 95%的量測可信度。

Report No.: T180806W05-RD2

1.4 量測設備

966A Chamber					
儀器名稱	廠牌	型號	序號	校驗日期	校驗有效期限
Band Reject Filters	MICRO TRONICS	BRM 50702	120	05/14/2018	05/13/2019
Bilog Antenna	Sunol Sciences	JB3	A030105	07/13/2018	07/12/2019
Cable	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 104PEA	25157	06/29/2018	06/28/2019
Cable	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 104PEA	20995	06/29/2018	06/28/2019
Digital Thermo-Hygro Meter	WISEWIND	1206	D07	02/08/2018	02/07/2019
Horn Antenna	SCHWARZBECK	BBHA 9120D	779	03/14/2018	03/13/2019
Loop Ant	COM-POWER	AL-130	121051	03/21/2018	03/20/2019
Pre-Amplifier	EMEC	EM330	060609	06/29/2018	06/28/2019
Pre-Amplifier	HP	8449B	3008A00965	06/29/2018	06/28/2019
PSA Series Spectrum Analyzer	Agilent	E4446A	MY46180323	05/31/2018	05/30/2019
Antenna Tower	CCS	CC-A-1F	N/A	N.C.R	N.C.R
Controller	CCS	CC-C-1F	N/A	N.C.R	N.C.R
Turn Table	CCS	CC-T-1F	N/A	N.C.R	N.C.R

AC Conducted Emissions Test Site					
儀器名稱	廠牌	型號	序號	校驗日期	校驗有效期限
LISN	R&S	ENV216	101054	05/18/2017	05/17/2018
LISN	SCHWARZBECK	NSLK 8127	8127-541	02/14/2017	02/13/2018
EMI Test Receiver	R&S	ESCI	100064	05/17/2017	05/16/2018

RF Conducted Test Site					
儀器名稱	廠牌	型號	序號	校驗日期	校驗有效期限
Power Meter	Anritsu	ML2495A	1033009	04/11/2017	04/10/2018
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	917072	07/03/2017	07/02/2018
Spectrum Analyzer	R&S	FSV 40	101073	10/02/2017	10/01/2018
Directional Coupler	Agilent	87301D	MY44350252	07/25/2017	07/24/2018
SUCOFLEX Cable	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 104PEA	25157	07/31/2017	07/30/2018
Divider	Solvang Technology	2-18GHz 4Way	STI08-0015	07/26/2017	07/25/2018

Remark: 1. The calibration interval of the above test instruments is 12 months and the calibrations are traceable to NML/ROC and NIST/USA.
2. N.C.R = No Calibration Required.

Report No.: T180806W05-RD2

2 測試規範

2.1 適用規範及條文

項次	測試項目	適用規範及適用條文	測試結果	量測設備	備註
1.	場強輻射	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5	請參閱4.6節	請參閱1.4節	符合 規範
2.	電源線傳導干擾	低功率射頻電機技術規範2.3節	請參閱5.6節	請參閱1.4節	
3.	天線增益之要求	低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.3之規定，若發射天線之方向性增益超過6dB時，除符合下列二種情形外，應依其所超過之dB數降低峰值輸出功率。 依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3(1)(A) 之規定，2400-2483.5MHz僅用於固定式點對點操作，每超過3dB應降低1dB之峰值輸出功率。	請參閱6.2節	-----	
4.	發射頻寬	對使用數位調變技術之低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6(2)(A)規定，6dB之頻寬至少應500kHz。	請參閱7.5節	請參閱1.4節	
5.	輸出峰值功率	依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.2(1)(C)之規定，對使用展頻技術之低功率發射機，其峰值輸出功率不得大於1 Watt。	請參閱8.5節	請參閱1.4節	
6.	開放頻帶邊緣之發射	依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.5之規定，使用頻帶範圍外之任意100kHz內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之100kHz內的射頻功率，須衰減20分貝(dB)，以射頻傳導或輻射方式測量。此外，落於第2.7節禁用頻段之輻射發射，應符合第2.8節之規定。	請參閱9.5節	請參閱1.4節	
7.	功率密度	依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6(2)(B)條規定，在使用頻率範圍之任意 3kHz 頻寬內，由發射機傳導至天線之峰值發射電功率密度在任意期間內，皆不得大於8dBm。	請參閱10.5節	請參閱1.4節	
備註：輻射電場強度測試有3個調變模式 IEEE 802.11b/g / IEEE 802.11n HT 20 MHz，其測試結果分列於報告中。以下空白					

測量實驗室負責人 (吳祥豪):

吳祥豪

測 試 者 (莊嘉偉):

莊嘉偉

報告製作員 (陳育淳):

陳育淳

2.2 限制使用之頻帶

根據〈國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範〉第二章第一般規定之 2.7 節，任何低功率射頻電機之主波皆不得使用下表所列各頻帶內之頻率；低功率射頻電機落於下表所列頻帶內之混附發射，其電場強度必須符合第 2.8 節的限制規定。

頻率 (MHz)	頻率 (MHz)	頻率 (MHz)
0.090 ~ 0.110	240.00 ~ 285.00	3332.0 ~ 3339.0
0.490 ~ 0.510	322.00 ~ 335.40	3345.8 ~ 3358.0
2.172 ~ 2.198	399.90 ~ 410.00	3500.0 ~ 4400.0
3.013 ~ 3.033	485.00 ~ 510.00	4500.0 ~ 5250.0
4.115 ~ 4.198	608.00 ~ 614.00	5350.0 ~ 5460.0
5.670 ~ 5.690	703.00 ~ 748.0	7250.0 ~ 7750.0
6.200 ~ 6.300	758.00 ~ 803.00	8025.0 ~ 8500.0
8.230 ~ 8.400	825.00 ~ 915.00	9000.0 ~ 9200.0
12.265 ~ 12.600	930.00 ~ 1240.0	9300.0 ~ 9500.0
13.340 ~ 13.430	1300.0 ~ 1427.0	10600 ~ 12700
14.965 ~ 15.020	1435.0 ~ 1626.5	13250 ~ 13400
16.700 ~ 16.755	1660.0 ~ 1785.0	14470 ~ 14500
19.965 ~ 20.020	1805.0 ~ 1880.0	15350 ~ 16200
25.500 ~ 25.700	1885.0 ~ 1900.0	17700 ~ 21400
37.475 ~ 38.275	1905.0 ~ 1985.0	22010 ~ 23120
73.500 ~ 75.400	2010.0 ~ 2025.0	23600 ~ 24000
108.00 ~ 138.00	2110.0 ~ 2170.0	31200 ~ 31800
149.90 ~ 150.05	2200.0 ~ 2300.0	36430 ~ 36500
156.70 ~ 156.90	2310.0 ~ 2390.0	38600 以上
162.01 ~ 167.17	2483.5 ~ 2900.0	---
167.72 ~ 173.20	3260.0 ~ 3267.0	---



Report No.: T180806W05-RD2

Page 10 / 87
Rev. 01

3 受測裝置之系統說明

3.1 受測裝置之系統說明

裝置名稱	申請者 / 製造者	商標 / 型號
* 45 Series WB module with Bluetooth	LAIRD TECHNOLOGIES / LAIRD TECHNOLOGIES	Laird / WB45NBT

標記：“*”表欲申請之受測物。

3.2 測試描述

1. 將 EUT 上電並與 NB 連接
2. 開啟 Tera Term Tool 輸入指令即可整 Channel 與 Power

4 場強輻射之量測

4.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.5之要求，其他開放頻帶外不必要之輻射干擾需符合2.8節之一般限制要求。

頻率 (MHz)	測試距離 (m)	干擾限制 ($\mu\text{V/m}$)	干擾限制 (dB $\mu\text{V/m}$)
0.009 – 0.490 (含)	300	2,400 / 頻率(千赫)	(註1)
0.490 (不含) – 1.705 (含)	30	24,000 / 頻率 (千赫)	(註 1)
1.705 (不含) – 30 (不含)	30	30	29.5
30 (含) – 88 (含)	3	100	40.0
88 (不含) – 216 (含)	3	150	43.5
216 (不含) – 960 (含)	3	200	46.0
960 (不含)以上	3	500	54.0

註 1: 其干擾限制值 = $20 \cdot \text{LOG}(2400/F) + 40 \cdot \text{LOG}(300/\text{量測距離})$


4.2 量測方法

將待測物1GHz以下置於 0.8 米高、1GHz以上置於 1.5 米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，接收天線置於 3 米外相同的高度。待測物分別要垂直或水平放置，而且桌面要 360 度旋轉，另外接收天線也要從 1.0 米至 4.0 米升降變化，以找出最大的輻射電場強度，接收天線置於水平、垂直極向各執行測試一次。若量測頻率低於30兆赫(MHz)時，得於所規定距離以內進行測試，但應盡量避免於近場做測試。當測試距離較規定距離為近時，測試結果應以插補系數換算至規定距離之值：對同一輻射方向最少兩個距離作量測以決定適當的插補系數或線性距離平方反比(40dB/10倍距離)。

備註：引用ANSI C63.10: 2013

4.3 測試配置


圖 1：量測頻率9kHz ~ 30MHz之測試配置



註: **請參照3.2節


Report No.: T180806W05-RD2

圖 2：量測頻率30MHz ~ 1GHz之測試配置



註: **請參照 3.2 節

圖 3：量測頻率1GHz以上之測試配置



註: **請參照 3.2 節

4.4 量測設定

1GHz 以下:

頻譜分析儀設定: Quasi-Peak: RBW : 100kHz / VBW: 300kHz

1GHz 以上:

頻譜分析儀設定: Peak: RBW: 1MHz; VBW: 3MHz / Average: RBW: 1MHz; VBW: 10Hz

4.5 場強度之計算

場強之計算公式如

$$\text{干擾值} = \text{讀值} + \text{校正因子}$$

其中校正因子為：

$$\text{天線因子} + \text{饋線損失} + \text{濾波器損失 (若有使用)} - \text{放大器增益 (若有使用)}。$$

4.6 場強輻射之量測結果

判定結果：合格

4.6.1 發射機 / 接收機 其它不必要之訊號 (9kHz ~ 30MHz)

此頻率之干擾值低於限制值 20dB 以下，被考量為背景雜訊值並不予記錄。

4.6.2 發射機 / 接收機 其它不必要之訊號 (30MHz ~ 1GHz)

此案件測試模式分別為 CH Low、Mid、High 及 Normal Link，經驗證後，以 Normal Link 為 worst case。

Report No.: T180806W05-RD2


場強輻射之量測值 (Normal Link / TX / 垂直)

環境溫度: 23.3°C

測試日期: August 17, 2018

環境濕度: 40% RH

測試者: 莊嘉偉



No.	頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	備註
1	32.9100	40.18	-3.76	36.42	40.00	-3.58	QP
2	104.6900	43.54	-11.22	32.32	43.52	-11.20	peak
3	210.4200	42.61	-9.80	32.81	43.52	-10.71	peak
4	533.4300	31.38	-1.70	29.68	46.02	-16.34	peak
5	588.7200	30.32	-0.85	29.47	46.02	-16.55	peak
6	766.2300	28.12	2.29	30.41	46.02	-15.61	peak

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。


場強輻射之量測值 (Normal Link / TX / 水平)

環境溫度: 23.3°C

測試日期: August 17, 2018

環境濕度: 40% RH

測試者: 莊嘉偉



No.	頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	備註
1	153.1900	42.17	-9.37	32.80	43.52	-10.72	peak
2	290.9300	39.90	-7.62	32.28	46.02	-13.74	peak
3	524.7000	34.61	-1.88	32.73	46.02	-13.29	peak
4	762.3500	34.79	2.19	36.98	46.02	-9.04	peak
5	865.1700	30.71	3.99	34.70	46.02	-11.32	peak
6	973.8100	30.85	5.70	36.55	54.00	-17.45	peak

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

Report No.: T180806W05-RD2


場強輻射之量測值 (Normal Link / RX / 垂直)

環境溫度: 23.8°C

測試日期: August 17, 2018

環境濕度: 34% RH

測試者: 莊嘉偉



No.	頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	備註
1	37.7600	44.00	-7.31	36.69	40.00	-3.31	QP
2	219.1500	43.24	-10.70	32.54	46.02	-13.48	peak
3	573.2000	35.50	-1.02	34.48	46.02	-11.54	peak
4	648.8600	32.34	0.61	32.95	46.02	-13.07	peak
5	711.9100	32.85	1.56	34.41	46.02	-11.61	peak
6	768.1700	31.18	2.33	33.51	46.02	-12.51	peak

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。


場強輻射之量測值 (Normal Link / RX / 水平)

環境溫度: 23.8°C

測試日期: August 17, 2018

環境濕度: 34% RH

測試者: 莊嘉偉



No.	頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	備註
1	62.9800	49.00	-14.90	34.10	40.00	-5.90	QP
2	153.1900	42.67	-9.37	33.30	43.52	-10.22	peak
3	246.3100	43.11	-9.44	33.67	46.02	-12.35	peak
4	440.3100	35.76	-3.49	32.27	46.02	-13.75	peak
5	659.5300	35.47	0.60	36.07	46.02	-9.95	peak
6	719.6700	34.28	1.72	36.00	46.02	-10.02	peak

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。




Report No.: T180806W05-RD2

Page 18 / 87
Rev. 01


4.6.3 發射機其它不必要之訊號 (1GHz 以上)

此案件測試模式分別為 CH Low、Mid、High，經驗證後，以 CH Low、Mid、High 為 worst case。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11b / CH Low / 垂直)



場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11b / CH Low / 水平)



Report No.: T180806W05-RD2

環境溫度: 24°C

測試日期: August 21, 2018

環境濕度: 39% RH


測試者: 莊嘉偉

頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	備註	天線 極性 (V/H)
4827.000	40.48	4.18	44.66	74.00	-29.34	peak	V
N/A							
4827.000	40.86	4.18	45.04	74.00	-28.96	peak	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11b / CH Mid / 垂直)



場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11b / CH Mid / 水平)



Report No.: T180806W05-RD2

環境溫度: 24°C

測試日期: August 21, 2018

環境濕度: 39% RH


測試者: 莊嘉偉

頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	備註	天線 極性 (V/H)
4876.000	40.79	4.26	45.05	74.00	-28.95	peak	V
N/A							
7312.000	41.35	10.40	51.75	74.00	-22.25	peak	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11b / CH High / 垂直)



場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11b / CH High / 水平)



Report No.: T180806W05-RD2

環境溫度: 24°C

測試日期: August 21, 2018

環境濕度: 39% RH


測試者: 莊嘉偉

頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	備註	天線 極性 (V/H)
4925.000	41.70	4.36	46.06	74.00	-27.94	peak	V
N/A							
4925.000	46.41	4.36	50.77	74.00	-23.23	peak	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11g / CH Low / 垂直)



場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11g / CH Low / 水平)



Report No.: T180806W05-RD2

環境溫度: 24°C

測試日期: August 21, 2018

環境濕度: 39% RH


測試者: 莊嘉偉

頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	備註	天線 極性 (V/H)
4824.000	37.36	4.18	41.54	74.00	-32.46	peak	V
N/A							
4827.000	40.22	4.18	44.40	74.00	-29.60	peak	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11g / CH Mid / 垂直)



場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11g / CH Mid / 水平)



Report No.: T180806W05-RD2

環境溫度: 24°C

測試日期: August 21, 2018

環境濕度: 39% RH


測試者: 莊嘉偉

頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	備註	天線 極性 (V/H)
4883.000	39.78	4.28	44.06	74.00	-29.94	peak	V
N/A							
4876.000	41.19	4.26	45.45	74.00	-28.55	peak	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11g / CH High / 垂直)



場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11g / CH High / 水平)



Report No.: T180806W05-RD2

環境溫度: 24°C

測試日期: August 21, 2018

環境濕度: 39% RH


測試者: 莊嘉偉

頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	備註	天線 極性 (V/H)
4924.000	38.58	4.36	42.94	74.00	-31.06	peak	V
N/A							
4925.000	40.02	4.36	44.38	74.00	-29.62	peak	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT 20 MHz mode / CH Low / 垂直)



場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT 20 MHz mode / CH Low / 水平)



Report No.: T180806W05-RD2

環境溫度: 24°C

測試日期: August 21, 2018

環境濕度: 39% RH


測試者: 莊嘉偉

頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	備註	天線 極性 (V/H)
4824.000	37.14	4.18	41.32	74.00	-32.68	peak	V
N/A							
7235.000	39.26	10.39	49.65	74.00	-24.35	peak	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT 20 MHz mode / CH Mid / 垂直)



場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT 20 MHz mode / CH Mid / 水平)



Report No.: T180806W05-RD2

環境溫度: 24°C

測試日期: August 21, 2018

環境濕度: 39% RH


測試者: 莊嘉偉

頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	備註	天線 極性 (V/H)
4869.000	42.07	4.26	46.33	74.00	-27.67	peak	V
N/A							
7319.000	39.08	10.40	49.48	74.00	-24.52	peak	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT 20 MHz mode / CH High / 垂直)



場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT 20 MHz mode / CH High / 水平)



Report No.: T180806W05-RD2

環境溫度: 24°C

測試日期: August 21, 2018

環境濕度: 39% RH

測試者: 莊嘉偉

頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	備註	天線 極性 (V/H)
4925.000	39.81	4.36	44.17	74.00	-29.83	peak	V
N/A							
4932.000	40.79	4.38	45.17	74.00	-28.83	peak	H
N/A							

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。




Report No.: T180806W05-RD2

Page 37 / 87
Rev. 01


4.6.4 接收機其它不必要之訊號 (1GHz 以上)

此案件測試模式分別為 CH Low、Mid、High，經驗證後，以 CH Mid 為 worst case。

場強輻射之量測值 (RX / CH Mid / 垂直)



場強輻射之量測值 (RX / CH Mid / 水平)



Report No.: T180806W05-RD2

環境溫度: 24°C

測試日期: August 21, 2018

環境濕度: 39% RH

測試者: 莊嘉偉

頻率 (MHz)	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	備註	天線 極性 (V/H)
5380.000	37.05	5.65	42.70	74.00	-31.30	peak	V
6437.000	36.46	8.66	45.12	74.00	-28.88	peak	V
7018.000	38.06	10.38	48.44	74.00	-25.56	peak	V
8117.000	36.79	11.84	48.63	74.00	-25.37	peak	V
8789.000	36.44	12.61	49.05	74.00	-24.95	peak	V
9461.000	36.44	12.67	49.11	74.00	-24.89	peak	V
4260.000	38.88	2.83	41.71	74.00	-32.29	peak	H
5576.000	36.69	6.22	42.91	74.00	-31.09	peak	H
6514.000	36.84	8.89	45.73	74.00	-28.27	peak	H
7942.000	37.21	11.51	48.72	74.00	-25.28	peak	H
9153.000	35.53	12.71	48.24	74.00	-25.76	peak	H
9867.000	36.21	13.07	49.28	74.00	-24.72	peak	H

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

Report No.: T180806W05-RD2

5 電源線傳導干擾之量測

5.1 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之 2.3 節，電源傳導干擾之限制要求如下：

頻率 (MHz)	傳導限制值 (dBuV)	
	準峰值 (Quasi – peak)	平均值 (Average)
0.15 – 0.5	66 – 56	56 - 46
0.5 – 5	56	46
5 - 30	60	50

5.2 測試方法

將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，待測物電源線接至電源線阻抗穩定網路上，從測試接收機記錄頻率由 0.15MHz 至 30MHz 之間之電源線傳導放射強度。

5.3 測試配置



註: **請參照 3.2 節

5.4 干擾值之計算

電源傳導干擾電壓之計算公式如下

$$\text{干擾值} = \text{讀值} + \text{校正因子}$$

其中校正因子為：

$$\text{饋線損失} + \text{電源阻抗模擬網路損失}$$

Report No.: T180806W05-RD2

5.5 傳導干擾之量測結果

判定結果：合格

6dB 頻寬： 10 kHz

視頻頻寬： 30 kHz

量測天線： N/A

環境溫度： 24°C

檢測器： Quasi-peak / Average

環境濕度： 50%

測試日期： December 19, 2017

測試人員： 李志辰


頻率 (MHz)	讀值 QP (dBuV)	讀值 AV (dBuV)	校正因子 (dB)	干擾值 QP (dBuV)	干擾值 AV (dBuV)	限制值 QP (dBuV)	限制值 AV (dBuV)	餘裕 QP (dB)	餘裕 AV (dB)	備註
0.1780	42.42	25.15	0.05	42.47	25.20	64.58	54.58	-22.11	-29.38	L1
0.2020	40.68	24.26	0.05	40.73	24.31	63.53	53.53	-22.80	-29.22	L1
0.2300	38.63	24.29	0.05	38.68	24.34	62.45	52.45	-23.77	-28.11	L1
21.6700	34.07	21.85	0.54	34.61	22.39	60.00	50.00	-25.39	-27.61	L1
22.8180	37.65	33.80	0.57	38.22	34.37	60.00	50.00	-21.78	-15.63	L1
27.3700	35.29	16.68	0.70	35.99	17.38	60.00	50.00	-24.01	-32.62	L1
0.1740	43.50	24.89	0.12	43.62	25.01	82.77	54.77	-39.15	-29.76	L2
0.1980	41.40	24.34	0.12	41.52	24.46	81.69	53.69	-40.17	-29.23	L2
0.2220	39.69	21.52	0.12	39.81	21.64	80.74	52.74	-40.93	-31.10	L2
0.2860	34.60	18.20	0.12	34.72	18.32	78.64	50.64	-43.92	-32.32	L2
27.3820	38.69	33.72	0.62	39.31	34.34	74.00	50.00	-34.69	-15.66	L2
29.6660	35.84	30.01	0.65	36.49	30.66	74.00	50.00	-37.51	-19.34	L2

附註：


1. L1 = 火線, L2 = 中性線。

Report No.: T180806W05-RD2

傳導干擾之量測值 L1



傳導干擾之量測值 L2



Report No.: T180806W05-RD2

6 天線增益之要求

6.1 適用標準

低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3 之規定，若發射天線之方向性增益超過 6dBi 時，應依所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。

6.2 天線增益

此裝置為使用

1. PCB Dipole Antenna，其增益為 2.79 dBi

天線廠牌/型號: Laird / MAF95310

2. Dipole Antenna，其增益為 2 dBi

天線廠牌/型號: MAGLAYERS / EDA-1513-25GR2-B2-CY

** 其詳細規格資料，請參見：天線規格。

判定結果: 符合規範

7 發射頻寬之要求


7.1 適用標準

對使用數位調變技術之低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(2)(A)之規定，6dB 之頻寬至少應有 500kHz。

7.2 測試方法

測量時，頻譜分析儀之解析頻寬為 $RBW=100\text{kHz}$ 、 $VBW=300\text{kHz}$ ，視訊頻寬不小於解析頻寬。為求得精確測量，頻率掃描範圍(Span)遠大於解析頻寬。

7.3 測試配置



註: **請參照 3.2 節

Report No.: T180806W05-RD2

7.4 發射頻寬之量測結果

判定結果：合格

Test Mode: IEEE 802.11b Mode

頻道	頻率 (MHz)	頻寬讀值 (MHz)	限制值 (kHz)	測試結果
Low	2412	7.087	>500	PASS
Mid	2437	7.087		PASS
High	2462	7.087		PASS

Test Mode: IEEE 802.11g Mode


頻道	頻率 (MHz)	頻寬讀值 (MHz)	限制值 (kHz)	測試結果
Low	2412	16.3043	>500	PASS
Mid	2437	16.3478		PASS
High	2462	16.3043		PASS

Test Mode: IEEE 802.11n HT 20 MHz Mode

頻道	頻率 (MHz)	頻寬讀值 (MHz)	限制值 (kHz)	測試結果
Low	2412	17.3043	>500	PASS
Mid	2437	17.3478		PASS
High	2462	17.3043		PASS


Report No.: T180806W05-RD2

發射頻寬測試值 IEEE 802.11b Mode / CH Low



Date: 18 DEC 2017 08:48:03


發射頻寬測試值 IEEE 802.11b Mode / CH Mid



Date: 18 DEC 2017 08:35:26

Report No.: T180806W05-RD2


發射頻寬測試值 IEEE 802.11b Mode / CH High



Date: 18 DEC 2017 08:53:41


Report No.: T180806W05-RD2

發射頻寬測試值 IEEE 802.11g Mode / CH Low



Date: 18 DEC 2017 08:58:48


發射頻寬測試值 IEEE 802.11g Mode / CH Mid



Date: 18 DEC 2017 09:05:44

Report No.: T180806W05-RD2


發射頻寬測試值 IEEE 802.11g Mode / CH High



Date: 18 DEC 2017 09:09:58


Report No.: T180806W05-RD2

發射頻寬測試值 IEEE 802.11n HT 20 MHz Mode / CH Low



Date: 18 DEC 2017 09:13:59


發射頻寬測試值 IEEE 802.11n HT 20 MHz Mode / CH Mid



Date: 18 DEC 2017 09:18:02

Report No.: T180806W05-RD2

發射頻寬測試值 IEEE 802.11n HT 20 MHz Mode / CH High



Date: 18 DEC 2017 09:21:45

8 輸出峰值功率之量測

8.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2(1)(C)之規定，對使用展頻技術之低功率發射機，其輸出峰值功率不大於 1 Watt，且其所使用天線之增益不可大於 6dBi；若使用大於 6dBi 增益之天線，則其輸出峰值功率相對需衰減天線增益所增加之量(單位為 dB)。例外放寬之條件如下：

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3(1)(C)之規定，2400-2483.5MHz 僅用於固定式點對點操作，每超過 3dB 應降低 1dB 之峰值輸出功率。


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2(2)之規定，5724-5850MHz 僅用於固定式點對點操作，無須降低峰值輸出功率。

8.2 測試方法

此為 RF 傳導測試，將發射機之天線埠經由適當之衰減直接連至測試儀器。設定儀器之解析頻寬大於 6 dB 發射頻寬或使用峰值功率表。

註：測試方法依據 FCC KDB 558074 D01 DTS Meas Guidance v04

8.3 測試配置



註：**請參照 3.2 節

Report No.: T180806W05-RD2

8.4 輸出功率之量測結果

Test Mode: IEEE 802.11b Mode

頻道	頻率 (MHz)	輸出峰值 (dBm)	輸出峰值 (W)	限制值 (dBm)	測試結果
CH Low	2412	*17.50	0.0562	30	PASS
CH Mid	2437	17.45	0.0556		PASS
CH High	2462	16.74	0.0472		PASS

Test Mode: IEEE 802.11g Mode

頻道	頻率 (MHz)	輸出峰值 (dBm)	輸出峰值 (W)	限制值 (dBm)	測試結果
CH Low	2412	15.54	0.0358	30	PASS
CH Mid	2437	*17.80	0.0603		PASS
CH High	2462	15.35	0.0343		PASS

Test Mode: IEEE 802.11n HT 20 MHz Mode

頻道	頻率 (MHz)	輸出峰值 (dBm)	輸出峰值 (W)	限制值 (dBm)	測試結果
CH Low	2412	16.05	0.0403	30	PASS
CH Mid	2437	*18.10	0.0646		PASS
CH High	2462	15.82	0.0382		PASS

Report No.: T180806W05-RD2

9 開放頻帶邊緣 100kHz 頻寬內之限制

9.1 適用標準

依據國家傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 之規定，

帶外發射限制：操作頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz)內的射頻功率，其衰減值限制如下： 3.10.1.5(1) 輸出功率以本規範附件二之峰值輸出功率方式量測者，至少須衰減 20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。 3.10.1.5 輸出功率以本節 3.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率方式量測者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。


9.2 測試方法

1. 頻率掃描範圍足以涵蓋操作在最靠近頻帶邊緣之頻道的發射波峰位準以及任何落於許可頻帶外之調變產物。
2. 將標記設定於在頻帶邊緣上的發射，或將標記設定於最大之頻帶外調變產物上若其位準大於頻帶邊緣上的發射。啟動標記差值之功能，利用標記至波峰功能 (Marker to Peak)功能以標記頻帶內發射之波峰，所顯示之標記差值必須符合指定之限制值。


以上述相同的步驟決定由跳頻功能所產生的任何混附波是否亦符合規定之限制值。

註：測試方式引用自 FCC KDB 558074 D01 DTS Meas Guidance v04

9.3 測試配置



註: **請參照 3.2 節



註: **請參照 3.2 節

9.4 開放頻帶邊緣之量測結果

請參考附圖

判定結果：合格

發射限制測試值

Test Mode: IEEE 802.11b Mode

發射限制測試值 CH Low(下邊緣頻帶):

在下邊緣頻帶之 100kHz 頻寬內 Peak 為 57.02dBuV/m ; Average 為 43.36dBuV/m 。

發射限制測試值 CH High(上邊緣頻帶):

在上邊緣頻帶之 100kHz 頻寬內 Peak 為 60.41dBuV/m ; Average 為 40.98dBuV/m 。

Test Mode: IEEE 802.11g Mode

發射限制測試值 CH Low(下邊緣頻帶):

在下邊緣頻帶之 100kHz 頻寬內 Peak 為 64.66dBuV/m ; Average 為 49.03dBuV/m 。

發射限制測試值 CH High(上邊緣頻帶):

在上邊緣頻帶之 100kHz 頻寬內 Peak 為 67.06dBuV/m ; Average 為 48.51dBuV/m 。

Test Mode: IEEE 802.11n HT 20 MHz Mode

發射限制測試值 CH Low(下邊緣頻帶):

在下邊緣頻帶之 100kHz 頻寬內 Peak 為 66.65dBuV/m ; Average 為 49.21dBuV/m 。

發射限制測試值 CH High(上邊緣頻帶):

在上邊緣頻帶之 100kHz 頻寬內 Peak 為 67.29dBuV/m ; Average 為 48.83dBuV/m 。


Report No.: T180806W05-RD2

發射限制測試

IEEE 802.11b Mode / CH Low

Detector mode: Peak


120.0 dBuV/m



No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor(dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2387.280	60.11	-3.09	57.02	74.00	-16.98	peak
2	2412.144	111.79	-3.00	108.79	-	-	peak

Report No.: T180806W05-RD2

Detector mode: Average




No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor(dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2387.280	46.45	-3.09	43.36	54.00	-10.64	AVG
2	2411.248	108.39	-3.00	105.39	-	-	AVG

Report No.: T180806W05-RD2

IEEE 802.11b Mode / CH High


Detector mode: Peak



No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor(dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2462.000	109.18	-2.82	106.36	-	-	peak
2	2483.500	63.14	-2.73	60.41	74.00	-13.59	peak

Report No.: T180806W05-RD2

Detector mode: Average




No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor(dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2461.200	105.99	-2.83	103.16	-	-	AVG
2	2486.200	43.71	-2.73	40.98	54.00	-13.02	AVG

Report No.: T180806W05-RD2

IEEE 802.11g Mode / CH Low

Detector mode: Peak

120.0 dBuV/m




No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor(dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2389.072	67.74	-3.08	64.66	74.00	-9.34	peak
2	2417.184	108.40	-2.98	105.42	-	-	peak

Report No.: T180806W05-RD2

Detector mode: Average

110.0 dBuV/m




No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor(dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2390.000	52.11	-3.08	49.03	54.00	-4.97	AVG
2	2417.184	98.79	-2.98	95.81	-	-	AVG

Report No.: T180806W05-RD2

IEEE 802.11g Mode / CH High

Detector mode: Peak


120.0 dBuV/m



No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor(dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2460.100	106.45	-2.83	103.62	-	-	peak
2	2484.200	69.79	-2.73	67.06	74.00	-6.94	peak

Report No.: T180806W05-RD2

Detector mode: Average




No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor(dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2457.700	96.75	-2.83	93.92	-	-	AVG
2	2483.500	51.24	-2.73	48.51	54.00	-5.49	AVG

Report No.: T180806W05-RD2

IEEE 802.11n HT 20 MHz Mode / CH Low


Detector mode: Peak



No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor(dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2389.968	69.73	-3.08	66.65	74.00	-7.35	peak
2	2416.848	107.92	-2.98	104.94	-	-	peak

Report No.: T180806W05-RD2

Detector mode: Average




No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor(dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2390.000	52.29	-3.08	49.21	54.00	-4.79	AVG
2	2417.632	98.15	-2.97	95.18	-	-	AVG

Report No.: T180806W05-RD2

IEEE 802.11n HT 20 MHz Mode / CH High


Detector mode: Peak



No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor(dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2456.400	106.11	-2.84	103.27	-	-	peak
2	2484.100	70.02	-2.73	67.29	74.00	-6.71	peak

Report No.: T180806W05-RD2

Detector mode: Average



No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Correct Factor(dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Remark
1	2456.400	96.23	-2.84	93.39	-	-	AVG
2	2483.500	51.56	-2.73	48.83	54.00	-5.17	AVG

10 帶外發射限制

10.1 適用標準

操作頻帶範圍外之任意 100 kHz 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 kHz 內的射頻功率，其衰減值限制如下：


- (1) 輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減 20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。
- (2) 輸出功率以 3.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於 2.7 禁用頻段之輻射發射，應符合 2.8 之規定。


10.2 測試方法

Test method Refer as KDB 558074 D01 v04, Section 11.

1. EUT RF output port connected to the SA by RF cable, and the path loss was compensated to result.
2. SA setting, RBW=100kHz, VBW=300kHz, Detector=Peak, Trace mode = max hold, SWT = Auto.
3. In any 100 kHz bandwidth outside the authorized frequency band, shall be attenuated at least 20 dB relative to the maximum in-band peak PSD level in 100 kHz when conducted power procedure is used. If the transmitter complies with the conducted power limits based on the use of RMS averaging over a time interval, the attenuation required under this paragraph shall be 30 dB instead of 20 dB.


10.3 帶外發射限制之測試配置










Report No.: T180806W05-RD2











Report No.: T180806W05-RD2











11 功率密度之量測

11.1 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(2)(B)條規定，對數位調變之系統，在使用頻率範圍之任意 3kHz 頻寬內，由發射機傳導至天線之峰值發射電功率密度在任意期間內，皆不得大於 8dBm。

11.2 測試方法

1. 將發射機之天線埠經由適當之衰減直接連至測試儀器。找出發射峰值並擴展於通帶內，設定解析頻寬為 $3\text{ kHz} \leq \text{RBW} \leq 100\text{ kHz}$ ，視訊頻寬 $\geq 3 \cdot \text{RBW}$ ，掃描時間為 auto couple, Span 大於 DTS 頻寬 1.5 倍。所測得之峰值位準必須不大於 +8dBm。
2. 若受測裝置之頻譜線間隔小於 3 kHz，測量時應將解析頻寬降低以使頻譜線間隔大於 3kHz，所測得之數據再藉加總 3 kHz 頻帶內所有個別頻譜線之功率而標準化至 3 kHz 以決定是否符合規定。

註：測試方法依據 FCC KDB 558074 D01 DTS Meas Guidance v04

11.3 測試配置



註：**請參照 3.2 節

11.4 功率密度之量測結果

Test Mode: IEEE 802.11b Mode

頻道	頻率 (MHz)	PPSD (dBm)	限制值 (dBm)	測試結果
CH Low	2412	-9.50	8	PASS
CH Mid	2437	-8.72		PASS
CH High	2462	-9.99		PASS

Test Mode: IEEE 802.11g Mode

頻道	頻率 (MHz)	PPSD (dBm)	限制值 (dBm)	測試結果
CH Low	2412	-15.22	8	PASS
CH Mid	2437	-11.04		PASS
CH High	2462	-15.56		PASS


Test Mode: IEEE 802.11n HT 20 MHz Mode

頻道	頻率 (MHz)	PPSD (dBm)	限制值 (dBm)	測試結果
CH Low	2412	-15.33	8	PASS
CH Mid	2437	-12.63		PASS
CH High	2462	-14.08		PASS



Report No.: T180806W05-RD2


Page 81 / 87
Rev. 01





Report No.: T180806W05-RD2


Page 82 / 87
Rev. 01





Report No.: T180806W05-RD2

Page 83 / 87
Rev. 01



--End of Test Report--