


晶復科技股份有限公司

電信終端設備型式認證證明

證照字號：型式字第 AK 號

- 一、申請者：訊歲技術有限公司
二、地址：臺北市內湖區洲子街55、57號3樓
三、製造廠商：Huawei Device Co., Ltd.
四、設備名稱：手持式行動電話機
五、廠牌：HUAWEI
六、型號：MED-LX9
七、輸出功率（調變技術）：詳見附件一
八、工作頻率：詳見附件一
九、審驗日期：109 年 09 月 08 日

十、審驗合格標籤式樣：

十一、警語或標示要求：

- 於網際網路販賣取得審驗證明之行動電信終端設備者，應於該網際網路網頁提供審驗合格標籤或符合性聲明標籤資訊。
- 使用手冊應標示下列資訊：
 - 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
 - 應避免影響附近雷達系統之操作。
- 為維護國民健康，應依下列要求標示相關警語及注意事項：
 - 於器材本體、使用手冊及外包裝盒標示：使用過度恐傷害視力。
 - 於使用手冊及外包裝盒標示：視力保護注意事項：
 - 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
 - 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。
- 為維護國民健康，應於器材本體、使用手冊及外包裝盒標示下列警語：
 - 減少電磁波影響，請妥適使用。
 - SAR 標準值：2.0W/kg，送測產品實測值：0.49 W/kg。
- 為維護消費者權益，應於外包裝盒、廣告文宣或網站標示產品之記憶體容量資訊：
本設備支援記憶體容量為 3/4 GB RAM + 64 GB ROM，可擴充記憶卡支援：512 GB 以下。

十二、特殊記載事項：

- 取得審驗證明之電信終端設備或非隨插即用限制性通信模組，變更原申請者、廠牌、型號、硬體、電信介面、外觀、顏色、材質、電源供應方式、配件或天線時，除本辦法另有規定外，應重新申請審驗。
- 電信終端設備或非隨插即用限制性通信模組之取得審驗證明者，於相關技術規範修正，並限期重新申請審驗時，應申請重新審驗，並得使用原審驗合格標籤或符合性聲明標籤。
- 取得型式認證證明或符合性聲明證明者，應妥善保管申請審驗之電信終端設備或非隨插即用限制性通信模組、外接電源、配件、外接天線、與檢驗報告或測試報告相符之測試治具及與檢驗報告或測試報告使用相同版本之測試軟體至該設備停止生產或停止輸入後三年。
- 取得型式認證證明或符合性聲明證明者得授權他人於同廠牌同型號之電信終端設備或非隨插即用限制性通信模組使用審驗合格標籤，授權他人使用審驗合格標籤或符合性聲明標籤由取得審驗證明者於主管機關指定網站登錄或委託原驗證機關（構）登錄。
- 本設備之審驗範圍僅限通信介面、電磁相容及電氣安全，不及於設備之資通安全檢測。

說明：

- 請依上列型號、標籤式樣於電信終端設備本體明顯處標示其型號及審驗合格標籤，並於包裝盒標示主管機關標章。但最終產品應於本體明顯處標示最終產品型號及上列標籤式樣，並於包裝盒標示主管機關標章。
- 本設備之製造或輸入須遵守電信管理法相關規定。

外接電源：詳見附件二；配件：詳見附件二；天線：詳見附件三

備註：詳見附件四；本設備符合PLMN10/PLMN08/PLMN01/LP0002之規定。

中 華 民 國 109 年 09 月 08 日

附件一 本設備之輸出功率及工作頻率：

LTE 行動寬頻介面【PLMN10(107)】； WCDMA 行動通信介面【PLMN08(107)】； GSM 行動通信介面【PLMN01(101)】；低功率射頻電機類【LP0002(107)】；WLAN 介面、BT 介面；EMI【CNS 13438(95) 乙類】；Safety【CNS 14336-1(99)】；SAR【CNS 14959(94)】

標準	屬性	工作頻率	調變方式	發射功率
PLMN10	LTE FDD 700 (Band 28)	Tx : 703~748 MHz Rx : 758~803 MHz	QPSK	23.56 dBm
	LTE FDD 900 (Band 8)	Tx : 885~915 MHz Rx : 930~960 MHz	QPSK	23.80 dBm
	LTE FDD 1800 (Band 3)	Tx : 1710~1785 MHz Rx : 1805~1880 MHz	QPSK	23.66 dBm
	LTE FDD 2100 (Band 1)	Tx : 1920~1980 MHz Rx : 2110~2170 MHz	QPSK	22.56 dBm
	LTE FDD 2600 (Band 7)	Tx : 2500~2570 MHz Rx : 2620~2690 MHz	QPSK	21.34 dBm
	LTE TDD 2600 (Band 38)	2570~2620 MHz	QPSK	22.65 dBm
	LTE TDD 2500 (Band 41)	2535~2675 MHz	QPSK	22.67 dBm
PLMN08	WCDMA FDD (Band 1)	Tx : 1920~1980 MHz Rx : 2110~2170 MHz	BPSK	21.49 dBm
	WCDMA FDD (Band 8)	Tx : 885~915 MHz Rx : 930~960 MHz	BPSK	23.26 dBm
PLMN01	GSM	Tx : 890~915 MHz Rx : 935~960 MHz	GMSK	33.04 dBm
LP0002	BT	2402~2480 MHz	8DPSK	14.07 dBm
	BLE	2402~2480 MHz	GFSK	7.34 dBm
	WLAN 2.4 GHz	2412~2462 MHz	OFDM	17.63 dBm

附件二 本設備使用的外接電源及配件如下表：

裝置名稱	廠牌	型號	備註
內建固定式電池	HUAWEI	HB526489EEW	--
電源供應器	HUAWEI	HW-050200U02	製造商(1):深圳市航嘉馳源電器股份有限公司 製造商(2):惠州比亞迪電子有限公司 製造商(3):東莞達宏電子有限公司
USB Cable(1)	HUAWEI	L99U2068-CS-H	--
USB Cable(2)	HUAWEI	203-1909-0	製造商(1):廣東銘基高科電子股份有限公司 製造商(2):江西錦寶科技有限公司
USB Cable(3)	HUAWEI	WA0019	--
耳機	HUAWEI	22040339	製造商(1):博羅縣全成電子有限公司 製造商(2):富頂精密組件(深圳)有限公司

附件三 本設備使用天線如下表：

用途別	天線型態	廠牌	型號	天線增益	備註
LTE	IFA Antenna	海通	HT_ZAL1888	B1：-3.5 dBi B3：-5.6 dBi B7：-1.8 dBi B8：-3.1 dBi B28：-4.9 dBi B38：-1.8 dBi B41：-1.8 dBi	上天線
LTE	IFA Antenna	睿翔	RX_ZAL1888	B1：-0.2 dBi B3：-5.9 dBi B7：-3.4 dBi B8：-8.9 dBi B28：-1.6 dBi B38：-3.0 dBi B41：-2.5 dBi	下天線
WCDMA	IFA Antenna	海通	HT_ZAL1888	B1：-3.5 dBi B8：-3.1 dBi	上天線
WCDMA	IFA Antenna	睿翔	RX_ZAL1888	B1：-0.2 dBi B8：-8.9 dBi	下天線
GSM	IFA Antenna	海通	HT_ZAL1888	-3.1 dBi	--
BT	IFA Antenna	海通	HT_ZAL1888	-1.34 dBi	--
WLAN	IFA Antenna	海通	HT_ZAL1888	2.4 GHz：-1.34 dBi	--

附件四 備註：

1. 本設備 IMEI 之 TAC 碼：86572504、86585405、86796205。
2. 本設備具備拍照功能及拍照時會發出聲響。
3. 本設備符合 CNS15285 標準：充電器充電連接界面(STD-A)，充電線組插頭(STD-A / Mirco-B)，手機端充電連接界面(Mirco-B)。
4. 電磁波曝露量 MPE 標準值 1 mW/cm^2 ，送測產品實測值為： 0.0249 mW/cm^2 。
5. 經審驗合格器材或設備若屬經濟部公告訂定「電器及電子商品標示基準」之種類及品目，應依該基準標示。

(以下空白)