



低功率射頻電機測試報告

申請廠商	: 香港商優比快科技有限公司台灣分公司
地址	: 台北市信義區松仁路 107 號 12 樓
製造廠商	: Ubiquiti Networks, Inc.
地址	: 685 Third Avenue, 27th Floor New York, New York 10017 USA
產品名稱	: 雙頻無線接入點
產品型號	: AFi-INS-R
廠牌	: ULABS
受理日期	: 107 年 11 月 15 日
完成日期	: 108 年 01 月 21 日

實驗室名稱：世騰電子科技股份有限公司測試實驗室

實驗室地址：桃園市蘆竹區聯福街 2 巷 10 號

實驗室認可證書有效期限：109 年 07 月 08 日

實驗室認可編號及範圍：1439 (9 kHz to 40 GHz)

實驗室認證資格





目 錄

證 明 書	5
1. 一般描述	6
1.1. 產品規格	6
1.2. 無線界面規格及頻道對應頻率	7
1.3. 測試模式之描述	8
1.4. 受測裝置之系統說明	8
1.5. 測試場地	9
1.6. 量測不確定度	9
2. 測試儀器	10
3. 天線增益之要求	12
3.1. 天線型式及其增益	12
3.2. 結果判定	12
4. 電源線傳導干擾之量測規定	13
4.1. 適用標準	13
4.2. 測試方法	13
4.3. 傳導干擾之擺設	13
4.4. 傳導干擾之測試結果及數據	14
4.5. 傳導量測之配置照片	16
5. 輻射之量測規定	17
5.1. 適用標準	17
5.2. 測試方法	17
5.3. 輻射場地之擺設	17
5.4. 輻射之測試結果及數據 (30MHz ~ 1GHz)	19
5.5. 輻射之測試結果及數據 (1GHz ~ 25GHz)	21
5.6. 輻射量測之配置照片(30MHz ~ 1GHz)	27
5.7. 輻射量測之配置照片 (1GHz ~ 25GHz)	28
6. On Time, Duty Cycle and Measurement methods	29
6.1. 適用標準	29
6.2. 測試方法	29
6.3. 測試配置	29
6.4. 測試結果及數據	29
7. 6dB 頻寬之規定	31
7.1. 適用標準	31
7.2. 測試方法	31
7.3. 測試配置	31
7.4. 6dB 頻寬之測試結果及數據	31
7.5. 結果判定	31
8. 峰值輸出功率之規定	34
8.1. 適用標準	34
8.2. 測試方法	34
8.3. 測試配置	34
8.4. 峰值輸出功率之測試結果及數據	34
8.5. 結果判定	34
9. 混附波發射限制之規定	35
9.1. 適用方法	35
9.2. 測試方法	35
9.3. 測試配置	35
9.4. 結果判定	35
10. 功率密度之規定	41
10.1. 適用標準	41
10.2. 測試方法	41
10.3. 測試配置	41



10.4.	功率密度之量測結果及數據	41
10.5.	結果判定	41
11.	電波暴露量之評估	44
11.1.	適用標準	44
11.2.	電波暴露量之評估結果及數據	45
11.3.	結果判定	45
12.	限制使用之頻帶	46
附錄 A:	產品照	A1 ~A10

[illegible]



證 明 書

申請廠商 : 香港商優比快科技有限公司台灣分公司

地址 : 台北市信義區松仁路 107 號 12 樓

製造廠商 : Ubiquiti Networks, Inc.

地址 : 685 Third Avenue, 27th Floor New York, New York 10017 USA

產品名稱 : 雙頻無線接入點

產品型號 : AFi-INS-R

廠牌 : ULABS

該產品樣品試驗
依據之試驗標準 : 國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(LP0002)。
規範修訂日期 107 年 1 月 10 日。

發射功率
(電場強度) : 2.49dBm

茲在此鄭重聲明：

本試驗報告所列之待測設備樣品已於民國 107 年 07 月 30 日在本公司的標準測試場地完成詳細及完整之量測。本試驗報告所列之量測皆依據低功率射頻電機技術規範之規定來執行。並判斷此待測設備樣品確實符合低功率射頻電機技術規範規定。

備註：本測試報告僅對受測之樣品負責。非經本公司同意，測試報告不得摘錄複印使用。(全部複製除外)。

項次	測試項目	低功率射頻電機技術 規範	量測設備	測試結果	結果判定
1	天線增益之要求	3.10.1.3 節	---	請參閱 2.2 節	---
2	電源線傳導干擾之要求	2.3 節	請參閱 2 章	請參閱 4.4 節	合格
3	場強輻射之要求	3.10.1.5 節	請參閱 2 章	請參閱 5.4 節 及 5.5 節	合格
4	發射頻寬之要求	3.10.1.6 節(2).(A)	請參閱 2 章	請參閱 6.4 節	合格
5	峰值輸出功率之要求	3.10.1.2 節(1)(C)	請參閱 2 章	請參閱 7.4 節	合格
6	混附波發射限制之要求	3.10.1.5 節	請參閱 2 章	請參閱 8.4 節	合格
7	功率密度之要求	3.10.1.6 節(2)(B)	請參閱 2 章	請參閱 9.4 節	合格

報告簽署人：

測試工程師：



1. 一般描述

1.1. 產品規格

Max. TX Power	22 dBm
MIMO	2.4GHz: 2x2; 5GHz: 2x2
Speeds	2.4GHz: 300Mbps; 5GHz: 867Mbps
Networking Interface	Wi-Fi/Gigabit Ethernet (1)WAN, (1)LAN
Max. Power Consumption	9W
ESD/EMP Protection	± 24kV Air/Contact
Buttons	Reset
Antennas	(1)Dual-Band Antenna, Single-Polarity
Display	30.73mm(1.21")Diagonal, 160x64, 142ppi, Capacitive Touch, Grayscale
Wi-Fi Standard	802.11ac
Power Save	Supported
Wireless Security	WPA2-PSK AES/TKIP
Operating Temperature	14 to 131°F(-10 to 55°C)
Operating Humidity	5 to 95% Noncondensing
Adapter	UBIQUITI \ GP-M015-QC Input: 100-240Vac 50/60Hz Max 0.5A Output: 5Vdc 3A, 9Vdc 1.7A, 12Vdc 1.25A
Frequency Range	BT, BLE: 2400-2483.5MHz 802.11b/g/n: 2400-2483.5MHz 802.11a/ac: 5150-5250MHz, 5725-5850MHz
Modulation Type	BT: GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK BLE: GFSK 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK 802.11g/n/a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Modulation Technology	DSSS, OFDM, FHSS, DTS
Data Rate	BT: GFSK: 1Mbps, $\pi/4$ -DQPSK: 2Mbps, 8DPSK: 3Mbps BLE: GFSK: 1Mbps WLAN: 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps 802.11n: MCS0 – MCS15, HT20/40 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps 802.11ac: MCS0 – MCS9, VHT20/40/80
Antenna Type	Internal Antenna
Antenna Gain	BT / BLE: 1dBi 2400-2483.5MHz: ANT A: 3dBi, B: 3dBi 5150-5250MHz: ANT A: 4dBi, B: 4dBi 5250-5350MHz: ANT A: 4dBi, B: 4dBi 5470-5725MHz: ANT A: 4dBi, B: 4dBi 5745-5850MHz: ANT A: 4dBi, B: 4dBi

Note: for more details, please refer to the User's manual of the EUT.



1.2. 無線界面規格及頻道對應頻率

Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)
*00	2402	14	2430	28	2458
01	2404	15	2432	29	2460
02	2406	16	2434	30	2462
03	2408	17	2436	31	2464
04	2410	18	2438	32	2466
05	2412	*19	2440	33	2468
06	2414	20	2442	34	2470
07	2416	21	2444	35	2472
08	2418	22	2446	36	2474
09	2420	23	2448	37	2476
10	2422	24	2450	38	2478
11	2424	25	2452	*39	2480
12	2426	26	2454	--	--
13	2428	27	2456	--	--

*為量測之頻率



1.3. 測試模式之描述

- 電源傳導及輻射測試之測試軟體如下:
 1. 將量測系統之全部電源打開。
 2. 於測試進行的同時，待測物執行”HCI Command”傳送及接收訊號。
- 傳導干擾及輻射干擾測試模式如下:
Test Mode 1. GFSK (1Mbps)
- 直接量測測試模式如下:
Test Mode 1. GFSK (1Mbps)
- 量測頻道及頻率:
Test Mode 1. GFSK (1Mbps)

1.4. 受測裝置之系統說明

設備	廠牌	型號	長度/訊號線類別	長度/電源線類別
筆記型電腦	DELL	Latitude E5450/5450	NSPIRON 510m	Adapter, 非隔離 1.8m

Use Cable:

線材	數量	說明
Network	1	Unshielding, 15m



1.5. 測試場地

測試場地：	世騰電子科技股份有限公司測試實驗室 338 桃園市蘆竹區聯福街 2 巷 10 號 223 新北市石碇區十八重溪 68 之 1 號
測試電壓：	AC 110V / 60Hz
適用規範：	本測試報告之所有項目皆依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範以及參考 ANSI、FCC/47CFR/2.1046、2.1047、2.1049、2.1051、2.1053 及 2.1055 之檢驗法。
測試頻率：	電源傳導：從 150 kHz 到 30 MHz。 場強輻射：從 30 MHz 到 25000 MHz。
測試天線的距離：	場強輻射之測試距離為 3 M。

1.6. 量測不確定度

Measurement Item	Uncertainty
Radiated Spurious Emission(9KHz~30MHz)	±5.007dB
Radiated Spurious Emission(30MHz~1GHz)	±5.157dB
Radiated Spurious Emission(1GHz~18GHz)	±6.383dB
Radiated Spurious Emission(18GHz~40GHz)	±6.648dB
Conducted Spurious Emission	±1.253dB
6dB Bandwidth	±6.89%
Power Spectral Density	±0.630dB
26 dB Occupied Bandwidth	±6.10%
Frequency Stability	±375KHz
Channel Frequencies Separation	±6.10%
20dB Bandwidth	±6.12%
Dwell Time	±1.34%
Peak Output Power(Conducted Power Meter)	±0.86dB
Temperature	±1.2°C
Humidity	±2.7%
Channel Move Time	±4.53%
Channel Closing Transmission Time	±6.61%
Threshold	±0.631dB
Non occupancy period	±1.17%



2. 測試儀器

<For radiation test (above 1GHz) & Others Test>

Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Valid Date
EMI Receiver	R&S	ESCI3	100443	2017/03/07	2018/03/06
LISN	Schwarzbeck	NSLK 8127	8127-740	2016/08/30	2017/08/29
LISN	Schwarzbeck	NSLK 8127	8127-516	2016/09/06	2017/09/05
Pulse Limiter	R&S	ESH3-Z2	101934	2017/02/14	2018/02/13
Bilog Antenna	Schwarzbeck	VULB9168	369	2017/03/15	2018/03/14
Active Loop Antenna	EMCO	6507	40855	2017/05/15	2018/05/14
Horn Antenna	EMCO	3115	31601	2016/09/05	2017/09/04
Horn Antenna	EMCO	3116	31970	2017/03/29	2018/03/28
EXA Signal Analyzer	KEYSIGHT	N9010A	MY54200207	2017/03/17	2018/03/16
Preamplifier	EM	EM330	60660	2017/02/25	2018/02/24
Preamplifier	EMC INSTRUMENTS	EMC051845SE	980333	2016/09/13	2017/09/12
Preamplifier	Agilent	8449B	3008A01954	2017/02/09	2018/02/08
Preamplifier	EMC INSTRUMENTS	EMC184045	980065	2016/11/04	2017/11/03
MXG MW Analog Signal Generator	KEYSIGHT	N5183A	MY50142931	2017/03/17	2018/03/16
Spectrum Analyzer	R&S	FSP40	100219	2016/09/01	2017/08/31
BLUETOOTH TESTER	R&S	CBT	101133	2017/03/10	2018/03/09
Attenuator	KEYSIGHT	8491B	MY39250703	2017/03/07	2018/03/06
Rotary Attenuator	Agilent	8495B	MY42146680	2017/03/13	2018/03/12
Temp & Humi chamber	T-MACHINE	TMJ-9712	T-12-040111	2016/09/05	2017/09/04
Series Power Meter	Anritsu	ML2495A	1224005	2017/03/01	2018/02/28
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1207295	2017/03/01	2018/02/28
Cable	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 102	28422/2	2017/02/25	2018/02/24
Cable	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 102	28418/2	2017/02/25	2018/02/24
Software	Farad	Ez-EMC	ver.ct3a1	N/A	N/A
Software	AUDIX	E3	V8.2014-8-6	N/A	N/A
Software	Keysight	N7607B Signal Studio	v2.0.0.1	N/A	N/A
Software	Keysight	Inservice MonitorUtility	N/A	N/A	N/A



<For conduction & radiation test (below 1GHz) Test>

Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Valid Date
EMI Receiver	R&S	ESCI3	100821	2017/09/08	2018/09/07
LISN	Schwarzbeck	NSLK 8127	8127-568	2018/02/26	2019/02/25
Pulse Limiter	R&S	ESH3-Z2	101934	2018/02/22	2019/02/21
Bilog Antenna	Schwarzbeck	VULB9168	275	2017/08/31	2018/08/30
Active Loop Antenna	EMCO	6507	40855	2018/05/22	2019/05/21
Horn Antenna	EMCO	3115	31601	2017/09/11	2018/09/10
Horn Antenna	EMCO	3116	31970	2018/03/23	2019/03/22
Preamplifier	EM	EM330	60658	2017/09/08	2018/09/07
Preamplifier	EMC INSTRUMENTS	EMC051845SE	980333	2017/09/20	2018/09/19
Preamplifier	EMC INSTRUMENTS	EMC184045	980065	2017/11/10	2018/11/09
MXG MW Analog Signal Generator	KEYSIGHT	N5183A	MY50142931	2018/04/10	2019/04/09
Spectrum Analyzer	R&S	FSP40	100219	2018/07/03	2019/07/02
BLUETOOTH TESTER	R&S	CBT	101133	2018/04/02	2019/04/01
Attenuator	KEYSIGHT	8491B	MY39250705	2017/09/04	2018/09/03
Rotary Attenuator	Agilent	8495B	MY42146680	2018/03/29	2019/03/28
Temp & Humi chamber	T-MACHINE	TMJ-9712	T-12-040111	2017/09/04	2018/09/03
Series Power Meter	Anritsu	ML2495A	1224005	2018/03/23	2019/03/22
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1207295	2018/03/23	2019/03/22
Software	Farad	Ez-EMC	ver.ct3a1	N/A	N/A
Software	AUDIX	E3	V8.2014-8-6	N/A	N/A
Software	Keysight	N7607B Signal Studio	V3.0.0.0	N/A	N/A
Software	Keysight	Inservice MonitorUtility	N/A	N/A	N/A



3. 天線增益之要求

天線規格不受國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(2.2)節規定之限制，其發射天線之方向性增益超過 6dBi 時，應依其所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。如用於固定式點對點操作時，應符合下列情形之一：

操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應於每超過 3dB 降低 1dB 之峰值輸出功率。

操作於 5725-5850 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低峰值輸出功率。

3.1. 天線型式及其增益

1.1 Brand :	UBIQUIT
1.2 Model :	N/A
1.3 Antenna type :	Internal Antenna
1.4 Frequency Rang :	2400-2483.5MHz
1.5 Gain(peak) :	1.0 dBi
(參照天線規格資料)	

3.2. 結果判定

其發射天線之方向性增益低於 6dBi，因此無需降低峰值輸出功率。




4.1. 適用標準

頻率範圍(MHz)	傳導限制值 (dB μ V)	
	準峰值(Quasi-peak)	平均值(Average)
0.15 ~ 0.5	66-56 (註)	56-46 (註)
0.5 ~ 5	56	46
5 ~ 30	60	50

4.2. 測試方法


4.3. 傳導干擾之擺設





4.4. 傳導干擾之測試結果及數據

Power	: AC 120V	Pol/Phase	: LINE
Test Mode	: Mode 1	Temperature	: 20°C
Test Date	: Jul. 30, 2018	Humidity	: 40%



No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	P/F
1	0.15	9.94	16.81	26.75	55.99	-29.24	Average	P
2	0.15	9.94	31.95	41.89	65.99	-24.10	QP	P
3	0.17	9.94	14.85	24.79	55.15	-30.36	Average	P
4	0.17	9.94	29.66	39.60	65.15	-25.55	QP	P
5	0.19	9.94	15.08	25.02	53.83	-28.81	Average	P
6	0.19	9.94	26.12	36.06	63.83	-27.77	QP	P
7	0.20	9.94	14.32	24.26	53.67	-29.41	Average	P
8	0.20	9.94	25.40	35.34	63.67	-28.33	QP	P
9	0.68	9.97	13.50	23.47	46.00	-22.53	Average	P
10	0.68	9.97	25.57	35.54	56.00	-20.46	QP	P
11	3.81	10.12	17.71	27.83	46.00	-18.17	Average	P
12	3.81	10.12	37.33	47.45	56.00	-8.55	QP	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=(LISN or ISN or Current Probe)Factor + Cable Loss



Power	: AC 120V	Pol/Phase	: NEUTRAL
Test Mode	: Mode 1	Temperature	: 20°C
Test Date	: Jul. 30, 2018	Humidity	: 40%



No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	P/F
1	0.16	9.94	17.66	27.60	55.32	-27.72	Average	P
2	0.16	9.94	30.86	40.80	65.32	-24.52	QP	P
3	0.17	9.94	19.34	29.28	55.00	-25.72	Average	P
4	0.17	9.94	30.83	40.77	65.00	-24.23	QP	P
5	0.17	9.94	20.63	30.57	54.83	-24.26	Average	P
6	0.17	9.94	30.36	40.30	64.83	-24.53	QP	P
7	0.20	9.94	19.32	29.26	53.81	-24.55	Average	P
8	0.20	9.94	27.66	37.60	63.81	-26.21	QP	P
9	0.67	9.97	23.90	33.87	46.00	-12.13	Average	P
10	0.67	9.97	32.49	42.46	56.00	-13.54	QP	P
11	3.75	10.12	21.03	31.15	46.00	-14.85	Average	P
12	3.75	10.12	41.39	51.51	56.00	-4.49	QP	P

Note: Level=Reading+Factor
Margin=Level-Limit
Factor=(LISN or ISN or Current Probe)Factor + Cable Loss



5. 輻射之量測規定

5.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節之要求，落於 2.7 節禁用頻段之輻射干擾需符合 2.8 節之一般限制要求：

頻率(MHz)	測試距離(m)	限制值(dB μ V)	限制值(μ V/m)
0.009 – 0.490 (含)	300	67.6 / f(kHz)	2400 / f(kHz)
0.490 (不含) – 1.705 (含)	30	87.6 / f(kHz)	24000 / f(kHz)
1.705(不含) – 30(不含)	30	29.5	30
30 (含) – 88 (含)	3	40.0	100
88(不含) – 216 (含)	3	43.5	150
216(不含) – 960 (含)	3	46.0	200
960(不含)以上	3	54.0	500

5.2. 測試方法


將待測物置於 0.8 米(Below 1G) & 1.5 米(Above 1G)高的非金屬桌面，使其在測試模式狀態，且設定為高、中、低各頻道產生最高峰值輸出功率的傳輸速率，接收天線置於 3 米外，且桌面要 360 度旋轉，另外接收天線也要從 1 米至 4 米升降變化，接收天線置於水平、垂直極向各執行測試一次。待測物若為手持式則分別要以三軸相放置，並分別測試以找出最大輻射電場強度。

備註：

For Below 1G 若待測物之輻射峰值低於限制值 6dB 以上，則將終止測試，並以峰值之讀值作為報告之記錄；反之，若無 6dB 餘裕範圍之輻射，則每一訊號皆以準峰值之測試方法量測，並記錄於報告之中


5.3. 輻射場地之擺設

Below 30MHz test setup






30MHz- 1GHz Test Setup




Above 1GHz Test Setup





5.4. 輻射之測試結果及數據 (30MHz ~ 1GHz)

Power	: AC 120V	Pol/Phase	: VERTICAL
Test Mode	: Mode 1	Temperature	: 23°C
Test Date	: Jul. 27, 2018	Humidity	: 62%



No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	35.82	-11.55	46.66	35.11	40.00	-4.89	Peak	400	0	P
2	52.31	-10.75	43.47	32.72	40.00	-7.28	Peak	400	0	P
3	99.84	-15.93	51.56	35.63	43.50	-7.87	Peak	400	0	P
4	151.25	-11.04	48.44	37.40	43.50	-6.10	Peak	400	0	P
5	204.60	-12.98	46.80	33.82	43.50	-9.68	Peak	400	0	P
6	249.22	-11.66	50.67	39.01	46.00	-6.99	Peak	400	0	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: AC 120V	Pol/Phase	: HORIZONTAL
Test Mode	: Mode 1	Temperature	: 23°C
Test Date	: Jul. 27, 2018	Humidity	: 62%



No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	81.41	-15.42	44.11	28.69	40.00	-11.31	Peak	100	0	P
2	97.90	-16.09	48.90	32.81	43.50	-10.69	Peak	100	0	P
3	159.01	-10.86	48.95	38.09	43.50	-5.41	Peak	100	0	P
4	204.60	-12.98	46.60	33.62	43.50	-9.88	Peak	100	0	P
5	252.13	-11.59	52.94	41.35	46.00	-4.65	Peak	100	0	P
6	322.94	-9.28	42.77	33.49	46.00	-12.51	Peak	100	0	P

Note: Level=Reading+Factor


Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



5.5. 輻射之測試結果及數據 (1GHz ~ 25GHz)

Power	: AC 120V	Pol/Phase	: VERTICAL
Test Mode	: Mode 1, CH00	Temperature	: 24°C
Test Date	: Aug. 12, 2017	Humidity	: 68%



No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	2390.00	-19.03	62.05	43.02	54.00	-10.98	Average	172	298	P
2	2390.00	-19.03	75.61	56.58	74.00	-17.42	Peak	172	298	P
3	4804.00	-13.36	46.44	33.08	54.00	-20.92	Average	204	360	P
4	4804.00	-13.36	58.26	44.90	74.00	-29.10	Peak	204	360	P
5	12010.00	-6.08	37.50	31.42	54.00	-22.58	Average	142	276	P
6	12010.00	-6.08	52.56	46.48	74.00	-27.52	Peak	142	276	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: AC 120V	Pol/Phase	: HORIZONTAL
Test Mode	: Mode 1, CH00	Temperature	: 24°C
Test Date	: Aug. 12, 2017	Humidity	: 68%



No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	2390.00	-19.03	62.37	43.34	54.00	-10.66	Average	100	231	P
2	2390.00	-19.03	75.78	56.75	74.00	-17.25	Peak	100	231	P
3	4804.00	-13.36	43.58	30.22	54.00	-23.78	Average	317	29	P
4	4804.00	-13.36	55.98	42.62	74.00	-31.38	Peak	317	29	P
5	12010.00	-6.08	37.37	31.29	54.00	-22.71	Average	158	263	P
6	12010.00	-6.08	51.38	45.30	74.00	-28.70	Peak	158	263	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: AC 120V	Pol/Phase	: VERTICAL
Test Mode	: Mode 1, CH19	Temperature	: 24°C
Test Date	: Aug. 12, 2017	Humidity	: 68%



No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBUV)	Level (dBUV)	Limit (dBUV)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	2390.00	-19.03	62.58	43.55	54.00	-10.45	Average	118	279	P
2	2390.00	-19.03	75.13	56.10	74.00	-17.90	Peak	118	279	P
3	2483.50	-18.81	62.05	43.24	54.00	-10.76	Average	118	279	P
4	2483.50	-18.81	75.35	56.54	74.00	-17.46	Peak	118	279	P
5	4880.00	-13.22	46.79	33.57	54.00	-20.43	Average	173	328	P
6	4880.00	-13.22	58.24	45.02	74.00	-28.98	Peak	173	328	P
7	7320.00	-10.17	40.25	30.08	54.00	-23.92	Average	161	289	P
8	7320.00	-10.17	55.18	45.01	74.00	-28.99	Peak	161	289	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: AC 120V	Pol/Phase	: HORIZONTAL
Test Mode	: Mode 1, CH19	Temperature	: 24°C
Test Date	: Aug. 12, 2017	Humidity	: 68%



No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	2390.00	-19.03	62.11	43.08	54.00	-10.92	Average	100	294	P
2	2390.00	-19.03	74.59	55.56	74.00	-18.44	Peak	100	294	P
3	2483.50	-18.81	61.75	42.94	54.00	-11.06	Average	100	294	P
4	2483.50	-18.81	75.81	57.00	74.00	-17.00	Peak	100	294	P
5	4880.00	-13.22	43.61	30.39	54.00	-23.61	Average	318	44	P
6	4880.00	-13.22	56.12	42.90	74.00	-31.10	Peak	318	44	P
7	7320.00	-10.17	40.39	30.22	54.00	-23.78	Average	118	112	P
8	7320.00	-10.17	54.98	44.81	74.00	-29.19	Peak	118	112	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: AC 120V	Pol/Phase	: VERTICAL
Test Mode	: Mode 1, CH39	Temperature	: 24°C
Test Date	: Aug. 12, 2017	Humidity	: 68%



No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	2483.50	-18.81	67.13	48.32	54.00	-5.68	Average	148	234	P
2	2483.50	-18.81	76.50	57.69	74.00	-16.31	Peak	148	234	P
3	4960.00	-13.06	45.30	32.24	54.00	-21.76	Average	100	333	P
4	4960.00	-13.06	57.98	44.92	74.00	-29.08	Peak	100	333	P
5	7440.00	-9.88	40.83	30.95	54.00	-23.05	Average	159	291	P
6	7440.00	-9.88	55.39	45.51	74.00	-28.49	Peak	159	291	P


Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



Power	: AC 120V	Pol/Phase	: HORIZONTAL
Test Mode	: Mode 1, CH39	Temperature	: 24°C
Test Date	: Aug. 12, 2017	Humidity	: 68%



No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg)	P/F
1	2483.50	-18.81	64.82	46.01	54.00	-7.99	Average	100	18	P
2	2483.50	-18.81	76.14	57.33	74.00	-16.67	Peak	100	18	P
3	4960.00	-13.06	43.41	30.35	54.00	-23.65	Average	296	31	P
4	4960.00	-13.06	56.22	43.16	74.00	-30.84	Peak	296	31	P
5	7440.00	-9.88	40.74	30.86	54.00	-23.14	Average	131	102	P
6	7440.00	-9.88	55.15	45.27	74.00	-28.73	Peak	131	102	P

Note: Level=Reading+Factor

Margin=Level-Limit

Factor=Antenna Factor + cable loss - Amplifier Factor



6. On Time, Duty Cycle and Measurement methods


6.1. 適用標準

None; for reporting purposes only.

6.2. 測試方法

KDB 558074 Zero-Span Spectrum Analyzer Method.

6.3. 測試配置



6.4. 測試結果及數據

Temperature: 21°C

Humidity: 64%


Test Date: Aug. 17, 2017

Modulation Mode	On Time (ms)	Period Time (ms)	Duty Cycle (%)
GFSK	0.42	0.63	67.52%

備註：繪圖資料請參考下頁。



Modulation Standard: GFSK (1Mbps)





7. 6dB 頻寬之規定


7.1. 適用標準

對使用數位調變技術之低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節之(2)(A)規定，6dB 頻寬至少應有 500 kHz。

7.2. 測試方法

- 將待測物和儀器相連接。
- 設定儀器解析頻寬 100KHz 和視訊頻寬為 300KHz。
- 量測峰值減去 6 dB 之頻寬並記錄於報告中。

7.3. 測試配置



7.4. 6dB 頻寬之測試結果及數據

Temperature: 21°C

Humidity: 64%

Test Date: Aug. 17, 2017

Modulation Type	Channel	Frequency (MHz)	6dB Bandwidth (KHz)	Limit (KHz)
GFSK(1Mbps)	0	2402	654.00	500
	19	2440	642.00	500
	39	2480	642.00	500


備註：繪圖資料請參考下頁。

7.5. 結果判定


高、中、低頻段的 6dB 頻寬皆大於 500 KHz，合乎標準規定。



Modulation Standard: GFSK (1Mbps)
Channel: 00




Modulation Standard: GFSK (1Mbps)
Channel: 19





Modulation Standard: GFSK (1Mbps)
Channel: 39





8. 峰值輸出功率之規定


8.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2 節(1)(C)之規定，對使用數位調變技術之低功率發射機，其輸出峰值功率不得大於 1 Watt，且其所使用天線之增益不可大於 6dBi，若使用大於 6dBi 增益之天線，則其輸出峰值功率相對需衰減天線增益所增加之量(單位為 dB)。放寬之條件請參考天線增益之要求。

8.2. 測試方法

- 將待測物和儀器相連接。
- 量測輸出功率並記錄於報告中。

8.3. 測試配置



8.4. 峰值輸出功率之測試結果及數據

Temperature: 21°C

Humidity: 64%

Test Date: Aug. 17, 2017

Modulation Type	Channel	Frequency (MHz)	Power Output (dBm)		Power Output (mW)	
			Peak	Average	Peak	Average
GFSK	0	2402	2.49	2.14	1.774	1.637
	19	2440	-2.35	-2.79	0.582	0.526
	39	2480	-5.08	-5.93	0.310	0.255

8.5. 結果判定

高、中、低頻段的峰值輸出功率皆低於 30 dBm，合乎標準規定。



9. 混附波發射限制之規定

9.1. 適用方法

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節之規定，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫(kHz)內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz)內的射頻功率，其衰減值限制如下：


- (1) 輸出功率以峰值輸出功率方式量測者，至少需衰減 20dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。
- (2) 輸出功率以 3.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少需衰減 30dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。

此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

9.2. 測試方法

1. 將待測物和儀器相連接。
2. 設定儀器解析頻寬為 300 kHz 和視訊頻寬為 100 kHz。
3. 將頻寬展開至 100 MHz。
4. 量測並記錄於報告中。

9.3. 測試配置



9.4. 結果判定

7.6.1 下邊緣頻帶：距下頻帶邊緣 40MHz 內最大混附波比主波低 20dB 以上，合乎標準規定。



7.6.2 上邊緣頻帶：距上頻帶邊緣 40MHz 內最大混附波比主波低 20dB 以上，合乎標準規定。


備註：繪圖資料請參考下頁。




Modulation Standard: GFSK (1Mbps)



Channel: 00







Modulation Standard: GFSK (1Mbps)
Channel: 19








Modulation Standard: GFSK (1Mbps)
Channel: 39







10. 功率密度之規定


10.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節之(2)(B)規定，對數位調變技術系統，在使用任意 3 kHz 之頻寬內，由發射機傳導至天線之峰值發射電功率密度在任意期間內，皆不得大於 8dBm，且應依 3.10.1.3 之方式降低功率頻譜密度限制值。

10.2. 測試方法

1. 將待測物和儀器相連接。
2. 設定儀器解析頻寬為 3kHz、視訊頻寬為 30 kHz。
3. 量測並記錄於報告中。

10.3. 測試配置



10.4. 功率密度之量測結果及數據

Temperature: 21°C

Humidity: 64%

Test Date: Aug. 17, 2017

Modulation Type	Channel	Frequency (MHz)	Maximum Power Density of 3KHz Bandwidth(dBm)	Limit
GFSK(1Mbps)	0	2402	-14.04	8.00
	19	2440	-19.67	8.00
	39	2480	-23.09	8.00

備註：繪圖資料請參考下頁。

10.5. 結果判定


高、中、低頻段的3 kHz功率密度皆低於 8 dBm，合乎標準規定。



Modulation Standard: GFSK (1Mbps)
Channel: 00




Modulation Standard: GFSK (1Mbps)
Channel: 19





Modulation Standard: GFSK (1Mbps)
Channel: 39





11. 電波暴露量之評估

11.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 5.20 節之(5.20.2)規定，若受測物於正常操作模式下，其發射機距離人體 20 公分以上者，可測試最大暴露允許值(Maximum Permissible Exposure, MPE)以證明其符電波暴露量之要求。限制值如下：

(1) 職業性/可控制之暴露

頻率範圍 (MHz)	電場強度 (V/m)	磁場強度 (A/m)	功率密度 (mW/cm ²)	平均時間 (minutes)
0.3-3.0	614	1.63	*100	6
3-30	1842/f	4.89/f	*900/f ²	6
30-300	61.4	0.163	1.0	6
300-1,500	-----	-----	f/300	6
1,500-100,000	-----	-----	5.0	6

註 1：標記*表平面波等效功率密度。

註 2：f 表測試頻率，單位：百萬赫(MHz)。

(2) 一般人/不可控制之暴露

頻率範圍 (MHz)	電場強度 (V/m)	磁場強度 (A/m)	功率密度 (mW/cm ²)	平均時間 (minutes)
0.3-3.0	614	1.63	*100	30
3-30	1842/f	4.89/f	*180/f ²	30
30-300	27.5	0.073	1.0	30
300-1,500	-----	-----	f/1500	30
1,500-100,000	-----	-----	1.0	30

註 1：標記*表平面波等效功率密度。

註 2：f 表測試頻率，單位：百萬赫(MHz)。



11.2. 電波暴露量之評估結果及數據

Temperature: 21°C

Humidity: 64%

Test Date: Aug. 17, 2017

Modulation Mode	Frequency band (MHz)	Max. Conducted output power(dBm)	Antenna Gain(dBi)	Distance (cm)	Power Density (mW/cm ²)	Limit (mW/cm ²)
GFSK	2402-2480	2.49	1	20	0.0004	1

11.3. 結果判定

高、中、低頻段的電波暴露量皆低於限制值，合乎標準規定。



12. 限制使用之頻帶

Only spurious emissions are permitted in any of the frequency bands listed below:

頻率(兆赫)	頻率(兆赫)	頻率(兆赫)
0.090 - 0.110	240.00 - 285.00	3332.0 - 3339.0
0.490 - 0.510	322.00 - 335.40	3345.8 - 3358.0
2.172 - 2.198	399.90 - 410.00	3500.0 - 4400.0
3.013 - 3.033	485.00 - 510.00	4500.0 - 5250.0
4.115 - 4.198	608.00 - 614.00	5350.0 - 5460.0
5.670 - 5.690	703.00 - 748.00	7250.0 - 7750.0
6.200 - 6.300	758.00 - 803.00	8025.0 - 8500.0
8.230 - 8.400	825.00 - 915.00	9000.0 - 9200.0
12.265 - 12.600	930.00 - 1240.0	9300.0 - 9500.0
13.340 - 13.430	1300.0 - 1427.0	10600 - 12700
14.965 - 15.020	1435.0 - 1626.5	13250 - 13400
16.700 - 16.755	1660.0 - 1770.0	14470 - 14500
19.965 - 20.020	1805.0 - 1865.0	15350 - 16200
25.500 - 25.700	1885.0 - 1900.0	17700 - 21400
37.475 - 38.275	1905.0 - 1985.0	22010 - 23120
73.500 - 75.400	2015.0 - 2025.0	23600 - 24000
108.00 - 138.00	2125.0 - 2165.0	31200 - 31800
149.90 - 150.05	2200.0 - 2300.0	36430 - 36500
156.70 - 156.90	2310.0 - 2390.0	38600 以上
162.01 - 167.17	2483.5 - 2900.0	
167.72 - 173.20	3260.0 - 3267.0	