

快特電波股份有限公司 低功率射頻電機型式認證證明

- 一、申請者：浩鑫股份有限公司
(臺北市內湖區瑞光路 76 巷 30 號 5 樓)
- 二、製造廠商：Intel Mobile Communications France SAS
- 三、器材名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- 四、廠牌/型號：Intel / 7260NGW
- 五、發射功率 (電場強度)：2402MHz ~ 2480MHz; 7.72dBm
2412MHz ~ 2462MHz; 21.67dBm
5150MHz ~ 5250MHz; 15.58dBm
5250MHz ~ 5350MHz; 16.01dBm
5470MHz ~ 5725MHz; 16.53dBm
- 六、工作頻率：2402MHz ~ 2480MHz、2412MHz ~ 2462MHz、
5150MHz ~ 5250MHz、5250MHz ~ 5350MHz、
5470MHz ~ 5725MHz
- 七、審驗日期：105 年 12 月 07 日
- 八、審驗合格標籤式樣：

 CCAH16LP3660T2



說明：

1. 請依上列標籤式樣自製標籤，標貼或印鑄於器材本體明顯處，始得販賣或公開陳列。
2. 經型式認證合格之低功率射頻電機，其廠牌、型號、設計、射頻性能如有變更，應重新申請型式認證。
3. 違反低功率電波輻射性電機管理辦法之規定，擅自使用或變更無線電頻率、電功率者，除依電信法規定處罰外，驗證機關(構)並得廢止其型式認證證明或型式認證標籤。
4. 送審廠商應保留送審樣品供日後核對。
5. 本型式認證證明及其合格標籤使用權專屬取得本證明者。依電信管制射頻器材審驗辦法第 15 條規定，持有人得經由網際網路申請同意他人於同廠牌同型號之電信管制射頻器材使用型式認證標籤，並於次日起 30 天內，應檢具「電信管制射頻器材審驗合格標籤或符合性聲明標籤同意使用備查表」送本會備查。

備註：

- 1、本器材符合低功率射頻電機技術規範(3.10.1 & 4.7 章節)之規定。

- 2、驗證機構係經國家通訊傳播委員會委託，核發本型式認證證明。
- 3、本器材之5150~5250MHz、5250~5350MHz、5470~5725MHz符合FCC CFR Title 47 Part 15 Subpart E的限制值要求。
- 4、本器材使用5150~5250MHz不限於室內使用。
- 5、本器材之5250~5350MHz及5470~5725MHz已通過DFS(雷達波符合最新FCC雷達波規定)測試要求，不限定於室內使用。
- 6、本器材5250~5350MHz及5470~5725MHz頻帶具動態頻率選擇(DFS)之功能，為不具雷達偵測功能以及Ad Hoc之Slave。
- 7、本器材屬於模組認證可適用各種平台。『平台』定義如下：若器材不組裝本案審驗設備，消費者能正常使用該器材主要功能，該器材得視為平台。若器材不組裝本案審驗設備，消費者不能正常使用該器材主要功能，則該器材不能視為平台。非平台之器材組裝本案審驗設備後，須分別申請型式認證。
- 8、本器材使用半固定式PIFA天線，廠牌/型號/Antenna Gain如下：

(1) SkyCross / N/A (Main) (Aux)

PIFA TYPE:

2400~2500MHz, Gain 值: 3.24 dBi

5150~5250MHz, Gain 值: 3.64dBi

5250~5350MHz, Gain 值: 3.73dBi

5470~5725MHz, Gain 值: 4.77dBi

(2) MAGIC/H14BW1 AWPD18F-074A4031(Main), AWPD25F-074C4031(Aux)

PIFA TYPE:

2400~2500MHz, Gain 值:-1.74 dBi

5150~5250MHz, Gain 值: -2.31dBi

5250~5350MHz, Gain 值: -1.27dBi

5470~5725MHz, Gain 值: -1.04dBi

(3) WGT/HHDH9WIPB01+B(Main), HHDH9WIPB02+B(Aux)

PIFA TYPE:

2400~2500MHz, Gain 值: 1.62dBi

5150~5250MHz, Gain 值: 1.32dBi

5250~5350MHz, Gain 值: 1.13dBi

5470~5725MHz, Gain 值: 0.67dBi

(4) WGT/HHW08WIPB01+B(Main), HHW08WIPB02+B(Aux)

PIFA TYPE:

2400~2500MHz, Gain 值: 1.38dBi

5150~5250MHz, Gain 值: 1.75dBi

5250~5350MHz, Gain 值: 1.75dBi

5470~5725MHz, Gain 值: 0.62dBi

(5) WGT/HHL01WIPB01+C(Main), HHL01WIPB02+C (Aux)

PIFA TYPE:

2400~2500MHz, Gain 值: 2.49dBi

5150~5250MHz, Gain 值: 1.21dBi

5250~5350MHz, Gain 值: 1.21dBi

5470~5725MHz, Gain 值: 1.08 dBi

- (6) WGT/ HHW0LWIPB01+D(Main), HHW0LWIPB02+A (Aux)
PIFA TYPE:
2400~ 2500MHz, Gain 值: -2.02dBi
5150~ 5250MHz, Gain 值: -1.8dBi
5250~ 5350MHz, Gain 值: -1.46dBi
5470~ 5725MHz, Gain 值: -1.85dBi
- (7) WGT/ HHW08WIPB01+B (Main), HHS14WIPB02+B (Aux)
PIFA TYPE:
2400~ 2500MHz, Gain 值: 2.31dBi
5150~ 5250MHz, Gain 值: 1.53dBi
5250~ 5350MHz, Gain 值: 1.53dBi
5470~ 5725MHz, Gain 值: 1.48dBi
- (8) WGT/ HHW01WIPB01+B (Main), HHW01WIPB02+B (Aux)
PIFA TYPE:
2400~ 2500MHz, Gain 值: 1.71dBi
5150~ 5250MHz, Gain 值: 2.11dBi
5250~ 5350MHz, Gain 值: 1.44dBi
5470~ 5725MHz, Gain 值: 2.16dBi
- (9) WGT/ HHU01WIPB01+A (Main), HHU01WIPB02+A (Aux)
PIFA TYPE:
2400~ 2500MHz, Gain 值: 1.62dBi
5150~ 5250MHz, Gain 值: 2.64dBi
5250~ 5350MHz, Gain 值: 1.98dBi
5470~ 5725MHz, Gain 值: 1.88dBi
- (10) WGT/ HHW03WIPB01+B (Main), HHW03WIPB02+B (Aux)
PIFA TYPE:
2400~ 2500MHz, Gain 值: 2.28dBi
5150~ 5250MHz, Gain 值: 2.92dBi
5250~ 5350MHz, Gain 值: 1.63dBi
5470~ 5725MHz, Gain 值: 2.21dBi
- (11) Smart Approach Co.,Ltd /43R-SFFBW1-2100 (Main), 43R-SFFBW1-2110 (Aux)
PIFA TYPE:
2400~ 2500MHz, Gain 值: -0.7dBi
5150~ 5250MHz, Gain 值: 1.21dBi
5250~ 5350MHz, Gain 值: 1.21dBi
5470~ 5725MHz, Gain 值: 0.36dBi
- (12) INNOWAVE/610-INNEP0001-A (Main), 610-INNEP0002-A (Aux)
PIFA TYPE:
2400~ 2500MHz, Gain 值: 2.89dBi
5150~ 5250MHz, Gain 值: 1.86dBi
5250~ 5350MHz, Gain 值: 1.86dBi
5470~ 5725MHz, Gain 值: 2.73dBi
- (13) INNOWAVE/610-INNEP0003-A (Main), 610-INNEP0004-A (Aux)
PIFA TYPE:



2400~2500MHz, Gain 值: 2.8dBi
5150~5250MHz, Gain 值: 2.67dBi
5250~5350MHz, Gain 值: 2.67dBi
5470~5725MHz, Gain 值: 2.82dBi

(以下空白)