


# 晶復科技股份有限公司

## 電信終端設備型式認證證明

證照字號：型式字第 AK 號

- 一、申請者：WESTUNITIS CO., LTD.  
二、地址：4-20, Ofukacho, Kita-ku, Osaka, JAPAN  
三、製造廠商：WESTUNITIS CO., LTD.  
四、設備名稱：InfoLinker3 Neckband Type Computer  
五、廠牌：InfoLinker3  
六、型號：WL-03ANBZ  
七、輸出功率（調變技術）：詳見附件一  
八、工作頻率：詳見附件一  
九、審驗日期：110 年 11 月 09 日

十、審驗合格標籤式樣：



十一、警語或標示要求：

- 電信終端設備取得審驗證明者、被授權使用審驗合格標籤或符合性聲明標籤者，應依下列規定辦理，始得販賣：
  - 於本體明顯處標示審驗合格標籤或符合性聲明標籤及其型號，並於包裝盒標示主管機關標章。
  - 依主管機關或相關技術規範規定於指定位置標示正體中文警語。
- 於網際網路販賣取得審驗證明之電信終端設備者，應於該網際網路網頁提供審驗合格標籤或符合性聲明標籤資訊。
- 使用手冊應標示下列資訊：
  - 所有控制、調整及開關之使用方法。
  - 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
  - 應避免影響附近雷達系統之操作。

十二、特殊記載事項：

- 取得審驗證明之電信終端設備或非隨插即用限制性通信模組，變更原申請者、廠牌、型號、硬體、電信介面、外觀、顏色、材質、電源供應方式、配件或天線時，除本辦法另有規定外，應重新申請審驗。
- 電信終端設備或非隨插即用限制性通信模組之取得審驗證明者，於相關技術規範修正，並限期重新申請審驗時，應申請重新審驗，並得使用原審驗合格標籤或符合性聲明標籤。
- 取得型式認證證明或符合性聲明證明者，應妥善保管申請審驗之電信終端設備或非隨插即用限制性通信模組、外接電源、配件、外接天線、與檢驗報告或測試報告相符之測試治具及與檢驗報告或測試報告使用相同版本之測試軟體至該設備停止生產或停止輸入後三年。
- 取得型式認證證明或符合性聲明證明者得授權他人於同廠牌同型號之電信終端設備或非隨插即用限制性通信模組使用審驗合格標籤，授權他人使用審驗合格標籤或符合性聲明標籤由取得審驗證明者於主管機關指定網站登錄或委託原驗證機關（構）登錄。
- 本設備之審驗範圍僅限通信介面、電磁相容及電氣安全，不及於設備之資通安全檢測。

- 說明：
- 本公司係經主管機關委託之驗證機構（機構地址：桃園市八德區長安街140-1號、電話：03-2710188），核發本型式認證證明。
  - 請依上列型號、標籤式樣於電信終端設備本體明顯處標示其型號及審驗合格標籤，並於包裝盒標示主管機關標章。但最終產品應於本體明顯處標示最終產品型號及上列標籤式樣，並於包裝盒標示主管機關標章。
  - 本設備之製造或輸入須遵守電信管理法相關規定。

外接電源：詳見附件二；配件：詳見附件二；天線：詳見附件三

備註：詳見附件四；本設備符合PLMN ALL (PLMN10)、LP0002 之規定。

中 華 民 國 110 年 11 月 09 日

**附件一 本設備之輸出功率及工作頻率：**

行動通信電信終端設備【PLMN ALL (109)】：LTE 終端設備介面(PLMN10)；低功率射頻器材【LP0002 (109)】：WLAN 介面、BT 介面；EMI【CNS 13438(95) 乙類】；Safety【CNS 14336-1(99)】

| 技術規範              | 屬性                     | 工作頻率                                     | 調變方式 | 發射功率      |
|-------------------|------------------------|------------------------------------------|------|-----------|
| PLMN ALL (PLMN10) | LTE FDD 2100 (Band 1)  | Tx : 1920~1980 MHz<br>Rx : 2110~2170 MHz | QPSK | 21.71 dBm |
|                   | LTE FDD 1800 (Band 3)  | Tx : 1710~1785 MHz<br>Rx : 1805~1880 MHz | QPSK | 21.92 dBm |
|                   | LTE FDD 900 (Band 8)   | Tx : 885~915 MHz<br>Rx : 930~960 MHz     | QPSK | 22.08 dBm |
|                   | LTE TDD 2500 (Band 41) | 2500~2690 MHz                            | QPSK | 21.66 dBm |
| LP0002            | BT                     | 2402~2480 MHz                            | GFSK | 13.20 dBm |
|                   | BLE                    | 2402~2480 MHz                            | GFSK | 10.32 dBm |
|                   | WLAN 2.4 GHz           | 2412~2462 MHz                            | OFDM | 19.91 dBm |
|                   | WLAN 5 GHz             | 5180-5240 MHz                            | OFDM | 15.69 dBm |
|                   |                        | 5260-5320 MHz                            | OFDM | 15.31 dBm |
|                   |                        | 5500-5720 MHz                            | OFDM | 15.16 dBm |
|                   |                        | 5745-5825 MHz                            | OFDM | 15.48 dBm |

**附件二 本設備使用的外接電源及配件如下表所列：**

| 裝置名稱       | 廠牌          | 型號        | 備註            |
|------------|-------------|-----------|---------------|
| 電池         | WESTUNITIS  | WL-03ANBZ |               |
| 內建固定式電池    | GREAT POWER | GSP321842 |               |
| 頭戴型顯示器     | InfoLinker3 | WL-03AHMZ |               |
| USB Cable  | WESTUNITIS  | WL-03AUCZ |               |
| AC Adapter | LG          | MCS-V02TR | 未併同販賣 (實驗室提供) |

**附件三 本設備使用天線如下表所列：**

| 用途別  | 廠牌               | 型號            | 天線型態             | 天線增益                                                                              |
|------|------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| LTE  | STAF Corporation | IL3N-20012-01 | Monopole Antenna | Band 1 : 1.01 dBi<br>Band 3 : 1.41 dBi<br>Band 8 : 0.03 dBi<br>Band 41 : 0.36 dBi |
| BT   | STAF Corporation | IL3N-20012-01 | Monopole Antenna | -0.11 dBi                                                                         |
| WLAN | STAF Corporation | IL3N-20012-01 | Monopole Antenna | 2.4 GHz : -0.11 dBi<br>5 GHz : 2.79 dBi                                           |

**附件四 備註：**

1. 本設備 IMEI 之 TAC 碼：35476815。
2. 本設備具備拍照功能及拍照時會發出聲響。
3. 電磁波曝露量 MPE 標準值  $1 \text{ mW/cm}^2$ ，送測產品實測值為： $0.0140 \text{ mW/cm}^2$ 。
4. 本設備不具備災防告警細胞廣播訊息接收功能。
5. 經審驗合格器材或設備若屬經濟部公告訂定「電器及電子商品標示基準」之種類及品目，應依該基準標示。

(以下空白)