財團法人台灣商品檢測驗證中心
桃園市龜山區文明路 29 巷 8 號
電話:(03)3280026, 傳真:(03)3280034

報告編號：21-07-RAC-009-02
報告發行日期：110 年 08 月 11 日

PSTN01檢驗報告

雙外線傳真卡

申請者: 台灣富士軟片系統整合股份有限公司

報告內容索引

目錄 **頁次**

(一)審驗設備基本資料 5
(二)檢驗項目及結果判定 5
(三)適用機型檢驗判定依據及結果說明： 6

1. 申請者　　名稱: 台灣富士軟片系統整合股份有限公司
　　地址: 臺北市松山區中正里敦化北路 88 號 6 樓

2. 設備樣品　　名稱: 雙外線傳真卡 (該設備適用於多功能複合機，廠牌/型號: FUJIFILM / Apeos 5570,Apeos 4570)
　　廠牌: FUJIFILM
　　型號: FX2A-FAX

案件受理日期: 民國 110 年 07 月 19 日
測試完成日期: 民國 110 年 08 月 10 日

3. 檢驗方法　　:依公眾交換電話網路電信終端設備技術規範【公眾交換01】修訂日期:109年07月01日之測試方法檢驗

4. 檢驗項目與標準　　:依公眾交換電話網路電信終端設備技術規範【公眾交換01】修訂日期: 109年07月01日

5. 檢驗環境　　:溫度26 ℃，濕度 55%RH

6. 大氣壓力　　:99.5 kPa

7. 檢驗狀態及結果判定　　:符合見續頁報告

8. 實驗室認可編號　　:認證編號: 0674
　　認證有效期間: 107年9月1日 ~ 110年12月31日
　　認證範圍: 公眾交換電話網路電信終端設備技術規範

請注意：本檢驗報告僅對收到之樣品負責，未經本中心書面許可不得部份複製本報告，完整複製則不在此限。

檢驗者 張謝南　　報告簽署人 吳美鈴

張謝南
副工程師

吳美鈴
組　長

報告發行紀錄

報告編號	報告版本	描述	發行日期
21-07-RAC-009-02	01	Original release	110年08月11日

(一)審驗設備基本資料

申　請　者：台灣富士軟片系統整合股份有限公司

製造廠商：FUJIFILM Business Innovation Corp.

設備樣品名稱：雙外線傳真卡 (該設備適用於多功能複合機，廠牌/型號: FUJIFILM / Apeos 5570,Apeos 4570)

廠　牌：FUJIFILM

型　號：FX2A-FAX

機　能：(1) 審驗設備具公眾交換電話網路介面規格
(2) 審驗設備具通信協定規定
(3) 審驗設備具自動重撥功能

(二)檢驗項目及結果判定

檢驗項目		適用標準	檢驗數據	檢驗儀器	結果判定
1	公眾交換電話網路介面規格	公眾交換01 第4.1節章節	測試數據參照報告編號：21-05-RAC-017-02	---	符合
2	聽筒功能	公眾交換01 第4.2節章節	設備無此項功能	---	不適用
3	連接公眾交換電話網路的無線電話功能	公眾交換01 第4.3節章節	設備無此項功能	---	不適用
4	交換機功能特性	公眾交換01 第4.4節章節	測試數據參照報告編號：21-05-RAC-017-02	---	符合
5	通信協定規定	公眾交換01 第4.5節章節	測試數據參照報告編號：21-05-RAC-017-02	---	符合
6	來話顯示功能	公眾交換01 第4.6節章節	設備無此項功能	---	不適用
7	自動重撥功能	公眾交換01 第4.7節章節	測試數據參照報告編號：21-05-RAC-017-02	---	符合

※本實驗室依據之測試方法或標準若已有限制值或判斷基準，測試結果將依據測試方法或標準直接給出決定規則，量測不準確度不列入考慮。

(三)適用機型檢驗判定依據及結果說明：

（1）申請機型廠牌/型號：FUJIFILM / FX2A-FAX
設備名稱：雙外線傳真卡
適用設備機種型號：FUJIFILM / Apeos 5570,Apeos 4570

（2）原主機型廠牌/型號：FUJIFILM / FX2A-FAX (審驗合格號碼：CCAB21F10020T1)

（3）適用設備機種差異描述：

機種名稱 型號 / 變更項目	主機型 ApeosPro C810	適用型號 Apeos 5570	適用型號 Apeos 4570
Copy, Print speed Color/monochrome (cpm,ppm)	81 ppm	55 ppm	45 ppm
LVPS (Low Voltage Power Supply)	ZSFLF22I	ZSFLF22I	ZSFLF22I
Sub LVPS (Low Voltage Power Supply)	無	無	無
元件位置線路 Components Layout	○	X	X
額定電流 Rating Current	○ 220-240V,10A	X 110-127V,15A	X 110-127V,15A
消耗功率 Power Consumption	○ 2.4 kW	X 1.65 kW	X 1.65 kW
雙外線傳真卡	○	○	○
外觀	○	X	X
其他說明Other	此雙外線傳真卡Layout皆相同，僅適用不同相關機種。		

註：(1)完全一致請標示〝○〞。
(2)未完全一致請標示〝X〞，並於其他說明欄說明差異處。

（4）系列判定說明：
此雙外線傳真卡 Layout皆相同，僅適用不同於相關機種。

（5）判定測試方式：
主測機型: FUJIFILM / FX2A-FAX (主機型：ApeosPro C810)
免測機型: FUJIFILM / FX2A-FAX (適用機型：Apeos 5570,Apeos 4570)

判定人簽署：張謝南