


德凱認證股份有限公司

電信管制射頻器材型式認證證明

- 一、申請者：臺灣思科系統股份有限公司
- 二、地址：臺北市信義區信義路4段460號12樓
- 三、製造廠商：Cisco Systems Inc.
- 四、器材名稱：Cisco Industrial Wireless 3700 Series Access Point
- 五、廠牌：Cisco
- 六、型號：IW3702-2E-UXK9
- 七、發射功率(電場強度)：
2412MHz ~ 2462MHz; 21.16dBm
5150MHz ~ 5250MHz; 16.75dBm
5250MHz ~ 5350MHz; 15.95dBm
5470MHz ~ 5725MHz; 15.90dBm
5725MHz ~ 5850MHz; 22.23dBm
- 八、工作頻率：2412MHz ~ 2462MHz、5150MHz ~ 5250MHz、5250MHz ~ 5350MHz、5470MHz ~ 5725MHz、5725MHz ~ 5850MHz
- 九、審驗日期：106年07月18日
- 十、審驗合格標籤式樣：

- 十一、警語或標示要求：



- 應依審驗合格標籤或符合性聲明標籤式樣自製標籤黏貼或印鑄於電信管制射頻器材本體明顯處，並於包裝盒標示本會標章，始得公開陳列或販賣。
- 電信管制射頻器材應依本會或相關技術規範規定於指定位置標示中文警語。
- 經授權使用射頻模組(組件)之審驗合格標籤者，應於最終產品說明書及包裝盒提供充分與正確之資訊。
- 於網際網路販賣取得審驗證明之電信管制射頻器材者，應於該網際網路網頁提供審驗合格標籤或符合性聲明標籤資訊。
- 使用手冊應標示下列資訊：
(1)經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用
者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功
率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾
現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通
信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法

通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

十二、特殊記載事項

1. 經取得審驗證明之電信管制射頻器材，如變更其廠牌、型號、技術規格或射頻性能時，除電信管制射頻器材審驗辦法另有規定外，應重新申請審驗。
2. 經取得審驗證明之電信管制射頻器材或射頻模組(組件)，於電信管制射頻器材相關技術規範修訂審驗相關章節時，應依下列規定辦理：
 - (1) 修訂後之技術規範明定實施期限者，依實施期限，申請重新審驗。
 - (2) 修訂後之技術規範未明定實施期限者，應於技術規範修訂後二年內，申請重新審驗。經取得審驗證明之電信管制射頻器材，於電信管制射頻器材相關技術規範修訂審驗相關章節時，修訂後之技術規範未明定實施期限者，應於技術規範修訂後二年內，申請重新審驗。未依規定重新審驗者，原驗證機關(構)得廢止其審驗證明。
3. 取得型式認證證明、符合性聲明證明及簡易符合性聲明證明者，應妥善保管申請審驗器材樣品、測試所需之特殊測試軟體及特殊治具至該器材停止生產或停止輸入後五年。
4. 取得型式認證證明、或符合性聲明證明者授權他人於同廠牌同型號之電信管制射頻器材使用審驗合格標籤或符合性聲明標籤，應由取得審驗證明者於本會指定位置登錄。
5. 以取得審驗證明之射頻模組(組件)組裝於最終產品後，取得審驗證明者，應於該最終產品輸入、販賣或公開陳列前，檢具標註最終產品廠牌、型號及外觀照片之電子檔，向原驗證機關(構)登錄；以射頻模組(組件)取得審驗證明者，授權他人使用其審驗合格標籤，該射頻模組(組件)組裝於最終產品後，取得審驗證明者應檢具標註最終產品廠牌、型號及外觀照片之電子檔，向原驗證機關(構)登錄。

說明：

1. 本公司/中心係經國家通訊傳播委員會委託之驗證機構(證書號碼：NCC-RCB-07、機構地址：台北市內湖區行善路 355 號 9 樓、電話：02-8792-6808)，核發本型式認證證明。
2. 請依上列標籤式樣自製標籤，標貼或印鑄於器材本體明顯處，始得販賣或公開陳列。
3. 本設備之製造、輸入、販售、使用等均需遵守相關電信法規之規定。

備註：

- 1、本器材符合低功率射頻電機技術規範(3.10.1 & 4.7 章節)之規定。
- 2、驗證機構係經國家通訊傳播委員會委託，核發本型式認證證明。
- 3、本器材之 5150~5250MHz、5250~5350MHz、5470~5725MHz 符合 FCC CFR Title 47 Part 15 Subpart E 的限制值要求。
- 4、本器材使用 5150~5250MHz 不限於室內使用。
- 5、本器材之 5250~5350MHz 及 5470~5725MHz 已通過 DFS(雷達波符合最新 FCC 雷達波規定)測試要求，不限定於室內使用。
- 6、本器材 5250~5350MHz 及 5470~5725MHz 頻帶具動態頻率選擇(DFS)之功能，並具有雷達偵測功能以之 Master。
- 7、本器材由電源供應器供電，廠牌/型號：KIKUS/PMC35-2，僅供測試使用。
- 8、本產品使用時建議應至少距離人體 20cm；電磁波曝露量 MPE 標準值 $1\text{mW}/\text{cm}^2$ ，送測產品實測值為 $0.166\text{mW}/\text{cm}^2$ 。

9、本器材使用天線資訊如下表：

廠牌	型號	型式	頻率範圍	天線增益
Cisco	AIR-ANT2547V-N	Dual-Band Omnidirectional Antenna	2.4GHz	4.0dBi
			5GHz	7.0dBi
	AIR-ANT2524V4C-R	Dual-Band Ceiling Mount Omnidirectional Antenna	2.4GHz	2.0dBi
			5GHz	4.0dBi
	AIR-ANT2544V4M-R	Dual-Band MIMO Wall-Mounted Omnidirectional Antenna	2.4GHz	4.0dBi
			5GHz	4.0dBi
	AIR-ANT2566P4W-R	2.4-GHz/5-GHz MIMO 4-Element Patch Antenna	2.4GHz	6.0dBi
			5GHz	6.0dBi
	AIR-ANT2513P4M-N	Four-Port Dual-Band Polarization-Diverse Antenna	2.4GHz	13.0dBi
			5GHz	13.0dBi

(以下空白)