

Figure Channel 151 (Chain A)




Figure Channel 151 (Chain B)




Figure Channel 159 (Chain A)





Figure Channel 159 (Chain B)



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 28 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	A	75600	>500	Pass
155	5775	B	75400	>500	Pass

Figure Channel 155 (Chain A)





Figure Channel 155 (Chain B)



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 28 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	18900	>500	Pass
157	5785	18800	>500	Pass
165	5825	18850	>500	Pass






Figure Channel 165



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 28 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	37900	>500	Pass
159	5795	38000	>500	Pass

Figure Channel 151





Figure Channel 159



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 28 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	75600	>500	Pass

Figure Channel 155



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 28 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	18800	>500	Pass
157	5785	18700	>500	Pass
165	5825	18850	>500	Pass

Figure Channel 149




Figure Channel 157





Figure Channel 165



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 28 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	38000	>500	Pass
159	5795	37900	>500	Pass

Figure Channel 151





Figure Channel 159



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 28 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	75600	>500	Pass

Figure Channel 155



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 28 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	A	18550	>500	Pass
157	5785	A	18750	>500	Pass
165	5825	A	19000	>500	Pass
149	5745	B	18750	>500	Pass
157	5785	B	18750	>500	Pass
165	5825	B	18750	>500	Pass

Figure Channel 149 (Chain A)




Figure Channel 149 (Chain B)




Figure Channel 157 (Chain A)




Figure Channel 157 (Chain B)




Figure Channel 165 (Chain A)





Figure Channel 165 (Chain B)



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 28 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	A	38200	>500	Pass
159	5795	A	38200	>500	Pass
151	5755	B	37900	>500	Pass
159	5795	B	37900	>500	Pass

Figure Channel 151 (Chain A)




Figure Channel 151 (Chain B)




Figure Channel 159 (Chain A)





Figure Channel 159 (Chain B)



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 28 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	A	75600	>500	Pass
155	5775	B	75400	>500	Pass

Figure Channel 155 (Chain A)





Figure Channel 155 (Chain B)



佔用頻帶寬度測試結果:


PASS

12. Duty Cycle

12.1. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀RF輸入端，
待測物應在正常發射狀態下量測。

12.2. 測試架構圖



12.3. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 2.31\text{msec}$

12.4. Duty Cycle 測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：--

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：108年01月18日

測試項目：Duty Cycle

測試模式：--

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：50 %

Duty Cycle Formula:

Duty Cycle = Ton / (Ton + Toff)

Duty Factor = 10 Log (1/Duty Cycle)

Results:

SISO A

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11a	0.2116	0.2580	82.02	0.86
802.11n20	0.2319	0.2812	82.47	0.84
802.11n40	0.2435	0.2899	84.00	0.76
802.11ac80	0.2290	0.2754	83.16	0.80
802.11ac160	0.2304	0.2768	83.24	0.80
802.11ax20	0.2319	0.2812	82.47	0.84
802.11ax40	0.2348	0.2812	83.51	0.78
802.11ax80	0.2493	0.2957	84.32	0.74
802.11ax160	0.2362	0.2826	83.59	0.78


SISO B

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11a	0.2116	0.2609	81.11	0.91
802.11n20	0.2319	0.2783	83.33	0.79
802.11n40	0.2232	0.2928	76.24	1.18
802.11ac80	0.2261	0.2754	82.11	0.86
802.11ac160	0.2290	0.2754	83.16	0.80
802.11ax20	0.2348	0.2812	83.50	0.78
802.11ax40	0.2319	0.2812	82.47	0.84
802.11ax80	0.2493	0.2957	84.32	0.74
802.11ax160	0.2261	0.2812	80.41	0.95

MIMO


5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11n20	0.2493	0.2957	84.32	0.74
802.11n40	0.2464	0.2957	83.34	0.79
802.11ac80	0.2319	0.2783	83.33	0.79
802.11ac160	0.2290	0.2754	83.16	0.80
802.11ax20	0.2290	0.2754	83.16	0.80
802.11ax40	0.2406	0.2899	83.00	0.81
802.11ax80	0.2290	0.2754	83.16	0.80
802.11ax160	0.2290	0.2754	83.16	0.80

802.11n40 (SISO A)




Date: 18.JAN.2019 09:49:44

802.11ac80 (SISO A)




Date: 18.JAN.2019 10:12:26

802.11ac160 (SISO A)




Date: 18.JAN.2019 17:04:51

802.11ax20 (SISO A)




Date: 18.JAN.2019 10:23:59

802.11ax40 (SISO A)




Date: 18. JAN. 2019 10:26:08

802.11ax80 (SISO A)




Date: 18. JAN. 2019 10:35:13

802.11ax160 (SISO A)




Date: 18.JAN.2019 17:16:00

802.11a (SISO B)




Date: 19.JAN.2019 13:36:49

802.11n20 (SISO B)




Date: 19.JAN.2019 15:29:56


802.11n40 (SISO B)



802.11ac80 (SISO B)




802.11ac160 (SISO B)




Date: 19.JAN.2019 17:55:15

802.11ax20 (SISO B)




Date: 19.JAN.2019 15:46:43


802.11ax40 (SISO B)



802.11ax80 (SISO B)




802.11ax160 (SISO B)




Date: 19.JAN.2019 17:54:27

802.11n20 (MIMO)




Date: 21.JAN.2019 15:46:17

802.11n40 (MIMO)




Date: 21.JAN.2019 16:00:51


802.11ac80 (MIMO)




802.11ac160 (MIMO)




802.11ax20 (MIMO)



802.11ax40 (MIMO)




802.11ax80 (MIMO)



Date: 21.JAN.2019 17:43:02

802.11ax160 (MIMO)



Date: 22.JAN.2019 10:30:16

附件 1: 待測物測試擺設相片


測試相片：電源端點測試 正面相片




測試相片：電源端點測試 背面相片



測試相片：輻射測試 正面相片




測試相片：輻射測試 背面相片



測試相片：輻射測試 正面相片(Horn)



測試相片：輻射測試 背面相片(Horn)



測試相片：輻射測試 正面相片(Horn)



測試相片：輻射測試 背面相片(Horn)

