


低功率射頻電機型式認證證明

- 一、申請者：Watchguard Technologies, Inc.
(505 Fifth Ave. S. STE 500, Seattle WA 98104, US.A.)
- 二、製造廠商：Watchguard Technologies, Inc.
- 三、設備名稱：Firebox
- 四、廠牌：WatchGuard
- 五、型號：BS3AE5W
802.11b/g/n HT20: 25.08 dBm
- 六、發射功率：
802.11an HT20: 22.047 dBm
802.11an HT40: 20.696 dBm
802.11ac HT80: 20.102 dBm
802.11b/g/n HT20: 2412MHz ~ 2462MHz
802.11an HT20: 5180MHz ~ 5240MHz
5745 MHz ~ 5825 MHz
- 七、工作頻率：
802.11an HT40: 5190MHz ~ 5230MHz
5755MHz ~ 5795MHz
802.11ac HT80: 5210MHz、5775MHz
- 八、審定日期：105 年 04 月 06 日
- 九、審驗合格標籤式樣：



說明：

1. 請依上列標籤式樣自製標籤，標貼或印鑄於器材本體明顯處，始得販賣或公開陳列。
2. 經型式認證合格之射頻電機，其型號、設計、射頻性能如有變更，應重新申請型式認證。
3. 違反電波輻射性電機管理辦法之規定，擅自使用或變更無線電頻率、電功率者，除依電信法規定處罰外，驗證機關(構)並得廢止其型式認證證明或型式認證標籤。
4. 送審廠商應保留送審樣品供日後核對。
5. 本型式認證證明及其合格標籤使用權專屬取得本證明者。本證明持有人檢附同意書報請國家通訊傳播委員會備查後，得授權他人於同廠牌同型號之器材，使用其合格標籤。

備註：

1. 本器材符合低功率射頻電機技術規範(3.10.1)、FCC part 15.407及15.247之規定。
2. 本公司係經國家通訊傳播委員會委託之驗證機構，核發本型式認證證明。
3. 本器材使用PIFA Antenna，
天線一，最大天線增益：1.3 dBi (2.4GHz)、0.8 dBi(5GHz)、
天線二，最大天線增益：2.5 dBi (2.4GHz)、3.0 dBi(5GHz)、
天線三，最大天線增益：2.4 dBi (2.4GHz)、2.4 dBi(5GHz)。