

晶復科技股份有限公司

電信管制射頻器材型式認證證明

- 一、申請者：訊崙技術有限公司
二、地址：臺北市內湖區洲子街55、57號3樓
三、製造廠商：HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
四、器材名稱：HUAWEI MediaPad M6 (Bluetooth/WLAN)
五、廠牌：HUAWEI
六、型號：SCM-W09
七、發射功率（電場強度）：
2400 MHz~2483.5 MHz：BT：10.46 dBm；LE：8.05 dBm
2400 MHz~2483.5 MHz：WLAN：24.96 dBm
5150 MHz~5250 MHz：WLAN：19.36 dBm
5250 MHz~5350 MHz：WLAN：19.54 dBm
5470 MHz~5725 MHz：WLAN：19.64 dBm
5725 MHz~5850 MHz：WLAN：19.53 dBm
八、工作頻率：2400 MHz~2483.5 MHz、5150 MHz~5250 MHz、5250 MHz~5350 MHz、
5470 MHz~5725 MHz、5725 MHz~5850 MHz
九、審驗日期：108 年 07 月 25 日
十、審驗合格標籤式樣：

 CCAK19LP1440T3



十一、警語或標示要求：

- 應依審驗合格標籤或符合性聲明標籤式樣自製標籤黏貼或印鑄於電信管制射頻器材本體明顯處，並於包裝盒標示本會標章，始得公開陳列或販賣。
- 電信管制射頻器材應依本會或相關技術規範規定於指定位置標示中文警語。
- 經授權使用射頻模組(組件)之審驗合格標籤者，應於最終產品說明書及包裝盒提供充分與正確之資訊。
- 於網際網路販賣取得審驗證明之電信管制射頻器材者，應於該網際網路網頁提供審驗合格標籤或符合性聲明標籤資訊。
- 使用手冊應標示下列資訊：
(1)第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
(2)第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

十二、特殊記載事項：

- 經取得審驗證明之電信管制射頻器材或射頻模組(組件)，如變更其廠牌、型號、技術規格或射頻性能時，除電信管制射頻器材審驗辦法另有規定外，應重新申請審驗。
- 經取得審驗證明之電信管制射頻器材或射頻模組(組件)，於電信管制射頻器材相關技術規範修訂審驗相關章節時，應依規定申請重新審驗。
- 取得型式認證證明、符合性聲明證明及簡易符合性聲明證明者，應妥善保管申請審驗器材樣品、測試所需之特殊測試軟體及特殊治具至該器材停止生產或停止輸入後五年。
- 取得型式認證證明或符合性聲明證明者授權他人於同廠牌同型號之電信管制射頻器材或射頻模組(組件)使用審驗合格標籤或符合性聲明標籤，應由取得審驗證明者於本會指定位置登錄。
- 本器材之審驗範圍僅限無線射頻硬體功能，不及於器材之資通安全檢測。

說明：

1. 本公司係經國家通訊傳播委員會委託之驗證機構（證書號碼：NCC-RCB-11、機構地址：桃園市八德區長安街 140-1 號、電話：03-2710188），核發本型式認證證明。
2. 請依上列標籤式樣自製標籤，標貼或印鑄於器材本體明顯處，始得販賣或公開陳列。
3. 本設備之製造、輸入、販售、使用等均需遵守相關電信法規之規定。

備註：

1. 本器材符合低功率射頻電機技術規範(適用 3.10.1、4.7 章節)之規定。
2. 本器材使用天線如下：

用途別	天線型態	廠牌	型號	天線增益	備註
WLAN	內建式天線	睿翔	SCM_RX/SCM_KX	2.4 GHz：-2.03 dBi	ANT-0
				5 GHz：-0.9 dBi	
				2.4 GHz：-1.1 dBi	ANT-1
				5 GHz：-1.99 dBi	
BT	內建式天線	睿翔	SCM_RX/SCM_KX	-2.03 dBi	

3. 本設備使用的附屬裝置如下表：

裝置名稱	廠牌	型號
內建固定式電池	HUAWEI	HB2994I8ECW
電源供應器	HUAWEI	HW-090200UH0
充電線組(1)	HUAWEI	18-93C2CHO-001HF
充電線組(2)	HUAWEI	WA0020
充電線組(3)	HUAWEI	330-50507
充電線組(4)	HUAWEI	L99UC131-CS-H
充電線組(5)	HUAWEI	203-1572-0
充電線組(6)	HUAWEI	CUDU01B-HC295-EH

4. 本公司僅對無線射頻特性(技術規格)辦理型式認證，其他仍須依本國相關法規辦理。
5. 應避免影響附近雷達系統之操作。
6. 電磁波曝露量 MPE 標準值 1mW/cm²，送測產品實測值為：0.0417 mW/cm²。
7. 經審驗合格器材或設備若屬經濟部公告訂定「電器及電子商品標示基準」之種類及品目，應依該基準標示。