


電信終端設備審定證明

- 一、申請者：Vision Inc.
(Shinjuku i-Land Tower 5F, 6-5-1 Nishi-Shinjuku Shinjuku-ku, Tokyo 163-1305, Japan)
- 二、製造廠商：Vision Inc.
- 三、設備名稱：Smart Phone
- 四、廠牌：GLOBAL Wi-Fi
- 五、型號：GW01
- 六、審定類別：LTE 介面【PLMN10 (107/3/12)】；
WCDMA 介面【PLMN08 (107/8/14)】；
GSM/DCS 介面【PLMN01 (101/5/9)】；
低功率射頻電機【LP0002 (107/1/10) 第 3.2.1、3.10.1、4.7 章節】；
SAR【CNS 14958-1/CNS 14959】；
EMI【CNS 13438(95) 乙類】；
Safety【CNS 14336-1(99)】；
充電器連接介面【CNS 15285】

七、審定日期：民國 108 年 5 月 27 日

八、審驗合格標籤式樣：



說明：

- 經審驗合格之電信終端設備，送審廠商應依審定證明中所核給之審驗合格標籤式樣，自製標籤標貼或印鑄於設備本體適當位置，始得販賣。
- 審驗合格標籤之使用權專屬取得審定證明之人。依電信終端設備審驗辦法第15條規定，持有人得經由網際網路申請同意他人於同廠牌同型號之電信終端設備使用審驗合格標籤，並於次日起30天內，應檢具「電信終端設備審驗合格標籤或符合性聲明標籤同意使用備查表」送本會備查。
- 取得審定證明之電信終端設備，有下列情形之一者，得撤銷或廢止審定證明：
 - 經發現原審定設備確有變更其廠牌、型號、設計或性能，而未重新申請審驗者。
 - 經確定原審定設備未依新修正技術規範公告所定實施期限及方式辦理審驗者。
 - 經發現申請審驗時所檢附之資料為偽造或虛偽不實者。
 - 經抽驗未能符合電信終端設備技術規範者。
 - 因代理權、專利權爭議，經法院判決敗訴確定或違反其他規定致不得販賣經審驗合格之電信終端設備。
- 輸入或販賣未經審驗合格之電信終端設備者，依電信法第67條規定處新臺幣3萬元以30萬元以下罰鍰，並得沒入其設備。
- 本審定證明，係依電信法第44條第1項規定，由國家通訊傳播委員會委託辦理。

備註：

1、本設備射頻規格如下：

射頻規格	最大發射輸出功率	工作頻率
LTE FDD 700	22.36 dBm	Tx：703-748 MHz，Rx：758-803 MHz
LTE FDD 900	23.89 dBm	Tx：885-915 MHz，Rx：930-960 MHz
LTE FDD 1800	23.48 dBm	Tx：1710-1770 MHz，Rx：1805-1865 MHz
LTE FDD 2100	24.22 dBm	Tx：1920-1980 MHz，Rx：2110-2170 MHz
LTE FDD 2600	25.36 dBm	Tx：2500-2570 MHz，Rx：2620-2690 MHz
LTE TDD 2500	25.75 dBm	2555-2655 MHz

射頻規格	最大發射輸出功率	工作頻率
LTE TDD 2600	25.61 dBm	2570-2620 MHz
WCDMA FDD Band 1	21.68 dBm	Tx : 1920-1980 MHz , Rx : 2110-2170 MHz
WCDMA FDD Band 8	22.11 dBm	Tx : 885-915 MHz , Rx : 930-960 MHz
GSM 900	34.17 dBm	Tx : 890-915 MHz , Rx : 935-960 MHz
DCS 1800	31.05 dBm	Tx : 1710-1785 MHz , Rx : 1805-1880 MHz
WLAN 介面	22.60 dBm	2412~2462 MHz (DSSS-SISO 11CH、OFDM-SISO 11CH、OFDM-SISO 20M Mode-11CH、40M Mode-7CH)
	19.82 dBm	5180~5240 MHz (OFDM-SISO 4CH、OFDM-SISO 20M Mode-4CH、40M Mode-2CH、80M Mode-1CH)
	20.45 dBm	5260~5320 MHz (OFDM-SISO 4CH、OFDM-SISO 20M Mode-4CH、40M Mode-2CH、80M Mode-1CH)
	21.59 dBm	5500~5720 MHz (OFDM-SISO 12CH、OFDM-SISO 20M Mode-12CH、40M Mode-6CH、80M Mode-3CH)
	20.54 dBm	5745~5825 MHz (OFDM-SISO 5CH、OFDM-SISO 20M Mode-5CH、40M Mode-2CH、80M Mode-1CH)
Bluetooth 介面	7.977 dBm	2402~2480 MHz(FHSS BR/EDR-79CH、GFSK BLE-40CH)
NFC 介面	59.06 dBuV/m at 3m	13.56MHz (ASK)

2、本設備使用的附屬裝置如下：

- (1)電池：製造商/型號：欣旺達電子股份有限公司 / G1701，規格：3.85Vdc/2900mA。
- (2)電源供應器 1：製造商/型號：Shenzhen Flypower Technology CO., LTD / PS10J050K2000TU，規格：5Vdc/2A。
- (3)電源供應器 2：製造商/型號：Shenzhen HuaJin Electronics CO., LTD / HJ-0502000W2-US，規格：5Vdc/2A。
- (4)USB充電線組：製造商/型號：yellowknife / 800-1418，規格：1.0m, shielded。

3、本設備使用之天線：

- (1)行動通訊介面天線：LDS天線，製造商/型號：SHEN ZHEN 3GTX ANTENNA TECHNOLOGY CO., LTD / 910106700134031。
- (2)WLAN/BT天線：LDS天線，製造商/型號：SHEN ZHEN 3GTX ANTENNA TECHNOLOGY CO., LTD / 910106700134031。
- (3)NFC天線：Loop天線。

4、電磁波暴露量MPE標準值1mW/cm²，送測產品實測值為0.0310 mW/cm²。

5、SAR實測值為：1.66 W/kg。

6、本器材IMEI之TAC碼：86772203。

7、本設備之行動寬頻(LTE)介面支援LTE FDD上行703MHz-748MHz/下行758MHz-803MHz、上行885MHz-915MHz/下行930MHz-960MHz、上行1710MHz-1770MHz/下行1805MHz-1865MHz、上行1920MHz-1980MHz/下行2110MHz-2170MHz、上行2500MHz-2570MHz/下行2620MHz-2690MHz；TDD 2555-2655、2570-2620MHz等頻段，申請者須在廣告文宣、使用手冊、外包裝上標示清楚支援的頻段以避免消費者爭議。

8、本公司僅對器材射頻技術規格辦理型式認證，若該器材附加定位功能屬設備運用部分，應依相關法律規定辦理。

9、本設備具備拍照及拍照時發出聲響功能。

10、本器材具備災防告警細胞廣播訊息接收功能(PWS)。

11、本器材之審驗範圍僅限通信介面、電磁相容及電器安全、無線射頻硬體功能，不及於器材之資通安全檢測。