




財團法人電信技術中心
TELECOM TECHNOLOGY CENTER

電信終端設備審定證明

- 一、申請者：瑞典商索尼行動通訊國際股份有限公司台灣分公司
Sony Mobile Communications International AB Taiwan Branch
- 二、公司所在地：台北市光復北路 11 巷 35 號 5 樓
- 三、製造廠商：Sony Mobile Communications AB
- 四、設備名稱：無線藍芽手持式行動電話機
(GSM/DCS/WCDMA/LTE(B3, 8, 28)/WLAN/Bluetooth/NFC/ANT+)
- 五、廠牌：Sony
- 六、型號：Xperia Z5 (E6653)
- 七、審定類別：詳見附件
- 八、審定日期：104 年 09 月 11 日
- 九、審驗合格標籤式樣：



CCAJ154G0180T2



說明：

1. 經審驗合格之電信終端設備，送審廠商應依審定證明中所核給之審驗合格標籤式樣，自製標籤標貼或印鑄於設備本體適當位置，始得販賣。
2. 審驗合格標籤之使用權專屬取得審定證明之人。取得審定證明者，得備妥電信終端設備審驗辦法第 15 條第 2 項相關文件後，以書面報請本會備查後，同意他人於同廠牌同型號之電信終端設備使用審驗合格標籤。
3. 取得審定證明之電信終端設備，有下列情形之一者，得撤銷或廢止審定證明：
 - (1) 經發現原審定設備確有變更其廠牌、型號、設計或性能，而未重新申請審驗者。
 - (2) 經確定原審定設備未依新修正技術規範公告所定實施期限及方式辦理審驗者。
 - (3) 經發現申請審驗時所檢附之資料為偽造或虛偽不實者。
 - (4) 經抽驗未能符合電信終端設備技術規範者。
 - (5) 因代理權、專利權爭議，經法院判決敗訴確定或違反其他規定致不得販賣經審驗合格之電信終端設備。
4. 輸入或販賣未經審驗合格之電信終端設備者，依電信法第 67 條規定處新臺幣 3 萬元以上 30 萬元以下罰鍰，並得沒入其設備。
5. 本審定證明，係依電信法第 44 條第 1 項規定，由國家通訊傳播委員會委託辦理。

備註：

1. 本中心僅對器材射頻技術規格辦理型式認證，該器材附加定位功能屬設備應用部分，應依相關法律規定辦理。器材符合低功率射頻電機技術規範 LP0002 & FCC Part 15, Subpart E (Section 15.407)之規定。
2. GSM/DCS/WCDMA/LTE 天線型式: Fixed Internal Antenna, GSM 增益: -6.6dBi, DCS 增益: -2.3dBi, WCDMA 增益: -1.7dBi, LTE 增益: -2.3dBi。WLAN 天線型式: Monopole Antenna, 2.4G 增益: -3.7dBi(Main/Aux), 5180MHz ~ 5240MHz 增益: -2.8dBi(Main/Aux), 5260MHz ~ 5320MHz 增益: -2.8dBi(Main/Aux), 5500MHz ~ 5700MHz 增益: -0.6dBi(Main/Aux), 5745MHz ~ 5825MHz 增益: -0.8dBi(Main/Aux)。Bluetooth 天線型式: Monopole Antenna, 增益: -5.3dBi。ANT+天線型式: Monopole Antenna, 增益: -5.3dBi。NFC 天線型式: Loop Antenna, 為固定式天線。
3. 本設備所附 Adaptor 其廠牌: Sony, 型號: AC-0050-TW, 製造商: 群閱科技股份有限公司; Battery 其廠牌: Sony, 型號: 1294-1251。
4. 符合 CNS15285: 充電器、充電器端插座及充電線組, 充電器端插頭為 STD-A、充電線組手機端插頭為 micro-B、手機端充電插座符合 micro-B。
5. 本中心係經國家通訊傳播委員會委託之驗證機構(證書號碼 NCC-RCB-10; 機構地址: 高雄市路竹區路科一路 3 號), 僅對器材射頻技術規格辦理型式認證。



● 附件

- (1) PLMN10 4G LTE 系統【Band3 最大輸出功率 23.50dBm、適用於工作頻率：Tx 1710 ~ 1770 MHz、Rx 1805 ~ 1865 MHz，Band8 最大輸出功率 23.25dBm、適用於工作頻率：Tx 885 ~ 915 MHz、Rx 930 ~ 960 MHz，Band28 最大輸出功率 22.17dBm、適用於工作頻率：Tx 703 ~ 748 MHz、Rx 758 ~ 803 MHz】
- (2) PLMN08 WCDMA2000 系統【最大發射輸出功率 23.98dBm、適用於工作頻率：Tx 1920 ~ 1980 MHz、Rx 2110 ~ 2170 MHz】
- (3) PLMN01 GSM/DCS 系統【TAC：35418707、最大發射輸出功率 33.79dBm、適用於工作頻率：Tx 890.2 ~ 914.8 MHz、Rx 935.2 ~ 959.8 MHz；最大發射輸出功率 30.18dBm、適用於工作頻率：Tx 1710.2 ~ 1784.8 MHz、Rx 1805.2 ~ 1879.8MHz】
- (4) SAR 最大實測值為 0.421W/kg
- (5) EMC 【CNS13438 乙類】
- (6) Safety 【CNS14336-1】
- (7) LP0002 系統【跳頻調變系統 79(CH)：最大發射輸出功率 10.04dBm、適用於工作頻率：2402 ~ 2480MHz；LE 系統 40(CH)：最大發射輸出功率 7.55dBm、適用於工作頻率：2402 ~ 2480MHz；ANT+系統 78(CH)：最大輸出功率 68.49dBuV/m @3m、適用於工作頻率：2403 ~ 2480MHz；NFC 系統：最大輸出功率 54.91dBuV/m @3m、適用於工作頻率：13.56MHz；數位調變系統 11(CH)：802.11b 最大發射輸出功率 22.35dBm、802.11g 最大發射輸出功率 23.45dBm、802.11n(20MHz)最大發射輸出功率 21.78dBm，適用於工作頻率：2412~2462MHz；數位調變系統 5G：802.11a 最大發射輸出功率 18.34dBm、802.11n(20MHz)最大發射輸出功率 18.26dBm、802.11n(40MHz)最大發射輸出功率 14.84dBm、802.11ac(80MHz)最大發射輸出功率 13.31dBm，適用於工作頻率：5180~5240MHz；802.11a 最大發射輸出功率 15.73dBm、802.11n(20MHz)最大發射輸出功率 16.15dBm、802.11n(40MHz)最大發射輸出功率 14.97dBm、802.11ac(80MHz)最大發射輸出功率 13.69dBm，適用於工作頻率：5260~5320MHz；802.11a 最大發射輸出功率 18.98dBm、802.11n(20MHz)最大發射輸出功率 19.07dBm、802.11n(40MHz)最大發射輸出功率 16.71dBm、802.11ac(80MHz)最大發射輸出功率 16.26dBm，適用於工作頻率：5500~5700MHz；802.11a 最大發射輸出功率 22.27dBm、802.11n(20MHz)最大發射輸出功率 22.38dBm、802.11n(40MHz)最大發射輸出功率 22.84dBm、802.11ac(80MHz)最大發射輸出功率 26.31dBm，適用於工作頻率：5745~5825MHz】。

