


倍科檢驗科技有限公司

電信終端設備審定證明



R18006

- 一、申請者：臺灣思科系統股份有限公司
臺北市信義區信義路4段460號12樓
- 二、製造廠商：Cisco Systems Inc.
- 三、設備名稱：IR829 Integrated Services Router
- 四、廠牌：Cisco
- 五、型號：IR829GW-LTE-LA-TK9
- 六、審定類別：(參閱備註)
- 七、審定日期：107年2月13日
- 八、審驗合格標籤式樣：



說明：

1. 經審驗合格之電信終端設備，送審廠商應依審定證明中所核給之審驗合格標籤式樣，自製標籤標貼或印鑄於設備本體適當位置，始得販賣。
2. 審驗合格標籤之使用權專屬取得審定證明之人。依電信終端設備審驗辦法第15條規定，持有人得經由網際網路申請同意他人於同廠牌同型號之電信終端設備使用審驗合格標籤，並於次日起30天內，應檢具「電信終端設備審驗合格標籤或符合性聲明標籤同意使用備查表」送本會備查。
3. 取得審定證明之電信終端設備，有下列情形之一者，得撤銷或廢止審定證明：
 - (1) 經發現原審定設備確有變更其廠牌、型號、設計或性能，而未重新申請審驗者。
 - (2) 經確定原審定設備未依新修正技術規範公告所定實施期限及方式辦理審驗者。
 - (3) 經發現申請審驗時所檢附之資料為偽造或虛偽不實者。
 - (4) 經抽驗未能符合電信終端設備技術規範者。
 - (5) 因代理權、專利權爭議，經法院判決敗訴確定或違反其他規定致不得販賣經審驗合格之電信終端設備。
4. 輸入或販賣未經審驗合格之電信終端設備者，依電信法第67條規定處新臺幣3萬元以30萬元以下罰鍰，並得沒入其設備。
5. 本審定證明，係依電信法第44條第1項規定，由國家通訊傳播委員會委託辦理。
6. 使用手冊應標示下列資訊：
 - (1) 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
 - (2) 應避免影響附近雷達系統之操作。
 - (3) 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。
 - (4) 電磁波曝露量MPE標準值1mW/cm²，送測產品實測值為：0.572 mW/cm²。
7. 為維護國民健康，應於器材本體、使用手冊及外包裝盒標示下列警語：
 - (1) 減少電磁波影響，請妥適使用。

倍科檢驗科技有限公司

電信終端設備審定證明



R18006

特殊記載事項：

1. 經取得審驗證明之電信管制射頻器材，如變更其廠牌、型號、技術規格或射頻性能時，除電信管制射頻器材審驗辦法另有規定外，應重新申請審驗。
2. 經取得審驗證明之電信管制射頻器材或射頻模組(組件)，於電信管制射頻器材相關技術規範修訂審驗相關章節時，應依下列規定辦理：
 - (1) 修訂後之技術規範明定實施期限者，依實施期限，申請重新審驗。
 - (2) 修訂後之技術規範未明定實施期限者，應於技術規範修訂後二年內，申請重新審驗。
3. 取得型式認證證明、符合性聲明證明及簡易符合性聲明證明者，應妥善保管申請審驗器材樣品、測試所需之特殊測試軟體及特殊治具至該器材停止生產或停止輸入後五年。
4. 取得型式認證證明或符合性聲明證明者授權他人於同廠牌同型號之電信管制射頻器材使用審驗合格標籤或符合性聲明標籤，應由取得審驗證明者於本會指定位置登錄。

備註：

1. 審定內容：

類別	標準	模式	工作頻率	最大功率
通訊介面	PLMN10	LTE700	Tx: 703~748MHz Rx: 758~803MHz	23.46dBm
通訊介面	PLMN10	LTE900	Tx: 885~915MHz Rx: 930~960MHz	23.72dBm
通訊介面	PLMN10	LTE1800	Tx: 1710~1770MHz Rx: 1805~1865MHz	23.91dBm
通訊介面	PLMN10	LTE FDD 2600	Tx: 2500~2570MHz Rx: 2620~2690MHz	21.88dBm
通訊介面	PLMN10	LTE TDD 2600MHz	Tx: 2570~2620MHz Rx: 2570~2620MHz	23.50dBm
通訊介面	PLMN10	LTE TDD 2600MHz	Tx: 2500~2690MHz Rx: 2500~2690MHz	21.81dBm
通訊介面	PLMN08	WCDMA FDD、Power Class 3 、TAC: 35907506	Tx: 1920~1980MHz Rx: 2110~2170MHz	24.50dBm
低功率	LP0002	WLAN	2412~2462MHz	24.38 dBm
低功率	LP0002	WLAN	5150~5250MHz	22.52 dBm
低功率	LP0002	WLAN	5250~5350MHz	20.569 dBm
低功率	LP0002	WLAN	5470~5725MHz	22.08 dBm
低功率	LP0002	WLAN	5725~5850MHz	25.753 dBm
電磁相容	CNS13438 (95)	乙類設備	(NA)	(NA)
電氣安全	CNS 14336-1 (99)	(NA)	(NA)	(NA)

2. 本設備使用的附屬裝置如下表：

裝置名稱	廠牌/製造商	型號
電源供應器	Cisco / Power Systems Technologies Limited	FA060LS1-01

3. 本設備使用的天線格如下表：

頻段	天線型式	廠牌	型號	增益值
WLAN 2.4GHz	Dual-band dipole	Cisco	AIR-ANT2402V-R	2 dBi
WLAN 2.4GHz	Omnidirectional	Cisco	AIR-ANT2524DEB-R	2 dBi
WLAN 2.4GHz	Dipole	Cisco	AIR-ANT2451V-R	2 dBi
WLAN 2.4GHz	Diversity omnidirectional	Cisco	AIR-ANT4941	2.2 dBi
WLAN 2.4GHz	Omnidirectional collinear array	Cisco	AIR-ANT2547V-N	4 dBi
WLAN 2.4GHz	Dipole	Cisco	AIR-ANT1728	5.2 dBi
WLAN 2.4GHz	Diversity patch	Cisco	AIR-ANT2465PR	6.5 dBi

倍科檢驗科技有限公司

電信終端設備審定證明



R18006

WLAN 2.4GHz	Two-element patch array	Cisco	AIR-ANT2413P2M-N	13 dBi
WLAN 5GHz	Omnidirectional	Cisco	AIR-ANT2451V-R	3 dBi
WLAN 5GHz	Dipole	Cisco	AIR-ANT5135	3.5 dBi
WLAN 5GHz	Dual-band dipole	Cisco	AIR-ANT2524DB-R	4 dBi
WLAN 5GHz	Omnidirectional TM02 Mode patch	Cisco	AIR-ANT5145V-R	4.5 dBi
WLAN 5GHz	Omnidirectional collinear array	Cisco	AIR-ANT5160V-R	6 dBi
WLAN 5GHz	Omnidirectional collinear array	Cisco	AIR-ANT5170P-R	7 dBi
WLAN 5GHz	Diversity patch	Cisco	AIR-ANT2547V-N	7 dBi
WLAN 5GHz	Two element patch array	Cisco	AIR-ANT5114P2M-N	14 dBi
3G/4G (LTE)	Omnidirectional	Cisco	ANT-4G-OMNI-OUT-N	(N/A)
3G/4G (LTE)	Dual-polarized	Cisco	ANT-4G-PNL-OUT-N	(N/A)
3G/4G (LTE)	Dipole	Cisco	ANT-4G-DP-IN-TNC	(N/A)
3G/4G (LTE)	Dipole	Cisco	4G-LTE-ANTM-D	(N/A)
3G/4G (LTE)	Ceiling-mount omnidirectional	Cisco	4G-ANTM-OM-CM	(N/A)

4. 本設備內建一個3G/LTE模組，其廠牌及型號：AriPrime / MC7430，NCC審定證號：CCAI16Z10070T7。
5. 申請者須在廣告文宣、使用手冊、外包裝上標示本行動寬頻(LTE)介面支援頻段LTE FDD 700/1800/900/2600 MHz)，LTE TDD 2600 MHz。在販賣此設備時須充份揭露資訊，已盡到告知消費者的義務。

-----以下空白-----