

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Número Certificado	Data de Emissão	Validade	Página
TRB-TEL-010-2001-217	27/10/2005	Indeterminado	01 / 02

Solicitante
Motorola Industrial Ltda.
Rodovia SP 340 km 128,7 – Jaguariuna - SP

Fabricante
Motorola Industrial Ltda.
Rodovia SP 340 km 128,7 – Jaguariuna - SP

Unidade Fabril
Motorola China Eletronics Ltd
No 10,4th Avenue, TEDA, Tanggu, Tianjin 300457,
China

Unidade Fabril
Motorola Eletronics PTE Limited
10 Ang Mo Kio Street 64, Ang Mo Kio Industrial Park 3,
Singapore

Produto Certificado (Identificação da amostra)
Categoria / Família: **1 / Telefones (Serviços Móveis)**

Produto: **Telefone Móvel Celular**

Modelo(s): **L6 e3**

Numero(s) de série: 356858000013699; 356858000013756;
004400-01-661066-7; 004400-04-660968-5

Normas Envolvidas

GSM-3GPP TS 51.010-1 V6.1.0 (2005-02) e Anexos das Resoluções nºs 237, 238, 303 e 365 da Anatel.

Laboratório (s) de Ensaio (s)

Instituto de Pesquisas
Instituto de Pesquisas
Instituto de Pesquisas
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento

Número(s) do(s) Relatório(s)

LRC-RE 093-008-29-C/2005
LRC-RE 093-008-29-N/2005
LES-RE 093-008-29-C/2005
PD.33. 11.07A.0234A/RE-04-AA

Deve-se obter a homologação da Anatel, para fins de comercialização e uso, nos termos da regulamentação vigente.

O Produto objeto do certificado de conformidade está sujeito à comprovação periódica de que mantém as características originalmente certificadas. Essa comprovação deve ser feita anualmente para produtos de Categoria 1, bianualmente para produtos de Categoria 2. A OCD deve ser comunicada quando ocorrer qualquer alteração no produto, seja ele de qualquer categoria, para que se necessário seja realizada a manutenção.

Original assinado por:

Antonio Carlos da Silva
Presidente da TÜV Rheinland Brasil

Original assinado por:

Ruben Pimenta
Gerente de Certificação para Telecomunicações

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

<i>Número Certificado</i>	<i>Data de Emissão</i>	<i>Validade</i>
TRB-TEL-010-2001-217	27/10/2005	Indeterminado

<i>Página</i>
02 / 02

Informações adicionais:

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Características Técnicas para operação na faixa de **900 MHz**:

Faixas de Frequência TX: **898,5 MHz a 901 MHz e 907,5 MHz a 915 MHz**

Faixas de Frequência RX: **943,5 MHz a 946 MHz e 952,5 MHz a 960 MHz**

Potência de Saída de RF (GSM): **1,524 W**

Potência de Saída de RF (GSM / GPRS): **1,517 W**

Designação da Emissão: **200KG7W**

Taxa de Absorção Específica (SAR): **1,20 W/kg** medido em 10g de tecido.

Características Técnicas para operação na faixa de **1800 MHz**:

Faixas de Frequência TX: **1710 MHz a 1755 MHz e 1775 MHz a 1785 MHz**

Faixas de Frequência RX: **1805 MHz a 1850 MHz e 1870 MHz a 1880 MHz**

Potência de Saída de RF (GSM): **703 mW**

Potência de Saída de RF (GSM / GPRS): **685 mW**

Designação da Emissão: **200KG7W**

Taxa de Absorção Específica (SAR): **1,39 W/kg** medido em 10g de tecido.

Características Técnicas do **Transceptor com Espalhamento Espectral**:

Faixa de Frequência: **2400 MHz a 2483,5 MHz**

Tecnologia: **Bluetooth**

Potência de Pico Máxima: **1,87 mW**

Quantidade de Saltos: **79**

Antena incorporada com ganho de **2,0 dBi**.

Técnica de Espalhamento: **FHSS**

Tipo de Modulação: **GFSK**

Taxa de Transmissão: **1 Mbps**

Designação de Emissão: **761KX9D**

Original assinado por:

Ruben Pimenta

Gerente de Certificação para Telecomunicações