

低功率射頻電機 檢驗報告

申請者	台灣索尼互動娛樂股份有限公司
申請者地址	台北市信義區松高路1號9樓
製造廠商	Sony Interactive Entertainment Inc.
受檢設備名稱	主測: PlayStation® 4 (With WLAN, Bluetooth Module) 系列: PlayStation® 4 Testing Kit (With WLAN, Bluetooth Module)
廠牌	SONY
型號	主測: CUH-7218B 系列: DUH-T7200AA
檢驗依據標準	國家通訊傳播委員會低功率射頻電機 技術規範 (LP0002)
測試受理日期	107年07月16日
報告受理日期	107年08月31日
報告發行日期	107年08月31日
報告編號	18-07-MAS-037-01
檢驗結果	合格

財團法人台灣電子檢驗中心

33383桃園市龜山區文明路29巷8號

電話：(03)3276170~74

傳真：(03)3276188

實驗室認可編號及範圍: 0371 (9 kHz to 325 GHz)

實驗室認可證書有效期限: 107年10月31日

報告內容索引

目錄	頁次
1 一般資料.....	5
1.1 產品描述	5
1.2 產品特性	5
1.3 測試方法之依據	5
2 適用規範.....	6
2.1 規範要求	6
2.2 限制使用之頻帶	9
3 受測裝置之系統說明.....	10
3.1 受測裝置	10
3.2 測試模式說明	10
4 電源線傳導干擾之量測.....	11
4.1 適用標準	11
4.2 測試方法	11
4.3 量測電源線傳導干擾之儀器	11
4.4 傳導干擾之量測結果	12
4.5 電源線傳導干擾之測試配置	16
4.6 傳導量測之配置照片	17
5 天線增益之要求.....	18
5.1 適用標準	18
5.2 天線增益	18
5.3 結果判定	18
6 輸出峰值功率之量測.....	19
6.1 適用標準	19
6.2 輸出功率之測試配置	19
6.3 輸出功率之量測儀器	19
6.4 輸出功率之量測結果	19
6.5 結果判定	23
7 開放頻帶外之量測.....	27
7.1 適用標準	27
7.2 開放頻帶邊緣之測試配置	27
7.3 量測開放頻帶邊緣之儀器	27
7.4 開放頻帶邊緣之量測結果	27

7.5 結果判定	35
8 跳頻頻道之要求.....	43
8.1 適用標準	43
8.2 量測配置	43
8.3 量測儀器	43
8.4 量測結果	44
8.5 結果判定	59
9 場強輻射之量測.....	61
9.1 適用標準	61
9.2 量測方法	61
9.3 量測場強輻射之儀器	61
9.4 場強度之計算	61
9.5 場強輻射之量測結果	62
9.6 結果判定	90
9.7 輻射之測試配置	91
9.8 輻射量測之配置照片	92
10 量測之儀器	93

測試報告記錄

申請廠商：台灣索尼互動娛樂股份有限公司
 製造廠商：Sony Interactive Entertainment Inc.
 廠牌：SONY
 品名：主測: PlayStation®4 (With WLAN, Bluetooth Module)
 系列: PlayStation®4 Testing Kit (With WLAN, Bluetooth Module)
 型號：主測: CUH-7218B；系列: DUH-T7200AA
 檢驗依據標準：國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(LP0002)
 規範修訂日期107年01月10日
 發射功率(電場強度)：4.61 dBm (發射功率)
 工作頻率及調變方式：2402~2480MHz / GFSK， $\pi/4$ -DQPSK 及 8-DPSK
 天線規格：廠牌/型號/天線增益：LUXSHARE-ICT / L34RF024 / 7dBi

備註：1. 本測試報告僅對受測之樣品負責。

2. 非經本中心同意，測試報告不得摘錄複印使用。（全部複製除外）

項次	測試項目	適用規範	測試結果	量測設備	結果判定
1	電源線傳導干擾	低功率射頻電機技術規範 2.3 節	請參閱4.4 節	請參閱4.3 節	合格
2	天線增益之要求	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3	請參閱5.2 節	----	合格
3	輸出峰值功率之要求	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2 節之(1)	請參閱6.4 節	請參閱6.3 節	合格
4	開放頻帶外之發射要求	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節	請參閱7.4 節	請參閱7.3 節	合格
5	跳頻頻道之要求	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節之(1)	請參閱8.4 節	請參閱8.3 節	合格
6	場強輻射	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節	請參閱9.5 節	請參閱9.3 節	合格
	以下空白				

測量實驗室負責人：鄭敦 107/08/31 直接主管：林志賢 107/08/31 量測員：郭世弟 107/08/31

1 一般資料

1.1 產品描述

- a) 產品型態 : 主測: PlayStation®4 (With WLAN, Bluetooth Module)
系列: PlayStation®4 Testing Kit (With WLAN, Bluetooth Module)
- b) 商 標 : SONY
- c) 產品型號 : 主測: CUH-7218B ; 系列: DUH-T7200AA
- d) 供應電源 : AC 110V

備註：1. 本產品內含WLAN、Bluetooth及Bluetooth LE無線技術，WLAN部份包含DTS與UNII頻帶。本報告僅記錄Bluetooth部份，Bluetooth LE部份請見ETC報告編號: 18-07-MAS-037-02，DTS部份請見ETC報告編號: 18-07-MAS-037-03，UNII Band 1 (5180 MHz 至 5240 MHz)部份請見ETC報告編號: 18-07-MAS-037-04，UNII Band 2 (5260 至 5320 MHz)部份請見ETC報告編號: 18-07-MAS-037-05，UNII Band 3 (5500至 5700 MHz)部份請見ETC報告編號: 18-07-MAS-037-06，UNII Band 4 (5725至 5850 MHz)部份請見ETC報告編號: 18-07-MAS-037-07。

2. 主測: CUH-7218B 與系列: DUH-T7200AA之差異如下表所示:

	主型號	系列型號
Model Name	CUH-7218B	DUH-T7200AA
PCB Layouts (電路設計)	O	O
Equipment structure (設備結構)	O	O
Circuit Layout (電路設計)	O	O
RF Module (無線模組)	O	O
Others (其他)	-	型號不同
器材名稱	--	PlayStation®4 Testing Kit (With WLAN, Bluetooth Module)
(1) 完全一致請標示 "O"。 完全不一致請標示 "X"，或於其他說明欄說明差異處。 主機型符合通信規範時，系列機種差異說明如上，並不影響其符合通信規範。若有不實，願無條件接受 貴單位撤銷該設備審定證明之處分，並承擔一切法律責任。		

3. 該產品確符合同系列產品技術規格及射頻性能相同。

1.2 產品特性

此裝置為 PlayStation®4 (With WLAN, Bluetooth Module)，發射頻率落於 2402 至 2480 MHz，使用79個跳頻頻道，採用展頻之跳頻技術 (FHSS)，調變方式為 GFSK， $\pi/4$ -DQPSK 及 8DPSK。輸出功率為 4.61 dBm 或 2.89 mW。

1.3 測試方法之依據

本測試報告之所有項目皆依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範以及參考 IEEE ANSI、歐盟 ETSI EN 與美國 EIA、FCC 47 CFR PART 2、KDB 及 ARIB STD-T67 等有關檢驗之規定。

試驗室介紹：財團法人台灣電子檢驗中心電磁相容試驗室通過下列評鑑、認可、登錄與相互認可協議：

- ① ISO9001: TÜV Product Service
- ② ISO/IEC 17025: BSMI, TAF, NCC, NVLAP, ILAC MRA, UL, Compliance
- ③ Filing: FCC, Industry Canada, VCCI
- ④ MRA: Australia, Hong Kong, New Zealand, Singapore, USA, Japan, Korea, China, APLAC through TAF
- ⑤ FCC Registration Number: TW0371, TW1112
- ⑥ Industry Canada Site Registration Number: IC 2949A-2

2 適用規範

2.1 規範要求

(1) 傳導之規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之2.3節，以市電為電源之低功率射頻電機，其傳導回電源線上頻率自150KHz~30MHz之射頻電壓(在電源端子每一電源線對接地點)應小於或等於下表所列之限制值。測量時應經過50微亨利及50歐姆之電源線阻抗穩定網路(Line Impedance Stabilization Network ; LISN)。頻率重疊處，以較低限制值為準。

頻率範圍 MHz	傳導限制值(dB μ V)	
	準峰值(Quasi-peak)	平均值(Average)
0.15 – 0.5	66-56(註)	56-46(註)
0.5 – 5	56	46
5 – 30	60	50

註:隨頻率之對數遞減

(2) 輻射之規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.5之要求，落於2.7節禁用頻段之輻射發射，應符合2.8節之規定：

頻率 MHz	測試距離 m	限制值 μ V/m
0.009 - 0.490(含)	300	2400/頻率(kHz)
0.490(不含) - 1.705(含)	30	24000/頻率(kHz)
1.705(不含) - 30(不含)	30	30
30(含) - 88(含)	3	100
88(不含) - 216(含)	3	150
216(不含) - 960(含)	3	200
960(不含)以上	3	500

(3) 天線增益之要求

低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.3之規定，若發射天線之方向性增益超過6dBi時，除符合下列情形外，應依其所超過之dB數降低最大傳導輸出功率。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.3節之(3)規定，除3.10.1.3節之(1)與(2)外，使用超過6dBi方向增益之發射天線時，應依照超過6 dBi天線方向性增益的dBi總量，等量減少最大傳導輸出功率限制值。

(4) 頻寬之要求

對使用跳頻技術之低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6節之(1)規定，跳頻系統之載波頻率頻道間隔應大於或等於25 kHz或跳頻頻道之20 dB頻寬，兩者取較寬者。但操作頻率為2400-2483.5兆赫（MHz）頻段且輸出x功率小於或等於125 mW跳頻系統，其載波頻率頻道間隔不得小於25 kHz或跳頻頻道20 dB頻寬之三分之二，兩者取較寬者。

(5) 峰值傳導輸出功率之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.2節之(1)(A)及(B)規定，操作於2400-2483.5兆赫(MHz)者：

(A) 至少使用75個跳頻頻道之跳頻系統:1 W(含)以下。

(B) 除(A)外，依國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6之(1)(A)(a)之跳頻系統:0.125 W(含)以下。

依國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.2節之(2)規定，操作於5725-5850兆赫(MHz)之所有跳頻系統:1 W(含)以下。

除使用附件二之峰值輸出功率測量方式外，並得使用以最大傳導輸出功率(Maximum Conducted Output Power)作為測量方式。

(6) 頻帶邊緣之要求

操作頻帶範圍外之任意100 kHz內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之100 kHz內的射頻功率，其衰減值限制如下：

(1) 輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。

(2) 輸出功率以3.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減30 dB。

此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

(7) 跳頻頻道之使用

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6節之(1)(A)之規定，跳頻系統之載波頻率頻道間隔應大於或等於25 kHz或跳頻頻道之20 dB頻寬，兩者取較寬者。但操作頻率為2400-2483.5兆赫（MHz）頻段且輸出功率小於或等於125 mW跳頻系統，其載波頻率頻道間隔不得小於25 kHz或跳頻頻道20 dB頻寬之三分之二，兩者取較寬者。系統之跳頻頻道應依虛擬亂數排列，在各頻率之跳頻頻道上跳躍。每一發射機必須均等的使用每一頻率。系統接收機應具有與發射機跳躍頻道頻寬相匹配之輸入頻寬，且應隨所發射的信號同步偏移接收頻率。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6節之(1)(A)(a)之規定，操作於2400-2483.5MHz之展頻跳頻系統，須使用至少15個無重疊的頻道，在0.4秒乘以跳頻頻道數之週期內，任一頻率佔用之平均時間應小於或等於0.4秒。應使用智慧型跳頻技術，以避免占用於特定跳頻頻道。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6節之(1)(A)(b)之規定，操作於5725-5850MHz之展頻跳頻系統，至少須使用75個以上跳頻頻道(hopping channel)，每一跳頻頻道之20 dB頻寬應小於等於1 MHz。在30秒週期內，任一頻率佔用之平均時間應小於等於0.4秒。

2.2 限制使用之頻帶

MHz	MHz
0.090 - 0.110	1660.0 – 1785.0
0.490 - 0.510	1805.0 – 1880.0
2.172 - 2.198	1855.0 – 1900.0
3.013 - 3.033	1905.0 – 1985.0
4.115 - 4.198	2010.0 – 2025.0
5.670 - 5.690	2110.0 – 2170.0
6.200 - 6.300	2200.0 – 2300.0
8.230 - 8.400	2310.0 - 2390.0
12.265 - 12.600	2483.5 - 2900.0
13.340 - 13.430	3260.0 – 3267.0
14.965 - 15.020	3332.0 – 3339.0
16.700 - 16.755	3345.8 – 3358.0
19.965 - 20.020	3500.0 - 4400.0
25.500 - 25.700	4500.0 – 5250.0
37.475 - 38.275	5350.0 - 5460.0
73.500 - 75.400	7250.0 - 7750.0
108.00 - 138.00	8025.0 - 8500.0
149.90 - 150.05	9000.0 - 9200.0
156.70 - 156.90	9300.0 - 9500.0
162.01 – 167.17	10600 - 12700
167.72 – 173.20	13250 - 13400
240.00 – 285.00	14470 - 14500
322.00 – 335.40	15350 - 16200
399.90 – 410.00	17700 - 21400
485.00 – 510.00	22010 - 23120
608.00 – 614.00	23600 - 24000
703.00 – 748.00	31200 - 31800
758.00 – 803.00	36430 - 36500
825.00 – 915.00	38600 以上
930.00 – 1240.0	
1300.0 – 1427.0	
1435.0 – 1626.5	


3 受測裝置之系統說明

3.1 受測裝置

裝置名稱	製造者/代理者	型 號	纜線說明
* PlayStation®4 (With WLAN, Bluetooth Module)	Sony Interactive Entertainment Inc.	主測: CUH-7218B	----
Camera	Sony	N/A	隔離信號線 1.8m * 1
Keyboard	Sony	N/A	隔離信號線 2.0m * 1 (USB)
Controller	Sony	CUH-ZCT2G	隔離信號線 1.5m * 1 (USB)
USB HDD	Sony	HD-EG5	隔離信號線 1.0m * 1 (USB 3.0)
Headphone	Sony	N/A	非隔離信號線 1.0m * 1
Monitor	DELL	SE2216Hf	非隔離電源線 1.8m * 1 隔離信號線 1.8m * 1 (HDMI)

註: 1.標記“*”表欲申請之受測物。

2.測試配置：



3. 軟體設定:

測試軟體:	RF_TEST
Power Setting:	Default

3.2 測試模式說明

3.2.1 調變方式及模式

Test Mode	Type	Note
A	NON-EDR	GFSK
B	EDR	$\pi/4$ -DQPSK, 8-DPSK(註1)

Test Channel	Frequency (MHz)
Channel Low(L)	2402
Channel Mid(M)	2441
Channel High(H)	2480

3.2.2 測試項目及模式

Item	測試項目	測試模式	測試頻率(MHz)
1	輸出峰值功率	A	L, M, H
		B	L, M, H
	測試結果(Worse Case) (註2)	B	
2	電源線傳導干擾	B	M (Worse Case)
3	開放頻帶外之量測	A、B	L, M, H
4.1	跳頻頻道(頻道數)	A	L ~ H (註3)
4.2	跳頻頻道(載波間隔)	A	M (註3)
4.3	跳頻頻道(佔用時間)	A	M (註3)
4.4	頻道寬度	A、B	L, M, H
5.1	場強輻射之量測(1GHz以下)	B	M (Worse Case)
5.2	場強輻射之量測(1GHz以上)	B	L, M, H
5.3	場強輻射之量測(禁用頻段邊緣)	A、B	L, H

註: 1. EDR Type 中 $\pi/4$ -DQPSK 及 8-DPSK 預掃時, 8-DPSK 為 worse case, 以此模式為最終測試模式並記錄之。

2. 以輸出峰值功率最高者做最終輻射與傳導測試並記錄之。

3. 跳頻頻道在二種 Test Mode (A, B) 與高, 中, 低頻道預掃時無差異, 選擇 Test Mode A, Channel Mid 作最終測試並記錄之。

4. 此產品分別要以二軸相(X、Y)放置, 並分別測試以找出最大輻射電場強度軸相, 其中以 X 軸模式較差, 並記錄其讀值。

5. 本產品搭配兩顆相同容量但廠牌不同之硬碟, Toshiba mode; HGST mode。場強輻射之量測 1GHz 以下時, 分別對兩個不同的搭配進行測試並記錄; 場強輻射 1GHz 以上時, 經預掃後以結果較差之模式進行最終測試並記錄。

4 電源線傳導干擾之量測

4.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範2.3節之要求。

4.2 測試方法

將待測物置於0.8米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，待測物電源線接至電源線阻抗穩定網路上，從測試接收機記錄頻率由 0.15MHz 至 30MHz 之間之電源線傳導干擾強度。

4.3 量測電源線傳導干擾之儀器

儀器名稱	廠 牌	型 號
EMI Test Receiver	R&S	ESCI
V-LISN	R&S	ENV216

測試軟體: EZ-EMC (Ver. ETC-03A1)

4.4 傳導干擾之量測結果

測試工程師: 羅世勇

4.4.1 測試狀態: HGST Mode


File: PS4_2018_08 Data: #16

Date: 2018/8/28

Temperature: 20 °C

Time: 下午 05:18:47

Humidity: 58 %



Condition:

Phase:

L1

EUT:

Model:

Test Mode: 1TB HGST

Note: BT

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corrected Factor(dB)	Result (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)
1	0.1580	44.09	QP	9.68	53.77	65.57	-11.80
2	0.1940	40.97	QP	9.67	50.64	63.86	-13.22
3	0.2500	37.10	QP	9.67	46.77	61.76	-14.99
4	0.4220	33.23	QP	9.68	42.91	57.41	-14.50
5	0.5820	27.15	QP	9.68	36.83	56.00	-19.17
6	2.4300	23.49	QP	9.73	33.22	56.00	-22.78
7	15.3780	20.27	QP	9.91	30.18	60.00	-29.82


註： 1. “----”表示量測準峰值的結果符合平均值的限制值，則視為同時符合準峰值與平均值的限制值，不需再對其平均值進行量測。

2. “#”表示干擾值太小，直接量取其峰值。

3. 標記“***”表示為本地震盪頻率及其諧波。

4. 量測不準確度: $\pm 2.5\text{dB}$ ($150\text{kHz} \leq f \leq 30\text{MHz}$)。

File: PS4_2018_08 Data: #15

Date: 2018/8/28
Time: 下午 05:17:18Temperature: 20 °C
Humidity: 58 %

Condition:

Phase: N

EUT:

Model:

Test Mode: 1TB HGST

Note: BT

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corrected Factor(dB)	Result (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)
1	0.1500	43.59	QP	9.68	53.27	66.00	-12.73
2	0.2500	37.66	QP	9.67	47.33	61.76	-14.43
3	0.4260	32.65	QP	9.68	42.33	57.33	-15.00
4	0.5900	26.85	QP	9.68	36.53	56.00	-19.47
5	0.7500	23.16	QP	9.69	32.85	56.00	-23.15
6	2.1500	22.21	QP	9.71	31.92	56.00	-24.08

- 註： 1. “----”表示量測準峰值的結果符合平均值的限制值，則視為同時符合準峰值與平均值的限制值，不需再對其平均值進行量測。
2. “#”表示干擾值太小，直接量取其峰值。
3. 標記“***”表示為本地震盪頻率及其諧波。
4. 量測不準確度: $\pm 2.5\text{dB}$ ($150\text{kHz} \leq f \leq 30\text{MHz}$)。

4.4.2 測試狀態: Toshiba Mode


File: PS4_2018_08 Data: #29

Date: 2018/8/28

Temperature: 20 °C

Time: 下午 05:53:42

Humidity: 58 %



Condition:

Phase:

L1

EUT:

Model:


Test Mode: 1TB TOSHIBA

Note: BT

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corrected Factor(dB)	Result (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)
1	0.1500	41.90	QP	9.68	51.58	66.00	-14.42
2	0.1500	25.28	AVG	9.68	34.96	56.00	-21.04
3	0.1900	42.79	QP	9.67	52.46	64.04	-11.58
4	0.2220	35.67	QP	9.67	45.34	62.74	-17.40
5	0.2500	34.48	QP	9.67	44.15	61.76	-17.61
6	0.4220	32.02	QP	9.68	41.70	57.41	-15.71
7	2.4500	20.90	QP	9.73	30.63	56.00	-25.37
8	15.3860	21.47	QP	9.91	31.38	60.00	-28.62

- 註： 1. “----”表示量測準峰值的結果符合平均值的限制值，則視為同時符合準峰值與平均值的限制值，不需再對其平均值進行量測。
2. “#”表示干擾值太小，直接量取其峰值。
3. 標記“***”表示為本地震盪頻率及其諧波。
4. 量測不準確度: $\pm 2.5\text{dB}$ ($150\text{kHz} \leq f \leq 30\text{MHz}$)。

File: PS4_2018_08 Data: #30

Date: 2018/8/28
Time: 下午 05:55:09Temperature: 20 °C
Humidity: 58 %

Condition:

Phase: N

EUT:

Model:

Test Mode: 1TB TOSHIBA


Note: BT

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corrected Factor(dB)	Result (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)
1	0.1540	41.49	QP	9.68	51.17	65.78	-14.61
2	0.1940	39.07	QP	9.67	48.74	63.86	-15.12
3	0.2580	37.61	QP	9.67	47.28	61.50	-14.22
4	0.4300	34.06	QP	9.68	43.74	57.25	-13.51
5	0.6020	29.24	QP	9.68	38.92	56.00	-17.08
6	2.3220	21.79	QP	9.71	31.50	56.00	-24.50
7	14.3540	19.29	QP	9.97	29.26	60.00	-30.74

- 註： 1. “---”表示量測準峰值的結果符合平均值的限制值，則視為同時符合準峰值與平均值的限制值，不需再對其平均值進行量測。
2. “#”表示干擾值太小，直接量取其峰值。
3. 標記“***”表示為本地震盪頻率及其諧波。
4. 量測不準確度: $\pm 2.5\text{dB}$ ($150\text{kHz} \leq f \leq 30\text{MHz}$)。

4.5 電源線傳導干擾之測試配置

圖 1



4.6 傳導量測之配置照片

請參考產品照片

5 天線增益之要求

5.1 適用標準

低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.3之規定，若發射天線之方向性增益超過6dBi時，除符合下列情形外，應依其所超過之dB數降低最大傳導輸出功率。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.3節之(3)規定，除3.10.1.3節之(1)與(2)外，使用超過6dBi方向增益之發射天線時，應依照超過6 dBi天線方向性增益的dBi總量，等量減少最大傳導輸出功率限制值。

5.2 天線增益

此裝置使用內接式天線，其天線資料如下：

廠牌：LUXSHARE-ICT

型號：L34RF024

Antenna Type	PIFA
Operation Frequency Range	2400~2480 MHz
Antenna Gain	7 dBi

(參照天線規格資料)

5.3 結果判定

天線之方向性增益高於6dBi，因此需減少最大傳導輸出功率限制值。

6 輸出峰值功率之量測

6.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.2節之(1)(A)及(B)規定，操作於2400-2483.5兆赫(MHz)者：


(A) 至少使用75個跳頻頻道之跳頻系統:1 W(含)以下。

(B) 除(A)外，依國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6之(1)(A)(a)之跳頻系統:0.125 W(含)以下。

除使用附件二之峰值輸出功率測量方式外，並得使用以最大傳導輸出功率(Maximum Conducted Output Power)作為測量方式。

6.2 輸出功率之測試配置

圖 2: 輸出峰值功率之測試配置



6.3 輸出功率之量測儀器

儀器名稱	製造者	型 號
Spectrum Analyzer	Agilent	E4446A
Attenuator	WEINSCHEL	56-10

測試軟體: LZ-RF (Ver. ETC-3A2)

6.4 輸出功率之量測結果

測試工程師: 羅世勇

測試日期: Jul. 25, 2018

環境溫度: 25°C

環境濕度: 60%

6.4.1 測試狀態: NON-EDR

頻率	峰值輸出功率 (dBm)	峰值輸出功率 (mW)	限制值 (mW)	Chart
2402	1.43	1.39	99.29	Page 20
2441	1.51	1.42	99.29	Page 21
2480	1.77	1.50	99.29	Page 22

註：1. 繪圖資料請參考第20-22頁。

2. 峰值輸出功率為經儀器校正補償過後的結果值。

3. 量測不準確度: +1.44dB/ -1.45dB。

4. If antenna gain $\leq$ 6dBi, 限制值 = 125mW。

5. If antenna gain > 6dBi, NCC Limit = 125mW – (highest antenna gain – 6 dBi)。

File: 18-07-037_BT


#1

Date: 2018/7/25

Time: 上午 09:12:09

Temperature: 25 °C

Humidity: 60 %



Condition:

EUT:

Model:

Test Mode:

Note:

RF Conducted

Sweep Time: 1ms

RBW: 2000 KHz

Att.: 10dB

VBW: 2000 KHz

NCC Bluetooth CH00 Output Power (NON-EDR)

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2401.80830	1.43

File: 18-07-037_BT


#9

Date: 2018/7/25

Temperature: 25 °C

Time: 上午 09:23:59

Humidity: 60 %



Condition:

EUT:

Model:

Test Mode:

Note:

RF Conducted

Sweep Time: 1ms

RBW: 2000 KHz

Att.: 10dB

VBW: 2000 KHz

NCC Bluetooth CH39 Output Power (NON-EDR)

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2441.01670	1.51

File: 18-07-037_BT


#5

Date: 2018/7/25

Temperature: 25 °C

Time: 上午 09:18:54

Humidity: 60 %



Condition:

EUT:

Model:

Test Mode:

Note:

RF Conducted

Sweep Time: 1ms

RBW: 2000 KHz

Att.: 20dB

VBW: 2000 KHz

NCC Bluetooth CH78 Output Power (NON-EDR)

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2479.89170	1.77

6.4.2 測試狀態: EDR

頻率	峰值輸出功率 (dBm)	峰值輸出功率 (mW)	限制值 (mW)	Chart
2402	4.48	2.81	99.29	Page 24
2441	4.40	2.75	99.29	Page 25
2480	4.61	2.89	99.29	Page 26

註：1. 繪圖資料請參考第24-26頁。

2. 峰值輸出功率為經儀器校正補償過後的結果值。

3. 量測不準確度: +1.44dB/ -1.45dB。

4. If antenna gain $\leq$ 6dBi, 限制值 = 125mW。

5. If antenna gain > 6dBi, NCC Limit = 125mW – (highest antenna gain – 6 dBi)。

6.5 結果判定

高、中、低頻段所有傳輸速率的峰值輸出功率皆低於 99.92 mW，符合標準規定。

File: 18-07-037_BT


#24

Date: 2018/7/25

Temperature: 25 °C

Time: 上午 09:54:46

Humidity: 60 %



Condition:

EUT:

Model:

Test Mode:

Note:

RF Conducted

Sweep Time: 1ms

RBW: 2000 KHz

Att.: 20dB

VBW: 2000 KHz

NCC Bluetooth CH00 Output Power (EDR)

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2401.97500	4.48

File: 18-07-037_BT


#32

Date: 2018/7/25

Temperature: 25 °C

Time: 上午 10:08:34

Humidity: 60 %



Condition:

EUT:

Model:

Test Mode:

Note:

RF Conducted

Sweep Time: 1ms

RBW: 2000 KHz

Att.: 20dB

VBW: 2000 KHz

NCC Bluetooth CH39 Output Power (EDR)

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2440.97500	4.40

File: 18-07-037_BT


#28

Date: 2018/7/25

Temperature: 25 °C

Time: 上午 09:59:56

Humidity: 60 %



Condition:

EUT:

Model:

Test Mode:

Note:

RF Conducted

Sweep Time: 1ms

RBW: 2000 KHz

Att.: 20dB

VBW: 2000 KHz

NCC Bluetooth CH78 Output Power (EDR)

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2479.87500	4.61

7 開放頻帶外之量測

7.1 適用標準

操作頻帶範圍外之任意100 kHz內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之100 kHz內的射頻功率，其衰減值限制如下：

- (1) 輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。
- (2) 輸出功率以3.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減30 dB。

此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

7.2 開放頻帶邊緣之測試配置

如圖 2 所示。

7.3 量測開放頻帶邊緣之儀器

儀器名稱	製造者	型 號
Spectrum Analyzer	Agilent	E4446A
Attenuator	WEINSCHEL	56-10

測試軟體: LZ-RF (Ver. ETC-3A2)

7.4 開放頻帶邊緣之量測結果

測試工程師: 羅世勇

測試日期: Jul. 25, 2018

環境溫度: 25°C

環境濕度: 60%

7.4.1 測試狀態: NON-EDR

- a. 下邊緣頻帶：距下頻帶邊緣40MHz內最大混附波產生於 2399.960 MHz，比主波低 20dB以上，合乎標準規定。
- b. 上邊緣頻帶：距上頻帶邊緣40MHz內最大混附波產生於 2483.500 MHz，比主波低 20dB以上，合乎標準規定。

註：1. 繪圖資料請參考第28-34頁。

2. 量測不準確度: +1.44dB / -1.45dB。


File: 18-07-037_BT#4

Date: 2018/7/25

Temperature: 25 °C

Time: 上午 09:15:56

Humidity: 60 %



Condition: -18.71dBm

EUT:

Model:

Test Mode:

Note: NCC-Bluetooth Channel 00-Bandedge (Fixed)

RF Conducted

Sweep Time: 2.32ms

Att.: 10dB

RBW: 100 KHz

VBW: 300 KHz

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2399.96000	-56.20
2	2402.12000	1.29

File: 18-07-037_BT


#12

Date: 2018/7/25

Temperature: 25 °C

Time: 上午 09:33:45

Humidity: 60 %



Condition: -18.83dBm

RF Conducted

EUT: Sweep Time: 2.32ms Att.: 10dB

Model: RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

Test Mode:

Note: NCC-Bluetooth Channel 00-Bandedge (Hopping)

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2397.48000	-63.34
2	2402.00000	1.17


File: 18-07-037_BT#8

Date: 2018/7/25

Temperature: 25 °C

Time: 上午 09:22:30

Humidity: 60 %



Condition: -18.5dBm

EUT:

Model:

Test Mode:

Note: NCC-Bluetooth Channel 78-Bandedge (Fixed)

RF Conducted

Sweep Time: 2.12ms

Att.: 10dB

RBW: 100 KHz

VBW: 300 KHz

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2480.12670	1.50
2	2483.50000	-60.76


File: 18-07-037_BT#13

Date: 2018/7/25

Temperature: 25 °C

Time: 上午 09:35:45

Humidity: 60 %



Condition: -18.44dBm

RF Conducted

EUT: Sweep Time: 2.12ms Att.: 10dB

Model: RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

Test Mode:

Note: NCC-Bluetooth Channel 78-Bandedge (Hopping)

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2479.13670	1.56
2	2484.89330	-63.37

File: 18-07-037_BT


#3

Date: 2018/7/25

Temperature: 25 °C

Time: 上午 09:14:54

Humidity: 60 %



Condition: -19.14dBm

RF Conducted

EUT: Sweep Time: 2386.4ms Att.: 10dB

Model: RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

Test Mode:

Note: NCC-BT Channel 00-Conducted Spurious

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	1195.26670	-62.61
2	2402.15000	0.86
3	3609.03330	-54.84


File: 18-07-037_BT#11

Date: 2018/7/25

Temperature: 25 °C

Time: 上午 09:26:28

Humidity: 60 %



Condition: -18.91dBm

RF Conducted

EUT: Sweep Time: 2386.4ms Att.: 10dB

Model: RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

Test Mode:

Note: NCC-BT Channel 39-Conducted Spurious

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	1236.88330	-64.72
2	2443.76670	1.09
3	3650.65000	-58.08

File: 18-07-037_BT


#7

Date: 2018/7/25

Time: 上午 09:21:28

Temperature: 25 °C

Humidity: 60 %



Condition: -21.2dBm

EUT:

Model:

Test Mode:

Note: NCC-BT Channel 78-Conducted Spurious

RF Conducted

Sweep Time: 2386.4ms Att.: 20dB

RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	1320.11670	-61.38
2	2485.38330	-1.20
3	24542.21670	-51.29

7.4.2 測試狀態: EDR

- a. 下邊緣頻帶：距下頻帶邊緣40MHz內最大混附波產生於 2400.000 MHz，比主波低 20dB以上，合乎標準規定。
- b. 上邊緣頻帶：距上頻帶邊緣40MHz內最大混附波產生於 2483.9767 MHz，比主波低 20dB以上，合乎標準規定。

註：1. 繪圖資料請參考第36-42頁。

7.5 結果判定

使用頻帶外之干擾功率皆低於限制值要求，符合標準規定。

File: 18-07-037_BT


#27

Date: 2018/7/25

Temperature: 25 °C

Time: 上午 09:58:20

Humidity: 60 %



Condition: -18.11dBm

RF Conducted

EUT: Sweep Time: 2.32ms Att.: 20dB

Model: RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

Test Mode:

Note: NCC-Bluetooth Channel 00-Bandedge (Fixed)

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2400.00000	-55.58
2	2401.84000	1.89

File: 18-07-037_BT


#35

Date: 2018/7/25

Temperature: 25 °C

Time: 上午 10:15:32

Humidity: 60 %



Condition: -18.22dBm

EUT:

Model:

Test Mode:

Note: NCC-Bluetooth Channel 00-Bandedge (Hopping)

RF Conducted

Sweep Time: 2.32ms

RBW: 100 KHz

Att.: 20dB

VBW: 300 KHz

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2399.64000	-58.21
2	2403.80000	1.78


File: 18-07-037_BT#31

Date: 2018/7/25

Temperature: 25 °C

Time: 上午 10:03:27

Humidity: 60 %



Condition: -17.97dBm

EUT:

Model:

Test Mode:

Note: NCC-Bluetooth Channel 78-Bandedge (Fixed)

RF Conducted

Sweep Time: 2.12ms

Att.: 20dB

RBW: 100 KHz

VBW: 300 KHz

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2479.83330	2.03
2	2483.97670	-59.13


File: 18-07-037_BT#36

Date: 2018/7/25

Temperature: 25 °C

Time: 上午 10:17:32

Humidity: 60 %



Condition: -18.12dBm

EUT:

Model:

Test Mode:

Note: NCC-Bluetooth Channel 78-Bandedge (Hopping)

RF Conducted

Sweep Time: 2.12ms

Att.: 20dB

RBW: 100 KHz

VBW: 300 KHz

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2478.80670	1.88
2	2498.13000	-59.00

File: 18-07-037_BT


#26

Date: 2018/7/25

Temperature: 25 °C

Time: 上午 09:57:20

Humidity: 60 %



Condition: -20.87dBm

RF Conducted

EUT: Sweep Time: 2386.4ms Att.: 20dB

Model: RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

Test Mode:

Note: NCC-BT Channel 00-Conducted Spurious

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	1694.66670	-61.57
2	2402.15000	-0.87
3	24375.75000	-50.48


File: 18-07-037_BT#34

Date: 2018/7/25

Temperature: 25 °C

Time: 上午 10:11:08

Humidity: 60 %



Condition: -20.8dBm

EUT:

Model:

Test Mode:

Note: NCC-BT Channel 39-Conducted Spurious

RF Conducted

Sweep Time: 2386.4ms Att.: 20dB

RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	1236.88330	-61.27
2	2443.76670	-0.80
3	23376.95000	-50.97

File: 18-07-037_BT


#30

Date: 2018/7/25

Temperature: 25 °C

Time: 上午 10:02:26

Humidity: 60 %



Condition: -19.8dBm

RF Conducted

EUT: Sweep Time: 2386.4ms Att.: 20dB

Model: RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

Test Mode:

Note: NCC-BT Channel 78-Conducted Spurious

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	1236.88330	-61.41
2	2485.38330	0.20
3	23460.18330	-50.70

8 跳頻頻道之要求

8.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6節之(1)(A)之規定，跳頻系統之載波頻率頻道間隔應大於或等於25 kHz或跳頻頻道之20 dB頻寬，兩者取較寬者。但操作頻率為2400-2483.5兆赫（MHz）頻段且輸出功率小於或等於125 mW跳頻系統，其載波頻率頻道間隔不得小於25 kHz或跳頻頻道20 dB頻寬之三分之二，兩者取較寬者。系統之跳頻頻道應依虛擬亂數排列，在各頻率之跳頻頻道上跳躍。每一發射機必須均等的使用每一頻率。系統接收機應具有與發射機跳躍頻道頻寬相匹配之輸入頻寬，且應隨所發射的信號同步偏移接收頻率。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6節之(1)(A)(a)之規定，操作於2400-2483.5MHz之展頻跳頻系統，須使用至少15個無重疊的頻道，在0.4秒乘以跳頻頻道數之週期內，任一頻率佔用之平均時間應小於或等於0.4秒。應使用智慧型跳頻技術，以避免占用於特定跳頻頻道。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6節之(1)(A)(b)之規定，操作於5725-5850MHz之展頻跳頻系統，至少須使用75個以上跳頻頻道(hopping channel)，每一跳頻頻道之20 dB頻寬應小於等於1 MHz。在30秒週期內，任一頻率佔用之平均時間應小於等於0.4秒。

8.2 量測配置

如圖 2 所示。

8.3 量測儀器

儀器名稱	製造者	型 號
Spectrum Analyzer	Agilent	E4446A
Attenuator	WEINSCHEL	56-10

測試軟體: LZ-RF (Ver. ETC-3A2)

8.4 量測結果

測試工程師:羅世勇

測試日期: Jul. 25, 2018

環境溫度: 25°C

環境濕度: 60%

8.4.1 跳頻頻道載波使用數

註：使用跳頻頻道數為 79 個，繪圖資料請參考第45-47頁。

8.4.2 跳頻頻道載波間隔

8.4.2.1 測試狀態: NON-EDR

跳頻頻道載波間隔為 0.990 MHz，其

- a) 2402 MHz 之20dB 的發射頻帶寬度為 0.905 MHz。
- b) 2441 MHz 之20dB 的發射頻帶寬度為 0.905 MHz。
- c) 2480 MHz 之20dB 的發射頻帶寬度為 0.935 MHz。

測試結果：跳頻頻道載波間隔大於25千赫(kHz)或跳頻頻道之20dB頻寬之三分之二倍，合乎標準規定。

註：繪圖資料請參考第48-51頁。

8.4.2.2 測試狀態: EDR

- a) 2402 MHz 之20dB 的發射頻帶寬度為 1.280 MHz。
- b) 2441 MHz 之20dB 的發射頻帶寬度為 1.285 MHz。
- c) 2480 MHz 之20dB 的發射頻帶寬度為 1.280 MHz。

測試結果：跳頻頻道載波間隔大於25千赫(kHz)或跳頻頻道之20dB頻寬之三分之二倍，合乎標準規定。

註：繪圖資料請參考第52-54頁。

File: 18-07-037_BT


#21

Date: 2018/7/25

Temperature: 25 °C

Time: 上午 09:46:42

Humidity: 60 %



Condition:

EUT:

Model:

Test Mode:

Note:

RF Conducted

Sweep Time: 1ms

RBW: 300 KHz

Att.: 10dB

VBW: 300 KHz

NCC-Bluetooth Number of Hopping Channels -Part1

File: 18-07-037_BT


#22

Date: 2018/7/25

Temperature: 25 °C

Time: 上午 09:48:44

Humidity: 60 %



Condition:

EUT:

Model:

Test Mode:

Note:

RF Conducted

Sweep Time: 1ms

RBW: 300 KHz

Att.: 10dB

VBW: 300 KHz

NCC-Bluetooth Number of Hopping Channels -Part2

File: 18-07-037_BT


#23

Date: 2018/7/25

Temperature: 25 °C

Time: 上午 09:50:45

Humidity: 60 %



Condition:

EUT:

Model:

Test Mode:

Note:

RF Conducted

Sweep Time: 1ms

RBW: 300 KHz

Att.: 20dB

VBW: 300 KHz

NCC-Bluetooth Number of Hopping Channels -Part3

File: 18-07-037_BT


#20

Date: 2018/7/25

Temperature: 25 °C

Time: 上午 09:44:36

Humidity: 60 %



Condition:

EUT:

Model:

Test Mode:

Note:

RF Conducted

Sweep Time: 3.2ms

RBW: 30 KHz

Att.: 10dB

VBW: 100 KHz

NCC-Bluetooth Carrier Frequency Separation

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2440.97000	-1.37
2	2441.96000	-1.87

No.		Δ Frequency(MHz)	Δ Level(dB)
1	mk2-mk1	0.99	-0.5

File: 18-07-037_BT


#2

Date: 2018/7/25

Time: 上午 09:13:06

Temperature: 25 °C

Humidity: 60 %



Condition: -20.58dBm

RF Conducted

EUT: Sweep Time: 3.2ms Att.: 10dB

Model: RBW: 30 KHz VBW: 100 KHz

Test Mode:

Note: NCC-Bluetooth Channel 00-20dB EBW

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2401.53500	-20.80
2	2401.82500	-0.58
3	2402.44000	-20.91

No.		Δ Frequency(MHz)	Δ Level(dB)
1	mk3-mk1	0.905	-0.11

File: 18-07-037_BT


#10

Date: 2018/7/25

Temperature: 25 °C

Time: 上午 09:24:41

Humidity: 60 %



Condition: -20.47dBm

RF Conducted

EUT:

Sweep Time: 3.2ms

Att.: 10dB

Model:

RBW: 30 KHz

VBW: 100 KHz

Test Mode:

Note: NCC-Bluetooth Channel 39-20dB EBW


No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2440.53000	-21.09
2	2440.82000	-0.47
3	2441.43500	-20.73

No.		Δ Frequency(MHz)	Δ Level(dB)
1	mk3-mk1	0.905	0.36

File: 18-07-037_BT#6

Date: 2018/7/25
Time: 上午 09:19:37

Temperature: 25 °C
Humidity: 60 %



Condition: -20.64dBm

EUT:

Model:

Test Mode:

Note: NCC-Bluetooth Channel 78-20dB EBW

RF Conducted
Sweep Time: 3.2ms Att.: 10dB
RBW: 30 KHz VBW: 100 KHz

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2479.53000	-21.16
2	2479.82000	-0.64
3	2480.46500	-20.68

No.		Δ Frequency(MHz)	Δ Level(dB)
1	mk3-mk1	0.935	0.48

File: 18-07-037_BT


#25

Date: 2018/7/25

Temperature: 25 °C

Time: 上午 09:55:28

Humidity: 60 %



Condition: -21.58dBm

RF Conducted

EUT: Sweep Time: 3.2ms Att.: 20dB

Model: RBW: 30 KHz VBW: 100 KHz

Test Mode:

Note: NCC-Bluetooth Channel 00-20dB EBW

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2401.34000	-21.99
2	2401.82000	-1.58
3	2402.62000	-22.06

No.		Δ Frequency(MHz)	Δ Level(dB)
1	mk3-mk1	1.28	-0.07

File: 18-07-037_BT


#33

Date: 2018/7/25

Temperature: 25 °C

Time: 上午 10:09:16

Humidity: 60 %



Condition: -21.74dBm

EUT:

Model:

Test Mode:

Note:

NCC-Bluetooth Channel 39-20dB EBW

RF Conducted

Sweep Time: 3.2ms Att.: 20dB

RBW: 30 KHz VBW: 100 KHz

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2440.33500	-22.77
2	2440.81500	-1.74
3	2441.62000	-22.04

No.		Δ Frequency(MHz)	Δ Level(dB)
1	mk3-mk1	1.285	0.73

File: 18-07-037_BT


#29

Date: 2018/7/25

Temperature: 25 °C

Time: 上午 10:00:39

Humidity: 60 %



Condition: -21.28dBm

RF Conducted

EUT:

Sweep Time: 3.2ms

Att.: 20dB

Model:

RBW: 30 KHz

VBW: 100 KHz

Test Mode:

Note: NCC-Bluetooth Channel 78-20dB EBW

No.	Frequency(MHz)	Level(dBm)
1	2479.34000	-21.75
2	2479.82000	-1.28
3	2480.62000	-21.98

No.		Δ Frequency(MHz)	Δ Level(dB)
1	mk3-mk1	1.28	-0.23

8.4.3 跳頻頻道載波之佔用時間

8.4.3.1 DH1 Mode

週期之計算: $79(\text{頻道數}) \times 0.4 = 31.6 \text{ 秒}$

週期內跳頻次數之計算：

本系統每秒跳頻 1600 次，故每次跳頻時間為 $1 / 1600 = 0.625\text{ms}$ 。而每個 package 需要 1 次發射及 1 次接收，故每秒於 79 個頻道中只發射 800 次，平均每秒每個頻道之發射次數為 $800 / 79 = 10.13$ 次。故於週期(31.6 秒)內每個頻道發射次數為 $10.13 \times 31.6 = 320.1$ 次。

31.6秒內之最長佔用時間為 $0.3783 \text{ ms} \times 320.1 \text{ 次} = 121.1 \text{ ms}$ 。

計算結果：佔用之平均時間少於0.4秒，合乎標準規定。

註：繪圖資料請參考第56頁。

DH1 Mode


File: 18-07-037_BT#15

Date: 2018/7/25

Temperature: 25℃

Time: 上午 09:37:46

Humidity: 60%



Condition: -26.88dBm

EUT:

Model:

Test Mode:

Note: DH1 pulse width

RF Conducted

Sweep Time: 1ms Att.: 20dB

RBW: 1000 KHz VBW: 1000 KHz

No.	Sweep time(ms)	Level(dBm)
1	0.1950	-46.36
2	0.5350	-6.88
3	0.5733	-37.90

No.		Δ Time(ms)	Δ Level(dB)
1	mk3-mk1	0.3783	8.46

8.4.3.2 DH3 Mode

週期之計算: $79(\text{頻道數}) \times 0.4 = 31.6 \text{ 秒}$

週期內跳頻次數之計算：

本系統每秒跳頻 1600 次，故每次跳頻時間為 $1 / 1600 = 0.625\text{ms}$ 。而每個 package 需要 3 次發射及 1 次接收，故每秒於 79 個頻道中只發射 400 次，平均每秒每個頻道之發射次數為 $400 / 79 = 5.06 \text{ 次}$ 。故於週期(31.6 秒)內每個頻道發射次數為 $5.06 \times 31.6 = 159.9 \text{ 次}$ 。

31.6秒內之最長佔用時間為 $1.640 \text{ ms} \times 159.9 \text{ 次} = 262.2 \text{ ms}$ 。

計算結果：佔用之平均時間少於0.4秒，合乎標準規定。

註：繪圖資料請參考第 58 頁

DH3 Mode

File: 18-07-037_BT


#17

Date: 2018/7/25

Temperature: 25 °C

Time: 上午 09:39:48

Humidity: 60 %



Condition: -26.8dBm

RF Conducted

EUT:

Sweep Time: 3ms Att.: 20dB

Model:

RBW: 1000 KHz VBW: 1000 KHz

Test Mode:

Note: DH3 pusle width

No.	Sweep time(ms)	Level(dBm)
1	0.7900	-34.75
2	1.5900	-6.80
3	2.4300	-54.53

No.		Δ Time(ms)	Δ Level(dB)
1	mk3-mk1	1.64	-19.78

8.4.3.3 DH5 Mode

週期之計算: $79(\text{頻道數}) \times 0.4 = 31.6 \text{ 秒}$

週期內跳頻次數之計算：

本系統每秒跳頻 1600 次，故每次跳頻時間為 $1 / 1600 = 0.625\text{ms}$ 。而每個 package 需要 5 次發射及 1 次接收，故每秒於 79 個頻道中只發射 266.7 次，平均每秒每個頻道之發射次數為 $266.7 / 79 = 3.38 \text{ 次}$ 。故於週期(31.6 秒)內每個頻道發射次數為 $3.38 \times 31.6 = 106.81 \text{ 次}$ 。

31.6秒內之最長佔用時間為 $2.8917 \text{ ms} \times 106.81 \text{ 次} = 308.9 \text{ ms}$ 。

計算結果：佔用之平均時間少於0.4秒，合乎標準規定。

註：繪圖資料請參考第60頁。

8.5 結果判定

以上跳頻頻道之作用時間皆少於 0.4 秒，合乎標準規定。

DH5 Mode

File: 18-07-037_BT


#19

Date: 2018/7/25

Temperature: 25 °C

Time: 上午 09:43:20

Humidity: 60 %



Condition: -27.61dBm

RF Conducted

EUT: Sweep Time: 5ms Att.: 20dB

Model: RBW: 1000 KHz VBW: 1000 KHz

Test Mode:

Note: DH5 pulse width

No.	Sweep time(ms)	Level(dBm)
1	0.7833	-46.98
2	1.3583	-7.61
3	3.6750	-58.60

No.		Δ Time(ms)	Δ Level(dB)
1	mk3-mk1	2.8917	-11.62

9 場強輻射之量測

9.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.5節之要求，落於第2.7節禁用頻段之輻射發射，應符合2.8節之一般限制要求。

9.2 量測方法

將待測物置於非金屬桌面，使其在工作狀態，接收天線置於3米外。待測物分別要垂直或水平放置，而且桌面要360度旋轉，另外接收天線也要從1米至4米升降變化，以找出最大的輻射電場強度，接收天線置於水平、垂直極向各執行測試一次。待測物若為手持式則分別要以三軸相放置，並分別測試以找出最大輻射電場強度。

9.3 量測場強輻射之儀器

儀器名稱	製造者	型號
EMI Receiver	R&S	ESCI
Spectrum Analyzer	R&S	FSU46
Horn Antenna	EMCO	3115
Horn Antenna	EMCO	3116
PRE-Amplifier	Agilent	8449B
PRE-Amplifier	Agilent	8447D
BiLog Antenna	ETC	MCTD 2786B

測試軟體: LZ-RF (Ver. ETC-3A2)

9.4 場強度之計算

場強之計算公式如下

$$\text{結果值} = \text{讀值} + \text{校正因子}$$

其中校正因子為：

天線因子+饋線損失+濾波器損失（若有使用）-放大器增益（若有使用）
量測結果請見下頁。

9.5 場強輻射之量測結果

9.5.1 發射諧波及本地振盪

測試工程師:羅世勇

A. Channel Low

操作模式 : 發射接收

基本波頻率 : 2402 MHz

測試日期: Aug. 24, 2018

環境溫度: 21°C

環境濕度: 63%

輻射 頻率 (MHz)	天線 極性 H/V	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子 (dB)	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse) (dB)
		Peak	AVG		Peak	AVG	Peak	AVG	
4804.0000	H	---	---	-0.29	---	---	74.0	54.0	---
4804.0000	V	---	---	-0.29	---	---	74.0	54.0	---
7206.0000	H	---	---	3.13	---	---	74.0	54.0	---
7206.0000	V	---	---	3.13	---	---	74.0	54.0	---
9608.0000	H	---	---	5.32	---	---	74.0	54.0	---
9608.0000	V	---	---	5.32	---	---	74.0	54.0	---
12010.0000	H	---	---	8.28	---	---	74.0	54.0	---
12010.0000	V	---	---	8.28	---	---	74.0	54.0	---
14412.0000	H	---	---	13.15	---	---	74.0	54.0	---
14412.0000	V	---	---	13.15	---	---	74.0	54.0	---

註：

1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。
2. 測試範圍至主波之十倍諧波或40GHz止，兩者取頻率較低者。
3. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。
4. 量測不準確度: +4.10dB/ -4.10 dB (1GHz≤f<18GHz)
+4.40dB/ -4.42 dB (18GHz≤f≤40GHz)

B. Channel Mid

操作模式 : 發射接收

基本波頻率 : 2441 MHz

測試日期: Aug. 24, 2018

環境溫度: 21°C

環境濕度: 63%

輻射 頻率	天線 極性	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse)
		Peak	AVG		Peak	AVG	Peak	AVG	
(MHz)	H/V			(dB)					(dB)
4882.0000	H	---	---	-0.11	---	---	74.0	54.0	---
4882.0000	V	---	---	-0.11	---	---	74.0	54.0	---
7323.0000	H	---	---	3.44	---	---	74.0	54.0	---
7323.0000	V	---	---	3.44	---	---	74.0	54.0	---
9764.0000	H	---	---	5.46	---	---	74.0	54.0	---
9764.0000	V	---	---	5.46	---	---	74.0	54.0	---
12205.0000	H	---	---	8.54	---	---	74.0	54.0	---
12205.0000	V	---	---	8.54	---	---	74.0	54.0	---

註：

1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。
2. 測試範圍至主波之十倍諧波或40GHz止，兩者取頻率較低者。
3. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。
4. 量測不準確度: +4.10dB/ -4.10 dB ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
+4.40dB/ -4.42 dB ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

C. Channel High

操作模式 : 發射接收

基本波頻率 : 2480 MHz

測試日期: Aug. 24, 2018

環境溫度: 21°C

環境濕度: 63%

輻射 頻率 (MHz)	天線 極性 H/V	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子 (dB)	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse) (dB)
		Peak	AVG		Peak	AVG	Peak	AVG	
4960.0000	H	---	---	0.06	---	---	74.0	54.0	---
4960.0000	V	---	---	0.06	---	---	74.0	54.0	---
7440.0000	H	---	---	3.74	---	---	74.0	54.0	---
7440.0000	V	---	---	3.74	---	---	74.0	54.0	---
9920.0000	H	---	---	5.59	---	---	74.0	54.0	---
9920.0000	V	---	---	5.59	---	---	74.0	54.0	---
12400.0000	H	---	---	8.78	---	---	74.0	54.0	---
12400.0000	V	---	---	8.78	---	---	74.0	54.0	---
14880.0000	H	---	---	11.18	---	---	74.0	54.0	---
14880.0000	V	---	---	11.18	---	---	74.0	54.0	---
17360.0000	H	---	---	13.87	---	---	74.0	54.0	---
17360.0000	V	---	---	13.87	---	---	74.0	54.0	---

註：

1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。
2. 測試範圍至主波之十倍諧波或40GHz止，兩者取頻率較低者。
3. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。
4. 量測不準確度: +4.10dB/ -4.10 dB ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
+4.40dB/ -4.42 dB ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

9.5.2 其它不必要的訊號

9.5.2.1 測試狀態: HGST Mode

9.5.2.1.1 1GHz以下

File: 18-07-MAS-037_Below 1G


#17

Date: 2018/8/24

Temperature: 21 °C

Time: 上午 11:20:26

Humidity: 63 %



Condition: NCC_LP0002_30-1000MHz

EUT:

Model:

Test Mode: 1TB HGST

Note: BT

Polarization: Horizontal

Distance: 3m

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected Factor(dB)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	154.1600	40.69	QP	-8.34	32.35	43.50	-11.15
2	302.5700	38.08	QP	-3.69	34.39	46.00	-11.61
3	576.1100	40.67	QP	0.61	41.28	46.00	-4.72
4	719.6700	34.10	QP	3.45	37.55	46.00	-8.45
5	781.7500	36.13	QP	4.48	40.61	46.00	-5.39
6	844.8000	37.88	QP	6.05	43.93	46.00	-2.07
7	906.8800	33.32	QP	7.27	40.59	46.00	-5.41

File: 18-07-MAS-037_Below 1G


#18

Date: 2018/8/24

Temperature: 21 °C

Time: 上午 11:25:03

Humidity: 63 %



Condition: NCC_LP0002_30-1000MHz

Polarization: Vertical

EUT:

Distance: 3m

Model:

Test Mode: 1TB HGST

Note: BT

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected Factor(dB)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	170.6500	44.11	QP	-8.87	35.24	43.50	-8.26
2	303.5400	36.76	QP	-3.68	33.08	46.00	-12.92
3	576.1100	37.07	QP	0.61	37.68	46.00	-8.32
4	643.0400	33.75	QP	2.59	36.34	46.00	-9.66
5	844.8000	32.74	QP	6.05	38.79	46.00	-7.21
6	906.8800	30.55	QP	7.27	37.82	46.00	-8.18

9.5.2.1.2 1GHz以上

9.5.2.1.2.1 操作頻率：2402 MHz

輻射 頻率	天線 極性	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse)
(MHz)	H/V	Peak	AVG	(dB)	Peak	AVG	Peak	AVG	(dB)
1078.5255	H	53.9	---	-13.00	40.9	---	74	54	-13.1
1094.2308	V	55.2	---	-12.90	42.3	---	74	54	-11.7
1170.5127	V	56.9	---	-12.50	44.4	---	74	54	-9.6
1179.4872	H	55.9	---	-12.50	43.4	---	74	54	-10.6
1224.3590	H	54.4	---	-12.20	42.2	---	74	54	-11.8
1231.0896	V	53.9	---	-12.20	41.7	---	74	54	-12.3
1356.7308	H	53.7	---	-11.50	42.2	---	74	54	-11.8
1430.7691	V	52.6	---	-11.10	41.5	---	74	54	-12.5
2856.4925	H	51.5	---	-5.10	46.4	---	74	54	-7.6
3030.5560	V	52.0	---	-4.50	47.5	---	74	54	-6.5
3602.4783	H	63.5	51.1	-2.60	60.9	48.5	74	54	-5.5
3602.4783	V	52.0	---	-2.60	49.4	---	74	54	-4.6

9.5.2.1.2.2 操作頻率：2441 MHz

輻射 頻率	天線 極性	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse)
(MHz)	H/V	Peak	AVG	(dB)	Peak	AVG	Peak	AVG	(dB)
1069.5513	V	55.7	---	-13.00	42.7	---	74	54	-11.3
1087.5000	H	53.8	---	-12.90	40.9	---	74	54	-13.1
1170.5127	V	57.2	---	-12.50	44.7	---	74	54	-9.3
1175.0000	H	55.9	---	-12.50	43.4	---	74	54	-10.6
1228.8461	V	53.6	---	-12.20	41.4	---	74	54	-12.6
1235.5770	H	55.1	---	-12.20	42.9	---	74	54	-11.1
1323.0770	H	53.8	---	-11.70	42.1	---	74	54	-11.9
1381.4103	V	52.5	---	-11.40	41.1	---	74	54	-12.9
2856.4927	H	51.1	---	-5.10	46.0	---	74	54	-8.0
2856.4927	V	51.3	---	-5.10	46.2	---	74	54	-7.8
3652.2017	V	51.3	---	-2.40	48.9	---	74	54	-5.1
3652.2107	H	60.3	48.5	-2.40	57.9	46.1	74	54	-7.9

9.5.2.1.2.3 操作頻率：2480 MHz

輻射 頻率	天線 極性	機器讀值 (dBuV/m)@3m		校正 因子	結果值 (dBuV/m)@3m		限制值 (dBuV/m)@3m		餘裕值 (worse)
(MHz)	H/V	Peak	AVG	(dB)	Peak	AVG	Peak	AVG	(dB)
1008.9743	V	54.2	---	-13.40	40.8	---	74	54	-13.2
1087.5000	H	53.0	---	-12.90	40.1	---	74	54	-13.9
1089.7436	V	54.8	---	-12.90	41.9	---	74	54	-12.1
1172.7563	V	56.7	---	-12.50	44.2	---	74	54	-9.8
1177.2436	H	54.8	---	-12.50	42.3	---	74	54	-11.7
1233.3333	V	53.8	---	-12.20	41.6	---	74	54	-12.4
1280.4486	H	53.1	---	-11.90	41.2	---	74	54	-12.8
1480.1282	H	53.1	---	-10.90	42.2	---	74	54	-11.8
2856.4927	H	51.2	---	-5.10	46.1	---	74	54	-7.9
3005.6898	V	51.6	---	-4.60	47	---	74	54	-7.0
3701.9430	H	55.9	45.5	-2.20	53.7	43.3	74	54	-10.7
3701.9430	V	49.8	---	-2.20	47.6	---	74	54	-6.4

註：1. 繪圖資料請參考第 72-89 頁。

2. “#”，表示干擾值很低，記錄其峰值。

3. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。

4. 量測不準確度: +4.20dB/ -4.24 dB ($30\text{MHz} \leq f < 1\text{GHz}$)

+4.10dB/ -4.10 dB ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)

+4.40dB/ -4.42 dB ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)

9.5.2.2 測試狀態: Toshiba Mode

File: 18-07-MAS-037_Below 1G


#11

Date: 2018/8/23

Temperature: 21 °C

Time: 下午 08:22:40

Humidity: 63 %



Condition: NCC_LP0002_30-1000MHz

EUT:

Model:

Test Mode: 1TB TOSHIBA

Note: BT

Polarization: Horizontal

Distance: 3m

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected Factor(dB)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	154.1600	43.72	QP	-8.34	35.38	43.50	-8.12
2	302.5700	39.12	QP	-3.69	35.43	46.00	-10.57
3	576.1100	40.15	QP	0.61	40.76	46.00	-5.24
4	656.6200	34.70	QP	2.94	37.64	46.00	-8.36
5	781.7500	36.14	QP	4.48	40.62	46.00	-5.38
6	844.8000	35.86	QP	6.05	41.91	46.00	-4.09

File: 18-07-MAS-037_Below 1G


#12

Date: 2018/8/23

Temperature: 21 °C

Time: 下午 08:27:19

Humidity: 63 %



Condition: NCC_LP0002_30-1000MHz

Polarization: Vertical

EUT:

Distance: 3m

Model:


Test Mode: 1TB TOSHIBA

Note: BT


No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV/m)	Detector	Corrected Factor(dB)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)
1	44.5500	44.56	QP	-9.49	35.07	40.00	-4.93
2	170.6500	43.25	QP	-8.87	34.38	43.50	-9.12
3	269.5900	37.01	QP	-4.83	32.18	46.00	-13.82
4	576.1100	34.96	QP	0.61	35.57	46.00	-10.43
5	658.5600	33.56	QP	2.97	36.53	46.00	-9.47
6	843.8300	33.53	QP	6.02	39.55	46.00	-6.45

註：


1. “#”，表示干擾值很低，記錄其峰值。
2. 標記“---”表示發射之訊號太弱而儀器無法量測。
3. 量測不準確度: +4.20dB/ -4.24 dB ($30\text{MHz} \leq f < 1\text{GHz}$)
+4.10dB/ -4.10 dB ($1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$)
+4.40dB/ -4.42 dB ($18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$)




Date: 15.AUG.2018 04:10:06




Date: 15.AUG.2018 04:12:49




Date: 15.AUG.2018 04:11:18




Date: 15.AUG.2018 04:14:01




Date: 15.AUG.2018 04:11:39




Date: 15.AUG.2018 04:14:21




Date: 15.AUG.2018 04:29:53




Date: 15.AUG.2018 04:02:35




Date: 15.AUG.2018 04:31:04




Date: 15.AUG.2018 04:33:47




Date: 15.AUG.2018 04:31:24




Date: 15.AUG.2018 04:34:07




Date: 15.AUG.2018 04:46:31




Date: 15.AUG.2018 04:56:17




Date: 15.AUG.2018 04:47:44



Date: 15.AUG.2018 04:57:29



Date: 15.AUG.2018 04:48:04



Date: 15.AUG.2018 04:57:58

9.5.3 測量儀器之設定

Frequency Band (MHz)	Instrument	Function	Resolution Bandwidth	Video Bandwidth
30 to 1000	EMI Receiver	Quasi Peak	120 kHz	300 kHz
	EMI Receiver	Peak	100 kHz	100 kHz
1000 to 30000	Spectrum Analyzer	Peak	1 MHz	1 MHz
	Spectrum Analyzer	Average	1 MHz	10 Hz

9.5.4 禁用頻段邊緣之輻射場強量測結果

測試日期: Aug. 24, 2018

環境溫度: 21°C

環境濕度: 63%

9.5.4.1 測試狀態: NON-EDR

主波 頻道	輻射 頻率	儀器讀值@3m (dBuV/m)				校正 因子	結果值		限制值@3m		餘裕值 (worse)	
		水平		垂直			(dBuV/m)		(dBuV/m)		(dB)	
	(MHz)	峰值	平均值	峰值	平均值	(dB)	峰值	平均值	峰值	平均值	峰值	平均值
CH Low	2390.000	27.5	14.1	27.6	14.1	30.8	58.4	44.9	74.0	54.0	-15.6	-9.1
CH High	2483.500	29.3	22.7	27.5	15.7	31.0	60.3	53.7	74.0	54.0	-13.7	-0.3

9.5.4.2 測試狀態: EDR

主波 頻道	輻射 頻率	儀器讀值@3m (dBuV/m)				校正 因子	結果值		限制值@3m		餘裕值 (worse)	
		水平		垂直			(dBuV/m)		(dBuV/m)		(dB)	
	(MHz)	峰值	平均值	峰值	平均值	(dB)	峰值	平均值	峰值	平均值	峰值	平均值
CH Low	2390.000	27.7	14.0	27.1	14.0	30.8	58.5	44.8	74.0	54.0	-15.5	-9.2
CH High	2483.500	30.9	22.9	28.2	15.4	31.0	61.9	53.9	74.0	54.0	-12.1	-0.1

註: 1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。

2. 量測頻率範圍為 2310 ~ 2390 MHz 及 2483.5 ~ 2900 MHz，並記錄兩頻率範圍中之最大讀值。

3. 量測不準確度: +4.10dB/ -4.10dB

9.6 結果判定

使用頻帶外之干擾功率皆低於限制值要求，符合標準規定。

9.7 輻射之測試配置

圖 3: 量測頻率低於1GHz之測試配置





圖 4: 量測頻率高於1GHz之測試配置



9.8 輻射量測之配置照片

請參考產品照片

10 量測之儀器

儀器名稱	製造者	型號	財產編號/序號	校驗日期	下次校驗日期
EMI Test Receiver	R&S	ESCI	13054418-001	01/19/2018	01/18/2019
V-LISN	R&S	ENV216	13057719-001	09/12/2017	09/11/2018
Spectrum Analyzer	Agilent	E4446A	13052013-001	12/27/2017	12/26/2018
Attenuator	WEINSCHTEL	56-10	58772	04/27/2018	04/26/2019
Power Meter	Agilent	N1922A	13053523-001	10/16/2017	10/15/2018
Peak Power Sensor	Agilent	N1912A	13050625-001	10/16/2017	10/15/2018
EMI Receiver	R&S	ESCI	13054423-001	01/19/2018	01/18/2019
Spectrum Analyzer	R&S	FSU46	13040904-001	01/08/2018	01/07/2019
Horn Antenna	EMCO	3115	13059201-001	11/29/2017	11/28/2018
Horn Antenna	EMCO	3116	13059202-001	11/04/2017	11/03/2018
PRE-Amplifier	Agilent	8449B	13040709-001	01/04/2018	01/03/2019
PRE-Amplifier	Agilent	8447D	13040715-002	04/23/2018	04/22/2019
BiLog Antenna	ETC	MCTD 2786	BL11M03003	05/12/2018	05/11/2019