

附件 3 (CCAH17LP2590T7 第七次增列)

本公司依申請者於107年03月22日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列共23組Dipole/PIFA天線，第1組為Dipole天線其他為PIFA天線，第七次同意增列日期：107年03月27日，其廠牌/型號如下：

- (1) WIESON Technologies co., ltd / GY121HT0321-003-H / GY121C888-001-H (Main)
天線增益：2400~2500MHz: 2.89dBi, 5150~5250MHz: 2.92dBi, 5250~5350MHz: 3.19dBi,
5470~5725MHz: 4.41dBi, 5725~5850MHz: 4.22dBi
- (2) WNC / 81EAA415.GER (Main), 81EAA415.GER (Aux)
天線增益：2400~2500MHz: 2.45dBi, 5150~5250MHz: 0.21dBi, 5250~5350MHz:
0.42dBi, 5470~5725MHz: 1.28dBi, 5725~5850MHz: 1.09dBi
- (3) YAGEO / ANTA0HQ12572WLAN3 (Main), ANTA0HQ12572WLAN3 (Aux)
天線增益：2400~2500MHz: 1.40dBi, 5150~5250MHz: 0.07dBi, 5250~5350MHz:
0.07dBi, 5470~5725MHz: 0.56dBi, 5725~5850MHz: -1.87dBi
- (4) HTK / OACQD017016N (Main), OACQD017016N (Aux)
天線增益：2400~2500MHz: 1.12dBi, 5150~5250MHz: 1.57dBi, 5250~5350MHz:
1.61dBi, 5470~5725MHz: 1.62dBi, 5725~5850MHz: 1.31dBi
- (5) WNC / 81EAA415.GFB (Main), 81EAA415.GFB (Aux)
天線增益：2400~2500MHz: 1.68dBi, 5150~5250MHz: 0.62dBi, 5250~5350MHz:
1.09dBi, 5470~5725MHz: 2.11dBi, 5725~5850MHz: 1.83dBi
- (6) YAGEO / ANTA0HQ12391WLAN4 (Main), ANTA0HQ12391WLAN4 (Aux)
天線增益：2400~2500MHz: 0.15dBi, 5150~5250MHz: 2.48dBi, 5250~5350MHz:
1.72dBi, 5470~5725MHz: 2.70dBi, 5725~5850MHz: 0.91dBi
- (7) High-Tek Electronics Co., Ltd / 025.9018V.0001 (Main), 025.9018W.0001 (Aux)
天線增益：2400~2500MHz: -0.40dBi, 5150~5250MHz: -0.24dBi, 5250~5350MHz:
-0.33dBi, 5470~5725MHz: 1.65dBi, 5725~5850MHz: 1.93dBi
- (8) Hong-Bo / 025.9018T.0001 (Main), 025.9018U.0001 (Aux)
天線增益：2400~2500MHz: -1.06dBi, 5150~5250MHz: 1.30dBi, 5250~5350MHz:
0.87dBi, 5470~5725MHz: 1.67dBi, 5725~5850MHz: 1.27dBi
- (9) INPAQ / WA-P-LB-02-521 (Main), WA-P-LB-01-201 (Aux)
天線增益：2400~2500MHz: 0.72dBi, 5150~5250MHz: -0.20dBi, 5250~5350MHz:
-1.28dBi, 5470~5725MHz: -2.23dBi, 5725~5850MHz: -4.15dBi
- (10) INPAQ / WA-P-LB-02-521 (Main), WA-P-LB-01-201 (Aux)
天線增益：2400~2500MHz: 0.72dBi, 5150~5250MHz: -0.20dBi, 5250~5350MHz:
-1.28dBi, 5470~5725MHz: -2.23dBi, 5725~5850MHz: -4.15dBi
- (11) Luxshare-ICT Corporation / L01RF031-DT-R + L01RF062-DT-R (Main), L01RF095-DT-R (Aux)
天線增益：2400~2500MHz: -0.04dBi, 5150~5250MHz: -0.33dBi, 5250~5350MHz:
-0.43dBi, 5470~5725MHz: -0.12dBi, 5725~5850MHz: -0.30dBi
- (12) Luxshare-ICT Corporation / L01RF031-DT-R + L01RF076-DT-R (Main), L01RF095-DT-R (Aux)
天線增益：2400~2500MHz: -0.15dBi, 5150~5250MHz: -0.33dBi, 5250~5350MHz:
-0.43dBi, 5470~5725MHz: -0.11dBi, 5725~5850MHz: -0.32dBi
- (13) Luxshare-ICT Corporation / L01RF123-DT-H (Main), L01RF122-DT-H (Aux)
天線增益：2400~2500MHz: 0.32dBi, 5150~5250MHz: 0.85dBi, 5250~5350MHz:
0.85dBi, 5470~5725MHz: 0.20dBi, 5725~5850MHz: 0.01dBi
- (14) hongling Corporation / 260-28138 (Main)
天線增益：2400~2500MHz: 2.27dBi, 5150~5250MHz: 0.84dBi, 5250~5350MHz:

- 1.79dBi, 5470~5725MHz: 1.04dBi, 5725~5850MHz: 1.47dBi
- (15) Luxshare-ICT Corporation / L0RF066-DT-R (Main), L01RF065-DT-R (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.45dBi, 5150~5250MHz: 0.62dBi, 5250~5350MHz:
0.62dBi, 5470~5725MHz: 0.34dBi, 5725~5850MHz: 0.05dBi
- (16) Luxshare-ICT Corporation / L01RF126-DT-H+L01RF092-DT-R (Main), L01RF093-DT-R (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.59dBi, 5150~5250MHz: 3.16dBi, 5250~5350MHz:
3.29dBi, 5470~5725MHz: 4.20dBi, 5725~5850MHz: 4.39dBi
- (17) hongling Corporation / 260-28042 (Main), 260-28043 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.21dBi, 5150~5250MHz: 2.54dBi, 5250~5350MHz:
1.80dBi, 5470~5725MHz: 1.90dBi, 5725~5850MHz: 2.91dBi
- (18) Luxshare-ICT Corporation / L01RF112-DT-H (Main), L01RF126-DT-H + L01RF092-DT-R (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 1.59dBi, 5150~5250MHz: -1.60dBi, 5250~5350MHz:
-1.80dBi, 5470~5725MHz: 0.90dBi, 5725~5850MHz: 0.90dBi
- (19) Luxshare-ICT Corporation / L01RF031-DT-R + L01RF076-DT-R (Main), L01RF094-DT-R (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -0.15dBi, 5150~5250MHz: -0.41dBi, 5250~5350MHz:
-0.57dBi, 5470~5725MHz: -0.11dBi, 5725~5850MHz: -0.32dBi
- (20) LUXSHARE-ICT / DC33001HW20 (Main), DC33001HW30 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -1.80dBi, 5150~5250MHz: -3.80dBi, 5250~5350MHz:
-3.30dBi, 5470~5725MHz: -1.60dBi, 5725~5850MHz: -0.80dBi
- (21) LUXSHARE-ICT / DC33001HW00 (Main), DC33001HW10 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: -1.80dBi, 5150~5250MHz: -3.80dBi, 5250~5350MHz:
-3.30dBi, 5470~5725MHz: -1.60dBi, 5725~5850MHz: -0.80dBi
- (22) Speedwire / DC33001HY20 (Main), DC33001HY30 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.81dBi, 5150~5250MHz: -0.26dBi, 5250~5350MHz:
-0.11dBi, 5470~5725MHz: 0.37dBi, 5725~5850MHz: -0.60dBi
- (23) Speedwire / DC33001HY00 (Main), DC33001HY10 (Aux)
天線增益: 2400~2500MHz: 0.81dBi, 5150~5250MHz: -0.26dBi, 5250~5350MHz:
-0.11dBi, 5470~5725MHz: 0.37dBi, 5725~5850MHz: -0.60dBi

(以下空白)