

附件 16 (CCAH17LP4350T0 第十六次增列)

本公司依申請者於109年10月28日販賣用電信管制射頻器材型式認證申請書，同意增列13組天線 (Dipole為第8支，其餘為PIFA)，第十六次同意增列日期: 109年10月30日，其廠牌/型號如下：

搭配新增列之天線型號為：

(1) WNC / 81.EEW15.GMK (Main), 81.EEW15.GML (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 1.33dBi, 5150-5250MHz: 3.21dBi, 5250-5350MHz: 3.48dBi,
5470-5725 MHz: 2.97dBi, 5725-5850MHz: 2.67dBi

(2) WNC / 81EABA15.GBR (Main), 81EABA15.GBS (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 2.10dBi, 5150-5250MHz: 2.10dBi, 5250-5350MHz: 2.50dBi,
5470-5725 MHz: 3.22dBi, 5725-5850MHz: 3.22dBi

(3) HongBo / 260-28093+260-28094 (Main)

天線增益: 2400-2500MHz: -3.16dBi, 5150-5250MHz: -2.67dBi, 5250-5350MHz: -2.72dBi,
5470-5725 MHz: 0.71dBi, 5725-5850MHz: 1.60dBi

(4) HongBo / 260-28096 (Main)

天線增益: 2400-2500MHz: 0.70dBi, 5150-5250MHz: 0.07dBi, 5250-5350MHz: 0.07dBi,
5470-5725 MHz: 1.29dBi, 5725-5850MHz: 1.22dBi

(5) HongBo / 260-28093+260-28095 (Main)

天線增益: 2400-2500MHz: -0.86dBi, 5150-5250MHz: 2.53dBi, 5250-5350MHz: 1.71dBi,
5470-5725 MHz: 0.97dBi, 5725-5850MHz: 2.08dBi

(6) Luxshare-ICT Corporation / L01RF031-DT-R +L01RF072-DT-R (Main), L20F037-YT-H (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -0.10dBi, 5150-5250MHz: 1.80dBi, 5250-5350MHz: 1.80dBi,
5470-5725 MHz: 2.50dBi, 5725-5850MHz: 2.50dBi

(7) HongBo / 260-28043 (Main), 260-28042 (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 1.07dBi, 5150-5250MHz: 2.14dBi, 5250-5350MHz: 1.36dBi,
5470-5725 MHz: 1.90dBi, 5725-5850MHz: 2.91dBi

(8) INPAQ TECHNOLOGY / DAM-I6-H-DB-800-10-17 (Main), DAM-I6-H-DB-800-10-17 (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 0.35dBi, 5150-5250MHz: 1.14dBi, 5250-5350MHz: 0.70dBi,
5470-5725 MHz: 0.25dBi, 5725-5850MHz: -0.05dBi

(9) LUXSHARE-ICT / LA9RF302-CS-H (Main), LA9RF302-CS-H (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 0.61dBi, 5150-5250MHz: -0.02dBi, 5250-5350MHz: 1.51dBi,
5470-5725 MHz: 1.41dBi, 5725-5850MHz: 0.14dBi

(10) AWAN / AYP6Y-200003 (Main), AYP6Y-200003 (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 1.94dBi, 5150-5250MHz: 0.72dBi, 5250-5350MHz: 0.22dBi,
5470-5725 MHz: -0.68dBi, 5725-5850MHz: -1.25dBi

(11) INPAQ / WA-P-LBLB-04-087 (Main), WA-P-LBLB-04-087 (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: 0.55dBi, 5150-5250MHz: -0.11dBi, 5250-5350MHz: 1.43dBi,
5470-5725 MHz: 1.37dBi, 5725-5850MHz: 0.06dBi

(12) LUXSHARE-ICT / LA9RF254-CS-H (Main), LA9RF254-CS-H (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -1.30dBi, 5150-5250MHz: -2.20dBi, 5250-5350MHz: -2.40dBi,
5470-5725 MHz: -1.80dBi, 5725-5850MHz: -1.70dBi

(13) WNC / DQ6A15G4400 (Main), DQ6A15G4400 (Aux)

天線增益: 2400-2500MHz: -1.17dBi, 5150-5250MHz: -0.92dBi, 5250-5350MHz: -0.21dBi,
5470-5725 MHz: -0.58dBi, 5725-5850MHz: -0.58dBi

(以下空白)