

NCC 低功率射頻電機型式試驗報告

產品名稱(中文)：汽車音響

廠 牌：Mercedes-Benz

型 號：NTG7 PREMIUM LFT2

申 請 者：Continental Automotive GmbH

地 址：VDO-Strasse 1, 64832 Babenhausen, Germany

測 試 日 期：Aug. 06, 2020

報告發行日期：Jan. 07, 2020

報 告 號 碼：2080176R-E3032120228

報 告 版 本：V1.0



本測試報告只針對受測產品有效
本測試報告非經德凱認證同意不可局部複製使用

低功率射頻電機量測報告



報告發行日期：Jan. 07, 2020

報告號碼：2080176R-E3032120228



產品名稱(中文)	汽車音響
申請者	Continental Automotive GmbH
地址	VDO-Strasse 1, 64832 Babenhausen, Germany
製造廠商	Continental Automotive GmbH
製造地址	VDO-Strasse 1, 64832 Babenhausen, Germany
待測物電壓	DC 12V
測試電壓	DC 12V
廠牌	Mercedes-Benz
型號	NTG7 PREMIUM LFT2
試驗標準	低功率射頻電機技術規範 (107 年 01 月 10 日)
測試實驗室	新竹實驗室
地址	新竹縣竹東鎮中興路四段 372-2 號 TEL: +886-3-582-8001 / FAX: +886-3-582-8958
試驗結果	符合

項次	量測項目	標稱規格	測試結果	量測設備	量測不確定度
1	電源端點干擾測試	低功率射頻電機技術規範 2.3 節	--	--	--
2	天線之要求	低功率射頻電機技術規範 4.7.3 節及 2.2 節	PASS	--	--
3	峰值發射功率	低功率射頻電機技術規範 4.7.3.1/4.7.3.2/4.7.3.3 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 2.3 節
4	佔用頻道寬度	低功率射頻電機技術規範 4.7.3.1/4.7.3.2/4.7.3.3 節及 4.7.5 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 2.3 節
5	峰值功率頻譜密度	低功率射頻電機技術規範 4.7.3.1/4.7.3.2/4.7.3.3 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 2.3 節
6	操作頻帶外的峰值發射	低功率射頻電機技術規範 4.7.4 節及 2.8 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 2.3 節
7	不必要之發射	低功率射頻電機技術規範 4.7.4 節及 2.8 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 2.3 節
8	發射功率控制	低功率射頻電機技術規範 4.7.7.1 節	功率皆小於 500mW, 依據 4.7.4(2.2)之描述, 可以不須具備 TPC 機能。		
9	動態頻率選擇	低功率射頻電機技術規範 4.7.7.2 節	--	--	--
10	以下空白	--	--	--	--

報告製作者	:	 張嘉尹 / 高級工程行政專員
測試工程師	:	 王冠偉 / 工程師
實驗室簽署人	:	 徐煒翔 / 副理

報告發行紀錄

版 本	描 述	報告發行日期
V1.0	全新報告	Jan. 07, 2020

目 錄

項 目	頁數
1. 基本資料	6
1.1. 待測物裝置資料	6
1.2. 待測裝置驗證說明	8
1.3. 系統測試時之週邊裝置	12
1.4. 測試系統組合圖	12
1.5. 待測裝置測試時之典型操作程序	12
1.6. Duty Cycle	13
2. 測試實驗室資料	16
2.1. 試驗單位與週遭環境	16
2.2. 測試設備明細	18
2.3. 量測不確定度	20
3. 電源端點干擾測試	21
3.1. 適用標準	21
3.2. 量測方法	21
3.3. 測試架構圖	21
3.4. 測試結果	21
4. 天線之要求	22
4.1. 適用標準	22
4.2. 天線樣式	22
5. 峰值發射功率	23
5.1. 適用標準	23
5.2. 量測方法	24
5.3. 測試架構圖	24
5.4. 測試結果	25
6. 佔用頻道寬度 (99% & 26dB & DTS)	29
6.1. 適用標準	29
6.2. 量測方法	29
6.3. 測試架構圖	29
6.4. 測試結果	30
7. 峰值功率頻譜密度	51

7.1.	適用標準	51
7.2.	測試架構圖	52
7.3.	測試結果	53
8.	操作頻帶外的峰值發射	67
8.1.	適用標準	67
8.2.	量測方法	68
8.3.	測試架構圖	68
8.4.	測試結果	69
9.	不必要之發射	123
9.1.	適用標準	123
9.2.	量測方法	124
9.3.	測試架構圖	125
9.4.	測試結果	126
附錄 1..		168
	待測物測試擺設相片	168
附錄 2..		171
	待測物外觀相片	171
附錄 3..		178
	待測物內部相片	178
附錄 4..		217
	僅供測試而不附賣之陪測器材相片	217

1. 基本資料

1.1. 待測物裝置資料

申請者(或公司)	Continental Automotive GmbH
地址	VDO-Strasse 1, 64832 Babenhausen, Germany
製造廠商	Continental Automotive GmbH
產品名稱(中文)	汽車音響
廠牌	Mercedes-Benz
型號	NTG7 PREMIUM LFT2

天線資訊	
廠牌 / 型號	HIRSCHMANN CAR COMMUNICATION / NTG7 PREMIUM LFT2
天線樣式	Dedicated External Antenna
天線增益	4.5 dBi

Note:

- Please refer to the following table for more detailed information.

Module No.	WLAN 0		
Antenna Ports	Port 2+4	Ports 3	Port 4
Functions	WiFi 2.4GHz (MIMO)	Bluetooth 2.0 WiFi 5GHz (SISO)	WiFi 2.4GHz (SISO)

ANT-TX / RX & Bandwidth

ANT-TX / RX	TX			RX		
Mode/ Channel Bandwidth	20MHz	40MHz	80MHz	20MHz	40MHz	80MHz
IEEE802.11a	✓			✓		
IEEE802.11n	✓	✓		✓	✓	
IEEE802.11ac	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1.2. 待測裝置驗證說明

1. 待測裝置規格說明:

A. 待測物為汽車音響，其天線為 **Dedicated External Antenna**，悉採 5GHz 為載波，利用寬頻數位調變(OFDM)方式：

<a> 802.11a：6 – 54Mbps 來傳送訊號，頻道 36、44、48、149、157、165 (802.11a) 被選擇為測試頻道，速率 6Mbps (802.11a)被選擇為測試傳輸速率。

 802.11n/ac 規格如下表一、表二說明，頻道 36、44、48、149、157、165 (BW: 20MHz)、頻道 38、46、151、159 (BW: 40MHz)，速率 MCS0 (802.11ac 20/40MHz) 被選擇為測試傳輸速率並將結果顯示於此份報告中。

另支援 802.11ac 29.3 – 390Mbps using 80MHz channel 來傳送訊號，頻道 42、155 (BW: 80MHz)被選擇為測試頻道，速率 MCS0 (802.11ac 80MHz)被選擇為測試速率結果並將顯示於此份報告中。

<c> 評估待測物三個軸向(X,Y,Z)，並所找量測出最差結果之條件(X 軸)，並將此條件設定為最終報告量測呈現於報告中。

B. 待測裝置為同一體。

C. 發射體主要功能特性有:

<a> 待測裝置利用無線電波，分別借由無線電波，傳送及接收，達到資料傳送之目的。

 待測裝置傳送訊號，使用 5GHz 為載波頻率，利用數位調變方式來傳送訊號。

<c> 基本發射工作頻率範圍: 5.150~5.250GHz、5.725~5.825GHz。

<d> 頻道切換方式: 採自動切換控制方式。

<e> 調變方式: OFDM

<f> 傳輸速率: 802.11a: 6 – 54Mbps。

802.11n: Support a subset of the combination of GI, MCS 0~MCS 7 and bandwidth defined in 802.11n

802.11ac: Support a subset of the combination of GI, MCS 0~MCS 9 and bandwidth defined in 802.11ac

<g> 802.11a/n/ac-20MHz 共計 9 個工作頻道，工作頻道頻率為:

頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率
36	5180 MHz	40	5200 MHz	44	5220 MHz	48	5240 MHz
149	5745 MHz	153	5765 MHz	157	5785 MHz	161	5805 MHz
165	5825 MHz						

<h> 802.11n/ac-40MHz 共計 4 個工作頻道，工作頻道頻率為:

頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率
38	5190 MHz	46	5230 MHz	151	5755 MHz	159	5795 MHz

<i> 802.11ac-80MHz 共計 2 個工作頻道，工作頻道頻率為:

頻道	頻率	頻道	頻率
42	5210 MHz	155	5775 MHz

<j>關於受測物詳細說明，請參閱製造商規格或使用手冊。

D. 產品規格與相關資訊皆由客戶提供。

IEEE 802.11n

MCS Index	Modulation	R	N _{BPSCS}	N _{CBPS}		N _{DBPS}		Data Rate(Mb/s)			
				20MHz	40MHz	20MHz	40MHz	800ns GI		400ns GI	
								20MHz	40MHz	20MHz	40MHz
0	BPSK	1/2	1	52	108	26	54	6.5	13.5	7.2	15.0
1	QPSK	1/2	2	104	216	52	108	13.0	27.0	14.4	30.0
2	QPSK	3/4	2	104	216	78	162	19.5	40.5	21.7	45.0
3	16-QAM	1/2	4	208	432	104	216	26.0	54.0	28.9	60.0
4	16-QAM	3/4	4	208	432	156	324	39.0	81.0	43.3	90.0
5	64-QAM	2/3	6	312	648	208	432	52.0	108.0	57.8	120.0
6	64-QAM	3/4	6	312	648	234	486	58.5	121.5	65.0	135.0
7	64-QAM	5/6	6	312	648	260	540	65.0	135.0	72.2	150.0

Note 1: Support of 400ns GI is optional on transmit and receive.

Table 1 – MCS parameters for TX Antenna number = 1

Symbol	Explanation
R	Code rate
N _{BPSCS}	Number of coded bits per single carrier
N _{CBPS}	Number of coded bits per symbol
N _{DBPS}	Number of data bits per symbol
GI	guard interval

IEEE 802.11ac Data Rate

Spatial Streams (Note1)	MCS Index	Modulation type	Coding rate	Data Rate(Mb/s)					
				20 MHz		40 MHz		80 MHz	
				Guard Interval		Guard Interval		Guard Interval	
				800ns	400ns	800ns	400ns	800ns	400ns
1	0	BPSK	1/2	6.5	7.2	13.5	15	29.3	32.5
	1	QPSK	1/2	13	14.4	27	30	58.5	65
	2	QPSK	3/4	19.5	21.7	40.5	45	87.8	97.5
	3	16-QAM	1/2	26	28.9	54	60	117	130
	4	16-QAM	3/4	39	43.3	81	90	175.5	195
	5	64-QAM	2/3	52	57.8	108	120	234	260
	6	64-QAM	3/4	58.5	65	121.5	135	263.3	292.5
	7	64-QAM	5/6	65	72.2	135	150	292.5	325
	8	256-QAM	3/4	78	86.7	162	180	351	390
	9	256-QAM	5/6	N/A	N/A	180	200	390	433.3

2. 待測裝置測試之試驗條件

待測裝置依功能特性，執行下列電磁干擾驗證測試。

實驗室經由控制待測物在不同工作速率條件下，並所找量測出最差結果之條件，並將此條件設定為最終報告量測之測試模式，其參考如下：

測試模式	Mode 1: Transmit Mode
	Mode 2: Receiver Mode

Test Items	Modulation	Channel	Antenna	Result
電源端點干擾測試	11ac (80MHz)	42/155	0	--
佔用頻道寬度 (99% & 26dB & DTS)	a	36/44/48/149/157/165	0	Complies
	11ac (20MHz)	36/44/48/149/157/165	0	Complies
	11ac (40MHz)	38/46/151/159	0	Complies
	11ac (80MHz)	42/155	0	Complies
峰值發射功率	a	36/44/48/149/157/165	0	Complies
	11ac (20MHz)	36/44/48/149/157/165	0	Complies
	11ac (40MHz)	38/46/151/159	0	Complies
	11ac (80MHz)	42/155	0	Complies
峰值功率頻譜密度	a	36/44/48/149/157/165	0	Complies
	11ac (20MHz)	36/44/48/149/157/165	0	Complies
	11ac (40MHz)	38/46/151/159	0	Complies
	11ac (80MHz)	42/155	0	Complies
不必要之發射	a	36/44/48/149/157/165	0	Complies
	11ac (20MHz)	36/44/48/149/157/165	0	Complies
	11ac (40MHz)	38/46/151/159	0	Complies
	11ac (80MHz)	42/155	0	Complies
操作頻帶外的峰值發射	a	36/44/48/149/157/165	0	Complies
	11ac (20MHz)	36/44/48/149/157/165	0	Complies
	11ac (40MHz)	38/46/151/159	0	Complies
	11ac (80MHz)	42/155	0	Complies


Note: Determining compliance shall be based on the results of the compliance measurement, not taking into account measurement instrumentation uncertainty.

1.3. 系統測試時之週邊裝置

待測裝置測試時，其搭配系統測試時之週邊裝置包括下列：

週邊裝置名稱		製造商	產品型號	序號	檢磁	電源線
1	Notebook	Lenovo	80T7	PF0MEEB0	R33B65	Shielded, 1.8m, one ferrite core bonded
2	USB to LAN	TP-Link	UE300	218C420000350	D38330	--
3	DC Power Supply	MEAN WELL	RD-85A	N/A	N/A	Non-Shielded, 1.8m

1.4. 測試系統組合圖




1.5. 待測裝置測試時之典型操作程序

1	待測物依照 1.4 章節配置。
2	開啟工程模式軟體” MobaXterm Personal Edition v10.4”。
3	設定頻率，調變，功率。
4	確認頻率訊號正確，開始測試。

1.6. Duty Cycle


Mode	On Time (ms)	On+Off Time (ms)	Duty Cycle (%)	1/T Minimum VBW (kHz)
11a	2.055	2.565	80.12%	0.487
ac20	1.925	2.435	79.06%	0.519
ac40	0.920	1.454	63.27%	1.087
ac80	0.438	0.962	45.53%	2.283

802.11a




Date: 4.DEC.2020 01:07:22

802.11ac20




Date: 4.DEC.2020 01:04:25

802.11ac40



802.11ac80



2. 測試實驗室資料

2.1. 試驗單位與週遭環境

實驗室環境條件:

項目	測試項目	限制測試條件	測試場地
溫度 (°C)	電源端點干擾測試	15 - 35	--
濕度 (%RH)		25 - 75	
溫度 (°C)	峰值發射功率	15 - 35	2
濕度 (%RH)		25 - 75	
溫度 (°C)	佔用頻道寬度 (99% & 26dB & DTS)	15 - 35	2
濕度 (%RH)		25 - 75	
溫度 (°C)	峰值功率頻譜密度	15 - 35	2
濕度 (%RH)		25 - 75	
溫度 (°C)	操作頻帶外的峰值發射	15 - 35	1
濕度 (%RH)		25 - 75	
溫度 (°C)	不必要之發射	15 - 35	1
濕度 (%RH)		25 - 75	

註：測試場地資料參考實驗室基本資料。

實驗室基本資料

德凱認證股份有限公司是家專為無線產品、手機、通訊、電磁相容及安全規範的技術測試暨認證顧問之專業實驗室，實驗室秉持著公正客觀的態度及全套完整測試設備，和本身完善的品質系統，實驗室皆依 ISO/IEC 17025、EN 45001 及 ISO/IEC Guide 25 管理實驗室，並取得各國認證機構之合格證書。

實驗室之詳細地址、位置與聯絡方式，可由德凱認證股份有限公司的網站查詢，網址：

<http://www.dekra.com.tw>

測試實驗室	德凱認證股份有限公司
地址	1. 新竹縣竹東鎮中興路四段372號 2. 新竹縣竹東鎮中興路四段372-2號
電話號碼	1. +886-3-582-8001 2. +886-3-582-8001
傳真號碼	1. +886-3-582-8958 2. +886-3-582-8958
電子郵件信箱	info.tw@dekra.com
公司網站	http://www.dekra.com.tw

財團法人全國認證基金會 認證	
認證編號	3024
特定服務計劃	通訊傳播設備測試實驗室認證服務計畫
認證有效期限	民國一百一十一年十二月二十七日

2.2. 測試設備明細

峰值發射功率 / SR12-H

儀器名稱	製造廠商	型號	序號	校正日期	下次校正日
High Speed Peak Power Meter Dual Input	Anritsu	ML2496A	1602004	2020/11/30	2021/11/29
Pulse Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1531043	2020/11/30	2021/11/29
Pulse Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1531044	2020/11/30	2021/11/29
Power Meter	Keysight	8990B	MY51000248	2020/05/20	2021/05/19
Power Sensor	Keysight	N1923A	MY57240005	2020/05/20	2021/05/19

佔用頻道寬度 (99% & 26dB & DTS) / SR12-H

儀器名稱	製造廠商	型號	序號	校正日期	下次校正日
Spectrum Analyzer	Agilent	N9010A	US47140172	2020/06/18	2021/06/17
Signal & Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101049	2020/03/30	2021/03/29
Spectrum Analyzer	Keysight	N9030B	MY57140404	2020/06/03	2021/06/02
Spectrum Analyzer	Keysight	N9010B	MY57110159	2020/04/15	2021/04/14

峰值功率頻譜密度 / SR12-H

儀器名稱	製造廠商	型號	序號	校正日期	下次校正日
Spectrum Analyzer	Agilent	N9010A	US47140172	2020/06/18	2021/06/17
Signal & Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101049	2020/03/30	2021/03/29
Spectrum Analyzer	Keysight	N9030B	MY57140404	2020/06/03	2021/06/02
Spectrum Analyzer	Keysight	N9010B	MY57110159	2020/04/15	2021/04/14

操作頻帶外的峰值發射 / CB2-H

儀器名稱	製造廠商	型號	序號	校正日期	下次校正日
Signal Analyzer	R&S	FSVA40	101455	2020/10/12	2021/10/11
Signal & Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101049	2020/03/30	2021/03/29
EXA Signal Analyzer	Keysight	N9010A	MY51440132	2020/02/21	2021/02/20
Bilog Antenna	Teseq	CBL6112D	23191	2020/06/12	2021/06/11
Horn Antenna	Schwarzbeck	BBHA 9120D	639	2020/06/04	2021/06/03
Horn Antenna	Schwarzbeck	BBHA 9170	202	2020/12/16	2021/12/15
Pre-Amplifier	DEKRA	AP-025C	12183122	2020/09/03	2021/09/02
Pre-Amplifier	EMCI	EMC11830I	980366	2020/11/30	2021/11/29
Pre-Amplifier	DEKRA	AP-400C	201801231	2020/11/16	2021/11/15
Horn Antenna	Schwarzbeck	BBHA 9120D	01656	2020/10/14	2021/10/13
Signal Analyzer	R&S	FSV40	101435	2020/06/24	2021/06/23
Band Reject Filter	Micro-Tronics	BRM50702	G192	2020/03/09	2021/03/08
Coaxial Cable(13m)	Huber+Suhner	SF104	CB2-H	2020/07/25	2021/07/24
DEKRA Testing System	DEKRA	Version 1.2	CB2-H	NA	NA

不必要之發射 / CB2-H

儀器名稱	製造廠商	型號	序號	校正日期	下次校正日
Signal Analyzer	R&S	FSVA40	101455	2020/10/12	2021/10/11
Signal & Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101049	2020/03/30	2021/03/29
EXA Signal Analyzer	Keysight	N9010A	MY51440132	2020/02/21	2021/02/20
Bilog Antenna	Teseq	CBL6112D	23191	2020/06/12	2021/06/11
Horn Antenna	Schwarzbeck	BBHA 9120D	639	2020/06/04	2021/06/03
Horn Antenna	Schwarzbeck	BBHA 9170	202	2020/12/16	2021/12/15
Pre-Amplifier	DEKRA	AP-025C	12183122	2020/09/03	2021/09/02
Pre-Amplifier	EMCI	EMC11830I	980366	2020/11/30	2021/11/29
Pre-Amplifier	DEKRA	AP-400C	201801231	2020/11/16	2021/11/15
Horn Antenna	Schwarzbeck	BBHA 9120D	01656	2020/10/14	2021/10/13
Signal Analyzer	R&S	FSV40	101435	2020/06/24	2021/06/23
Band Reject Filter	Micro-Tronics	BRM50702	G192	2020/03/09	2021/03/08
Coaxial Cable(13m)	Huber+Suhner	SF104	CB2-H	2020/07/25	2021/07/24
DEKRA Testing System	DEKRA	Version 1.2	CB2-H	NA	NA

註：上列儀器之校正周期為一年。

2.3. 量測不確定度

Test item	Uncertainty
峰值發射功率	$\pm 1.27 \text{ dB}$
佔用頻道寬度 (99% & 26dB & DTS)	$\pm 50 \text{ Hz}$
峰值功率頻譜密度	$\pm 1.27 \text{ dB}$
操作頻帶外的峰值發射	$\pm 3.65 \text{ dB}$
不必要之發射	30MHz~1GHz 為 $\pm 3.43 \text{ dB}$ 1GHz~26.5GHz 為 $\pm 3.65 \text{ dB}$

4. 天線之要求

4.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.2 節，低功率射頻電機之發射機或收發信機所使用之天線，除本規範章節中另有規定外，應為全固定、半固定式或以獨特之耦合 (unique coupling) 方式連接機體。製造者可設計供使用者因損壞而替換之天線，但不得設計或使用原認證以外之天線或可供引接各類電纜之標準天線插座或電氣連接頭，如：BNC、F type、N type、M type、UG type、RCA、SMA、SMB...等及其他各類工業或通訊標準接頭。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.3.1 節，操作於 5.15-5.25GHz、5250-5350MHz 以及 5.470-5.725GHz 頻帶，若使用超過 6dBi 方向增益之發射天線，則以超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少峰值發射功率以及峰值功率頻譜密度。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.3.3 節，操作於 5.725-5.850GHz 頻帶，如使用之發射天線之方向增益超過 6 dBi,則峰值發射功率及峰值功率頻譜密度必須依天線超過 6 dBi 之增益值等量減少。不過，在 5.15-5.25GHz 頻帶操作之固定式點對點無線資訊傳輸設備可使用方向增益不超過 23 dBi 之發射天線而不需相對應地減少發射器之峰值發射功率及峰值功率頻譜密度；如使用之發射天線之方向增益超過 23dBi, 則峰值發射功率及峰值功率頻譜密度必須依天線超過 23dBi 之增益值等量減少。固定式點對點操作，不包括點對多點系統、全方向性應用及多台共站發射機傳送相同資訊。無線資訊傳輸設備使用者或安裝者(如設備為專業之裝設)需確保高方向增益天線只應用於固定式點對點系統上。

4.2. 天線樣式

天線資訊	
廠牌 / 型號	HIRSCHMANN CAR COMMUNICATION / NTG7 PREMIUM LFT2
天線樣式	Dedicated External Antenna
天線增益	4.5 dBi

(檢附 TX 天線規格書).

5. 峰值發射功率

5.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.3 節

使用於5.15 GHz~5.25 GHz 頻段

(1) 供戶外操作使用:

- (A) 最大傳導輸出功率應小於或等於1 W。
- (B) 在任何1 MHz 頻帶中最大功率頻譜密度應小於或等於17 dBm。
- (C) 使用超過6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過6 dBi 天線方向增益的dBi 總量，等量減少最大 傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。
- (D) 在水平面仰角超過30 度時，其最大EIRP 應小於或等於21 dBm。

(2) 供室內操作使用:

- (A) 最大傳導輸出功率應小於或等於1 W。
- (B) 在任何1 MHz 頻帶中最大功率頻譜密度應小於或等於17 dBm。
- (C) 使用超過6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過6 dBi 天線方向增益的dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

(3) 供固定式點對點操作使用:

- (A) 最大傳導輸出功率應小於或等於1 W。
- (B) 在任何1 MHz 頻帶中最大功率頻譜密度應小於或等於17 dBm。
- (C) 使用超過23 dBi方向增益之指向性天線時，應依超過23 dBi天線方向增益的dBi總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。
- (D) 固定式點對點操作，不包括點對多點系統、全方向性應用及多台共站發射機傳送相同資訊。

(4) 供用戶端裝置(Client Device)操作使用:

- (A) 最大傳導輸出功率應小於或等於250 mW。
- (B) 在任何1 MHz 頻帶中最大功率頻譜密度應小於或等於11 dBm。
- (C) 使用超過6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過6 dBi 天線方向增益的dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

使用頻率於5.25 GHz~5.35 GHz 與5.470 GHz~5.725 GHz 頻段

- (1) 最大傳導輸出功率應小於或等於250 mW或 $11\text{dBm}+10\log B$ (B是26 dB發射頻寬，單位MHz)之較小者。
- (2) 最大功率頻譜密度在任何1 MHz 頻帶中應小於或等於11 dBm。
- (3) 使用超過6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過6 dBi 天線方向增益的dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

使用頻率於5.725 GHz~5.850 GHz 頻段


- (1) 最大傳導輸出功率應小於或等於1 W。
- (2) 在任何500 kHz 頻帶中最大功率頻譜密度應小於或等於30 dBm。
- (3) 供固定式點對點操作時，使用方向增益超過6 dBi 之發射天線，可不需對應減少發射器之傳導輸出功率限制值。
- (4) 除(3)外，使用超過6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過6 dBi 天線方向增益的dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

5.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，峰值發射功率必須使用依據均方根等效電壓校準之儀器量測於任何連續傳輸之時段，量測結果須依儀器限制 (如偵測器反應時間、相較於發射頻寬有限之解析頻寬能力，靈敏度等)調整得出正確之峰值量測或使用峰值功率表。

待測物應在正常發射狀態下量測。

5.3. 測試架構圖



5.4. 測試結果

產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值發射功率		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/12/11	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	21.8	濕度 (%RH)	54.9

802.11a (port 3)

Channel No.	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Required Limit (dBm)
36	5180	5.170	≤ 30
44	5220	5.350	≤ 30
48	5240	5.540	≤ 30
149	5745	10.720	≤ 30
157	5785	9.150	≤ 30
165	5825	8.730	≤ 30

產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值發射功率		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/12/11	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	21.8	濕度 (%RH)	54.9

802.11ac(20MHz) (port 3)

Channel No.	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Required Limit (dBm)
36	5180	5.870	≤30
44	5220	6.050	≤30
48	5240	6.150	≤30
149	5745	10.780	≤30
157	5785	9.090	≤30
165	5825	8.680	≤30

產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值發射功率		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/12/11	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	21.8	濕度 (%RH)	54.9

802.11ac(40MHz) (port 3)

Channel No.	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Required Limit (dBm)
38	5190	5.670	≤30
46	5230	6.930	≤30
151	5755	10.960	≤30
159	5795	9.100	≤30

產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值發射功率		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/12/11	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	21.8	濕度 (%RH)	54.9

802.11ac(80MHz) (port 3)

Channel No.	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Required Limit (dBm)
42	5210	8.320	≤30
155	5775	12.950	≤30

6. 佔用頻道寬度 (99% & 26dB & DTS)

6.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第4.7.3.4節之要求，最大功率頻譜密度檢驗規定：


- (A) 應將測試儀器直接連接待測物，以傳導方式執行。
- (B) 5.15 GHz~5.25 GHz、5.25 GHz~5.35 GHz 及5.47 GHz~5.725 GHz 頻段，測試儀器之頻寬應設定為1 MHz 頻寬或待測物之26 dB發射頻寬，兩者取較小者。
- (C) 5.725 GHz~5.850 GHz 頻段，測試儀器之頻寬應設定為500 kHz 或待測物之26 dB發射頻寬，兩者取較小者。
- (D) 解析頻寬小於(B)或(C)時，應以補償方式計算總功率頻譜密度。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第4.7.3.3節之要求，在5.725 GHz~5.850 GHz 頻段操作之設備，其6 dB頻寬至少應有500 kHz。

6.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬約為 1%宣告頻寬，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍(SPAN)遠大於解析度頻寬。待測物應在正常發射狀態下量測。

6.3. 測試架構圖




6.4. 測試結果


產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度(99% & 26dB)		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/12/14	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	21.9	濕度 (%RH)	54.8

802.11a (port 3)					
Channel No.	Frequency (MHz)	99% Bandwidth (MHz)	26dB Bandwidth (MHz)	Limit (MHz)	Result
36	5180	17.414	21.810	--	Pass
44	5220	17.312	21.660	--	Pass
48	5240	17.516	21.920	--	Pass


Channel 36 (5180MHz)



Channel 44 (5220MHz)



Channel 48 (5240MHz)




產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度(99% & 26dB)		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/12/14	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	21.9	濕度 (%RH)	54.8


802.11ac_20M (port 3)

Channel No.	Frequency (MHz)	99% Bandwidth (MHz)	26dB Bandwidth (MHz)	Limit (MHz)	Result
36	5180	18.421	22.030	--	Pass
44	5220	18.456	22.160	--	Pass
48	5240	18.324	22.040	--	Pass


Channel 36 (5180MHz)



Channel 44 (5220MHz)



Channel 48 (5240MHz)




產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度(99% & 26dB)		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/12/14	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	21.9	濕度 (%RH)	54.8


802.11ac_40M (port 3)

Channel No.	Frequency (MHz)	99% Bandwidth (MHz)	26dB Bandwidth (MHz)	Limit (MHz)	Result
38	5190	36.132	39.680	--	Pass
46	5230	36.122	39.830	--	Pass

Channel 38 (5190MHz)




Channel 46 (5230MHz)



產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度(99% & 26dB)		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/12/14	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	21.9	濕度 (%RH)	54.8

802.11ac_80M (port 3)					
Channel No.	Frequency (MHz)	99% Bandwidth (MHz)	26dB Bandwidth (MHz)	Limit (MHz)	Result
42	5210	75.391	80.900	--	Pass


Channel 42 (5210MHz)




產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度(99%)		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/12/14	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	21.9	濕度 (%RH)	54.8

802.11a (port 3)			
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Value (MHz)	Limit (MHz)
149	5745	17.427	---
157	5785	17.344	---
165	5825	17.448	---


Channel 149 (5745MHz)



Channel 157 (5785MHz)




Channel 165 (5825MHz)




產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度(99%)		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/12/14	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	21.9	濕度 (%RH)	54.8

802.11ac_20M (port 3)			
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Value (MHz)	Limit (MHz)
149	5745	18.409	---
157	5785	18.404	---
165	5825	18.396	---


Channel 149 (5745MHz)



Channel 157 (5785MHz)



Channel 165 (5825MHz)




產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度(99%)		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/12/14	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	21.9	濕度 (%RH)	54.8


802.11ac_40M (port 3)

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Value (MHz)	Limit (MHz)
151	5755	36.251	---
159	5795	36.161	---

Channel 151 (5755MHz)



Channel 159 (5795MHz)




產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度(99%)		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/12/14	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	21.9	濕度 (%RH)	54.8

802.11ac_80M (port 3)

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Value (MHz)	Limit (MHz)
155	5775	75.776	---

Channel 155 (5775MHz)




產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度(DTS)		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/12/14	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	21.9	濕度 (%RH)	54.8


802.11a (port 3)

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
149	5745	16.446	≥ 0.5	Pass
157	5785	16.443	≥ 0.5	Pass
165	5825	16.437	≥ 0.5	Pass


Channel 149 (5745MHz)



Channel 157 (5785MHz)



Channel 165 (5825MHz)




產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度(DTS)		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/12/14	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	21.9	濕度 (%RH)	54.8


802.11ac_20M (port 3)

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
149	5745	17.664	≥ 0.5	Pass
157	5785	17.648	≥ 0.5	Pass
165	5825	17.638	≥ 0.5	Pass


Channel 149 (5745MHz)



Channel 157 (5785MHz)




Channel 165 (5825MHz)




產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度(DTS)		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/12/14	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	21.9	濕度 (%RH)	54.8

802.11ac_40M (port 3)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
151	5755	35.955	≥ 0.5	Pass
159	5795	35.953	≥ 0.5	Pass

Channel 151 (5755MHz)



Channel 159 (5795MHz)




產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度(DTS)		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/12/14	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	21.9	濕度 (%RH)	54.8

802.11ac_80M (port 3)

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
155	5775	75.475	≥ 0.5	Pass

Channel 155 (5775MHz)



7. 峰值功率頻譜密度

7.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.3 節
使用於5.15 GHz~5.25 GHz 頻段

(1) 供戶外操作使用：

- (A) 最大傳導輸出功率應小於或等於1 W。
- (B) 在任何1 MHz 頻帶中最大功率頻譜密度應小於或等於17 dBm。
- (C) 使用超過6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過6 dBi 天線方向增益的dBi 總量，等量減少最大 傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。
- (D) 在水平面仰角超過30 度時，其最大EIRP 應小於或等於21 dBm。

(2) 供室內操作使用：

- (A) 最大傳導輸出功率應小於或等於1 W。
- (B) 在任何1 MHz 頻帶中最大功率頻譜密度應小於或等於17 dBm。
- (C) 使用超過6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過6 dBi 天線方向增益的dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

(3) 供固定式點對點操作使用：

- (A) 最大傳導輸出功率應小於或等於1 W。
- (B) 在任何1 MHz 頻帶中最大功率頻譜密度應小於或等於17 dBm。
- (C) 使用超過23 dBi 方向增益之指向性天線時，應依超過23 dBi 天線方向增益的dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。
- (D) 固定式點對點操作，不包括點對多點系統、全方向性應用及多台共站發射機傳送相同資訊。

(4) 供用戶端裝置(Client Device)操作使用：

- (A) 最大傳導輸出功率應小於或等於250 mW。
- (B) 在任何1 MHz 頻帶中最大功率頻譜密度應小於或等於11 dBm。
- (C) 使用超過6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過6 dBi 天線方向增益的dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。


使用頻率於5.25 GHz~5.35 GHz 與5.470 GHz~5.725 GHz 頻段

- (1) 最大傳導輸出功率應小於或等於250 mW或 $11\text{dBm}+10\log B$ (B是26 dB發射頻寬，單位MHz)之較小者。
- (2) 最大功率頻譜密度在任何1 MHz 頻帶中應小於或等於11 dBm。
- (3) 使用超過6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過6 dBi 天線方向增益的dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

使用頻率於5.725 GHz~5.850 GHz 頻段

- (1) 最大傳導輸出功率應小於或等於1 W。
- (2) 在任何500 kHz 頻帶中最大功率頻譜密度應小於或等於30 dBm。
- (3) 供固定式點對點操作時，使用方向增益超過6 dBi 之發射天線，可不需對應減少發射器之傳導輸出功率限制值。
- (4) 除(3)外，使用超過6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過6 dBi 天線方向增益的dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。


7.2. 測試架構圖





7.3. 測試結果

產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/12/11	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	21.8	濕度 (%RH)	54.9


802.11a (port 3)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
36	5180	-8.120	≤ 17	Pass
44	5220	-8.270	≤ 17	Pass
48	5240	-8.310	≤ 17	Pass







產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/12/11	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	21.8	濕度 (%RH)	54.9


802.11ac(20MHz) (port 3)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
36	5180	-7.900	≤17	Pass
44	5220	-7.540	≤17	Pass
48	5240	-7.500	≤17	Pass






產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/12/11	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	21.8	濕度 (%RH)	54.9


802.11ac(40MHz) (port 3)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
38	5190	-11.660	≤17	Pass
46	5230	-10.630	≤17	Pass






產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/12/11	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	21.8	濕度 (%RH)	54.9



802.11ac(80MHz) (port 3)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
42	5210	-13.430	≤17	Pass



產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/12/11	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	21.8	濕度 (%RH)	54.9


802.11a(port 3)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
149	5745	-2.900	≤30	Pass
157	5785	-3.980	≤30	Pass
165	5825	-4.010	≤30	Pass







產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/12/11	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	21.8	濕度 (%RH)	54.9


802.11ac(20MHz) (port 3)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
149	5745	-3.820	≤30	Pass
157	5785	-5.180	≤30	Pass
165	5825	-5.110	≤30	Pass






產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/12/11	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	21.8	濕度 (%RH)	54.9


802.11ac(40MHz) (port 3)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
151	5755	-6.080	≤ 30	Pass
159	5795	-7.510	≤ 30	Pass





產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 1: Transmit Mode		
測試日期	2020/12/11	測試場地	SR12-H
溫度 (°C)	21.8	濕度 (%RH)	54.9


802.11ac(80MHz) (port 3)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
155	5775	-8.830	≤30	Pass



8. 操作頻帶外的峰值發射

8.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：在 5.15 GHz~5.35 GHz 及 5.470 GHz~5.725 GHz 頻段操作的發射器：帶外發射之有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ -27 dBm/MHz。在 5.725 GHz~5.850 GHz 的頻段操作之發射器：所有頻帶邊緣向外 5 MHz 內頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ 27 dBm/MHz~15.6 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣向外 5 MHz~25 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ 15.6 dBm/MHz~10 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 25 MHz~75 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ 10 dBm/MHz~-27 dBm/MHz(以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 $\geq$ 75 MHz 的頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ -27 dBm/MHz；有關遮罩限制值詳圖 1。




8.2. 量測方法

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以頻譜分析儀量測待測物之最大輻射電場強度，在將待測物置換成替代天線並連接到信號產生器上，調整接收天線上的信號產生器之輸出位準，使頻譜分析儀上之電場強度與之前待測物的最大電場強度相同，紀錄此輸出位準並應於水準及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。


8.3. 測試架構圖

Radiated Measurement



8.4. 測試結果

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Ch 36,5.18G,	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	58.21	74.00	-15.79	34.19	24.02	PK
2	5150.000	59.45	74.00	-14.55	34.52	24.93	PK
! 3	5181.500	99.02	74.00	25.02	73.99	25.03	PK
4	5350.000	61.88	74.00	-12.12	36.37	25.51	PK
5	5400.000	62.98	74.00	-11.02	37.25	25.73	PK
6	5460.000	59.90	74.00	-14.10	34.11	25.79	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Ch 36,5.18G,	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	46.38	54.00	-7.62	22.36	24.02	AV
2	5150.000	48.66	54.00	-5.34	23.73	24.93	AV
! 3	5181.000	89.58	54.00	35.58	64.55	25.03	AV
4	5350.000	49.20	54.00	-4.80	23.69	25.51	AV
5	5384.000	49.71	54.00	-4.29	24.05	25.66	AV
6	5460.000	48.95	54.00	-5.05	23.16	25.79	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Ch 36,5.18G,	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	57.58	74.00	-16.42	33.56	24.02	PK
2	5150.000	59.96	74.00	-14.04	35.03	24.93	PK
! 3	5182.000	97.85	74.00	23.85	72.81	25.04	PK
4	5350.000	62.87	74.00	-11.13	37.36	25.51	PK
5	5398.000	62.46	74.00	-11.54	36.74	25.72	PK
6	5460.000	60.41	74.00	-13.59	34.62	25.79	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Ch 36,5.18G,	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	46.56	54.00	-7.44	22.54	24.02	AV
2	5150.000	48.64	54.00	-5.36	23.71	24.93	AV
! 3	5179.000	88.26	54.00	34.26	63.23	25.03	AV
4	5350.000	49.21	54.00	-4.79	23.70	25.51	AV
5	5392.500	49.67	54.00	-4.33	23.97	25.70	AV
6	5460.000	48.95	54.00	-5.05	23.16	25.79	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Ch 44,5.22G,	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	59.43	74.00	-14.57	35.41	24.02	PK
2	5150.000	60.03	74.00	-13.97	35.10	24.93	PK
3	5219.500	98.84	74.00	24.84	73.71	25.13	PK
4	5350.000	60.90	74.00	-13.10	35.39	25.51	PK
5	5381.000	62.54	74.00	-11.46	36.89	25.65	PK
6	5460.000	61.90	74.00	-12.10	36.11	25.79	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Ch 44,5.22G,	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	46.50	54.00	-7.50	22.48	24.02	AV
2	5150.000	48.57	54.00	-5.43	23.64	24.93	AV
! 3	5221.000	89.29	54.00	35.29	64.16	25.13	AV
4	5350.000	49.27	54.00	-4.73	23.76	25.51	AV
5	5394.000	49.78	54.00	-4.22	24.08	25.70	AV
6	5460.000	48.87	54.00	-5.13	23.08	25.79	AV

Note:

- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
- 4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Ch 44,5.22G,	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	58.55	74.00	-15.45	34.53	24.02	PK
2	5150.000	60.57	74.00	-13.43	35.64	24.93	PK
! 3	5221.500	97.90	74.00	23.90	72.77	25.13	PK
4	5350.000	62.00	74.00	-12.00	36.49	25.51	PK
5	5432.500	62.92	74.00	-11.08	37.15	25.77	PK
6	5460.000	61.40	74.00	-12.60	35.61	25.79	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Ch 44,5.22G,	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	46.69	54.00	-7.31	22.67	24.02	AV
2	5150.000	48.62	54.00	-5.38	23.69	24.93	AV
! 3	5221.500	88.45	54.00	34.45	63.32	25.13	AV
4	5350.000	49.45	54.00	-4.55	23.94	25.51	AV
5	5397.500	49.77	54.00	-4.23	24.05	25.72	AV
6	5460.000	48.89	54.00	-5.11	23.10	25.79	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Ch 48,5.24G,	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	58.16	74.00	-15.84	34.14	24.02	PK
2	5150.000	60.06	74.00	-13.94	35.13	24.93	PK
3	5239.500	99.44	74.00	25.44	74.26	25.18	PK
4	5350.000	60.36	74.00	-13.64	34.85	25.51	PK
5	5395.500	64.20	74.00	-9.80	38.48	25.72	PK
6	5460.000	60.18	74.00	-13.82	34.39	25.79	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Ch 48,5.24G,	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	46.65	54.00	-7.35	22.63	24.02	AV
2	5150.000	48.60	54.00	-5.40	23.67	24.93	AV
! 3	5239.000	89.39	54.00	35.39	64.21	25.18	AV
4	5350.000	49.35	54.00	-4.65	23.84	25.51	AV
5	5396.000	49.77	54.00	-4.23	24.05	25.72	AV
6	5460.000	48.91	54.00	-5.09	23.12	25.79	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Ch 48,5.24G,	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	57.40	74.00	-16.60	33.38	24.02	PK
2	5150.000	60.05	74.00	-13.95	35.12	24.93	PK
3	5238.500	98.68	74.00	24.68	73.51	25.17	PK
4	5350.000	60.53	74.00	-13.47	35.02	25.51	PK
5	5393.500	64.03	74.00	-9.97	38.33	25.70	PK
6	5460.000	60.51	74.00	-13.49	34.72	25.79	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Ch 48,5.24G,	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	46.38	54.00	-7.62	22.36	24.02	AV
2	5150.000	48.52	54.00	-5.48	23.59	24.93	AV
! 3	5239.500	89.31	54.00	35.31	64.13	25.18	AV
4	5350.000	49.27	54.00	-4.73	23.76	25.51	AV
5	5386.000	49.75	54.00	-4.25	24.07	25.68	AV
6	5460.000	48.65	54.00	-5.35	22.86	25.79	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 36,5.18G,BW20M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	58.16	74.00	-15.84	34.14	24.02	PK
2	5150.000	61.41	74.00	-12.59	36.48	24.93	PK
! 3	5178.500	99.77	74.00	25.77	74.74	25.03	PK
4	5350.000	60.83	74.00	-13.17	35.32	25.51	PK
5	5392.000	63.07	74.00	-10.93	37.37	25.70	PK
6	5460.000	60.42	74.00	-13.58	34.63	25.79	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 36,5.18G,BW20M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	46.35	54.00	-7.65	22.33	24.02	AV
2	5150.000	48.85	54.00	-5.15	23.92	24.93	AV
! 3	5181.000	90.00	54.00	36.00	64.97	25.03	AV
4	5350.000	49.20	54.00	-4.80	23.69	25.51	AV
5	5390.000	49.84	54.00	-4.16	24.15	25.69	AV
6	5460.000	48.93	54.00	-5.07	23.14	25.79	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 36,5.18G,BW20M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	57.72	74.00	-16.28	33.70	24.02	PK
2	5150.000	59.07	74.00	-14.93	34.14	24.93	PK
! 3	5179.000	98.56	74.00	24.56	73.53	25.03	PK
4	5350.000	60.46	74.00	-13.54	34.95	25.51	PK
5	5373.500	62.46	74.00	-11.54	36.85	25.61	PK
6	5460.000	60.14	74.00	-13.86	34.35	25.79	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 36,5.18G,BW20M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	46.60	54.00	-7.40	22.58	24.02	AV
2	5150.000	48.62	54.00	-5.38	23.69	24.93	AV
! 3	5181.000	89.40	54.00	35.40	64.37	25.03	AV
4	5350.000	49.23	54.00	-4.77	23.72	25.51	AV
5	5395.000	49.73	54.00	-4.27	24.03	25.70	AV
6	5460.000	49.07	54.00	-4.93	23.28	25.79	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 44,5.22G,BW20M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	57.39	74.00	-16.61	33.37	24.02	PK
2	5035.500	62.04	74.00	-11.96	37.37	24.67	PK
3	5150.000	58.56	74.00	-15.44	33.63	24.93	PK
! 4	5220.000	99.55	74.00	25.55	74.42	25.13	PK
5	5350.000	60.20	74.00	-13.80	34.69	25.51	PK
6	5460.000	58.78	74.00	-15.22	32.99	25.79	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 44,5.22G,BW20M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	46.56	54.00	-7.44	22.54	24.02	AV
2	5150.000	48.56	54.00	-5.44	23.63	24.93	AV
! 3	5221.000	90.10	54.00	36.10	64.97	25.13	AV
4	5350.000	49.12	54.00	-4.88	23.61	25.51	AV
5	5366.500	49.79	54.00	-4.21	24.20	25.59	AV
6	5460.000	48.91	54.00	-5.09	23.12	25.79	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 44,5.22G,BW20M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	57.97	74.00	-16.03	33.95	24.02	PK
2	5150.000	59.38	74.00	-14.62	34.45	24.93	PK
! 3	5221.500	98.67	74.00	24.67	73.54	25.13	PK
4	5350.000	60.03	74.00	-13.97	34.52	25.51	PK
5	5371.500	62.34	74.00	-11.66	36.74	25.60	PK
6	5460.000	60.06	74.00	-13.94	34.27	25.79	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 44,5.22G,BW20M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	46.60	54.00	-7.40	22.58	24.02	AV
2	5150.000	48.48	54.00	-5.52	23.55	24.93	AV
! 3	5221.000	89.18	54.00	35.18	64.05	25.13	AV
4	5350.000	49.18	54.00	-4.82	23.67	25.51	AV
5	5388.000	49.96	54.00	-4.04	24.28	25.68	AV
6	5460.000	48.75	54.00	-5.25	22.96	25.79	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 48,5.24G,BW20M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	58.76	74.00	-15.24	34.74	24.02	PK
2	5150.000	59.51	74.00	-14.49	34.58	24.93	PK
! 3	5238.500	99.80	74.00	25.80	74.63	25.17	PK
4	5350.000	60.86	74.00	-13.14	35.35	25.51	PK
5	5392.000	62.04	74.00	-11.96	36.34	25.70	PK
6	5460.000	59.77	74.00	-14.23	33.98	25.79	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 48,5.24G,BW20M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	46.58	54.00	-7.42	22.56	24.02	AV
2	5150.000	48.45	54.00	-5.55	23.52	24.93	AV
! 3	5239.000	90.53	54.00	36.53	65.35	25.18	AV
4	5350.000	49.36	54.00	-4.64	23.85	25.51	AV
5	5392.500	49.84	54.00	-4.16	24.14	25.70	AV
6	5460.000	48.74	54.00	-5.26	22.95	25.79	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 48,5.24G,BW20M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	57.35	74.00	-16.65	33.33	24.02	PK
2	5150.000	59.30	74.00	-14.70	34.37	24.93	PK
! 3	5241.500	99.19	74.00	25.19	74.01	25.18	PK
4	5350.000	61.35	74.00	-12.65	35.84	25.51	PK
5	5405.000	62.37	74.00	-11.63	36.63	25.74	PK
6	5460.000	60.14	74.00	-13.86	34.35	25.79	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 48,5.24G,BW20M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	46.51	54.00	-7.49	22.49	24.02	AV
2	5150.000	48.43	54.00	-5.57	23.50	24.93	AV
! 3	5239.000	89.68	54.00	35.68	64.50	25.18	AV
4	5350.000	49.29	54.00	-4.71	23.78	25.51	AV
5	5389.000	49.91	54.00	-4.09	24.22	25.69	AV
6	5460.000	48.75	54.00	-5.25	22.96	25.79	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 38,5.19G,BW40M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	56.92	74.00	-17.08	32.90	24.02	PK
2	5150.000	60.22	74.00	-13.78	35.29	24.93	PK
! 3	5187.500	96.55	74.00	22.55	71.49	25.06	PK
4	5350.000	59.96	74.00	-14.04	34.45	25.51	PK
5	5446.000	62.54	74.00	-11.46	36.75	25.79	PK
6	5460.000	59.77	74.00	-14.23	33.98	25.79	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 38,5.19G,BW40M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	46.77	54.00	-7.23	22.75	24.02	AV
2	5150.000	48.85	54.00	-5.15	23.92	24.93	AV
! 3	5188.500	87.33	54.00	33.33	62.27	25.06	AV
4	5350.000	50.05	54.00	-3.95	24.54	25.51	AV
5	5399.000	50.21	54.00	-3.79	24.48	25.73	AV
6	5460.000	49.22	54.00	-4.78	23.43	25.79	AV

Note:

- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
- 4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 38,5.19G,BW40M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	58.67	74.00	-15.33	34.65	24.02	PK
2	5150.000	59.08	74.00	-14.92	34.15	24.93	PK
! 3	5188.500	95.68	74.00	21.68	70.62	25.06	PK
4	5350.000	59.38	74.00	-14.62	33.87	25.51	PK
5	5354.000	63.08	74.00	-10.92	37.55	25.53	PK
6	5460.000	59.43	74.00	-14.57	33.64	25.79	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 38,5.19G,BW40M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	46.75	54.00	-7.25	22.73	24.02	AV
2	5150.000	48.75	54.00	-5.25	23.82	24.93	AV
! 3	5188.500	86.76	54.00	32.76	61.70	25.06	AV
4	5350.000	49.55	54.00	-4.45	24.04	25.51	AV
5	5382.000	50.22	54.00	-3.78	24.57	25.65	AV
6	5460.000	49.18	54.00	-4.82	23.39	25.79	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 46,5.23G,BW40M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	57.12	74.00	-16.88	33.10	24.02	PK
2	5150.000	59.30	74.00	-14.70	34.37	24.93	PK
3	5233.500	97.77	74.00	23.77	72.61	25.16	PK
4	5350.000	60.45	74.00	-13.55	34.94	25.51	PK
5	5425.000	62.72	74.00	-11.28	36.96	25.76	PK
6	5460.000	60.52	74.00	-13.48	34.73	25.79	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 46,5.23G,BW40M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	46.73	54.00	-7.27	22.71	24.02	AV
2	5150.000	48.79	54.00	-5.21	23.86	24.93	AV
3	5232.500	88.40	54.00	34.40	63.24	25.16	AV
4	5350.000	49.65	54.00	-4.35	24.14	25.51	AV
5	5391.000	50.41	54.00	-3.59	24.72	25.69	AV
6	5460.000	49.23	54.00	-4.77	23.44	25.79	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 46,5.23G,BW40M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	56.87	74.00	-17.13	32.85	24.02	PK
2	5150.000	59.54	74.00	-14.46	34.61	24.93	PK
! 3	5233.000	97.27	74.00	23.27	72.11	25.16	PK
4	5350.000	60.47	74.00	-13.53	34.96	25.51	PK
5	5402.000	62.39	74.00	-11.61	36.66	25.73	PK
6	5460.000	59.55	74.00	-14.45	33.76	25.79	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 46,5.23G,BW40M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	46.70	54.00	-7.30	22.68	24.02	AV
2	5150.000	48.89	54.00	-5.11	23.96	24.93	AV
! 3	5229.000	88.02	54.00	34.02	62.86	25.16	AV
4	5350.000	49.58	54.00	-4.42	24.07	25.51	AV
5	5392.500	50.01	54.00	-3.99	24.31	25.70	AV
6	5460.000	49.34	54.00	-4.66	23.55	25.79	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 42,5.21G,BW80M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	58.27	74.00	-15.73	34.25	24.02	PK
2	5150.000	60.23	74.00	-13.77	35.30	24.93	PK
3	5226.500	95.43	74.00	21.43	70.28	25.15	PK
4	5350.000	60.23	74.00	-13.77	34.72	25.51	PK
5	5357.500	62.63	74.00	-11.37	37.08	25.55	PK
6	5460.000	60.37	74.00	-13.63	34.58	25.79	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 42,5.21G,BW80M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	47.24	54.00	-6.76	23.22	24.02	AV
2	5149.000	50.57	54.00	-3.43	25.64	24.93	AV
3	5150.000	50.32	54.00	-3.68	25.39	24.93	AV
! 4	5212.000	86.21	54.00	32.21	61.10	25.11	AV
5	5350.000	49.99	54.00	-4.01	24.48	25.51	AV
6	5460.000	49.61	54.00	-4.39	23.82	25.79	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 42,5.21G,BW80M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	57.27	74.00	-16.73	33.25	24.02	PK
2	5070.000	62.21	74.00	-11.79	37.49	24.72	PK
3	5150.000	59.25	74.00	-14.75	34.32	24.93	PK
! 4	5215.500	94.07	74.00	20.07	68.95	25.12	PK
5	5350.000	60.17	74.00	-13.83	34.66	25.51	PK
6	5460.000	59.64	74.00	-14.36	33.85	25.79	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 42,5.21G,BW80M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500.000	47.11	54.00	-6.89	23.09	24.02	AV
2	5150.000	49.26	54.00	-4.74	24.33	24.93	AV
3	5212.500	84.82	54.00	30.82	59.71	25.11	AV
4	5350.000	50.17	54.00	-3.83	24.66	25.51	AV
5	5387.000	50.56	54.00	-3.44	24.88	25.68	AV
6	5460.000	49.37	54.00	-4.63	23.58	25.79	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/5
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Ch 149,5.745G,	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5460.000	57.15	74.00	-16.85	31.36	25.79	PK
* 2	5460.000	48.41	54.00	-5.59	22.62	25.79	AV
3	5638.313	60.23	68.20	-7.97	33.83	26.40	PK
4	5662.725	60.04	77.65	-17.61	33.61	26.43	PK
5	5744.488	102.76	131.20	-28.44	76.08	26.68	PK
6	5923.125	62.08	69.58	-7.50	34.91	27.17	PK
7	6075.413	61.88	68.20	-6.32	34.11	27.77	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/5
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Ch 149,5.745G,	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5460.000	56.48	74.00	-17.52	30.69	25.79	PK
* 2	5460.000	48.49	54.00	-5.51	22.70	25.79	AV
3	5599.950	59.78	68.20	-8.42	33.42	26.36	PK
4	5653.813	60.03	71.03	-11.00	33.61	26.42	PK
5	5746.813	103.58	131.20	-27.62	76.90	26.68	PK
6	5916.538	60.56	74.44	-13.88	33.41	27.15	PK
7	6159.888	62.30	68.20	-5.90	34.08	28.22	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/5
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Ch 157,5.785G,	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5460.000	57.44	74.00	-16.56	31.65	25.79	PK
* 2	5460.000	48.45	54.00	-5.55	22.66	25.79	AV
3	5639.863	59.41	68.20	-8.79	33.01	26.40	PK
4	5656.525	59.14	73.05	-13.91	32.72	26.42	PK
5	5786.725	101.32	131.20	-29.88	74.45	26.87	PK
6	5921.963	60.47	70.44	-9.97	33.30	27.17	PK
7	6043.638	61.98	68.20	-6.22	34.37	27.61	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/5
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Ch 157,5.785G,	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5460.000	57.20	74.00	-16.80	31.41	25.79	PK
* 2	5460.000	48.39	54.00	-5.61	22.60	25.79	AV
3	5636.763	59.62	68.20	-8.58	33.22	26.40	PK
4	5786.725	101.76	131.20	-29.44	74.89	26.87	PK
5	5913.825	60.29	76.44	-16.15	33.15	27.14	PK
6	6086.263	61.94	68.20	-6.26	34.12	27.82	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/5
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Ch 165,5.825G,	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5460.000	57.94	74.00	-16.06	32.15	25.79	PK
* 2	5460.000	48.51	54.00	-5.49	22.72	25.79	AV
3	5580.188	59.58	68.20	-8.62	33.33	26.25	PK
4	5656.525	59.16	73.05	-13.89	32.74	26.42	PK
5	5823.538	99.47	131.20	-31.73	72.50	26.97	PK
6	5915.375	61.23	75.30	-14.07	34.08	27.15	PK
7	6119.200	62.31	68.20	-5.89	34.32	27.99	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/5
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Ch 165,5.825G,	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5460.000	56.18	74.00	-17.82	30.39	25.79	PK
* 2	5460.000	48.44	54.00	-5.56	22.65	25.79	AV
3	5630.563	59.13	68.20	-9.07	32.73	26.40	PK
4	5662.725	59.87	77.65	-17.78	33.44	26.43	PK
5	5823.925	99.46	131.20	-31.74	72.49	26.97	PK
6	5924.288	61.91	68.73	-6.81	34.74	27.17	PK
7	6090.525	62.41	68.20	-5.79	34.57	27.84	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/5
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 149,5.745G,BW20M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5460.000	57.18	74.00	-16.82	31.39	25.79	PK
* 2	5460.000	48.46	54.00	-5.54	22.67	25.79	AV
3	5606.538	60.57	68.20	-7.63	34.21	26.36	PK
4	5657.688	60.03	73.91	-13.88	33.61	26.42	PK
5	5748.363	100.99	131.20	-30.21	74.29	26.70	PK
6	5924.288	61.27	68.73	-7.45	34.10	27.17	PK
7	6173.838	61.76	68.20	-6.44	33.47	28.29	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/5
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 149,5.745G,BW20M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5460.000	56.84	74.00	-17.16	31.05	25.79	PK
* 2	5460.000	48.43	54.00	-5.57	22.64	25.79	AV
3	5504.238	60.05	68.20	-8.15	34.19	25.86	PK
4	5656.525	58.93	73.05	-14.12	32.51	26.42	PK
5	5746.038	101.91	131.20	-29.29	75.23	26.68	PK
6	5921.188	61.58	71.01	-9.43	34.41	27.17	PK
7	5943.275	61.97	68.20	-6.23	34.74	27.23	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/5
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 157,5.785G,BW20M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5460.000	57.10	74.00	-16.90	31.31	25.79	PK
* 2	5460.000	48.44	54.00	-5.56	22.65	25.79	AV
3	5576.313	59.52	68.20	-8.68	33.28	26.24	PK
4	5658.463	59.87	74.49	-14.62	33.44	26.43	PK
5	5786.725	101.05	131.20	-30.15	74.18	26.87	PK
6	5918.863	60.42	72.72	-12.30	33.26	27.16	PK
7	6093.238	62.00	68.20	-6.20	34.15	27.85	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/5
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 157,5.785G,BW20M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5460.000	57.11	74.00	-16.89	31.32	25.79	PK
* 2	5460.000	48.43	54.00	-5.57	22.64	25.79	AV
3	5586.000	60.09	68.20	-8.11	33.81	26.28	PK
4	5658.463	58.48	74.49	-16.00	32.05	26.43	PK
5	5786.725	100.28	131.20	-30.92	73.41	26.87	PK
6	5923.900	62.24	69.01	-6.77	35.07	27.17	PK
7	6160.275	62.30	68.20	-5.90	34.08	28.22	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/5
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 165,5.825G,BW20M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5460.000	57.43	74.00	-16.57	31.64	25.79	PK
2	5460.000	48.46	54.00	-5.54	22.67	25.79	AV
3	5630.175	59.47	68.20	-8.73	33.08	26.39	PK
4	5653.425	59.42	70.74	-11.32	33.00	26.42	PK
5	5823.538	99.00	131.20	-32.20	72.03	26.97	PK
6	5923.513	60.70	69.30	-8.59	33.53	27.17	PK
* 7	6123.850	62.68	68.20	-5.52	34.66	28.02	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/5
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 165,5.825G,BW20M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5460.000	56.59	74.00	-17.41	30.80	25.79	PK
* 2	5460.000	48.47	54.00	-5.53	22.68	25.79	AV
3	5634.050	60.76	68.20	-7.44	34.36	26.40	PK
4	5658.075	58.17	74.20	-16.03	31.76	26.41	PK
5	5823.538	99.13	131.20	-32.07	72.16	26.97	PK
6	5919.638	60.20	72.15	-11.96	33.03	27.17	PK
7	6129.275	62.41	68.20	-5.79	34.36	28.05	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/5
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 151,5.755G,BW40M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5460.000	57.42	74.00	-16.58	31.63	25.79	PK
* 2	5460.000	48.45	54.00	-5.55	22.66	25.79	AV
3	5624.363	59.89	68.20	-8.31	33.51	26.38	PK
4	5653.038	60.31	70.46	-10.14	33.89	26.42	PK
5	5753.013	100.35	131.20	-30.85	73.63	26.72	PK
6	5917.700	61.39	73.58	-12.19	34.23	27.16	PK
7	6167.250	62.57	68.20	-5.63	34.31	28.26	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/5
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 151,5.755G,BW40M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5460.000	56.97	74.00	-17.03	31.18	25.79	PK
* 2	5460.000	48.46	54.00	-5.54	22.67	25.79	AV
3	5648.388	59.97	68.20	-8.23	33.55	26.42	PK
4	5652.650	59.19	70.17	-10.98	32.78	26.41	PK
5	5749.913	101.23	131.20	-29.97	74.53	26.70	PK
6	5921.963	60.66	70.44	-9.78	33.49	27.17	PK
7	6065.725	61.75	68.20	-6.45	34.04	27.71	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/5
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 159,5.795G,BW40M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5460.000	58.96	74.00	-15.04	33.17	25.79	PK
2	5460.000	48.41	54.00	-5.59	22.62	25.79	AV
3	5510.438	60.31	68.20	-7.89	34.41	25.90	PK
4	5653.038	60.00	70.46	-10.46	33.58	26.42	PK
5	5791.375	99.74	131.20	-31.46	72.86	26.88	PK
6	5918.088	61.38	73.30	-11.92	34.22	27.16	PK
* 7	6059.138	62.73	68.20	-5.47	35.05	27.68	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/5
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 159,5.795G,BW40M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5460.000	57.84	74.00	-16.16	32.05	25.79	PK
2	5460.000	48.49	54.00	-5.51	22.70	25.79	AV
3	5565.463	60.11	68.20	-8.09	33.93	26.18	PK
4	5659.238	60.01	75.06	-15.05	33.58	26.43	PK
5	5790.600	99.80	131.20	-31.40	72.92	26.88	PK
6	5921.575	61.38	70.72	-9.34	34.21	27.17	PK
* 7	6099.050	62.85	68.20	-5.35	34.96	27.89	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/4
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 155,5.775G,BW80M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5460.000	60.19	74.00	-13.81	34.40	25.79	PK
2	5460.000	48.47	54.00	-5.53	22.68	25.79	AV
3	5643.350	65.31	68.20	-2.89	38.90	26.41	PK
4	5653.813	67.48	71.03	-3.56	41.06	26.42	PK
5	5778.975	103.29	131.20	-27.91	76.46	26.83	PK
6	5920.025	64.00	71.87	-7.86	36.83	27.17	PK
* 7	6173.838	66.13	68.20	-2.07	37.84	28.29	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/4
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.3
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 155,5.775G,BW80M	Humidity (%RH)	55.1



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5460.000	60.61	74.00	-13.39	34.82	25.79	PK
2	5460.000	48.49	54.00	-5.51	22.70	25.79	AV
3	5636.375	63.58	68.20	-4.62	37.18	26.40	PK
4	5652.650	64.08	70.17	-6.09	37.67	26.41	PK
5	5777.038	101.07	131.20	-30.13	74.24	26.83	PK
6	5919.250	63.14	72.44	-9.30	35.98	27.16	PK
* 7	5955.675	64.88	68.20	-3.32	37.62	27.26	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

9. 不必要之發射

9.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

在 5.15 GHz～5.35 GHz 及 5.470 GHz～5.725 GHz 頻段操作的發射器：帶外發射之

有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ -27 dBm/MHz。在 5.725 GHz～5.850 GHz 的頻段操作之發射器：

所有頻帶邊緣向外 5 MHz 內頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ 27 dBm/MHz～15.6


dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣向外 5 MHz～25 MHz，有效等向輻射

功率(EIRP) $\leq$ 15.6 dBm/MHz～10 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊

緣外 25 MHz～75 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ 10 dBm/MHz～-27 dBm/MHz

(以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 $\geq$ 75 MHz 的頻率之發射，有效等

向輻射功率(EIRP) $\leq$ -27 dBm/MHz；有關遮罩限制值詳圖 1。



(3) 在 1 兆赫以下的不必要之發射，必須符合第 2.8 節之一般場強限值。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.14 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak)檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.12 節之規定。

9.2. 量測方法

* EIRP 量測

待測物置於高 80 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以頻譜分析儀量測待測物之最大輻射電場強度，在將待測物置換成替代天線並連接到信號產生器上，調整接收天線上的信號產生器之輸出位準，使頻譜分析儀上之電場強度與之前待測物的最大電場強度相同，紀錄此輸出位準並應於水準及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。


* 輻射發射量測

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水準及垂直極化方向各量測一次。


待測物應在正常發射狀態下量測。

9.3. 測試架構圖


Under 1GHz 測試架構圖:



Above 1GHz (TX mode)測試架構圖:




Above 1GHz (RX mode)測試架構圖:



9.4. 測試結果

30MHz-1GHz Spurious:

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/10
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.6
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 157,5.785G,BW20M	Humidity (%RH)	55.5




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	58.615	29.30	40.00	-10.70	37.52	-8.22	QP
2	98.385	32.14	43.52	-11.38	36.86	-4.72	QP
3	162.890	30.88	43.52	-12.64	35.22	-4.34	QP
4	234.185	36.54	46.02	-9.48	39.46	-2.92	QP
5	366.105	35.89	46.02	-10.13	34.96	0.93	QP
* 6	959.745	37.76	46.02	-8.26	28.19	9.57	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/10
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.6
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 157,5.785G,BW20M	Humidity (%RH)	55.5




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	73.650	34.90	40.00	-5.10	43.30	-8.40	QP
2	97.900	37.16	43.52	-6.36	41.95	-4.79	QP
3	125.060	37.65	43.52	-5.87	40.15	-2.50	QP
4	224.970	36.68	46.02	-9.34	40.12	-3.44	QP
5	315.180	39.33	46.02	-6.69	40.06	-0.73	QP
6	954.895	36.94	46.02	-9.08	27.45	9.49	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/10
Test Mode	Mode 2: Receiver Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.6
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 157,5.785G,BW20M	Humidity (%RH)	55.5




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	58.615	28.92	40.00	-11.08	37.14	-8.22	QP
2	98.385	31.40	43.52	-12.12	36.12	-4.72	QP
3	163.375	31.17	43.52	-12.35	35.55	-4.38	QP
4	234.185	36.32	46.02	-9.70	39.24	-2.92	QP
* 5	364.650	37.29	46.02	-8.73	36.41	0.88	QP
6	954.895	36.28	46.02	-9.74	26.79	9.49	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/10
Test Mode	Mode 2: Receiver Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.6
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 157,5.785G,BW20M	Humidity (%RH)	55.5




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	74.620	34.78	40.00	-5.22	43.08	-8.30	QP
* 2	125.060	39.20	43.52	-4.32	41.70	-2.50	QP
3	207.025	34.32	43.52	-9.20	38.77	-4.45	QP
4	249.705	35.51	46.02	-10.51	37.60	-2.09	QP
5	315.180	39.77	46.02	-6.25	40.50	-0.73	QP
6	937.435	36.42	46.02	-9.60	27.22	9.20	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Above 1GHz Spurious

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/2
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.1
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Ch 36,5.18G,	Humidity (%RH)	55.2




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10360.000	67.91	68.20	-0.29	65.13	2.78	PK
2	15540.000	59.61	74.00	-14.39	52.46	7.15	PK
3	15540.000	46.47	54.00	-7.53	39.32	7.15	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.1
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Ch 36,5.18G,	Humidity (%RH)	55.2




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10360.000	65.71	68.20	-2.49	62.93	2.78	PK
2	15540.000	59.49	74.00	-14.51	52.34	7.15	PK
3	15540.000	46.31	54.00	-7.69	39.16	7.15	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.1
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Ch 44,5.22G,	Humidity (%RH)	55.2




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10440.000	67.99	68.20	-0.21	64.92	3.07	PK
2	15660.000	59.00	74.00	-15.00	52.15	6.85	PK
3	15660.000	45.82	54.00	-8.18	38.97	6.85	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.1
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Ch 44,5.22G,	Humidity (%RH)	55.2




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10440.000	65.16	68.20	-3.04	62.09	3.07	PK
2	15660.000	59.46	74.00	-14.54	52.61	6.85	PK
3	15660.000	45.82	54.00	-8.18	38.97	6.85	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.1
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Ch 48,5.24G,	Humidity (%RH)	55.2




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10480.000	68.01	68.20	-0.19	64.73	3.28	PK
2	15720.000	58.27	74.00	-15.73	51.53	6.74	PK
3	15720.000	45.36	54.00	-8.64	38.62	6.74	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.1
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Ch 48,5.24G,	Humidity (%RH)	55.2




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10480.000	64.51	68.20	-3.69	61.23	3.28	PK
2	15720.000	58.43	74.00	-15.57	51.69	6.74	PK
3	15720.000	45.64	54.00	-8.36	38.90	6.74	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.1
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 36,5.18G,BW20M	Humidity (%RH)	55.2




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10360.000	67.83	68.20	-0.37	65.05	2.78	PK
2	15540.000	59.60	74.00	-14.40	52.45	7.15	PK
3	15540.000	46.47	54.00	-7.53	39.32	7.15	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.1
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 36,5.18G,BW20M	Humidity (%RH)	55.2




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10360.000	67.55	68.20	-0.65	64.77	2.78	PK
2	15540.000	59.67	74.00	-14.33	52.52	7.15	PK
3	15540.000	46.53	54.00	-7.47	39.38	7.15	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.1
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 44,5.22G,BW20M	Humidity (%RH)	55.2




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10440.000	67.71	68.20	-0.49	64.64	3.07	PK
2	15660.000	59.18	74.00	-14.82	52.33	6.85	PK
3	15660.000	45.92	54.00	-8.08	39.07	6.85	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.1
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 44,5.22G,BW20M	Humidity (%RH)	55.2




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10440.000	62.11	68.20	-6.09	59.04	3.07	PK
2	15660.000	59.42	74.00	-14.58	52.57	6.85	PK
3	15660.000	45.80	54.00	-8.20	38.95	6.85	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.1
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 48,5.24G,BW20M	Humidity (%RH)	55.2




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10480.000	67.93	68.20	-0.27	64.65	3.28	PK
2	15720.000	58.86	74.00	-15.14	52.12	6.74	PK
3	15720.000	45.42	54.00	-8.58	38.68	6.74	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.1
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 48,5.24G,BW20M	Humidity (%RH)	55.2




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10480.000	66.01	68.20	-2.19	62.73	3.28	PK
2	15720.000	59.28	74.00	-14.72	52.54	6.74	PK
3	15720.000	45.38	54.00	-8.62	38.64	6.74	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.1
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 38,5.19G,BW40M	Humidity (%RH)	55.2




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10380.000	67.55	68.20	-0.65	64.73	2.82	PK
2	15570.000	59.43	74.00	-14.57	52.44	6.99	PK
3	15570.000	46.16	54.00	-7.84	39.17	6.99	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.1
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 38,5.19G,BW40M	Humidity (%RH)	55.2




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10380.000	66.07	68.20	-2.13	63.25	2.82	PK
2	15570.000	46.22	54.00	-7.78	39.23	6.99	AV
3	15570.000	59.17	74.00	-14.83	52.18	6.99	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.1
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 46,5.23G,BW40M	Humidity (%RH)	55.2




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10460.000	67.99	68.20	-0.21	64.83	3.16	PK
2	15690.000	59.04	74.00	-14.96	52.18	6.86	PK
3	15690.000	45.70	54.00	-8.30	38.84	6.86	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.1
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 46,5.23G,BW40M	Humidity (%RH)	55.2




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10460.000	62.52	68.20	-5.68	59.36	3.16	PK
2	15690.000	58.71	74.00	-15.29	51.85	6.86	PK
3	15690.000	45.64	54.00	-8.36	38.78	6.86	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.1
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 46,5.23G,BW40M	Humidity (%RH)	55.2




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10420.000	67.50	68.20	-0.70	64.54	2.96	PK
2	15630.000	59.32	74.00	-14.68	52.49	6.83	PK
3	15630.000	46.46	54.00	-7.54	39.63	6.83	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/3
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.1
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 46,5.23G,BW40M	Humidity (%RH)	55.2




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10420.000	61.59	68.20	-6.61	58.63	2.96	PK
2	15630.000	59.18	74.00	-14.82	52.35	6.83	PK
3	15630.000	46.39	54.00	-7.61	39.56	6.83	AV

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/4
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.5
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Index 12,Ch 149,5.745G,	Humidity (%RH)	55.3




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11490.000	53.53	54.00	-0.47	48.48	5.05	AV
2	11490.000	68.52	74.00	-5.48	63.47	5.05	PK
3	17235.000	62.58	68.20	-5.62	53.86	8.72	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/4
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.5
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Index 12,Ch 149,5.745G,	Humidity (%RH)	55.3




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11490.000	52.12	54.00	-1.88	47.07	5.05	AV
2	11490.000	65.63	74.00	-8.37	60.58	5.05	PK
3	17235.000	63.33	68.20	-4.87	54.61	8.72	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/4
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.5
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Index 11,Ch 157,5.785G,	Humidity (%RH)	55.3



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11570.000	53.88	54.00	-0.12	48.80	5.08	AV
2	11570.000	67.59	74.00	-6.41	62.51	5.08	PK
3	17355.000	64.86	68.20	-3.34	55.62	9.24	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/4
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.5
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Index 11,Ch 157,5.785G,	Humidity (%RH)	55.3




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11570.000	53.87	54.00	-0.13	48.79	5.08	AV
2	11570.000	68.09	74.00	-5.91	63.01	5.08	PK
3	17355.000	63.66	68.20	-4.54	54.42	9.24	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/4
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.5
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Index 10,Ch 165,5.825G,	Humidity (%RH)	55.3




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11650.000	53.72	54.00	-0.28	48.61	5.11	AV
2	11650.000	68.56	74.00	-5.44	63.45	5.11	PK
3	17475.000	63.99	68.20	-4.21	54.30	9.69	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/4
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.5
Test Condition	SISO,802.11a, Port 3,Index 10,Ch 165,5.825G,	Humidity (%RH)	55.3




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11650.000	52.77	54.00	-1.23	47.66	5.11	AV
2	11650.000	66.38	74.00	-7.62	61.27	5.11	PK
3	17475.000	63.38	68.20	-4.82	53.69	9.69	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/4
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.5
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Index 12,Ch 149,5.745G,BW20M	Humidity (%RH)	55.3




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11490.000	53.57	54.00	-0.43	48.52	5.05	AV
2	11490.000	68.55	74.00	-5.45	63.50	5.05	PK
3	17235.000	62.29	68.20	-5.91	53.57	8.72	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/4
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.5
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Index 12,Ch 149,5.745G,BW20M	Humidity (%RH)	55.3




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11490.000	51.60	54.00	-2.40	46.55	5.05	AV
2	11490.000	65.14	74.00	-8.86	60.09	5.05	PK
3	17235.000	62.26	68.20	-5.94	53.54	8.72	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/4
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.5
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Index 11,Ch 157,5.785G,BW20M	Humidity (%RH)	55.3




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11570.000	53.72	54.00	-0.28	48.64	5.08	AV
2	11570.000	68.69	74.00	-5.31	63.61	5.08	PK
3	17355.000	63.30	68.20	-4.90	54.06	9.24	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/4
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.5
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Index 11,Ch 157,5.785G,BW20M	Humidity (%RH)	55.3




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11570.000	53.78	54.00	-0.22	48.70	5.08	AV
2	11570.000	68.20	74.00	-5.80	63.12	5.08	PK
3	17355.000	63.21	68.20	-4.99	53.97	9.24	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/4
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.5
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Index 10,Ch 165,5.825G,BW20M	Humidity (%RH)	55.3




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11650.000	53.71	54.00	-0.29	48.60	5.11	AV
2	11650.000	68.08	74.00	-5.92	62.97	5.11	PK
3	17475.000	63.47	68.20	-4.73	53.78	9.69	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/4
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.5
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Index 10,Ch 165,5.825G,BW20M	Humidity (%RH)	55.3




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11650.000	52.01	54.00	-1.99	46.90	5.11	AV
2	11650.000	66.22	74.00	-7.78	61.11	5.11	PK
3	17475.000	63.07	68.20	-5.13	53.38	9.69	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/4
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.5
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Index 13,Ch 151,5.755G,BW40M	Humidity (%RH)	55.3




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11510.000	53.59	54.00	-0.41	48.52	5.07	AV
2	11510.000	66.99	74.00	-7.01	61.92	5.07	PK
3	17265.000	62.17	68.20	-6.03	53.32	8.85	PK

Note:

- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
- 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
- 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/4
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.5
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Index 13,Ch 151,5.755G,BW40M	Humidity (%RH)	55.3




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11510.000	53.15	54.00	-0.85	48.08	5.07	AV
2	11510.000	66.02	74.00	-7.98	60.95	5.07	PK
3	17265.000	62.56	68.20	-5.64	53.71	8.85	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/4
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.5
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Index 12,Ch 159,5.795G,BW40M	Humidity (%RH)	55.3




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11590.000	53.01	54.00	-0.99	47.93	5.08	AV
2	11590.000	66.56	74.00	-7.44	61.48	5.08	PK
3	17385.000	63.93	68.20	-4.27	54.58	9.35	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/4
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.5
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Index 12,Ch 159,5.795G,BW40M	Humidity (%RH)	55.3




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11590.000	51.92	54.00	-2.08	46.84	5.08	AV
2	11590.000	64.81	74.00	-9.19	59.73	5.08	PK
3	17385.000	63.52	68.20	-4.68	54.17	9.35	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/4
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.5
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Index 15,Ch 155,5.775G,BW80M	Humidity (%RH)	55.3




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11550.000	53.29	54.00	-0.71	48.22	5.07	AV
2	11550.000	66.32	74.00	-7.68	61.25	5.07	PK
3	17325.000	62.73	68.20	-5.47	53.60	9.13	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/4
Test Mode	Mode 1: Transmit Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.5
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Index 15,Ch 155,5.775G,BW80M	Humidity (%RH)	55.3




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11550.000	53.27	54.00	-0.73	48.20	5.07	AV
2	11550.000	65.45	74.00	-8.55	60.38	5.07	PK
3	17325.000	63.30	68.20	-4.90	54.17	9.13	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/10
Test Mode	Mode 2: Receiver Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.7
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 157,5.785G,BW20M	Humidity (%RH)	55.1




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	1255.840	37.62	74.00	-36.38	63.34	-25.72	PK
2	2634.880	41.40	74.00	-32.60	60.61	-19.21	PK
3	3730.000	43.50	74.00	-30.50	59.34	-15.84	PK
4	4999.840	48.07	74.00	-25.93	59.13	-11.06	PK
5	6013.840	48.52	74.00	-25.48	57.25	-8.73	PK
* 6	7108.960	52.41	74.00	-21.59	56.01	-3.60	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM LFT2	Site	CB2-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/12/10
Test Mode	Mode 2: Receiver Mode	Engineer	Lion Wang
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.7
Test Condition	SISO,802.11ac, Port 3,Ch 157,5.785G,BW20M	Humidity (%RH)	55.1



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	1936.000	40.10	74.00	-33.90	62.67	-22.57	PK
2	3786.160	44.72	74.00	-29.28	60.39	-15.67	PK
3	4999.840	48.20	74.00	-25.80	59.26	-11.06	PK
4	5923.360	48.64	74.00	-25.36	57.59	-8.95	PK
5	6831.280	52.41	74.00	-21.59	57.09	-4.68	PK
* 6	7364.800	53.17	74.00	-20.83	55.77	-2.60	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。