



晶復科技股份有限公司

A Test Lab Techno Corp.

低功率射頻電機試驗報告

報告編號 2004DR82

版本(Rev.) 01

產品名稱 CC200多媒體會議終端

申請廠商 美商亞美亞亞太股份有限公司台灣分公司

商標或廠牌 KONFTEL

型式 (號) CC200

產品試驗依據之標準 低功率射頻電機技術規範(LP0002) 107 年 1 月 10 日

報告發行日期 109 年 06 月 03 日

填發本型式認可報告之試驗機構 (認可代號)

晶復科技股份有限公司
33465 桃園市八德區長安街 140-1 號
Tel : 03-2710188 / Fax : 03-2710190



財團法人全國認證基金會
認證編號 : 1330
認證有效期間 : 108.09.06 ~ 111.09.05
認可能量範圍 : 低功率射頻電機技術規範(LP0002)
2.4 GHz 射頻電信終端設備技術規範(RTTE01)

免責聲明

- 1.本測試報告所敘述之測試結果，僅對顧客所提供之測試樣品，在此測試報告所述及之測試條件下，所實施之量測有效。
- 2.本測試報告未經晶復科技股份有限公司書面同意，不得部分複製本報告內容。
- 3.本測試報告內容之相關資訊皆由顧客提供，針對顧客所提供資訊之正確性、適當性或完整性，若有疑義或錯誤，並因此影響本測試報告結果有效性時，本實驗室不負其相關責任。

報告修訂紀錄

版本 (Rev.)	發行日期	修訂內容	修訂者
00	109 年 05 月 26 日	初版發行	江玉
01	109 年 06 月 03 日	第 5 頁更新附屬裝置表。 更新 Internal Photos。	林珮鈺

低功率射頻電機測試證明書

發行日期：109年06月03日

產品名稱：CC200多媒體會議終端
商標或廠牌：KONFTEL
型號：CC200
申請廠商：美商亞美亞亞太股份有限公司台灣分公司
申請者地址：台北市松山區民生東路3段109號12樓
製造廠商：Avaya Inc.
製造商地址：4655 Great America Parkway, Santa Clara, CA 95054 USA
待測物電壓：DC 5 V, 3 A
量測規範：低功率射頻電機技術規範(LP0002) 107年1月10日
試驗實驗室：晶復科技股份有限公司(桃園市八德區長安街140-1號)
試驗受理日期：109 年 04 月 29 號

報告中所描述之測試結果與待測設備之架構組合，均根據實際量測情況作詳實的記錄。
由測試結果顯示，上述待測設備樣機確實已符合低功率射頻電機技術規範(LP0002)所規定的各項限制值。

特此證明！

審核者：



(歐 陽 良 相)

目 錄

名 稱	頁 次
低功率射頻電機測試證明書	3
1. 一般敘述	5
1.1 待測設備一般敘述	5
1.2 其他相關聲明	6
2. 測試項目與結果判定總表	7

1. 一般敘述

1.1 待測設備一般敘述

本敘述僅針對產品簡單說明之，其他詳細之規格請參考使用說明書。

產 品 名 稱	CC200多媒體會議終端		
商 標 或 廠 牌	KONFTEL		
型 號	CC200		
額 定 電 源	DC 5 V, 3 A		
調 變 方 式	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK		
頻 率 使 用 範 圍	2402 MHz – 2480 MHz		
天 線 廠 牌	yitoa		
天 線 型 號	2400112600		
天 線 型 態	FPC Antenna		
天 線 增 益 值	2.12 dBi		
RF 最大輸出功率	BR, GFSK:	6.59 dBm/	0.00456 W
	EDR, $\pi/4$ -DQPSK:	4.72 dBm/	0.00296 W
	EDR, 8DPSK:	4.81 dBm/	0.00303 W
	LE, GFSK:	6.42 dBm/	0.00439 W

輸出/輸入埠說明：

輸 出 / 入 埠		數 量	介 面 內 容 說 明
1	USB Type-C Port	1	連接至 Notebook
2	HDMI Port	1	連接至 Monitor
3	USB Port	1	連接至 Mouse
4	RJ45 Port	1	連接至 Access Point
5	DC Jack Port	1	連接至電源供應器
6	Micro SD Card Port	1	連接至 Micro SD Card

待測設備外圍說明：

電 源 線 類 別	本產品透過電源供應器供電，請參見下列附屬裝置表
附 屬 裝 置	請參見下列附屬裝置表

附屬裝置表：

裝置名稱	廠 牌	型 號	備 註
電源供應器	HOIOTO	ADS-25SGP-06 05015E	INPUT : 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.7 A OUTPUT : 5.0 VDC, 3.0 A
HDMI Cable	KONFTEL	CC200	Shielded, 1.5 m
遙控器	KONFTEL	RC360	無線功能:FHSS

1.2 其他相關聲明

本測試報告屬(以下選擇一種打■)

☐	申請新的型式檢驗認可的測試。
☒	已取得型式檢驗認可之商品,因設計變更而重新測試 (變更內容請參考產品概述). 登錄號碼: CCAK19LP1080T2

系列機型、機型版別之差異說明

原機型廠牌、型號	系列機型廠牌、型號	差異敘述
AVAYA / CU-360	KONFTEL / CC200	因市場銷售區隔，新增產品名稱、廠牌及型號，以及增列配件型號和廠牌其餘電路設計、印刷電路板等等並無變更。 測試結果說明：判定其差異不影響測試結果，因此不需重新評估，測試數據參閱原報告編號：1905DR70

2. 測試項目與結果判定總表

本測試報告之所有項目皆依據 NCC 低功率射頻電機技術規範(LP0002)之檢驗法。

BR/EDR 測試項目

項次	測試項目	適用規範	測試結果	量測設備	結果判定
1	輸出峰值功率	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2(1)(B)節	Note	Note	符合 (Note)
2	電源線傳導干擾	低功率射頻電機技術規範 2.3節	Note	Note	符合 (Note)
3	場強輻射 (1 GHz以上)	低功率射頻電機技術規範 2.8節、2.9節、3.10.1.5節	Note	Note	符合 (Note)
4	場強輻射其它不必要之訊號 (1 GHz以下)	低功率射頻電機技術規範 2.8節、2.9節、3.10.1.5節	Note	Note	符合 (Note)
5	頻帶邊緣外之輻射發射	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5節	Note	Note	符合 (Note)
6	非必要頻帶	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5節	Note	Note	符合 (Note)
7	頻率範圍	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.1節	Note	Note	符合 (Note)
8	發射頻寬	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(1)(A)節	Note	Note	符合 (Note)
9	頻道數	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(1)(A)(a)節	Note	Note	符合 (Note)
10	跳頻系統之載波頻率頻道間隔	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(1)(A)節	Note	Note	符合 (Note)
11	跳頻系統之任一頻率佔用之 平均時間	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(1)(A)(a)節	Note	Note	符合 (Note)
12	天線規格	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3(3)節、3.10.1.4節	Note	-----	符合 (Note)

LE 測試項目

項次	測試項目	適用規範	測試結果	量測設備	結果判定
1	輸出峰值功率	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2(1)(C)節	Note	Note	符合 (Note)
2	電源線傳導干擾	低功率射頻電機技術規範 2.3節	Note	Note	符合 (Note)
3	場強輻射 (1 GHz以上)	低功率射頻電機技術規範 2.8節、2.9節、3.10.1.5節	Note	Note	符合 (Note)
4	場強輻射其它不必要之訊號 (1 GHz以下)	低功率射頻電機技術規範 2.8節、2.9節、3.10.1.5節	Note	Note	符合 (Note)
5	頻帶邊緣外之輻射發射	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5節	Note	Note	符合 (Note)
6	非必要頻帶	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5節	Note	Note	符合 (Note)
7	發射頻寬	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(2)(A)節	Note	Note	符合 (Note)
8	功率密度	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(2)(B)節	Note	Note	符合 (Note)
9	天線規格	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3(3)節、3.10.1.4節	Note	-----	符合 (Note)

Note: 請參閱原報告編號: 1905DR70。

--- END---