



必維國際檢驗集團

香港商立德國際商品試驗有限公司桃園分公司

Bureau Veritas Consumer Products Services, (H.K.) Ltd.,
Taoyuan Branch

低功率射頻電機型式認證證明

- 一、申請者：台灣高通創銳訊科技股份有限公司
(新竹科學工業園區桃園縣龍潭鄉龍園十路55號3樓)
- 二、製造廠商：Qualcomm Atheros, Inc.
- 三、器材名稱：2x2 802.11a/b/g/n +BT Module (SiP)
- 四、廠牌型號：Qualcomm Atheros / QCA6234
- 五、發射功率(電場強度)：WLAN介面：2.412~2.462GHz 頻段：23.19dBm(IEEE 802.11b mode)、28.87 dBm (IEEE 802.11g mode)、28.31 dBm (IEEE 802.11n HT20mode)、27.73dBm (IEEE 802.11n HT40 mode)；5.280~5.320GHz 頻段：14.86dBm (IEEE 802.11a mode)、15.04dBm (IEEE 802.11n HT20 mode)、16.43dBm (IEEE 802.11n HT40 mode)；5.500~5.700GHz頻段：16.17dBm (IEEE 802.11a mode)、17.91dBm (IEEE 802.11n HT20 mode)、17.62dBm (IEEE 802.11n HT40 mode)；5.745~5.825GHz頻段：24.57dBm (IEEE 802.11a mode)、25.43dBm (IEEE 802.11n HT20 mode)、25.92dBm (IEEE 802.11n HT40 mode)；Bluetooth介面：11.15dBm (79CH, Bluetooth V2.1+EDR 規格)；7.08dBm (40CH, Bluetooth V4.0 LE規格)
- 六、工作頻率：WLAN介面：2.412~2.462GHz (IEEE 802.11b/g mode：11 Channels，IEEE 802.11n HT20 mode：11 Channels，IEEE 802.11n HT40 mode：7 Channels)；5.280~5.320GHz (IEEE 802.11a mode：3 Channels，IEEE 802.11n HT20 mode：3 Channels，IEEE 802.11n HT40 mode：1 Channel)；5.500~5.700GHz (IEEE 802.11a mode：12 Channels，IEEE 802.11n HT20 mode：12 Channels，IEEE 802.11n HT40 mode：6 Channels)；5.745~5.825GHz (IEEE 802.11a mode：5 Channels，IEEE 802.11n HT20 mode：5 Channels，IEEE 802.11n HT40 mode：2 Channels)；Bluetooth介面：2.402~2.480GHz，79 Channels，Bluetooth V2.1+EDR規格；2.402~2.480GHz，40Channels，Bluetooth V4.0 LE規格
- 七、審驗日期：102年07月31日(換發日期：104年06月26日)
- 八、審驗合格標籤式樣：



CCAI13LP1910T1



說明：

- 請依上列標籤式樣自製標籤，標貼或印鑄於器材本體明顯處，始得販賣或公開陳列。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，其型號、設計、射頻性能如有變更，應重新申請型式認證。
- 違反低功率電波輻射性電機管理辦法之規定，擅自使用或變更無線電頻率、電功率者，除依電信法規定處罰外，驗證機關(構)並得廢止其型式認證證明或型式認證標籤。
- 送審廠商應保留送審樣品供日後核對。
- 本型式認證證明及其合格標籤使用權專屬取得本證明者。依電信管制射頻器材審驗辦法第15條規定，持有人得經由網際網路申請同意他人於同廠牌同型號之電信管制射頻器材使用型式認證標籤，並於次日起30天內，應檢具「電信管制射頻器材審驗合格標籤或符合性聲明標籤同意使用備查表」送本會備查。



必維國際檢驗集團

香港商立德國際商品試驗有限公司桃園分公司

Bureau Veritas Consumer Products Services, (H.K.) Ltd.,
Taoyuan Branch

備註：

1. 本器材符合低功率射頻電機技術規範LP0002 (3.10.1及4.7節)之規定。
2. 驗證機構係經國家通訊傳播委員會委託，核發本型式認證證明。
3. 本器材具備WLAN介面及Bluetooth介面。
4. 本器材屬於模組認證，可安裝於任何「平台」設備內部；「平台」定義：指設備未安裝此無線模組時仍具備其他複合性功能，則該設備得視為平台設備；安裝者或使用者應確保其使用符合國家通訊傳播委員會之規定。
5. 本器材之WLAN介面於工作頻段5.250~5.350GHz限於室內使用。本器材之WLAN介面於工作頻段5.47~5.725GHz具動態頻率選擇(DFS)機能，限操作於"無雷達偵測功能之受控運作模式" (Client only without Radar Detection)，且不得具Ad Hoc功能。本器材之使用不得干擾合法通信或雷達系統，經發現有干擾現象發生時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
6. 本器材限使用下列天線：

組別	製造廠商	型號	天線型式	2.4GHz Band 最大天線增益 (dBi)	5GHz Band 最大天線增益 (dBi)	備註
1	Wistron Neweb Corporation	EBJ	PIFA	2.0	2.0	民國103年7月23日申請
2	Yageo	CAN4311756052521K (Main) CAN4311756052521K (Aux)	Chip	2.8 -0.2	2.2 0.4	民國104年5月5日申請增列

7. 本器材搭配上表第二組天線(廠牌：廠牌：Wistron Neweb Corporation，型號：CAN4311756052521K (Main)、CAN4311756052521K (Aux))，限安裝於特定平板電腦內(廠牌：DELL，型號：T01D)，發射功率並做下列調整：WLAN介面：2.412~2.462GHz 頻段：17.05dBm(IEEE 802.11b mode)、15.79dBm (IEEE 802.11g mode)、16.04dBm (IEEE 802.11n HT20mode)、15.88dBm (IEEE 802.11n HT40 mode)；5.280~5.320GHz 頻段：12.99dBm (IEEE 802.11a mode)、12.89dBm (IEEE 802.11n HT20 mode)、12.63dBm (IEEE 802.11n HT40 mode)；5.500~5.700GHz頻段：12.96dBm (IEEE 802.11a mode)、12.92dBm (IEEE 802.11n HT20 mode)、12.95dBm (IEEE 802.11n HT40 mode)；5.745~5.825GHz頻段：13.06dBm (IEEE 802.11a mode)、8.91dBm (IEEE 802.11n HT20 mode)、8.93dBm (IEEE 802.11n HT40 mode)；Bluetooth介面：8.28dBm (Bluetooth GFSK調變)；8.27dBm (Bluetooth V2.1+EDR規格)；5.12dBm (Bluetooth V4.0 LE規格)。



CCAI13LP1910T1



(以下空白)