

耕興股份有限公司

低功率射頻電機型式認證證明

- (1) 申請者 : 台灣思科系統股份有限公司
(台北市信義區信義路四段 460 號 12 樓)
- (2) 製造廠商 : Cisco Systems, Inc.
- (3) 器材名稱 : Cisco Aironet 3600 Series Access Point
- (4) 廠牌 / 型號 : CISCO / AIR-AP3602E-UXK9
- (5) 發射功率 (電場強度) : 2.412-2.462 GHz: 22.30dBm
5.280-5.320 GHz: 15.10dBm
5.500-5.700 GHz: 19.60dBm
5.745-5.825 GHz: 21.40dBm
- (6) 工作頻率 : 2.412-2.462 GHz (DSSS 11CH)
2.412-2.462 GHz (OFDM 11CH)
5.280-5.320 GHz (OFDM 4CH)
5.500-5.700 GHz (OFDM 12CH)
5.745-5.825 GHz (OFDM 7CH)
- (7) 審驗日期 : 103 年 09 月 02 日
- (8) 審驗合格標籤式樣 :



CCAF11LP1223T1



說明：

- 請依上列標籤式樣自製標籤，標貼或印鑄於器材本體明顯處，始得販賣或公開陳列。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，其廠牌、型號、設計、射頻性能如有變更，應重新申請型式認證。
- 違反低功率電波輻射性電機管理辦法之規定，擅自使用或變更無線電頻率、電功率者，除依電信法規定處罰外，驗證機關(構)並得廢止其型式認證證明或型式認證標籤。
- 送審廠商應保留送審樣品供日後核對。
- 本型式認證證明及其合格標籤使用權專屬取得本證明者。依電信管制射頻器材審驗辦法第 15 條規定，持有人得經由網際網路申請同意他人於同廠牌同型號之電信管制射頻器材使用型式認證標籤，並於次日起 30 天內，應檢具「電信管制射頻器材審驗合格標籤或符合性聲明標籤同意使用備查表」送國家通訊傳播委員會備查。

備註：

- 本器材符合低功率射頻電機技術規範(第 3.10.1 及 4.7 章節)之規定。
- 本器材使用之天線：參照附件三表列之天線。
- 在 5.25-5.35 GHz 頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。
- 本公司係經國家通訊傳播委員會委託之驗證機構(電信管制射頻器材驗證機構認證證書號碼:NCC-RCB-05/電信終端設備驗證機構認證證書號碼:NCC-RCB-05)，核發本型式認證證明。
- 該器材於 5.600GHz-5.650GHz 頻帶不具主控運作模式動態頻率選擇及 Ad-hoc 功能。
- 依「商品標示法」及「資訊、通信及消費性電子商品標示基準」規定，標示事項貼於商品或內外包裝上，以免違法而受處分。
- 本器材須經專業工程人員安裝及設定，始得設置使用，且不得直接販售給一般消費者。
- 經審驗同意系列申請，與已審驗合格之 AIR-CAP3602E-T-K9 (CCAF11LP1220T5)之硬體、外觀完全相同，僅差異於韌體為 Universal Regulation Domain，開機初始須設定國家/區域，其他皆相同，不影響射頻。
- 本器材電磁波曝露量 MPE 標準值 $1\text{mW}/\text{cm}^2$ ，送測產品實測值為： $0.63\text{mW}/\text{cm}^2$ 。
- 本器材設備包含 WiFi (802.11a/b/g/n)無線介面。

附件三

廠牌	型號	型式	增益
Cisco	AIR-ANT2524DB-R	2.4/5 GHz Dual-resonant dipole (black)	2/4 dBi
Cisco	AIR-ANT2524DW-R	2.4/5 GHz Dual-resonant dipole (white)	2/4 dBi
Cisco	AIR-ANT2524DG-R	2.4/5 GHz Dual-resonant dipole (gray)	2/4 dBi
Cisco	Internal	2.4/5 GHz Dual-resonant Omni	2/4 dBi
Cisco	AIR-ANT2524V4C-R	2.4/5 GHz Dual-resonant ceiling mount omni (4-pack)	2/4 dBi
Cisco	AIR-ANT2546V4M-R	2.4/5 GHz Dual-resonant omni (4-pack)	4/6 dBi
Cisco	AIR-ANT2566P4W-R	2.4/5 GHz Dual-resonant "directional" antenna (4-pack)	6/6 dBi

COPY