



必維國際檢驗集團

香港商立德國際商品試驗有限公司桃園分公司

Bureau Veritas Consumer Products Services, (H.K.) Ltd.,
Taoyuan Branch

電信終端設備審定證明

- 一、申請者：宏達國際電子股份有限公司 HTC Corporation
(桃園市桃園區興華路23號)
- 二、製造廠商：宏達國際電子股份有限公司
- 三、設備名稱：HTC Desire 10 lifestyle 4G 無線藍牙手持式行動電話機 (GSM/DCS/WCDMA/LTE FDD 700/900/1800/2600/WLAN/BT/NFC/ANT+)
- 四、廠牌：hTC
- 五、型號：D10u
- 六、審定類別：無線電信終端類：GSM/DCS行動通信介面【PLMN01】、WCDMA FDD行動通信介面【PLMN08 (104年修訂版)】、LTE行動寬頻介面【PLMN10(104年修訂版)】、SAR【CNS14958-1/CNS14959】、電磁相容【CNS13438 (乙類設備)】、電氣安全【CNS14336-1】、充電器連接介面【CNS15285】；低功率射頻電機類：WLAN介面【LP0002 (第3.10.1節)】、Bluetooth介面【LP0002 (第3.10.1節)】、NFC介面【LP0002 (第3.2節)】、ANT+介面【LP0002 (第3.10.2節)】
- 七、審定日期：105年08月26日
- 八、審驗合格標籤式樣：

CCAI164G0090T2

說明：

- 經審驗合格之電信終端設備，送審廠商應依審定證明中所核給之審驗合格標籤式樣，自製標籤標貼或印鑄於設備本體適當位置，始得販賣。
- 審驗合格標籤之使用權專屬取得審定證明之人。依電信終端設備審驗辦法第15條規定，持有人得經由網際網路申請同意他人於同廠牌同型號之電信終端設備使用審驗合格標籤，並於次日起30天內，應檢具「電信終端設備審驗合格標籤或符合性聲明標籤同意使用備查表」送本會備查。
- 取得審定證明之電信終端設備，有下列情形之一者，得撤銷或廢止審定證明：
 - 經發現原審定設備確有變更其廠牌、型號、設計或性能，而未重新申請審驗者。
 - 經確定原審定設備未依新修正技術規範公告所定實施期限及方式辦理審驗者。
 - 經發現申請審驗時所檢附之資料為偽造或虛偽不實者。
 - 經抽驗未能符合電信終端設備技術規範者。
 - 因代理權、專利權爭議，經法院判決敗訴確定或違反其他規定致不得販賣經審驗合格之電信終端設備。
- 輸入或販賣未經審驗合格之電信終端設備者，依電信法第67條規定處新臺幣3萬元以30萬元以下罰鍰，並得沒入其設備。
- 本審定證明，係依電信法第44條第1項規定，由國家通訊傳播委員會委託辦理，本審定證明共計2頁，續頁分開使用無效。

備註：

1. 本器材具備無線電信終端行動通信傳輸系統(GSM/DCS介面、WCDMA FDD介面、LTE介面)及低功率射頻電機傳輸系統(含WLAN介面、Bluetooth介面、NFC介面、ANT+介面)，射頻規格如下：

工作頻率 (MHz)	傳導輸出功率 (dBm)	等效輻射功率 (dBm)	屬性
上行：1710-1770；下行：1805-1865	22.58	20.74	LTE FDD (Band 3)
上行：2500-2570；下行：2620-2690	22.51	19.36	LTE FDD (Band 7)
上行：885-915；下行：930-960	22.60	16.96	LTE FDD (Band 8)
上行：703-748；下行：758-803	21.77	16.34	LTE FDD (Band 28)

工作頻率 (MHz)	輸出功率 (dBm)	屬性
上行：1920-1980；下行：2110-2170	23.71	WCDMA FDD



**BUREAU
VERITAS**

必維國際檢驗集團

香港商立德國際商品試驗有限公司桃園分公司

Bureau Veritas Consumer Products Services, (H.K.) Ltd.,
Taoyuan Branch

工作頻率 (MHz)	輸出功率 (dBm)	屬性
上行：890-915；下行：935-960	32.89	GSM/DCS
上行：1710-1785；下行：1805-1880	30.17	GSM/DCS

工作頻率 (MHz)	頻道數	輸出功率 (dBm)	屬性
2412-2462	11	20.34	WLAN IEEE 802.11b mode
2412-2462	11	22.48	WLAN IEEE 802.11g mode
2412-2462	11	22.41	WLAN IEEE 802.11n HT20 mode
2422-2452	7	22.79	WLAN IEEE 802.11n HT40 mode

工作頻率 (MHz)	頻道數	輸出功率 (dBm)	屬性
2402-2480	79	9.02	Bluetooth EDR
2402-2480	40	6.23	Bluetooth LE

工作頻率 (MHz)	頻道數	電場強度 (dBuV/m)	屬性
13.56	1	58.89 dBuV/m(準峰值)於3公尺距離	NFC 功能

工作頻率 (MHz)	頻道數	電場強度 (dBuV/m)	屬性
2403-2480	1	73.85 dBuV/m(平均值)於3公尺距離	ANT+功能

2. 本器材之SAR最大實測值為0.312W/kg，符合2.0W/kg規範值。
3. 本器材 IMEI 之TAC碼：35156208。
4. 本器材之災防告警細胞廣播訊息接收功能(PWS)具備接收911、919、4370-4380、4383~4393訊息碼。
5. 本器材具備拍照功能，拍照時會發出聲響。本公司僅對器材射頻技術規格辦理型式認證，若該器材附加定位功能屬設備運用部份，應依相關法律規定辦理。
6. 本機型之GSM/DCS/WCDMA/LTE行動通訊介面使用Fixed Internal天線，本器材之WLAN/Bluetooth介面使用PIFA天線，最大天線增益：0dBi (2.4GHz Band)，本器材之NFC介面使用固定LOOP天線。
7. 本器材的充電介面於充電器端使用USB STD-A插座，於充電線組充電器端使用USB STD-A插頭。
8. 本器材送測樣品搭配之鋰電池、電源充電器、充電線組資訊如下表：

類別	廠牌/製造商	型號
電源供應器/充電器	hTC / Deevan	TC P900-US
電源供應器/充電器	hTC / Phihong	TC P900-US
鋰電池	hTC / SUNWODA	B2PUK100
鋰電池	hTC / BYD	B2PUK100
充電線組(USB Cable)	hTC / Luxshare	DC MSR600
充電線組(USB Cable)	hTC / Foxconn	DC MSR600
充電線組(USB Cable)	hTC / COXOC	DC MSR600
充電線組(USB Cable)	hTC / Foxlink	DC MSR600

(以下空白)

