

德凱認證股份有限公司

電信管制射頻器材型式認證證明

證照字號：型式字第 AH 號

- 一、申請者：香港商極進網路有限公司台灣分公司
- 二、地址：臺北市松山區復勢里南京東路 4 段 126 號 5 樓
- 三、製造廠商：Extreme Networks, Inc.
- 四、器材名稱：Wireless Access Point
- 五、廠牌：Extreme Networks
- 六、型號：AP460C
- 七、發射功率(電場強度)：2402MHz~2480MHz ; 3.21 dBm
2412MHz~2462MHz ; 28.56 dBm
5150MHz~5250MHz ; 18.60 dBm
5250MHz~5350MHz ; 20.38 dBm
5470MHz~5725MHz ; 20.61 dBm
5725MHz~5850MHz ; 28.93 dBm
- 八、工作頻率：如第七點所述
- 九、審驗日期：109 年 06 月 05 日
(換發日期：109 年 08 月 27 日)
- 十、審驗合格標籤式樣：

 CCAH20LP4290T0



- 十一、警語或標示要求：
1. 於本體明顯處標示審驗合格標籤或符合性聲明標籤及其型號，並於包裝盒標示主管機關標章，始得公開陳列或販賣。最終產品應於本體明顯處標示非隨插即用射頻模組(組件)之審驗合格標籤及最終產品型號，並於包裝盒標示主管機關標章，始得公開陳列或販賣。
 2. 請依主管機關或相關技術規範規定於指定位置標示正體中文警語。
 3. 電信管制射頻器材內建螢幕或須連接螢幕始能操作者，第一點標籤、型號或正體中文警語標示得以螢幕顯示代之，並於包裝盒、使用手冊或說明書載明操作方式。
 4. 於網際網路販賣電信管制射頻器材者，應於該網際網路網頁標示其型號及審驗合格標籤或符合性聲明標籤資訊。但最終產品得僅標示其型號及其組裝之非隨插即用射頻模組(組件)之審驗合格標籤資訊。
 5. 以取得審驗證明之完全射頻模組(組件)組裝成完全最終產品後，取得該完全射頻模組(組件)之審驗證明者，應於該完全最終產品販賣前，檢附標註完全最終產品廠牌、型號及外觀照片之電子檔案，向原

驗證機關（構）登錄。

6. 審驗合格標籤及符合性聲明標籤屬取得審驗證明者所有。
7. 取得型式認證證明或符合性聲明證明者得授權他人於同廠牌同型號之電信管制射頻器材或非隨插即用射頻模組（組件）使用審驗合格標籤或符合性聲明標籤。被授權使用審驗合格標籤或符合性聲明標籤者應依上述第 1-5 點規定辦理。

- 十二、特殊記載事項：
1. 變更原申請者、廠牌、型號、硬體、射頻功能、外觀、顏色、材質、電源供應方式、配件或天線時，除本辦法另有規定外，應重新申請審驗。
 2. 於相關技術規範修正，並限期重新申請審驗時，應申請重新審驗。
 3. 應妥善保管申請審驗之電信管制射頻器材或非隨插即用射頻模組（組件）、外接電源、配件、外接天線、與檢驗報告或測試報告相符之測試治具及與檢驗報告或測試報告使用相同版本之測試軟體至該器材停止生產或停止輸入後五年。
 4. 經發現有電信管制射頻器材審驗辦法第 22 條所列之情形時，主管機關或原驗證機構得依規定廢止其審驗證明。

說明：

1. 本公司係經主管機關委託之驗證機構（證書號碼：NCC-RCB-07、機構地址：24457 新北市林口區文化一路二段 159 號、電話：02-2602-6888），核發本型式認證證明。
2. 請依上列型號、標籤式樣於電信管制射頻器材本體明顯處標示其型號及審驗合格標籤，並於包裝盒標示主管機關標章。但最終產品應於本體明顯處標示最終產品型號及上列標籤式樣，並於包裝盒標示主管機關標章。
3. 本器材之製造、輸入或販賣須遵守電信管理法相關規定。

備註：

- 1、本器材符合低功率射頻電機技術規範(3.10.1 & 4.7 章節)之規定。
- 2、本器材之審驗範圍僅限無線射頻硬體功能，不及於器材之資通安全檢測。
- 3、本器材 5250~5350MHz 及 5470~5725MHz 頻帶具動態頻率選擇(DFS)之功能，為具雷達偵測功能以及 MASTER，已通過 DFS(雷達波符合最新 FCC 雷達波規定)測試要求，不限定於室內使用。
- 4、本器材使用時建議應至少距離人體 20cm; 電磁波曝露量 MPE 標準值 $1\text{mW}/\text{cm}^2$ ，送測產品實測值為 $0.6273\text{ mW}/\text{cm}^2$
- 5、本器材使用 PIFA Antenna，其廠牌 / 型號 / Antenna Gain & 頻率範圍如下：

Manufacturer	Model No.	Antenna Gain	
		2.4G	5G
Sercomm	AP460C-Ant1	2.94 dBi	3.42 dBi for Band 1
	AP460C-Ant2	3.24 dBi	3.14 dBi for Band 1
	AP460C-Ant3	3.20 dBi (BT)	3.24 dBi for Band 1, 4.19 dBi for Band 4
	AP460C-Ant4	3.74 dBi	3.34 dBi for Band 1, 3.38 dBi for Band 4
	AP460C-Ant5	N/A	3.22 dBi for Band 1, 3.08 dBi for Band 4
	AP460C-Ant6	N/A	3.96 dBi for Band 1, 3.49 dBi for Band 4
	AP460C-Ant7	N/A	3.40 dBi for Band 1, 3.36 dBi for Band 4

6. 本案經申請者切結器材不提供隨貨配件，配件由實驗室提供併同檢驗。若器材販賣時提供隨貨配件，器材及隨貨配件經市場抽驗不合格者，將廢止審驗證明；器材及隨貨配件經市場抽驗合格者，將通知限期重新申請審驗，逾期未重新申請審驗者，將廢止審驗證明。

7、依申請者於109年08月19日電信管制射頻器材審驗換(補)發申請書第一次換發日期:109年08月27日，此次換發資訊如下:

(1) 此次增列5250MHz~5350MHz、5725 MHz ~ 5850 MHz，其使用天線資訊如下:

Antenna List(Radio 1) (Antenna 4)

No.	Manufacturer	Model No.	Antenna Type	Peak Gain
1	Sercomm	AP460C-Ant4	PIFA Antenna	3.42 dBi for 5.250-5.350 GHz 3.38 dBi for 5.470-5.725 GHz

Antenna List(Radio 2) (Antenna 1&2)

No.	Manufacturer	Model No.	Antenna Type	Peak Gain
1	Sercomm	AP460C-Ant 1	PIFA Antenna	3.56 dBi for 5.250-5.350 GHz
2	Sercomm	AP460C-Ant 2	PIFA Antenna	3.04 dBi for 5.250-5.350 GHz

Antenna List(Radio 3) (Antenna 3,5,6,7)

No.	Manufacturer	Model No.	Antenna Type	Peak Gain
1	Sercomm	AP460C-Ant3	PIFA Antenna	3.23 dBi for 5.250-5.350 GHz 4.06 dBi for 5.470-5.725 GHz
2	Sercomm	AP460C-Ant5	PIFA Antenna	3.01 dBi for 5.250-5.350 GHz 3.29 dBi for 5.470-5.725 GHz
3	Sercomm	AP460C-Ant6	PIFA Antenna	3.81 dBi for 5.250-5.350 GHz 3.85 dBi for 5.470-5.725 GHz
4	Sercomm	AP460C-Ant7	PIFA Antenna	4.21 dBi for 5.250-5.350 GHz 4.08 dBi for 5.470-5.725 GHz

(2) 電磁波曝露量(MPE)標準值 $1\text{mW}/\text{cm}^2$ ，送測產品實測值為 $0.6262\text{ mW}/\text{cm}^2$ ，建議使用時至少距離人體20cm。

(以下空白)