

低功率射頻電機試驗報告

報告編號：DGTA19021501

產品名稱	HyperX CloudX Flight 無線遊戲耳機
申請廠商	遠東金士頓科技股份有限公司
申請廠商地址	新竹市東區新竹科學工業園區力行一路 1-5 號
製造廠商	Kingston Technology Company, Inc
型號	HX-HSCFX-BK/WW
廠牌	HyperX
該產品樣品試驗 依據之試驗標準	國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(LP0002) (民國 107 年 1 月 10 日版)
試驗結果	合格



律頻科技股份有限公司

桃園市中壢區山東里 8 鄰山東路 780 巷 167 號

電話：(03)498-7684

傳真：(03)498-8194

試驗室認可編號：1016

(證書有效日期: 108 年 7 月 13 日)

(低功率射頻電機電子產品測試認可範圍: 9 kHz ~ 26.5 GHz)

日期：

3/7/2019

簽章：

何正揚

 律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第2頁 發行日期：108.03.07
--	--------------------	---

報告履歷

報告編號	發行日期	說明
DGTA19021501	108.03.07	原始報告

 律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第3頁 發行日期：108.03.07
--	---------------	---

報告內容

1	測試報告證明	5
2	文件政策及測試說明.....	6
2.1	文件政策	6
2.2	測試說明	6
3	待測物功能簡述及測試模式說明.....	7
3.1	待測物功能、規格或系列差異簡述	7
3.2	待測物重要內裝模組.....	7
3.3	連接到待測物之週邊或負載.....	8
3.4	待測系統之連接圖	8
3.5	測試模式和最差狀態說明	9
3.6	各頻道頻率表	10
4	測試標準引用說明	11
5	電源傳導干擾測試	12
5.1	測試標準	12
5.2	電源傳導干擾限定值.....	12
5.3	測試設備	13
5.4	測試設備接線圖.....	14
5.5	測試中待測系統的操作及測試方法	14
5.6	電源傳導測試結果	15
6	輻射測試.....	31
6.1	測試標準	31
6.2	輻射干擾場強限定值.....	31
6.3	主波限制使用之頻段.....	32
6.4	測試設備	33
6.5	測試設備連接圖.....	34
6.6	測試中待測系統的操作與測試方法	35
6.7	輻射場強測試結果	36
7	天線之要求	98
7.1	適用標準	98
7.2	天線說明	98
8	發射頻寬測試	99
8.1	測試標準	99
8.2	測試設備	99
8.3	測試設備連接圖.....	99
8.4	測試中待測系統的操作及測試方法	99
8.5	發射頻寬測試結果	100
9	輸出峰值功率測試	102
9.1	測試標準	102
9.2	限定值	102
9.3	測試設備	102

律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc.  桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第4頁 發行日期：108.03.07
---	--------------------	---

9.4	測試設備接線圖	102
9.5	測試中待測系統的操作與測試方法	102
9.6	輸出峰值功率測試結果	103
10	開放頻帶邊緣 100 kHz 頻寬內之測試	107
10.1	測試標準	107
10.2	限定值	107
10.3	測試設備	108
10.4	測試設備接線圖	109
10.5	測試中待測系統的操作與測試方法	109
10.6	開放頻帶邊緣測試結果	110
11	功率密度之測試	116
11.1	測試標準	116
11.2	限制值	116
11.3	測試設備	116
11.4	測試設備接線圖	116
11.5	測試中待測系統的操作與測試方法	116
11.6	功率密度測試結果	117
12	測試配置照片	121



律頻科技股份有限公司
Spectrum Research & Testing Lab., Inc.
桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號
No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8,
Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan
City 320, Taiwan (R.O.C.)

測試報告

工服號碼：A19021501
報告號碼：DGTA19021501
頁次：共127頁之第5頁
發行日期：108.03.07

1 測試報告證明

申請廠商：遠東金士頓科技股份有限公司
廠商地址：新竹市東區新竹科學工業園區力行一路 1-5 號
待測物 1) 型號：HX-HSCFX-BK/WW
2) 廠牌：HyperX
試驗件接收日期：中華民國一百零八年二月十五日
最後測試日期：中華民國一百零八年二月二十六日
報告完成日期：中華民國一百零八年三月七日
測試標準：國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(LP0002)
(民國 107 年 1 月 10 日版)

我們在此說明本報告：

1. 是依據上述測試標準規定之程序，找出待測物放射之干擾能量範圍。
2. 僅對測試之樣品負責。
3. 由測試結果顯示，此台待測設備確實已符合上述測試標準中所規定。

項次	測試項目	適用規範	測試結果	量測設備	備註
1	電源傳導干擾	低功率射頻電機技術規範 2.3 節	合格 (請參閱 5.6 節)	請參閱 5.3 節	符合
2	輻射場強	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5、2.8	合格 (請參閱 6.7 節)	請參閱 6.4 節	符合
3	天線增益要求	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3	合格 (請參閱 7.2 節)		符合
4	發射頻寬	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(2)(A)	合格 (請參閱 8.5 節)	請參閱 8.2 節	符合
5	峰值輸出功率	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2(1)(C)	合格 (請參閱 9.6 節)	請參閱 9.3 節	符合
6	開放頻帶邊緣之發射	低功率射頻電機技術規範之 3.10.1.5	合格 (請參閱 10.6 節)	請參閱 10.3 節	符合
7	功率密度之測試	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(2)(B))	合格 (請參閱 11.6 節)	請參閱 11.3 節	符合

測 試 者：林振全 日期：3/7/2019

核 准：何正揚 日期：3/7/2019

 律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第6頁 發行日期：108.03.07
--	---------------	---

2 文件政策及測試說明

2.1 文件政策

- 經本試驗室同意，本報告可以完整複製。

2.2 測試說明

- 此測試報告僅對測試樣品有效。
- 測試當中所使用的測試方法和操作完全遵照測試標準之規定。(若有差異將在此詳細描述)
- 此測試報告中的資料為測試時所得到之最大輻射量。
- 測試當中使用之電源系統為直流電源 **3.7V** 來自內建鋰電池、或桌上型電腦之 USB 埠。

 律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第7頁 發行日期：108.03.07
--	---------------	---

3 待測物功能簡述及測試模式說明

3.1 待測物功能、規格或系列差異簡述

產品名稱	HyperX CloudX Flight 無線遊戲耳機
型號	HX-HSCFX-BK/WW
廠牌	HyperX
供應電源	電源供應來自於電腦USB埠DC 5 V或內建鋰電池DC 3.7 V 內部電池：廠牌：恒泰科技 型號：PL644050-Q01 直流電壓：3.7V, 1500 mAh, 5.55 Wh
電源纜線	N/A
信號纜線	N/A
操作頻帶	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
載波頻帶	2.40135 GHz ~ 2.47935 GHz
RF輸出功率	1.10 dBm (1.29 mW)
調變方式	Pi/4 DQPSK
操作模式	Duplex
頻道數	40
頻道間隔	2 MHz
天線型式	Printed Antenna
天線增益	ANT0：2.99 dBi ANT1：2.84 dBi

待測物功能/規格簡述：

待測物為雙天線但不會同時發射，同一時間僅其一發射。

詳細規格請參閱使用手冊。

3.2 待測物重要內裝模組

裝備名稱	廠牌 / 製造商	型號	檢磁號碼	說明
Micro USB Cable	N/A	N/A	N/A	1 米隔離電源線
Microphone	N/A	N/A	N/A	N/A
HyperX CloudX Flight 無線遊戲耳機 USB 轉接器	HyperX	HX-HSCFX-BK/WW	N/A	N/A


律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. SRT LAB. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第8頁 發行日期：108.03.07
--	---------------	---

3.3 連接到待測物之週邊或負載


項目	產 品	廠牌/製造商	型 號	檢磁號碼	纜線長度與描述
1	個人電腦	ASUS	M32AA1	R31018	1.5 米非隔離電源線
2	液晶顯示器	DELL	U2410f	R43346	1.8 米 非隔離電源線 1.5 米 隔離信號線
3	鍵盤	ASUS	PK1100U	D41108	1.8 米非隔離信號線
4	滑鼠	ASUS	MOBTUOA	R41108	1.5 米非隔離信號線
5	印表機	HP	C8991A	R33001	1.5 米非隔離電源線 1.5 米隔離信號線
6	USB 2.0 硬碟	TERASYS	F12-U	4912A002	1.5 米非隔離電源線

3.4 待測系統之連接圖

連續發射(TX) 、待機模式(Standby)：



連結模式(Link)：



 律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第9頁 發行日期：108.03.07
--	-------------	---

3.5 測試模式和最差狀態說明

待測物調變方式：Pi/4 DQPSK

待測物有40個頻道，本實驗室經初測後評估，選以高、中、低三個頻道做最終測試模式，並且以搭配(HyperX CloudX Flight 無線遊戲耳機USB轉接器) 連結模式(Link)為最差之代表：

待測物外接到桌上型電腦，並以一般使用狀況操作，記錄待測物最大干擾雜訊。

測試模式	測試頻道	對應頻率(MHz)
1 (發射器 連續發射模式)：(TX1_ANT0)	CH01	2401.35
2 (發射器 連續發射模式)：(TX1_ANT1)	CH01	2401.35
1 (發射器 連續發射模式)：(TX2_ANT0)	CH20	2439.35
2 (發射器 連續發射模式)：(TX2_ANT1)	CH20	2439.35
1 (發射器 連續發射模式)：(TX3_ANT0)	CH40	2479.35
2 (發射器 連續發射模式)：(TX3_ANT1)	CH40	2479.35
4 (發射器 待機模式)：(Standby)	N/A	N/A
5 (發射器，接收器 連結模式)：(Link)	N/A	N/A

註：1. 連續發射模式使用程式為” VMItest”，Power 強度設定為 0x08。

2. 三種軸向經過評估，X 軸為最差情況，故選用 X 軸做測試。

律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc.  桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第10頁 發行日期：108.03.07
---	--------------------	--

3.6 各頻道頻率表

頻道	頻率	頻道	頻率
CH01	2401.35 MHz	CH21	2441.35 MHz
CH02	2403.35 MHz	CH22	2443.35 MHz
CH03	2405.35 MHz	CH23	2445.35 MHz
CH04	2407.35 MHz	CH24	2447.35 MHz
CH05	2409.35 MHz	CH25	2449.35 MHz
CH06	2411.35 MHz	CH26	2451.35 MHz
CH07	2413.35 MHz	CH27	2453.35 MHz
CH08	2415.35 MHz	CH28	2455.35 MHz
CH09	2417.35 MHz	CH29	2457.35 MHz
CH10	2419.35 MHz	CH30	2459.35 MHz
CH11	2421.35 MHz	CH31	2461.35 MHz
CH12	2423.35 MHz	CH32	2463.35 MHz
CH13	2425.35 MHz	CH33	2465.35 MHz
CH14	2427.35 MHz	CH34	2467.35 MHz
CH15	2429.35 MHz	CH35	2469.35 MHz
CH16	2431.35 MHz	CH36	2471.35 MHz
CH17	2433.35 MHz	CH37	2473.35 MHz
CH18	2435.35 MHz	CH38	2475.35 MHz
CH19	2437.35 MHz	CH39	2477.35 MHz
CH20	2439.35 MHz	CH40	2479.35 MHz

實施測試時選擇 CH01, CH20, CH40 做為量測頻率。

 律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第11頁 發行日期：108.03.07
--	---------------	--

4 測試標準引用說明

待測物為低功率發射機設備產品，且依廠商所提供之資料，此產品須依據下列標準進行測試：

國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(LP0002)(105 年 8 月 23 日版)以及參考 ANSI, FCC/47CFR/2.985、2.987、2.989、2.991 及 2.995 之檢驗法。

型式認證之頻率量測記錄須在其作業範圍內依下表規定數量測試：

作業頻率範圍	待測頻率數	待測頻率在作業範圍內之位置
小於等於 1 MHz	1	中間
1 MHz~10 MHz	2	一端於頂端，另一近於底端
大於 10 MHz	3	一端於頂端，一近於底端，另一位於中間

實施測試時選擇 CH01, CH20, CH40 做為量測頻率。

 律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第12頁 發行日期：108.03.07
--	---------------	--

5 電源傳導干擾測試

5.1 測試標準

待測物是依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之 2.3 節來測試。以市電為電源之低功率射頻電機，其傳導回電源線上頻率自 150 kHz~30 百萬赫(MHz) 之射頻電壓(在電源端子每一電源線對接地點)應小於或等於下表所列之限制值。測量時應經過 50 微亨利(uH)及 50 歐姆(Ω)之電源線阻抗穩定網路(Line Impedance Stabilization Network；LISN)。頻率重疊處，以較低限制值為準。

5.2 電源傳導干擾限定值

設備在頻率範圍 0.15 MHz 到 30 MHz 之電源線傳導干擾電壓限制值如下所述：

頻率 (MHz)	傳導限制值 (dBuV)	
	準峰值 (Quasi-peak)	平均值 (Average)
0.15~0.5	66~56	56~46
0.5~5	56	46
5~30	60	50

- 註：
1. 在交界頻率點時，採用較低之限制值。
 2. 頻率 0.15 MHz 至 0.50 MHz 之間，限制值隨著頻率對數值做線性的遞減。

 律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第13頁 發行日期：108.03.07
--	---------------	--

5.3 測試設備


以下的測試設備是使用在傳導干擾測試：

儀器名稱	規格說明	製造廠商	型號/ 序號	校正有效期 及校正單位	最終 使用儀器
EMI TEST RECEIVER	9 kHz ~ 30 MHz	ROHDE & SCHWARZ	ESHS30 / 826003/008	JAN. 14, 2020 ETC	■
LISN	50 μ H, 50 ohm	SOLAR	9252-50-R-24-BNC / 951315	OCT. 28, 2019 ETC	■
50 Ω BNC TYPE TERMINATOR	50 ohm	N/A	11593A/ L1TEQU005	NOV. 06, 2019 ETC	■
50 Ω BNC TYPE TERMINATOR	50 ohm	N/A	B00-CD-357/ L1TEQU009	MAY 17, 2019 ETC	■
COAXIAL CABLE	5 m	HUBER+SUHNER	RG214/U / #5M (L1TCAB013)	MAY 13, 2019 ETC	■
FILTER	2 LINE, 30 A	FIL.COIL	FC-943 / 771	NCR	■
GROUND PLANE	2 m (H) x 3 m (W)	SRT	N/A	NCR	■
GROUND PLANE	2.5 m (H) x 3 m (W)	SRT	N/A	NCR	■
PULSE LIMITER	9 kHz ~ 30 MHz Insertion Loss= 10dB $\pm$ 0.3dB	ROHDE & SCHWARZ	ESH3Z2/ L1TTES009	MAR. 24, 2020 ETC	■
THERMO-HYGR O	15 - 40 $^{\circ}$ C, 0- 100% RH	TOP	20-A / 6644	SEP. 16, 2019 ETC	■

註：儀器校正週期為壹年，且校正結果均可追溯至 NML/ROC 和 NIST/USA。

律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第14頁 發行日期：108.03.07
---	--------------------	--

5.4 測試設備接線圖



- 註：
1. LISN 為電源線阻抗穩定網路。
 2. 待測系統被放置於離接地平面 0.8 米高之木製桌面上。

5.5 測試中待測系統的操作及測試方法

將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，測試頻率範圍為 0.15 MHz 到 30 MHz 之間，待測物電源線接至電源線阻抗穩定網路上，規定為 50 歐姆；接收機 6 dB 頻寬設為 10 kHz，並移動其電源線和信號線以便找到最大傳導干擾輻射值。


1. 依照待測系統連接圖所示,將待測物及所有測試週邊安裝完成
2. 打開待測物及所有測試週邊電源。
3. 電腦開啓"Media Player"播放音樂以及開啓"錄音機"。

律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第15頁 發行日期：108.03.07
---	--------------------	--

5.6 電源傳導測試結果

待測物	: HyperX CloudX Flight 無線遊戲耳機	測試日期	: 108 年 02 月 22 日
環境溫度	: 18 °C	相對濕度	: 72 %RH
頻率範圍	: 0.15 – 30 MHz	測試模式	: TX1_ANT0
接收機檢波器	: 準峰值與平均值	測試者	: 林振全

受量測電源線：Line (火線)




Mk.	No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Corrected factor (dB)	Result (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	Comment
	1	0.1500	39.34	-0.13	39.21	66.00	-26.79	QP	
	2	0.1500	34.44	-0.13	34.31	56.00	-21.69	AVG	
	3	0.1600	39.92	-0.13	39.79	65.46	-25.67	QP	
	4	0.1600	38.62	-0.13	38.49	55.46	-16.97	AVG	
	5	0.2250	38.45	-0.12	38.33	62.63	-24.30	QP	
	6	0.2250	36.89	-0.12	36.77	52.63	-15.86	AVG	
	7	0.3500	28.47	-0.13	28.34	58.96	-30.62	QP	
	8	0.3500	24.58	-0.13	24.45	48.96	-24.51	AVG	
	9	1.4200	36.75	-0.07	36.68	56.00	-19.32	QP	
*	10	1.4200	33.69	-0.07	33.62	46.00	-12.38	AVG	
	11	10.0000	18.66	0.20	18.86	60.00	-41.14	QP	
	12	10.0000	11.71	0.20	11.91	50.00	-38.09	AVG	
	13	12.0950	35.07	0.26	35.33	60.00	-24.67	QP	
	14	12.0950	31.89	0.26	32.15	50.00	-17.85	AVG	
	15	16.6350	28.76	0.38	29.14	60.00	-30.86	QP	
	16	16.6350	17.24	0.38	17.62	50.00	-32.38	AVG	

- 註：
- 量測不確定度小於 2.92 dB。(95%之信心水準 K=2 計算)
 - Result = Reading + Corrected factor
 - Corrected factor = 信號纜線衰減 + LISN 的插入損失 + Pulse Limiter Factor 對 EMI 測試接收機修正 10dB 衰減的差額
 - Margin = Result - Limit。
 - QP 為準峰值，AVG 為平均值之英文縮寫。

律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第16頁 發行日期：108.03.07
---	---------------	--

待測物	: HyperX CloudX Flight 無線遊戲耳機	測試日期	: 108 年 02 月 22 日
環境溫度	: 18 °C	相對濕度	: 72 %RH
頻率範圍	: 0.15 – 30 MHz	測試模式	: TX1_ANT0
接收機檢波器	: 準峰值與平均值	測試者	: 林振全

受量測電源線：Neutral (中性線)




Mk.	No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Corrected factor (dB)	Result (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	Comment
	1	0.1600	40.88	-0.12	40.76	65.46	-24.70	QP	
	2	0.1600	39.13	-0.12	39.01	55.46	-16.45	AVG	
	3	0.2250	33.68	-0.11	33.57	62.63	-29.06	QP	
	4	0.2250	32.98	-0.11	32.87	52.63	-19.76	AVG	
	5	1.4200	37.07	-0.07	37.00	56.00	-19.00	QP	
*	6	1.4200	34.22	-0.07	34.15	46.00	-11.85	AVG	
	7	7.3800	33.36	0.11	33.47	60.00	-26.53	QP	
	8	7.3800	32.53	0.11	32.64	50.00	-17.36	AVG	
	9	10.0000	15.91	0.19	16.10	60.00	-43.90	QP	
	10	10.0000	9.19	0.19	9.38	50.00	-40.62	AVG	
	11	12.1000	34.66	0.24	34.90	60.00	-25.10	QP	
	12	12.1000	31.99	0.24	32.23	50.00	-17.77	AVG	
	13	15.1200	32.02	0.31	32.33	60.00	-27.67	QP	
	14	15.1200	24.08	0.31	24.39	50.00	-25.61	AVG	
	15	24.1950	31.80	0.50	32.30	60.00	-27.70	QP	
	16	24.1950	28.08	0.50	28.58	50.00	-21.42	AVG	

- 註：
- 量測不確定度小於 2.92 dB。(95%之信心水準 K=2 計算)
 - Result = Reading + Corrected factor
 - Corrected factor = 信號纜線衰減 + LISN 的插入損失 + Pulse Limiter Factor 對 EMI 測試接收機修正 10dB 衰減的差額
 - Margin = Result - Limit。
 - QP 為準峰值，AVG 為平均值之英文縮寫。

律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第17頁 發行日期：108.03.07
---	--------------------	--

待測物	: HyperX CloudX Flight 無線遊戲耳機	測試日期	: 108 年 02 月 22 日
環境溫度	: 18 °C	相對濕度	: 72 %RH
頻率範圍	: 0.15 – 30 MHz	測試模式	: TX1_ANT1
接收機檢波器	: 準峰值與平均值	測試者	: 林振全

受量測電源線：Line (火線)




Mk.	No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Corrected factor (dB)	Result (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	Comment
	1	0.1600	41.55	-0.13	41.42	65.46	-24.04	QP	
	2	0.1600	38.62	-0.13	38.49	55.46	-16.97	AVG	
	3	0.2250	37.85	-0.12	37.73	62.63	-24.90	QP	
	4	0.2250	36.89	-0.12	36.77	52.63	-15.86	AVG	
	5	0.7750	29.08	-0.10	28.98	56.00	-27.02	QP	
	6	0.7750	23.30	-0.10	23.20	46.00	-22.80	AVG	
	7	1.4200	38.57	-0.07	38.50	56.00	-17.50	QP	
*	8	1.4200	35.12	-0.07	35.05	46.00	-10.95	AVG	
	9	7.3800	33.14	0.12	33.26	60.00	-26.74	QP	
	10	7.3800	32.31	0.12	32.43	50.00	-17.57	AVG	
	11	10.0000	15.71	0.20	15.91	60.00	-44.09	QP	
	12	10.0000	9.14	0.20	9.34	50.00	-40.66	AVG	
	13	12.0950	35.15	0.26	35.41	60.00	-24.59	QP	
	14	12.0950	31.94	0.26	32.20	50.00	-17.80	AVG	
	15	24.1700	29.31	0.55	29.86	60.00	-30.14	QP	
	16	24.1700	10.10	0.55	10.65	50.00	-39.35	AVG	

- 註：1. 量測不確定度小於 2.92 dB。(95%之信心水準 K=2 計算)
2. Result = Reading + Corrected factor
3. Corrected factor = 信號纜線衰減 + LISN 的插入損失 + Pulse Limiter Facctor 對 EMI 測試接收機修正 10dB 衰減的差額
4. Margin = Result - Limit。
5. QP 為準峰值，AVG 為平均值之英文縮寫。

律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第18頁 發行日期：108.03.07
---	---------------	--

待測物	: HyperX CloudX Flight 無線遊戲耳機	測試日期	: 108 年 02 月 22 日
環境溫度	: 18 °C	相對濕度	: 72 %RH
頻率範圍	: 0.15 – 30 MHz	測試模式	: TX1_ANT1
接收機檢波器	: 準峰值與平均值	測試者	: 林振全

受量測電源線：Neutral (中性線)




Mk.	No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Corrected factor (dB)	Result (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	Comment
	1	0.1600	41.89	-0.12	41.77	65.46	-23.69	QP	
	2	0.1600	39.54	-0.12	39.42	55.46	-16.04	AVG	
	3	0.2250	33.54	-0.11	33.43	62.63	-29.20	QP	
	4	0.2250	32.98	-0.11	32.87	52.63	-19.76	AVG	
	5	0.7750	29.76	-0.08	29.68	56.00	-26.32	QP	
	6	0.7750	23.38	-0.08	23.30	46.00	-22.70	AVG	
	7	1.4200	39.16	-0.07	39.09	56.00	-16.91	QP	
*	8	1.4200	35.44	-0.07	35.37	46.00	-10.63	AVG	
	9	7.2050	33.06	0.11	33.17	60.00	-26.83	QP	
	10	7.2050	32.15	0.11	32.26	50.00	-17.74	AVG	
	11	10.0000	16.39	0.19	16.58	60.00	-43.42	QP	
	12	10.0000	9.19	0.19	9.38	50.00	-40.62	AVG	
	13	12.0950	35.35	0.24	35.59	60.00	-24.41	QP	
	14	12.0950	32.22	0.24	32.46	50.00	-17.54	AVG	
	15	24.2200	29.29	0.50	29.79	60.00	-30.21	QP	
	16	24.2200	12.76	0.50	13.26	50.00	-36.74	AVG	

- 註：1. 量測不確定度小於 2.92 dB。(95%之信心水準 K=2 計算)
2. Result = Reading + Corrected factor
3. Corrected factor = 信號纜線衰減 + LISN 的插入損失 + Pulse Limiter Factor 對 EMI 測試接收機修正 10dB 衰減的差額
4. Margin = Result - Limit。
5. QP 為準峰值，AVG 為平均值之英文縮寫。

律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第19頁 發行日期：108.03.07
---	--------------------	--

待測物	: HyperX CloudX Flight 無線遊戲耳機	測試日期	: 108 年 02 月 22 日
環境溫度	: 18 °C	相對濕度	: 72 %RH
頻率範圍	: 0.15 – 30 MHz	測試模式	: TX2_ANT0
接收機檢波器	: 準峰值與平均值	測試者	: 林振全

受量測電源線：Line (火線)




Mk.	No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Corrected factor(dB)	Result (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	Comment
	1	0.1600	40.98	-0.13	40.85	65.46	-24.61	QP	
	2	0.1600	38.80	-0.13	38.67	55.46	-16.79	AVG	
	3	0.2250	37.71	-0.12	37.59	62.63	-25.04	QP	
	4	0.2250	36.84	-0.12	36.72	52.63	-15.91	AVG	
	5	0.7750	29.20	-0.10	29.10	56.00	-26.90	QP	
	6	0.7750	22.89	-0.10	22.79	46.00	-23.21	AVG	
	7	1.4250	36.53	-0.07	36.46	56.00	-19.54	QP	
*	8	1.4250	31.95	-0.07	31.88	46.00	-14.12	AVG	
	9	7.3800	32.70	0.12	32.82	60.00	-27.18	QP	
	10	7.3800	31.84	0.12	31.96	50.00	-18.04	AVG	
	11	10.0000	15.48	0.20	15.68	60.00	-44.32	QP	
	12	10.0000	8.82	0.20	9.02	50.00	-40.98	AVG	
	13	11.0050	34.58	0.23	34.81	60.00	-25.19	QP	
	14	11.0050	32.04	0.23	32.27	50.00	-17.73	AVG	
	15	12.0950	35.11	0.26	35.37	60.00	-24.63	QP	
	16	12.0950	31.94	0.26	32.20	50.00	-17.80	AVG	

- 註：1. 量測不確定度小於 2.92 dB。(95%之信心水準 K=2 計算)
2. Result = Reading + Corrected factor
3. Corrected factor = 信號纜線衰減 + LISN 的插入損失 + Pulse Limiter Factor 對 EMI 測試接收機修正 10dB 衰減的差額
4. Margin = Result - Limit。
5. QP 為準峰值，AVG 為平均值之英文縮寫。

律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第20頁 發行日期：108.03.07
---	---------------	--

待測物	: HyperX CloudX Flight 無線遊戲耳機	測試日期	: 108 年 02 月 22 日
環境溫度	: 18 °C	相對濕度	: 72 %RH
頻率範圍	: 0.15 – 30 MHz	測試模式	: TX2_ANT0
接收機檢波器	: 準峰值與平均值	測試者	: 林振全

受量測電源線：Neutral (中性線)




Mk.	No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Corrected factor (dB)	Result (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	Comment
	1	0.1600	40.88	-0.12	40.76	65.46	-24.70	QP	
*	2	0.1600	39.22	-0.12	39.10	55.46	-16.36	AVG	
	3	0.2250	33.56	-0.11	33.45	62.63	-29.18	QP	
	4	0.2250	33.06	-0.11	32.95	52.63	-19.68	AVG	
	5	1.4200	30.82	-0.07	30.75	56.00	-25.25	QP	
	6	1.4200	29.62	-0.07	29.55	46.00	-16.45	AVG	
	7	7.2050	33.26	0.11	33.37	60.00	-26.63	QP	
	8	7.2050	32.42	0.11	32.53	50.00	-17.47	AVG	
	9	10.0000	15.89	0.19	16.08	60.00	-43.92	QP	
	10	10.0000	9.69	0.19	9.88	50.00	-40.12	AVG	
	11	12.0950	35.41	0.24	35.65	60.00	-24.35	QP	
	12	12.0950	32.27	0.24	32.51	50.00	-17.49	AVG	
	13	16.6350	29.15	0.35	29.50	60.00	-30.50	QP	
	14	16.6350	17.49	0.35	17.84	50.00	-32.16	AVG	
	15	24.1950	31.88	0.50	32.38	60.00	-27.62	QP	
	16	24.1950	28.08	0.50	28.58	50.00	-21.42	AVG	

- 註：
- 量測不確定度小於 2.92 dB。(95%之信心水準 K=2 計算)
 - Result = Reading + Corrected factor
 - Corrected factor = 信號纜線衰減 + LISN 的插入損失 + Pulse Limiter Factor 對 EMI 測試接收機修正 10dB 衰減的差額
 - Margin = Result - Limit。
 - QP 為準峰值，AVG 為平均值之英文縮寫。

律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第21頁 發行日期：108.03.07
---	--------------------	--

待測物	: HyperX CloudX Flight 無線遊戲 耳機	測試日期	: 108 年 02 月 22 日
環境溫度	: 18 °C	相對濕度	: 72 %RH
頻率範圍	: 0.15 – 30 MHz	測試模式	: TX2_ANT1
接收機檢波器	: 準峰值與平均值	測試者	: 林振全

受量測電源線：Line (火線)




Mk.	No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Corrected factor(dB)	Result (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	Comment
	1	0.1500	39.66	-0.13	39.53	66.00	-26.47	QP	
	2	0.1500	33.85	-0.13	33.72	56.00	-22.28	AVG	
	3	0.2250	37.61	-0.12	37.49	62.63	-25.14	QP	
	4	0.2250	36.78	-0.12	36.66	52.63	-15.97	AVG	
	5	0.7750	27.55	-0.10	27.45	56.00	-28.55	QP	
	6	0.7750	21.05	-0.10	20.95	46.00	-25.05	AVG	
	7	1.4200	33.29	-0.07	33.22	56.00	-22.78	QP	
*	8	1.4200	30.30	-0.07	30.23	46.00	-15.77	AVG	
	9	7.2050	33.22	0.11	33.33	60.00	-26.67	QP	
	10	7.2050	32.38	0.11	32.49	50.00	-17.51	AVG	
	11	10.0000	15.36	0.20	15.56	60.00	-44.44	QP	
	12	10.0000	8.76	0.20	8.96	50.00	-41.04	AVG	
	13	12.0950	34.82	0.26	35.08	60.00	-24.92	QP	
	14	12.0950	31.70	0.26	31.96	50.00	-18.04	AVG	
	15	24.1700	29.53	0.55	30.08	60.00	-29.92	QP	
	16	24.1700	10.85	0.55	11.40	50.00	-38.60	AVG	

- 註：1. 量測不確定度小於 2.92 dB。(95%之信心水準 K=2 計算)
2. Result = Reading + Corrected factor
3. Corrected factor = 信號纜線衰減 + LISN 的插入損失 + Pulse Limiter Factor 對 EMI 測試接收機修正 10dB 衰減的差額
4. Margin = Result - Limit。
5. QP 為準峰值，AVG 為平均值之英文縮寫。

律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第22頁 發行日期：108.03.07
---	--------------------	--

待測物	: HyperX CloudX Flight 無線遊戲耳機	測試日期	: 108 年 02 月 22 日
環境溫度	: 18 °C	相對濕度	: 72 %RH
頻率範圍	: 0.15 – 30 MHz	測試模式	: TX2_ANT1
接收機檢波器	: 準峰值與平均值	測試者	: 林振全

受量測電源線：Neutral (中性線)




Mk.	No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Corrected factor (dB)	Result (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	Comment
	1	0.1500	38.77	-0.12	38.65	66.00	-27.35	QP	
	2	0.1500	30.64	-0.12	30.52	56.00	-25.48	AVG	
	3	0.2250	33.72	-0.11	33.61	62.63	-29.02	QP	
	4	0.2250	32.89	-0.11	32.78	52.63	-19.85	AVG	
	5	0.3500	28.65	-0.11	28.54	58.96	-30.42	QP	
	6	0.3500	24.44	-0.11	24.33	48.96	-24.63	AVG	
	7	1.4200	34.34	-0.07	34.27	56.00	-21.73	QP	
*	8	1.4200	31.00	-0.07	30.93	46.00	-15.07	AVG	
	9	7.2050	33.34	0.11	33.45	60.00	-26.55	QP	
	10	7.2050	32.51	0.11	32.62	50.00	-17.38	AVG	
	11	10.0000	16.21	0.19	16.40	60.00	-43.60	QP	
	12	10.0000	9.30	0.19	9.49	50.00	-40.51	AVG	
	13	12.0950	35.15	0.24	35.39	60.00	-24.61	QP	
	14	12.0950	32.03	0.24	32.27	50.00	-17.73	AVG	
	15	16.6600	30.47	0.35	30.82	60.00	-29.18	QP	
	16	16.6600	26.00	0.35	26.35	50.00	-23.65	AVG	

- 註：1. 量測不確定度小於 2.92 dB。(95%之信心水準 K=2 計算)
2. Result = Reading + Corrected factor
3. Corrected factor = 信號纜線衰減 + LISN 的插入損失 + Pulse Limiter Factor 對 EMI 測試接收機修正 10dB 衰減的差額
4. Margin = Result - Limit。
5. QP 為準峰值，AVG 為平均值之英文縮寫。

律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第23頁 發行日期：108.03.07
---	---------------	--

待測物	: HyperX CloudX Flight 無線遊戲耳機	測試日期	: 108 年 02 月 22 日
環境溫度	: 18 °C	相對濕度	: 72 %RH
頻率範圍	: 0.15 – 30 MHz	測試模式	: TX3_ANT0
接收機檢波器	: 準峰值與平均值	測試者	: 林振全

受量測電源線：Line (火線)




Mk.	No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Corrected factor(dB)	Result (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	Comment
	1	0.1500	39.22	-0.13	39.09	66.00	-26.91	QP	
	2	0.1500	34.44	-0.13	34.31	56.00	-21.69	AVG	
	3	0.1750	32.80	-0.13	32.67	64.72	-32.05	QP	
	4	0.1750	28.89	-0.13	28.76	54.72	-25.96	AVG	
	5	0.2250	37.77	-0.12	37.65	62.63	-24.98	QP	
	6	0.2250	36.89	-0.12	36.77	52.63	-15.86	AVG	
	7	0.3500	28.47	-0.13	28.34	58.96	-30.62	QP	
	8	0.3500	24.72	-0.13	24.59	48.96	-24.37	AVG	
	9	1.4200	33.64	-0.07	33.57	56.00	-22.43	QP	
	* 10	1.4200	30.41	-0.07	30.34	46.00	-15.66	AVG	
	11	10.0000	15.81	0.20	16.01	60.00	-43.99	QP	
	12	10.0000	8.76	0.20	8.96	50.00	-41.04	AVG	
	13	11.0050	34.62	0.23	34.85	60.00	-25.15	QP	
	14	11.0050	31.90	0.23	32.13	50.00	-17.87	AVG	
	15	15.1450	27.92	0.34	28.26	60.00	-31.74	QP	
	16	15.1450	15.05	0.34	15.39	50.00	-34.61	AVG	

- 註：
- 量測不確定度小於 2.92 dB。(95%之信心水準 K=2 計算)
 - Result = Reading + Corrected factor
 - Corrected factor = 信號纜線衰減 + LISN 的插入損失 + Pulse Limiter Factor 對 EMI 測試接收機修正 10dB 衰減的差額
 - Margin = Result - Limit。
 - QP 為準峰值，AVG 為平均值之英文縮寫。

律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第24頁 發行日期：108.03.07
---	--------------------	--

待測物	: HyperX CloudX Flight 無線遊戲耳機	測試日期	: 108 年 02 月 22 日
環境溫度	: 18 °C	相對濕度	: 72 %RH
頻率範圍	: 0.15 – 30 MHz	測試模式	: TX3_ANT0
接收機檢波器	: 準峰值與平均值	測試者	: 林振全

受量測電源線：Neutral (中性線)




Mk.	No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Corrected factor (dB)	Result (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	Comment
	1	0.1600	40.30	-0.12	40.18	65.46	-25.28	QP	
	2	0.1600	39.13	-0.12	39.01	55.46	-16.45	AVG	
	3	0.2250	33.40	-0.11	33.29	62.63	-29.34	QP	
	4	0.2250	33.46	-0.11	33.35	52.63	-19.28	AVG	
	5	1.4200	34.30	-0.07	34.23	56.00	-21.77	QP	
*	6	1.4200	30.78	-0.07	30.71	46.00	-15.29	AVG	
	7	1.8900	12.39	-0.04	12.35	56.00	-43.65	QP	
	8	1.8900	5.67	-0.04	5.63	46.00	-40.37	AVG	
	9	7.2050	33.10	0.11	33.21	60.00	-26.79	QP	
	10	7.2050	32.24	0.11	32.35	50.00	-17.65	AVG	
	11	10.0000	15.73	0.19	15.92	60.00	-44.08	QP	
	12	10.0000	8.92	0.19	9.11	50.00	-40.89	AVG	
	13	15.1200	30.91	0.31	31.22	60.00	-28.78	QP	
	14	15.1200	23.63	0.31	23.94	50.00	-26.06	AVG	
	15	24.1700	30.29	0.50	30.79	60.00	-29.21	QP	
	16	24.1700	11.44	0.50	11.94	50.00	-38.06	AVG	

- 註：1. 量測不確定度小於 2.92 dB。(95%之信心水準 K=2 計算)
2. Result = Reading + Corrected factor
3. Corrected factor = 信號纜線衰減 + LISN 的插入損失 + Pulse Limiter Factor 對 EMI 測試接收機修正 10dB 衰減的差額
4. Margin = Result - Limit。
5. QP 為準峰值，AVG 為平均值之英文縮寫。

律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第25頁 發行日期：108.03.07
---	---------------	--

待測物	: HyperX CloudX Flight 無線遊戲耳機	測試日期	: 108 年 02 月 22 日
環境溫度	: 18 °C	相對濕度	: 72 %RH
頻率範圍	: 0.15 – 30 MHz	測試模式	: TX3_ANT1
接收機檢波器	: 準峰值與平均值	測試者	: 林振全

受量測電源線：Line (火線)




Mk.	No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Corrected factor(dB)	Result (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	Comment
	1	0.1600	40.46	-0.13	40.33	65.46	-25.13	QP	
	2	0.1600	38.80	-0.13	38.67	55.46	-16.79	AVG	
	3	0.2250	37.99	-0.12	37.87	62.63	-24.76	QP	
	4	0.2250	36.78	-0.12	36.66	52.63	-15.97	AVG	
	5	0.3550	27.77	-0.13	27.64	58.84	-31.20	QP	
	6	0.3550	23.62	-0.13	23.49	48.84	-25.35	AVG	
	7	1.4200	34.54	-0.07	34.47	56.00	-21.53	QP	
*	8	1.4200	31.21	-0.07	31.14	46.00	-14.86	AVG	
	9	10.0000	15.64	0.20	15.84	60.00	-44.16	QP	
	10	10.0000	8.92	0.20	9.12	50.00	-40.88	AVG	
	11	12.1000	34.49	0.26	34.75	60.00	-25.25	QP	
	12	12.1000	32.08	0.26	32.34	50.00	-17.66	AVG	
	13	13.6100	29.19	0.30	29.49	60.00	-30.51	QP	
	14	13.6100	25.83	0.30	26.13	50.00	-23.87	AVG	
	15	27.2200	30.13	0.61	30.74	60.00	-29.26	QP	
	16	27.2200	23.05	0.61	23.66	50.00	-26.34	AVG	

- 註：
- 量測不確定度小於 2.92 dB。(95%之信心水準 K=2 計算)
 - Result = Reading + Corrected factor
 - Corrected factor = 信號纜線衰減 + LISN 的插入損失 + Pulse Limiter Factor 對 EMI 測試接收機修正 10dB 衰減的差額
 - Margin = Result - Limit。
 - QP 為準峰值，AVG 為平均值之英文縮寫。

律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第26頁 發行日期：108.03.07
---	--------------------	--

待測物	: HyperX CloudX Flight 無線遊戲耳機	測試日期	: 108 年 02 月 22 日
環境溫度	: 18 °C	相對濕度	: 72 %RH
頻率範圍	: 0.15 – 30 MHz	測試模式	: TX3_ANT1
接收機檢波器	: 準峰值與平均值	測試者	: 林振全

受量測電源線：Neutral (中性線)




Mk.	No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Corrected factor (dB)	Result (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	Comment
	1	0.1600	40.46	-0.12	40.34	65.46	-25.12	QP	
	2	0.1600	38.88	-0.12	38.76	55.46	-16.70	AVG	
	3	0.1750	32.10	-0.12	31.98	64.72	-32.74	QP	
	4	0.1750	26.85	-0.12	26.73	54.72	-27.99	AVG	
	5	0.2250	33.78	-0.11	33.67	62.63	-28.96	QP	
	6	0.2250	33.06	-0.11	32.95	52.63	-19.68	AVG	
	7	1.4200	37.05	-0.07	36.98	56.00	-19.02	QP	
*	8	1.4200	34.51	-0.07	34.44	46.00	-11.56	AVG	
	9	1.8300	19.61	-0.04	19.57	56.00	-36.43	QP	
	10	1.8300	12.13	-0.04	12.09	46.00	-33.91	AVG	
	11	10.0000	15.67	0.19	15.86	60.00	-44.14	QP	
	12	10.0000	9.03	0.19	9.22	50.00	-40.78	AVG	
	13	12.1000	34.78	0.24	35.02	60.00	-24.98	QP	
	14	12.1000	32.17	0.24	32.41	50.00	-17.59	AVG	
	15	24.1950	31.84	0.50	32.34	60.00	-27.66	QP	
	16	24.1950	28.27	0.50	28.77	50.00	-21.23	AVG	

- 註：1. 量測不確定度小於 2.92 dB。(95%之信心水準 K=2 計算)
2. Result = Reading + Corrected factor
3. Corrected factor = 信號纜線衰減 + LISN 的插入損失 + Pulse Limiter Factor 對 EMI 測試接收機修正 10dB 衰減的差額
4. Margin = Result - Limit。
5. QP 為準峰值，AVG 為平均值之英文縮寫。

律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第27頁 發行日期：108.03.07
---	--------------------	--

待測物	: HyperX CloudX Flight 無線遊戲耳機	測試日期	: 108 年 02 月 22 日
環境溫度	: 18 °C	相對濕度	: 72 %RH
頻率範圍	: 0.15 – 30 MHz	測試模式	: Standby
接收機檢波器	: 準峰值與平均值	測試者	: 林振全

受量測電源線：Line (火線)




Mk.	No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Corrected factor(dB)	Result (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	Comment
	1	0.1500	39.02	-0.13	38.89	66.00	-27.11	QP	
	2	0.1500	34.07	-0.13	33.94	56.00	-22.06	AVG	
	3	0.2250	37.63	-0.12	37.51	62.63	-25.12	QP	
*	4	0.2250	36.56	-0.12	36.44	52.63	-16.19	AVG	
	5	0.7750	24.66	-0.10	24.56	56.00	-31.44	QP	
	6	0.7750	18.78	-0.10	18.68	46.00	-27.32	AVG	
	7	1.4200	29.24	-0.07	29.17	56.00	-26.83	QP	
	8	1.4200	26.22	-0.07	26.15	46.00	-19.85	AVG	
	9	2.4650	10.04	-0.02	10.02	56.00	-45.98	QP	
	10	2.4650	4.51	-0.02	4.49	46.00	-41.51	AVG	
	11	10.0000	16.59	0.20	16.79	60.00	-43.21	QP	
	12	10.0000	9.74	0.20	9.94	50.00	-40.06	AVG	
	13	12.0950	35.63	0.26	35.89	60.00	-24.11	QP	
	14	12.0950	32.71	0.26	32.97	50.00	-17.03	AVG	
	15	15.1450	28.14	0.34	28.48	60.00	-31.52	QP	
	16	15.1450	14.67	0.34	15.01	50.00	-34.99	AVG	

- 註：
1. 量測不確定度小於 2.92 dB。(95%之信心水準 K=2 計算)
 2. Result = Reading + Corrected factor
 3. Corrected factor = 信號纜線衰減 + LISN 的插入損失 + Pulse Limiter Factor 對 EMI 測試接收機修正 10dB 衰減的差額
 4. Margin = Result - Limit。
 5. QP 為準峰值，AVG 為平均值之英文縮寫。

律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第28頁 發行日期：108.03.07
---	---------------	--

待測物	: HyperX CloudX Flight 無線遊戲耳機	測試日期	: 108 年 02 月 22 日
環境溫度	: 18 °C	相對濕度	: 72 %RH
頻率範圍	: 0.15 – 30 MHz	測試模式	: Standby
接收機檢波器	: 準峰值與平均值	測試者	: 林振全

受量測電源線：Neutral (中性線)




Mk.	No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Corrected factor (dB)	Result (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	Comment
	1	0.1500	39.04	-0.12	38.92	66.00	-27.08	QP	
	2	0.1500	30.78	-0.12	30.66	56.00	-25.34	AVG	
	3	0.1600	40.26	-0.12	40.14	65.46	-25.32	QP	
	4	0.1600	38.88	-0.12	38.76	55.46	-16.70	AVG	
	5	0.2250	33.92	-0.11	33.81	62.63	-28.82	QP	
	6	0.2250	32.98	-0.11	32.87	52.63	-19.76	AVG	
	7	1.4200	32.43	-0.07	32.36	56.00	-23.64	QP	
*	8	1.4200	29.62	-0.07	29.55	46.00	-16.45	AVG	
	9	7.3800	33.36	0.11	33.47	60.00	-26.53	QP	
	10	7.3800	32.58	0.11	32.69	50.00	-17.31	AVG	
	11	10.0000	17.11	0.19	17.30	60.00	-42.70	QP	
	12	10.0000	10.58	0.19	10.77	50.00	-39.23	AVG	
	13	12.0950	35.29	0.24	35.53	60.00	-24.47	QP	
	14	12.0950	32.08	0.24	32.32	50.00	-17.68	AVG	
	15	15.1250	30.37	0.31	30.68	60.00	-29.32	QP	
	16	15.1250	21.96	0.31	22.27	50.00	-27.73	AVG	

- 註：1. 量測不確定度小於 2.92 dB。(95%之信心水準 K=2 計算)
2. Result = Reading + Corrected factor
3. Corrected factor = 信號纜線衰減 + LISN 的插入損失 + Pulse Limiter Factor 對 EMI 測試接收機修正 10dB 衰減的差額
4. Margin = Result - Limit。
5. QP 為準峰值，AVG 為平均值之英文縮寫。

律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第29頁 發行日期：108.03.07
---	--------------------	--

待測物	: HyperX CloudX Flight 無線遊戲耳機	測試日期	: 108 年 02 月 22 日
環境溫度	: 18 °C	相對濕度	: 72 %RH
頻率範圍	: 0.15 – 30 MHz	測試模式	: Link
接收機檢波器	: 準峰值與平均值	測試者	: 林振全

受量測電源線：Line (火線)




Mk.	No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Corrected factor(dB)	Result (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	Comment
	1	0.1600	41.04	-0.13	40.91	65.46	-24.55	QP	
	2	0.1600	39.54	-0.13	39.41	55.46	-16.05	AVG	
	3	0.1700	31.97	-0.13	31.84	64.96	-33.12	QP	
	4	0.1700	17.23	-0.13	17.10	54.96	-37.86	AVG	
	5	0.2250	37.99	-0.12	37.87	62.63	-24.76	QP	
	6	0.2250	37.00	-0.12	36.88	52.63	-15.75	AVG	
	7	0.3500	29.10	-0.13	28.97	58.96	-29.99	QP	
	8	0.3500	25.19	-0.13	25.06	48.96	-23.90	AVG	
	9	0.7750	29.84	-0.10	29.74	56.00	-26.26	QP	
	10	0.7750	23.69	-0.10	23.59	46.00	-22.41	AVG	
	11	1.4200	38.01	-0.07	37.94	56.00	-18.06	QP	
*	12	1.4200	34.58	-0.07	34.51	46.00	-11.49	AVG	
	13	10.0000	17.43	0.20	17.63	60.00	-42.37	QP	
	14	10.0000	10.97	0.20	11.17	50.00	-38.83	AVG	
	15	12.1000	35.05	0.26	35.31	60.00	-24.69	QP	
	16	12.1000	32.40	0.26	32.66	50.00	-17.34	AVG	

- 註：1. 量測不確定度小於 2.92 dB。(95%之信心水準 K=2 計算)
2. Result = Reading + Corrected factor
3. Corrected factor = 信號纜線衰減 + LISN 的插入損失 + Pulse Limiter Factor 對 EMI 測試接收機修正 10dB 衰減的差額
4. Margin = Result - Limit。
5. QP 為準峰值，AVG 為平均值之英文縮寫。

律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第30頁 發行日期：108.03.07
---	---------------	--

待測物	: HyperX CloudX Flight 無線遊戲耳機	測試日期	: 108 年 02 月 22 日
環境溫度	: 18 °C	相對濕度	: 72 %RH
頻率範圍	: 0.15 – 30 MHz	測試模式	: Link
接收機檢波器	: 準峰值與平均值	測試者	: 林振全

受量測電源線：Neutral (中性線)



Mk.	No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Corrected factor (dB)	Result (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Detector	Comment
	1	0.1500	39.58	-0.12	39.46	66.00	-26.54	QP	
	2	0.1500	39.92	-0.12	39.80	66.00	-26.20	QP	
	3	0.1500	31.26	-0.12	31.14	56.00	-24.86	AVG	
	4	0.1500	31.15	-0.12	31.03	56.00	-24.97	AVG	
	5	0.2250	34.22	-0.11	34.11	62.63	-28.52	QP	
	6	0.2250	33.30	-0.11	33.19	52.63	-19.44	AVG	
	7	0.9350	27.19	-0.08	27.11	56.00	-28.89	QP	
	8	0.9350	21.66	-0.08	21.58	46.00	-24.42	AVG	
	9	1.4200	38.47	-0.07	38.40	56.00	-17.60	QP	
*	10	1.4200	35.19	-0.07	35.12	46.00	-10.88	AVG	
	11	10.0000	17.54	0.19	17.73	60.00	-42.27	QP	
	12	10.0000	9.14	0.19	9.33	50.00	-40.67	AVG	
	13	12.0700	30.11	0.24	30.35	60.00	-29.65	QP	
	14	12.0700	25.79	0.24	26.03	50.00	-23.97	AVG	
	15	15.1200	32.20	0.31	32.51	60.00	-27.49	QP	
	16	15.1200	26.23	0.31	26.54	50.00	-23.46	AVG	

- 註：1. 量測不確定度小於 2.92 dB。(95%之信心水準 K=2 計算)
2. Result = Reading + Corrected factor
3. Corrected factor = 信號纜線衰減 + LISN 的插入損失 + Pulse Limiter Factor 對 EMI 測試接收機修正 10dB 衰減的差額
4. Margin = Result - Limit。
5. QP 為準峰值，AVG 為平均值之英文縮寫。

 律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第31頁 發行日期：108.03.07
--	---------------	--

6 輻射測試

6.1 測試標準

待測物是依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 之規定，操作頻帶範圍外之任意 100 kHz 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 kHz 內的射頻功率，以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減 20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。以 3.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於 2.7 禁用頻段之輻射發射，應符合 2.8 之規定。

依據下列動作找到各輻射頻率之最高場強：

1. 360 度旋轉測試桌。
2. 在 1 米到 4 米之間調整接收天線的高度和水平與垂直極性。
3. 移動待測系統的電源線和信號線位置。

6.2 輻射干擾場強限定值

第 2.8 節之規定:低功率射頻電機，除本規範另有規定者外，其電場強度應小於或等於下表之限制值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻率(f) (MHz)	電場強度 (微伏特/公尺, uV/m)	測距 (公尺)	限制值 (dBµV/m)
0.009~0.490(含)	2400/f(kHz)	300	67.6-20log(kHz)
0.490(不含)~1.705(含)	24000/f(kHz)	30	87.6-20log(kHz)
1.705(不含)~30(不含)	30	30	29.5
30(含)~88(含)	100	3	40.0
88(不含)~216(含)	150	3	43.5
216(不含)~960(含)	200	3	46.0
960(不含)以上	500	3	54.0

第 2.9 節之規定:上表規定之電場強度，發射頻率在 9 kHz~90 kHz、110 kHz~490 kHz 及 1000 MHz 以上者，其量測應以平均值檢波器為基準，且應符合 5.15.2 之規定；其他發射頻率，應以國際無線電干擾特別委員會(INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE, CISPR)準峰值檢波器(quasi-peak detector)測量；非以上表所指定之距離測量時，應符合 5.5 之規定，輻射發射之量測頻率範圍應符合 5.14 之規定。

待測物是依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.2.2 之規定：主波與諧波發射：除 3.10.2.3 外，發射之電場強度應小於或等於下表限制值。

主波頻率 (MHz)	主波電場強度 (mV/m)	諧波電場強度 (uV/m)
2400~2483.5	50	500

律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc.  桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第32頁 發行日期：108.03.07
---	---------------	--

5725~5875	50	500
24000~24250	250	2500

註：50 mV/m = 94 dBuV/m。

待測物是依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 5.15.2 之規定：任一頻率大於 1000 MHz 之訊號，所示之限制值係指使用平均值檢波器測量之值。當規定之發射限制值為平均值時(含 1000 MHz 以下)，受測訊號藉由峰值檢波器所測量之峰值，亦須符合峰值發射限制值，其峰值發射限制值為最大容許平均值加 20 dB，若另有規定其不同峰值限制值者除外。若無其他特別指定，測量高於 1000 MHz 之頻率測試儀器必須使用 1 MHz 之 RBW 執行。

6.3 主波限制使用之頻段

第 2.7 節之規定：除本規範另有規定外，任何低功率射頻電機之主波皆不得使用下表所列各頻段之頻率；低功率射頻電機落於下表所列頻段之混附發射，其電場強度必須符合 2.8 之限制規定。

頻率 (MHz)	頻率 (MHz)	頻率 (MHz)
0.090~0.110	240.00~285.00	3332.0~3339.0
0.490~0.510	322.00~335.40	3345.8~3358.0
2.172~2.198	399.90~410.00	3500.0~4400.0
3.013~3.033	485.00~510.00	4500.0~5250.0
4.115~4.198	608.00~614.00	5350.0~5460.0
5.670~5.690	703.00~748.00	7250.0~7750.0
6.200~6.300	758.00~803.00	8025.0~8500.0
8.230~8.400	825.00~915.00	9000.0~9200.0
12.265~12.600	930.00~1240.0	9300.0~9500.0
13.340~13.430	1300.0~1427.0	10600~12700
14.965~15.020	1435.0~1626.5	13250~13400
16.700~16.755	1660.0~1785.0	14470~14500
19.965~20.020	1805.0~1880.0	15350~16200
25.500~25.700	1885.0~1900.0	17700~21400
37.475~38.275	1905.0~1985.0	22010~23120
73.500~75.400	2010.0~2025.0	23600~24000
108.00~138.00	2110.0~2175.0	31200~31800
149.90~150.05	2200.0~2300.0	36430~36500
156.70~156.90	2310.0~2390.0	38600 以上
162.01~167.17	2483.5~2900.0	
167.72~173.20	3260.0~3267.0	

律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc.  桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第33頁 發行日期：108.03.07
---	---------------	--

6.4 測試設備

1 GHz 以下的測試設備是使用在輻射干擾場強量測：

儀器名稱	規格說明	製造廠商	型號/ 序號	校正有效期 及校正單位	最終 使用儀器
EMI TEST RECEIVER	9 kHz ~ 2.75 GHz	ROHDE & SCHWARZ	ESCS30 / 100376	JAN. 01, 2020 ETC	■
LOOP ANTENNA	9 kHz ~ 30 MHz	ROHDE & SCHWARZ	HFH2-Z2 / 860605/002	FEB. 24, 2020 ETC	□
BICONICAL ANTENNA	30 MHz ~ 200 MHz	EMCO	3110/ 11966C	JUN. 12, 2019 ETC	■
LOG PERIODIC ANTENNA	200 MHz ~ 1 GHz	EMCO	3146/ 9002-2686	DEC. 24, 2019 ETC	■
OPEN AREA TEST SITE	3 – 10 M MEASUREMENT	SRT	A02 / SRT002	MAR. 08, 2019 SRT	■
COAXIAL CABLE	30 M	TIMES	LMR-400 / #30M(L1TCAB014)	JUN. 03, 2019 ETC	■
FILTER	2 LINE, 30 A	FIL.COIL	FC-943 /869	NCR	■
CDN	0.15 MHz ~ 300 MHz	LUTHI	CDN L-801 M2/M3 / 2790	MAY 28, 2019 ETC	□
PRE-AMPLIFIER	0.1 MHz ~ 1.3 GHz	HP	8447D / 2944A06746	DEC. 14, 2019 ETC	■
THERMO-HYGR O	15 – 40°C, 0- 100% RH	TOP	20-A / 7685	SEP. 16, 2019 ETC	■

1 GHz 以上的測試設備是使用在輻射干擾場強量測：


儀器名稱	規格說明	製造廠商	型號/ 序號	校正有效期 及校正單位	最終 使用儀器
SPECTRUM ANALYZER	9 kHz ~ 40GHz	ROHDE & SCHWARZ	FSP40 / 100093	JAN. 01, 2020 ETC	■
PRE-AMPLIFIER	1 GHz ~ 26.5 GHz	AGILENT	8449B/ 3008A01995	DEC. 27, 2019 ETC	■
HORN ANTENNA	1 GHz ~ 18 GHz	EMCO	3115/ 9602-4681	NOV. 14, 2019 ETC	■
HORN ANTENNA	18 ~ 40 GHZ	ETS-LINDGREN	3116 /00032255	JAN. 15, 2020 ETC	■
ANECHOIC CHAMBER	3 M MEASUREMENT	SRT	A01 / SRT001	SEP. 14, 2019 SRT	■
RF CABLE	UP TO 18 GHz 1.5 m	JYEBAO	A30A30-L 142 / EQF-0035(001)	NOV. 18, 2019 ETC	■
RF CABLE	UP TO 26.5 GHz 3.5 m	EMCI	EMC104-SM-SM-3 500 / 150601	AUG. 16, 2019 ETC	■
K-TYPE CABLE	UP TO 40 GHz 3 m	HUBER+SUHNER	SF102-46/2*11SK2 52 /MY2611/2	MAR. 05, 2019 ETC	■
K-TYPE CABLE	UP TO 40 GHz, 1 m	HUBER+SUHNER	SF102/2*11SK252 /MY3331/2	OCT. 01, 2019 ETC	■
FILTER	2 LINE, 30 A	FIL.COIL	FC-943/869	NCR	■
THERMO-HYGRO	15 – 40 °C, 0- 100% RH	TOP	20-A / 7685	SEP. 16, 2019 ETC	■

註：儀器校正週期為壹年，且校正結果均可追溯至 NML/ROC 和 NIST/USA。


6.5 測試設備連接圖

Below 1GHz

30 MHz - 300 MHz



Above 1GHz



註：待測系統被放置於離接地平面 1.5 米高之非金屬旋轉桌面上。

 律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第35頁 發行日期：108.03.07
--	--------------------	--

6.6 測試中待測系統的操作與測試方法

30MHz ~ 1GHz 將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，1G 以上將待測物置於 1.5 米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，接收天線至於 3 米外相同的高度。待測物分別要垂直或水平放置，而且桌面要 360 度旋轉，另外接收天線也要從 1 米至 4 米升降變化，以找出最大的輻射電場強度，接收天線置於水平、垂直極向各執行測試一次。而測試中待測系統的操作方式如下：

1. 依照待測系統連接圖所示,將待測物及所有測試週邊安裝完成
2. 打開待測物及所有測試週邊電源。
3. 電腦開啓"Media Player"播放音樂以及開啓"錄音機"。

律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc.  桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第36頁 發行日期：108.03.07
---	---------------	--

6.7 輻射場強測試結果

量測天線	:	BICONICAL Antenna & LOG PERIODIC ANTENNA	測試距離	:	3 (m)
環境溫度	:	19 °C	相對濕度	:	72 %RH
頻率範圍	:	30 ~ 1000 MHz	測試模式	:	TX1_ANT0
IF 頻寬	:	120 kHz	接收機檢波器	:	准峰值
測試者	:	林振全	測試日期	:	108 年 02 月 21 日

天線極性：水平

頻 率 (MHz)	信號纜 線衰減 (dB)	天線 因子 (dB/m)	前置 放大器 (dB)	儀器 讀值 (dBuV)	輻射 場強 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
260.31	3.45	13.00	27.42	37.76	26.79	46	-19.21	162	3.27
335.95	4.11	15.47	27.54	36.12	28.16	46	-17.84	275	3.04
449.27	4.94	17.42	28.22	34.34	28.48	46	-17.52	39	2.78
514.53	5.38	18.67	28.49	36.06	31.62	46	-14.38	184	2.52
747.88	6.81	22.06	28.28	29.95	30.53	46	-15.47	119	1.70
856.65	7.50	23.50	27.90	28.74	31.83	46	-14.17	64	1.43

天線極性：垂直

頻 率 (MHz)	信號纜 線衰減 (dB)	天線 因子 (dB/m)	前置 放大器 (dB)	儀器 讀值 (dBuV)	輻射 場強 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
123.08	2.34	13.84	27.97	32.92	21.13	44	-22.37	255	1.26
341.76	4.16	15.45	27.58	31.29	23.32	46	-22.68	307	1.98
398.99	4.60	16.19	27.96	31.11	23.95	46	-22.05	219	2.11
499.41	5.27	19.03	28.47	29.36	25.18	46	-20.82	55	2.45
514.38	5.38	18.67	28.49	32.20	27.76	46	-18.24	182	2.56
925.49	7.94	24.05	27.61	29.25	33.64	46	-12.36	92	3.57

註：1. 量測不確定度為 4.20 dB。(95%之信心水準 K=2 計算)


2. 輻射場強 = 儀器讀值 + 信號纜線衰減 + 天線因子 - 前置放大器。

3. 餘裕 = 輻射場強 - 限制值。


4. 9 kHz – 30 MHz 及 1 GHz 以上之不必要發射，其輻射值均小於限定值甚多，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(5.13)節，衰減至比容許值低至少 20dB 之混附發射毋須紀錄。



水平



垂直



 律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第38頁 發行日期：108.03.07
--	---------------	--

量測天線	:	BICONICAL Antenna & LOG PERIODIC ANTENNA	測試距離	:	3 (m)
環境溫度	:	19 °C	相對濕度	:	72 %RH
頻率範圍	:	30 ~ 1000 MHz	測試模式	:	TX1_ANT1
IF 頻寬	:	120 kHz	接收機檢波器	:	准峰值
測試者	:	林振全	測試日期	:	108 年 02 月 21 日

天線極性：水平

頻 率 (MHz)	信號纜 線衰減 (dB)	天線 因子 (dB/m)	前置 放大器 (dB)	儀器 讀值 (dBuV)	輻射 場強 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
182.71	2.78	16.54	27.67	34.88	26.53	44	-16.97	153	3.55
264.08	3.48	13.20	27.41	38.28	27.55	46	-18.45	265	3.29
322.34	3.99	15.44	27.46	34.36	26.34	46	-19.66	188	3.13
330.68	4.06	15.46	27.51	34.39	26.41	46	-19.59	261	2.84
498.94	5.27	18.95	28.47	32.63	28.38	46	-17.62	134	2.51
513.18	5.37	18.66	28.49	35.86	31.40	46	-14.60	57	1.99

天線極性：垂直

頻 率 (MHz)	信號纜 線衰減 (dB)	天線 因子 (dB/m)	前置 放大器 (dB)	儀器 讀值 (dBuV)	輻射 場強 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
124.20	2.35	13.92	27.96	34.03	22.34	44	-21.16	98	1.28
394.65	4.57	16.36	27.93	32.08	25.09	46	-20.91	170	2.04
488.32	5.20	18.33	28.42	33.69	28.80	46	-17.20	319	2.43
514.07	5.38	18.67	28.49	33.41	28.97	46	-17.03	65	2.58
728.99	6.70	21.91	28.33	32.55	32.82	46	-13.18	302	3.18
745.45	6.80	22.03	28.29	30.68	31.22	46	-14.78	45	3.25

註：1. 量測不確定度為 4.20 dB。(95%之信心水準 K=2 計算)

2. 輻射場強 = 儀器讀值 + 信號纜線衰減 + 天線因子 - 前置放大器。


3. 餘裕 = 輻射場強 - 限制值。

4. 9 kHz – 30 MHz 及 1 GHz 以上之不必要發射，其輻射值均小於限定值甚多，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(5.13)節，衰減至比容許值低至少 20dB 之混附發射毋須紀錄。




水平

80.0 dBuV/m



垂直

80.0 dBuV/m



 律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第40頁 發行日期：108.03.07
--	---------------	--

量測天線	:	BICONICAL Antenna & LOG PERIODIC ANTENNA	測試距離	:	3 (m)
環境溫度	:	19 °C	相對濕度	:	72 %RH
頻率範圍	:	30 ~ 1000 MHz	測試模式	:	TX2_ANT0
IF 頻寬	:	120 kHz	接收機檢波器	:	准峰值
測試者	:	林振全	測試日期	:	108 年 02 月 21 日

天線極性：水平

頻 率 (MHz)	信號纜線衰減 (dB)	天線因子 (dB/m)	前置放大器 (dB)	儀器讀值 (dBuV)	輻射場強 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	旋轉桌角度 (Degree)	天線高度 (m)
197.08	2.89	13.81	27.60	34.24	23.34	44	-20.16	225	3.48
264.31	3.48	13.20	27.41	38.12	27.39	46	-18.61	293	3.26
322.95	3.99	15.44	27.46	33.83	25.81	46	-20.19	86	3.07
335.24	4.11	15.47	27.54	35.33	27.37	46	-18.63	167	2.77
745.70	6.80	22.03	28.29	33.63	34.17	46	-11.83	110	1.78
844.66	7.41	23.33	27.96	28.64	31.43	46	-14.57	124	1.49

天線極性：垂直

頻 率 (MHz)	信號纜線衰減 (dB)	天線因子 (dB/m)	前置放大器 (dB)	儀器讀值 (dBuV)	輻射場強 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	旋轉桌角度 (Degree)	天線高度 (m)
124.48	2.35	13.92	27.96	33.45	21.76	44	-21.74	52	1.26
335.03	4.11	15.47	27.54	30.98	23.02	46	-22.98	169	1.83
349.97	4.23	15.23	27.63	31.47	23.30	46	-22.70	334	1.96
386.14	4.51	16.44	27.88	32.25	25.32	46	-20.68	305	2.15
394.29	4.57	16.36	27.93	33.23	26.24	46	-19.76	192	2.27
521.55	5.43	18.75	28.49	31.87	27.56	46	-18.44	53	2.44

註：1. 量測不確定度為 4.20 dB。(95%之信心水準 K=2 計算)


2. 輻射場強 = 儀器讀值 + 信號纜線衰減 + 天線因子 - 前置放大器。

3. 餘裕 = 輻射場強 - 限制值。


4. 9 kHz – 30 MHz 及 1 GHz 以上之不必要發射，其輻射值均小於限定值甚多，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(5.13)節，衰減至比容許值低至少 20dB 之混附發射毋須紀錄。



水平



垂直



 律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第42頁 發行日期：108.03.07
--	---------------	--

量測天線	:	BICONICAL Antenna & LOG PERIODIC ANTENNA	測試距離	:	3 (m)
環境溫度	:	19 °C	相對濕度	:	72 %RH
頻率範圍	:	30 ~ 1000 MHz	測試模式	:	TX2_ANT1
IF 頻寬	:	120 kHz	接收機檢波器	:	准峰值
測試者	:	林振全	測試日期	:	108 年 02 月 21 日

天線極性：水平

頻 率 (MHz)	信號纜 線衰減 (dB)	天線 因子 (dB/m)	前置 放大器 (dB)	儀器 讀值 (dBuV)	輻射 場強 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
244.21	3.32	12.40	27.46	37.16	25.42	46	-20.58	132	3.37
264.85	3.48	13.20	27.41	37.11	26.38	46	-19.62	268	3.21
322.02	3.99	15.44	27.46	34.01	25.99	46	-20.01	57	3.06
335.97	4.11	15.47	27.54	36.32	28.36	46	-17.64	270	2.97
520.16	5.43	18.74	28.49	32.95	28.62	46	-17.38	183	2.28
745.39	6.80	22.03	28.29	29.66	30.20	46	-15.80	229	1.78

天線極性：垂直

頻 率 (MHz)	信號纜 線衰減 (dB)	天線 因子 (dB/m)	前置 放大器 (dB)	儀器 讀值 (dBuV)	輻射 場強 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
126.52	2.36	14.08	27.95	32.46	20.95	44	-22.55	65	1.32
335.08	4.11	15.47	27.54	31.68	23.72	46	-22.28	187	1.94
394.11	4.57	16.36	27.93	30.86	23.87	46	-22.13	70	2.11
499.96	5.27	19.03	28.47	29.59	25.41	46	-20.59	176	2.46
514.24	5.38	18.67	28.49	32.63	28.19	46	-17.81	311	2.53
728.75	6.70	21.91	28.33	29.38	29.65	46	-16.35	304	3.18

註：1. 量測不確定度為 4.20 dB。(95%之信心水準 K=2 計算)

2. 輻射場強 = 儀器讀值 + 信號纜線衰減 + 天線因子 - 前置放大器。


3. 餘裕 = 輻射場強 - 限制值。

4. 9 kHz – 30 MHz 及 1 GHz 以上之不必要發射，其輻射值均小於限定值甚多，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(5.13)節，衰減至比容許值低至少 20dB 之混附發射毋須紀錄。




水平

80.0 dBuV/m



垂直

80.0 dBuV/m



 律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第44頁 發行日期：108.03.07
--	---------------	--

量測天線	:	BICONICAL Antenna & LOG PERIODIC ANTENNA	測試距離	:	3 (m)
環境溫度	:	19 °C	相對濕度	:	72 %RH
頻率範圍	:	30 ~ 1000 MHz	測試模式	:	TX3_ANT0
IF 頻寬	:	120 kHz	接收機檢波器	:	准峰值
測試者	:	林振全	測試日期	:	108 年 02 月 21 日

天線極性：水平

頻 率 (MHz)	信號纜 線衰減 (dB)	天線 因子 (dB/m)	前置 放大器 (dB)	儀器 讀值 (dBuV)	輻射 場強 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
190.18	2.83	17.10	27.63	30.63	22.93	44	-20.57	250	3.51
244.29	3.32	12.40	27.46	38.41	26.67	46	-19.33	163	3.33
264.51	3.48	13.20	27.41	37.82	27.09	46	-18.91	334	3.18
334.83	4.10	15.47	27.53	34.39	26.42	46	-19.58	261	3.02
514.96	5.38	18.67	28.49	34.39	29.95	46	-16.05	56	2.51
526.12	5.47	18.81	28.50	32.44	28.22	46	-17.78	187	2.27

天線極性：垂直

頻 率 (MHz)	信號纜 線衰減 (dB)	天線 因子 (dB/m)	前置 放大器 (dB)	儀器 讀值 (dBuV)	輻射 場強 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
124.45	2.35	13.92	27.96	34.64	22.95	44	-20.55	42	1.28
386.84	4.51	16.44	27.88	31.09	24.16	46	-21.84	170	1.99
394.13	4.57	16.36	27.93	32.01	25.02	46	-20.98	310	2.15
514.96	5.38	18.67	28.49	32.10	27.66	46	-18.34	189	2.53
728.57	6.70	21.91	28.33	29.79	30.06	46	-15.94	39	3.14
978.95	8.25	24.97	27.36	27.79	33.65	54	-20.35	143	3.66

註：1. 量測不確定度為 4.20 dB。(95%之信心水準 K=2 計算)

2. 輻射場強 = 儀器讀值 + 信號纜線衰減 + 天線因子 - 前置放大器。


3. 餘裕 = 輻射場強 - 限制值。

4. 9 kHz – 30 MHz 及 1 GHz 以上之不必要發射，其輻射值均小於限定值甚多，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(5.13)節，衰減至比容許值低至少 20dB 之混附發射毋須紀錄。




水平

80.0 dBuV/m



垂直

80.0 dBuV/m



 律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第46頁 發行日期：108.03.07
--	---------------	--

量測天線	:	BICONICAL Antenna & LOG PERIODIC ANTENNA	測試距離	:	3 (m)
環境溫度	:	19 °C	相對濕度	:	72 %RH
頻率範圍	:	30 ~ 1000 MHz	測試模式	:	TX3_ANT1
IF 頻寬	:	120 kHz	接收機檢波器	:	准峰值
測試者	:	林振全	測試日期	:	108 年 02 月 21 日

天線極性：水平

頻 率 (MHz)	信號纜線衰減 (dB)	天線因子 (dB/m)	前置放大器 (dB)	儀器讀值 (dBuV)	輻射場強 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	旋轉桌角度 (Degree)	天線高度 (m)
249.65	3.37	12.65	27.45	37.21	25.78	46	-20.22	128	3.34
260.34	3.45	13.00	27.42	38.50	27.53	46	-18.47	265	3.27
326.02	4.03	15.45	27.48	34.65	26.65	46	-19.35	107	3.01
335.87	4.11	15.47	27.54	36.45	28.49	46	-17.51	330	2.94
728.59	6.70	21.91	28.33	31.49	31.76	46	-14.24	206	1.85
928.14	7.96	24.08	27.59	28.86	33.31	46	-12.69	136	1.24

天線極性：垂直

頻 率 (MHz)	信號纜線衰減 (dB)	天線因子 (dB/m)	前置放大器 (dB)	儀器讀值 (dBuV)	輻射場強 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	旋轉桌角度 (Degree)	天線高度 (m)
81.62	1.92	6.49	28.15	43.45	23.72	40	-16.28	67	1.17
335.98	4.11	15.47	27.54	31.00	23.04	46	-22.96	169	1.96
386.17	4.51	16.44	27.88	29.85	22.92	46	-23.08	58	2.11
456.05	4.99	17.72	28.26	29.04	23.50	46	-22.50	172	2.33
499.34	5.27	19.03	28.47	28.94	24.76	46	-21.24	318	2.46
517.10	5.40	18.70	28.49	33.55	29.17	46	-16.83	183	2.53

註：1. 量測不確定度為 4.20 dB。(95%之信心水準 K=2 計算)

2. 輻射場強 = 儀器讀值 + 信號纜線衰減 + 天線因子 - 前置放大器。

3. 餘裕 = 輻射場強 - 限制值。

4. 9 kHz – 30 MHz 及 1 GHz 以上之不必要發射，其輻射值均小於限定值甚多，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(5.13)節，衰減至比容許值低至少 20dB 之混附發射毋須紀錄。




律頻科技股份有限公司
Spectrum Research & Testing Lab., Inc.
桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號
No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling
8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist.,
Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)

測試報告

工服號碼：A19021501
報告號碼：DGTA19021501
頁次：共126頁之第47頁
發行日期：108.03.07


水平

80.0 dBuV/m



垂直

80.0 dBuV/m



 律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第48頁 發行日期：108.03.07
--	---------------	--

量測天線	:	BICONICAL Antenna & LOG PERIODIC ANTENNA	測試距離	:	3 (m)
環境溫度	:	19 °C	相對濕度	:	72 %RH
頻率範圍	:	30 ~ 1000 MHz	測試模式	:	Standby
IF 頻寬	:	120 kHz	接收機檢波器	:	准峰值
測試者	:	林振全	測試日期	:	108 年 02 月 21 日

天線極性：水平

頻 率 (MHz)	信號纜 線衰減 (dB)	天線 因子 (dB/m)	前置 放大器 (dB)	儀器 讀值 (dBuV)	輻射 場強 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
142.78	2.47	14.68	27.87	30.35	19.63	44	-23.87	165	3.63
190.26	2.83	17.10	27.63	29.81	22.11	44	-21.39	344	3.50
198.11	2.89	13.34	27.59	32.52	21.16	44	-22.34	257	3.38
244.87	3.32	12.40	27.46	39.73	27.99	46	-18.01	84	3.21
253.90	3.40	12.79	27.44	42.12	30.87	46	-15.13	193	3.01
335.48	4.11	15.47	27.54	36.78	28.82	46	-17.18	50	2.77

天線極性：垂直

頻 率 (MHz)	信號纜 線衰減 (dB)	天線 因子 (dB/m)	前置 放大器 (dB)	儀器 讀值 (dBuV)	輻射 場強 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
49.35	1.72	12.94	28.26	41.13	27.53	40	-12.47	18	1.08
63.02	1.77	8.34	28.21	41.54	23.44	40	-16.56	59	1.15
338.88	4.13	15.48	27.56	32.80	24.85	46	-21.15	224	1.89
383.67	4.49	16.36	27.86	30.47	23.46	46	-22.54	160	2.07
519.18	5.42	18.73	28.49	36.41	32.06	46	-13.94	308	2.52
771.51	6.94	22.17	28.22	28.69	29.58	46	-16.42	76	3.27

註：1. 量測不確定度為 4.20 dB。(95%之信心水準 K=2 計算)

2. 輻射場強 = 儀器讀值 + 信號纜線衰減 + 天線因子 - 前置放大器。

3. 餘裕 = 輻射場強 - 限制值。

4. 9 kHz – 30 MHz 及 1 GHz 以上之不必要發射，其輻射值均小於限定值甚多，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(5.13)節，衰減至比容許值低至少 20dB 之混附發射毋須紀錄。




律頻科技股份有限公司
Spectrum Research & Testing Lab., Inc.
桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號
No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling
8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist.,
Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)

測試報告

工服號碼：A19021501
報告號碼：DGTA19021501
頁次：共126頁之第49頁
發行日期：108.03.07


水平

80.0 dBuV/m



垂直

80.0 dBuV/m



 律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第50頁 發行日期：108.03.07
--	---------------	--

量測天線	:	BICONICAL Antenna & LOG PERIODIC ANTENNA	測試距離	:	3 (m)
環境溫度	:	19 °C	相對濕度	:	72 %RH
頻率範圍	:	30 ~ 1000 MHz	測試模式	:	Link
IF 頻寬	:	120 kHz	接收機檢波器	:	准峰值
測試者	:	林振全	測試日期	:	108 年 02 月 21 日

天線極性：水平

頻 率 (MHz)	信號纜線衰減 (dB)	天線因子 (dB/m)	前置放大器 (dB)	儀器讀值 (dBuV)	輻射場強 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	旋轉桌角度 (Degree)	天線高度 (m)
66.28	1.79	7.68	28.20	51.52	32.79	40	-7.21	240	3.62
76.06	1.88	6.50	28.17	50.06	30.27	40	-9.73	159	3.48
190.11	2.83	17.10	27.63	35.95	28.25	44	-15.25	67	3.30
322.89	3.99	15.44	27.46	44.01	35.99	46	-10.01	199	3.07
334.37	4.10	15.47	27.53	39.19	31.22	46	-14.78	274	2.81
514.02	5.38	18.67	28.49	34.88	30.44	46	-15.56	125	2.52

天線極性：垂直

頻 率 (MHz)	信號纜線衰減 (dB)	天線因子 (dB/m)	前置放大器 (dB)	儀器讀值 (dBuV)	輻射場強 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	旋轉桌角度 (Degree)	天線高度 (m)
322.19	3.99	15.44	27.46	36.16	28.14	46	-17.86	316	1.78
347.25	4.21	15.28	27.62	33.01	24.89	46	-21.11	348	1.96
383.64	4.49	16.36	27.86	32.71	25.70	46	-20.30	107	2.07
394.80	4.57	16.36	27.93	33.17	26.18	46	-19.82	235	2.14
467.57	5.06	18.04	28.31	31.37	26.16	46	-19.84	68	2.33
764.38	6.90	22.11	28.24	28.75	29.53	46	-16.47	300	3.24

註：1. 量測不確定度為 4.20 dB。(95%之信心水準 K=2 計算)

2. 輻射場強 = 儀器讀值 + 信號纜線衰減 + 天線因子 - 前置放大器。


3. 餘裕 = 輻射場強 - 限制值。

4. 9 kHz – 30 MHz 及 1 GHz 以上之不必要發射，其輻射值均小於限定值甚多，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(5.13)節，衰減至比容許值低至少 20dB 之混附發射毋須紀錄。




水平

80.0 dBuV/m



垂直

80.0 dBuV/m



律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc.  桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第52頁 發行日期：108.03.07
---	---------------	--

量測天線	:	Horn Antenna	測試距離	:	3 (m)
環境溫度	:	21 °C	相對濕度	:	66 %RH
頻率範圍	:	1 ~ 25 GHz	測試模式	:	TX1_ANT0 帶外發射
接收機檢波器	:	峰值和平均值	本地振蕩	:	2401.35 MHz
IF 頻寬	:	1 MHz	測試日期	:	108 年 02 月 22 日

天線極性：水平

頻 率 (MHz)	修正 因子 (dB)	天線 因子 (dB/m)	儀器 讀值 (dBuV)		輻射 場強 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕 (dB)		旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
			PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.		
1788.50	-32.18	26.50	45.95	35.42	40.28	29.75	74	54	-33.72	-24.25	226	2.29
3872.87	-30.07	32.34	42.84	33.39	45.11	35.66	74	54	-28.89	-18.34	105	1.74
4056.22	-29.90	32.19	43.30	33.88	45.59	36.17	74	54	-28.41	-17.83	173	1.62
4451.69	-29.50	32.10	42.73	32.97	45.33	35.57	74	54	-28.67	-18.43	97	1.48
4997.18	-28.75	33.49	40.23	34.79	44.97	39.53	74	54	-29.03	-14.47	15	1.31
5568.34	-28.71	34.06	42.32	34.89	47.67	40.24	74	54	-26.33	-13.76	341	1.14

天線極性：垂直

頻 率 (MHz)	修正 因子 (dB)	天線 因子 (dB/m)	儀器 讀值 (dBuV)		輻射 場強 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕 (dB)		旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
			PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.		
2744.19	-31.27	28.90	44.13	33.68	41.76	31.31	74	54	-32.24	-22.69	119	1.52
2928.54	-31.14	29.77	43.89	33.34	42.52	31.97	74	54	-31.48	-22.03	54	1.66
3752.27	-30.18	32.10	42.91	33.40	44.84	35.33	74	54	-29.16	-18.67	207	1.84
4669.01	-29.21	32.54	42.29	33.75	45.61	37.07	74	54	-28.39	-16.93	193	2.09
4997.83	-28.75	33.49	40.63	33.93	45.37	38.67	74	54	-28.63	-15.33	54	2.23
5481.92	-28.73	34.06	41.80	34.57	47.13	39.90	74	54	-26.87	-14.10	280	2.37

- 註：
1. 量測不確定度為 4.04 dB。
 2. 修正因子 = 信號纜線衰減 - 前置放大器。
 3. 輻射場強 = 儀器讀值 + 修正因子 + 天線因子。
 4. 餘裕 = 輻射場強 - 限制值。
 5. 未記錄之其他頻率，其輻射值均小於限定值甚多。
 6. "**"：偵測值太低 (超過 20dB)，故不予記錄。

律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc.  桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第53頁 發行日期：108.03.07
---	---------------	--

量測天線	:	Horn Antenna	測試距離	:	3 (m)
環境溫度	:	21 °C	相對濕度	:	66 %RH
頻率範圍	:	1 ~ 25 GHz	測試模式	:	TX1_ANT0 主波，諧波
接收機檢波器	:	峰值和平均值	本地振蕩	:	2401.35 MHz
IF 頻寬	:	1 MHz	測試日期	:	108 年 02 月 22 日

天線極性：水平

頻 率 (MHz)	修正 因子 (dB)	天線 因子 (dB/m)	儀器 讀值 (dBuV)		輻射 場強 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕 (dB)		旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
			PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.		
2401.35	-31.53	28.10	89.31	76.18	85.88	72.75	114	94	-28.12	-21.25	218	1.51
4802.70	-29.03	32.81	40.25	29.71	44.03	33.49	74	54	-29.97	-20.51	98	1.51
7204.05	-27.98	36.21	41.77	31.20	50.00	39.43	74	54	-24.00	-14.57	166	1.61
9605.40	-27.57	37.49	42.83	32.30	52.75	42.22	74	54	-21.25	-11.78	359	1.55
12006.75	-25.99	38.99	40.79	30.21	53.79	43.21	74	54	-20.21	-10.79	79	1.66
14408.10	-23.72	42.30	31.91	21.40	50.49	39.98	74	54	-23.51	-14.02	63	1.58

天線極性：垂直

頻 率 (MHz)	修正 因子 (dB)	天線 因子 (dB/m)	儀器 讀值 (dBuV)		輻射 場強 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕 (dB)		旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
			PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.		
2401.35	-31.53	28.10	91.02	78.35	87.59	74.92	114	94	-26.41	-19.08	127	1.60
4802.70	-29.03	32.81	40.15	29.60	43.93	33.38	74	54	-30.07	-20.62	260	1.62
7204.05	-27.98	36.21	41.65	31.13	49.88	39.36	74	54	-24.12	-14.64	12	1.48
9605.40	-27.57	37.49	42.98	32.43	52.90	42.35	74	54	-21.10	-11.65	97	1.58
12006.75	-25.99	38.99	40.34	29.81	53.34	42.81	74	54	-20.66	-11.19	274	1.64
14408.10	-23.72	42.30	31.95	21.43	50.53	40.01	74	54	-23.47	-13.99	321	1.46

- 註：
1. 量測不確定度為 4.04 dB。
 2. 修正因子 = 信號纜線衰減 - 前置放大器。
 3. 輻射場強 = 儀器讀值 + 修正因子 + 天線因子。
 4. 餘裕 = 輻射場強 - 限制值。
 5. 未記錄之其他頻率，其輻射值均小於限定值甚多。
 6. "**"：偵測值太低 (超過 20dB)，故不予記錄。




律頻科技股份有限公司
Spectrum Research & Testing Lab., Inc.
桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號
No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling
8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist.,
Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)

測試報告

工服號碼：A19021501
報告號碼：DGTA19021501
頁次：共126頁之第54頁
發行日期：108.03.07


水平 1 ~ 6 GHz

100.0 dBuV/m



垂直 1 ~ 6 GHz


100.0 dBuV/m






水平 6 ~ 13.6 GHz

100.0 dBuV/m



垂直 6 ~ 13.6 GHz


100.0 dBuV/m






水平 13.6 ~ 18 GHz

100.0 dBuV/m



垂直 13.6 ~ 18 GHz


100.0 dBuV/m






水平 18 ~ 25 GHz

100.0 dBuV/m



垂直 18 ~ 25 GHz

100.0 dBuV/m



律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc.  桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第58頁 發行日期：108.03.07
---	---------------	--

量測天線	:	Horn Antenna	測試距離	:	3 (m)
環境溫度	:	21 °C	相對濕度	:	66 %RH
頻率範圍	:	1 ~ 25 GHz	測試模式	:	TX1_ANT1 帶外發射
接收機檢波器	:	峰值和平均值	本地振蕩	:	2401.35 MHz
IF 頻寬	:	1 MHz	測試日期	:	108 年 02 月 22 日

天線極性：水平

頻 率 (MHz)	修正 因子 (dB)	天線 因子 (dB/m)	儀器 讀值 (dBuV)		輻射 場強 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕 (dB)		旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
			PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.		
3007.24	-31.08	30.33	44.58	34.02	43.83	33.27	74	54	-30.17	-20.73	219	2.03
3396.19	-30.54	31.11	44.29	33.78	44.85	34.34	74	54	-29.15	-19.66	110	1.79
3899.53	-30.05	32.40	42.64	33.19	44.99	35.54	74	54	-29.01	-18.46	105	1.65
4616.86	-29.29	32.43	43.02	33.55	46.16	36.69	74	54	-27.84	-17.31	47	1.42
4998.96	-28.75	33.50	39.88	33.68	44.62	38.42	74	54	-29.38	-15.58	80	1.23
5571.73	-28.71	34.06	42.43	34.90	47.78	40.25	74	54	-26.22	-13.75	334	1.14

天線極性：垂直

頻 率 (MHz)	修正 因子 (dB)	天線 因子 (dB/m)	儀器 讀值 (dBuV)		輻射 場強 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕 (dB)		旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
			PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.		
1956.02	-31.92	27.46	45.78	35.24	41.32	30.78	74	54	-32.68	-23.22	139	1.28
3072.45	-30.99	30.54	43.34	32.86	42.89	32.41	74	54	-31.11	-21.59	63	1.63
4114.36	-29.84	32.07	43.28	33.79	45.51	36.02	74	54	-28.49	-17.98	203	1.95
4999.88	-28.75	33.50	39.58	33.82	44.33	38.57	74	54	-29.67	-15.43	191	2.17
5078.90	-28.75	33.60	42.28	33.71	47.13	38.56	74	54	-26.87	-15.44	294	2.28
5451.17	-28.73	34.00	42.23	34.70	47.50	39.97	74	54	-26.50	-14.03	288	2.36

- 註：
- 量測不確定度為 4.04 dB。
 - 修正因子 = 信號纜線衰減 - 前置放大器。
 - 輻射場強 = 儀器讀值 + 修正因子 + 天線因子。
 - 餘裕 = 輻射場強 - 限制值。
 - 未記錄之其他頻率，其輻射值均小於限定值甚多。
 - "*": 偵測值太低 (超過 20dB), 故不予記錄。

律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc.  桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第59頁 發行日期：108.03.07
---	---------------	--

量測天線	:	Horn Antenna	測試距離	:	3 (m)
環境溫度	:	21 °C	相對濕度	:	66 %RH
頻率範圍	:	1 ~ 25 GHz	測試模式	:	TX1_ANT1 主波，諧波
接收機檢波器	:	峰值和平均值	本地振蕩	:	2401.35 MHz
IF 頻寬	:	1 MHz	測試日期	:	108 年 02 月 22 日

天線極性：水平

頻 率 (MHz)	修正 因子 (dB)	天線 因子 (dB/m)	儀器 讀值 (dBuV)		輻射 場強 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕 (dB)		旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
			PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.		
2401.35	-31.53	28.10	91.18	78.34	87.75	74.91	114	94	-26.25	-19.09	274	1.63
4802.70	-29.03	32.81	40.71	30.22	44.49	34.00	74	54	-29.51	-20.00	16	1.61
7204.05	-27.98	36.21	41.98	31.44	50.21	39.67	74	54	-23.79	-14.33	128	1.63
9605.40	-27.57	37.49	43.03	32.58	52.95	42.50	74	54	-21.05	-11.50	311	1.66
12006.75	-25.99	38.99	41.06	30.58	54.06	43.58	74	54	-19.94	-10.42	230	1.51
14408.10	-23.72	42.30	32.14	21.67	50.72	40.25	74	54	-23.28	-13.75	256	1.67

天線極性：垂直

頻 率 (MHz)	修正 因子 (dB)	天線 因子 (dB/m)	儀器 讀值 (dBuV)		輻射 場強 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕 (dB)		旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
			PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.		
2401.35	-31.53	28.10	91.45	78.76	88.02	75.33	114	94	-25.98	-18.67	104	1.52
4802.70	-29.03	32.81	39.84	29.31	43.62	33.09	74	54	-30.38	-20.91	220	1.47
7204.05	-27.98	36.21	41.55	31.08	49.78	39.31	74	54	-24.22	-14.69	278	1.48
9605.40	-27.57	37.49	42.76	32.24	52.68	42.16	74	54	-21.32	-11.84	147	1.67
12006.75	-25.99	38.99	40.52	30.03	53.52	43.03	74	54	-20.48	-10.97	237	1.53
14408.10	-23.72	42.30	31.79	21.22	50.37	39.80	74	54	-23.63	-14.20	275	1.56

- 註：
1. 量測不確定度為 4.04 dB。
 2. 修正因子 = 信號纜線衰減 - 前置放大器。
 3. 輻射場強 = 儀器讀值 + 修正因子 + 天線因子。
 4. 餘裕 = 輻射場強 - 限制值。
 5. 未記錄之其他頻率，其輻射值均小於限定值甚多。
 6. "**"：偵測值太低 (超過 20dB)，故不予記錄。




律頻科技股份有限公司
Spectrum Research & Testing Lab., Inc.
桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號
No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling
8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist.,
Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)

測試報告

工服號碼：A19021501
報告號碼：DGTA19021501
頁次：共126頁之第60頁
發行日期：108.03.07


水平 1 ~ 6 GHz

100.0 dBuV/m



垂直 1 ~ 6 GHz


100.0 dBuV/m






水平 6 ~ 13.6 GHz

100.0 dBuV/m




垂直 6 ~ 13.6 GHz


100.0 dBuV/m



水平 13.6 ~ 18 GHz




垂直 13.6 ~ 18 GHz






水平 18 ~ 25 GHz

100.0 dBuV/m



垂直 18 ~ 25 GHz

100.0 dBuV/m



律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc.  桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第64頁 發行日期：108.03.07
---	---------------	--

量測天線	:	Horn Antenna	測試距離	:	3 (m)
環境溫度	:	21 °C	相對濕度	:	66 %RH
頻率範圍	:	1 ~ 25 GHz	測試模式	:	TX2_ANT0 帶外發射
接收機檢波器	:	峰值和平均值	本地振蕩	:	2439.35 MHz
IF 頻寬	:	1 MHz	測試日期	:	108 年 02 月 22 日

天線極性：水平

頻 率 (MHz)	修正 因子 (dB)	天線 因子 (dB/m)	儀器 讀值 (dBuV)		輻射 場強 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕 (dB)		旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
			PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.		
1954.09	-31.92	27.44	45.50	34.97	41.02	30.49	74	54	-32.98	-23.51	325	2.23
2643.15	-31.35	28.88	44.42	33.91	41.96	31.45	74	54	-32.04	-22.55	219	2.01
3561.37	-30.35	31.17	43.22	32.78	44.04	33.60	74	54	-29.96	-20.40	104	1.75
4064.82	-29.89	32.17	43.80	33.36	46.08	35.64	74	54	-27.92	-18.36	319	1.56
4998.67	-28.75	33.50	40.27	33.74	45.01	38.48	74	54	-28.99	-15.52	51	1.32
5549.44	-28.72	34.10	42.28	34.72	47.66	40.10	74	54	-26.34	-13.90	37	1.15

天線極性：垂直

頻 率 (MHz)	修正 因子 (dB)	天線 因子 (dB/m)	儀器 讀值 (dBuV)		輻射 場強 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕 (dB)		旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
			PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.		
1806.81	-32.15	26.66	45.37	34.88	39.88	29.39	74	54	-34.12	-24.61	139	1.22
3262.39	-30.73	31.02	43.63	33.15	43.93	33.45	74	54	-30.07	-20.55	91	1.69
3793.10	-30.14	32.19	42.58	33.07	44.62	35.11	74	54	-29.38	-18.89	204	1.85
4268.22	-29.69	32.00	43.13	33.66	45.44	35.97	74	54	-28.56	-18.03	227	1.97
4998.98	-28.75	33.50	40.27	34.75	45.01	39.49	74	54	-28.99	-14.51	84	2.20
5547.45	-28.72	34.10	42.09	34.55	47.47	39.93	74	54	-26.53	-14.07	286	2.38

- 註：
- 量測不確定度為 4.04 dB。
 - 修正因子 = 信號纜線衰減 - 前置放大器。
 - 輻射場強 = 儀器讀值 + 修正因子 + 天線因子。
 - 餘裕 = 輻射場強 - 限制值。
 - 未記錄之其他頻率，其輻射值均小於限定值甚多。
 - "*": 偵測值太低 (超過 20dB), 故不予記錄。

律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc.  桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第65頁 發行日期：108.03.07
---	---------------	--

量測天線	:	Horn Antenna	測試距離	:	3 (m)
環境溫度	:	21 °C	相對濕度	:	66 %RH
頻率範圍	:	1 ~ 25 GHz	測試模式	:	TX2_ANT0 主波，諧波
接收機檢波器	:	峰值和平均值	本地振蕩	:	2439.35 MHz
IF 頻寬	:	1 MHz	測試日期	:	108 年 02 月 22 日

天線極性：水平

頻 率 (MHz)	修正 因子 (dB)	天線 因子 (dB/m)	儀器 讀值 (dBuV)		輻射 場強 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕 (dB)		旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
			PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.		
2439.35	-31.50	28.18	86.34	74.19	83.02	70.87	114	94	-30.98	-23.13	352	1.55
4878.70	-28.92	33.11	40.28	29.73	44.47	33.92	74	54	-29.53	-20.08	136	1.62
7318.05	-27.91	36.50	41.55	31.07	50.14	39.66	74	54	-23.86	-14.34	201	1.51
9757.40	-27.52	37.70	41.27	30.74	51.45	40.92	74	54	-22.55	-13.08	39	1.45
12196.75	-25.60	38.80	40.92	30.41	54.12	43.61	74	54	-19.88	-10.39	295	1.50
14636.10	-23.71	42.13	31.41	20.93	49.82	39.34	74	54	-24.18	-14.66	64	1.51

天線極性：垂直

頻 率 (MHz)	修正 因子 (dB)	天線 因子 (dB/m)	儀器 讀值 (dBuV)		輻射 場強 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕 (dB)		旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
			PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.		
2439.35	-31.50	28.18	90.88	78.56	87.56	75.24	114	94	-26.44	-18.76	267	1.54
4878.70	-28.92	33.11	40.85	30.34	45.04	34.53	74	54	-28.96	-19.47	12	1.55
7318.05	-27.91	36.50	41.53	31.06	50.12	39.65	74	54	-23.88	-14.35	89	1.65
9757.40	-27.52	37.70	41.68	31.04	51.86	41.22	74	54	-22.14	-12.78	236	1.45
12196.75	-25.60	38.80	41.22	30.78	54.42	43.98	74	54	-19.58	-10.02	236	1.53
14636.10	-23.71	42.13	31.18	20.61	49.59	39.02	74	54	-24.41	-14.98	210	1.50

- 註：
- 量測不確定度為 4.04 dB。
 - 修正因子 = 信號纜線衰減 - 前置放大器。
 - 輻射場強 = 儀器讀值 + 修正因子 + 天線因子。
 - 餘裕 = 輻射場強 - 限制值。
 - 未記錄之其他頻率，其輻射值均小於限定值甚多。
 - "*": 偵測值太低 (超過 20dB), 故不予記錄。




律頻科技股份有限公司
Spectrum Research & Testing Lab., Inc.
桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號
No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling
8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist.,
Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)

測試報告

工服號碼：A19021501
報告號碼：DGTA19021501
頁次：共126頁之第66頁
發行日期：108.03.07


水平 1 ~ 6 GHz

100.0 dBuV/m



垂直 1 ~ 6 GHz


100.0 dBuV/m






水平 6 ~ 13.6 GHz

100.0 dBuV/m



垂直 6 ~ 13.6 GHz


100.0 dBuV/m






水平 13.6 ~ 18 GHz

100.0 dBuV/m



垂直 13.6 ~ 18 GHz


100.0 dBuV/m






水平 18 ~ 25 GHz

100.0 dBuV/m



垂直 18 ~ 25 GHz

100.0 dBuV/m



律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc.  桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第70頁 發行日期：108.03.07
---	---------------	--

量測天線	:	Horn Antenna	測試距離	:	3 (m)
環境溫度	:	21 °C	相對濕度	:	66 %RH
頻率範圍	:	1 ~ 25 GHz	測試模式	:	TX2_ANT1 帶外發射
接收機檢波器	:	峰值和平均值	本地振蕩	:	2439.35 MHz
IF 頻寬	:	1 MHz	測試日期	:	108 年 02 月 22 日

天線極性：水平

頻 率 (MHz)	修正 因子 (dB)	天線 因子 (dB/m)	儀器 讀值 (dBuV)		輻射 場強 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕 (dB)		旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
			PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.		
2318.57	-31.60	28.00	44.81	34.34	41.21	30.74	74	54	-32.79	-23.26	191	2.15
2864.98	-31.19	29.38	43.66	33.15	41.86	31.35	74	54	-32.14	-22.65	218	1.93
3736.12	-30.19	32.02	42.73	32.79	44.55	34.61	74	54	-29.45	-19.39	103	1.67
4051.49	-29.91	32.20	43.19	32.96	45.48	35.25	74	54	-28.52	-18.75	257	1.55
4999.32	-28.75	33.50	40.39	33.88	45.14	38.63	74	54	-28.86	-15.37	118	1.32
5503.55	-28.73	34.10	42.22	34.75	47.59	40.12	74	54	-26.41	-13.88	334	1.16

天線極性：垂直

頻 率 (MHz)	修正 因子 (dB)	天線 因子 (dB/m)	儀器 讀值 (dBuV)		輻射 場強 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕 (dB)		旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
			PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.		
2273.17	-31.63	27.95	44.92	34.43	41.23	30.74	74	54	-32.77	-23.26	132	1.37
3379.04	-30.57	31.14	43.44	32.97	44.02	33.55	74	54	-29.98	-20.45	210	1.72
3631.25	-30.28	31.59	43.79	33.25	45.09	34.55	74	54	-28.91	-19.45	108	1.89
4706.68	-29.16	32.61	42.08	33.54	45.53	36.99	74	54	-28.47	-17.01	57	2.10
4998.90	-28.75	33.50	41.15	33.93	45.89	38.67	74	54	-28.11	-15.33	196	2.25
5466.29	-28.73	34.03	41.74	34.28	47.04	39.58	74	54	-26.96	-14.42	288	2.37

- 註：
- 量測不確定度為 4.04 dB。
 - 修正因子 = 信號纜線衰減 - 前置放大器。
 - 輻射場強 = 儀器讀值 + 修正因子 + 天線因子。
 - 餘裕 = 輻射場強 - 限制值。
 - 未記錄之其他頻率，其輻射值均小於限定值甚多。
 - "*": 偵測值太低 (超過 20dB), 故不予記錄。

 律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第71頁 發行日期：108.03.07
--	---------------	--

量測天線	:	Horn Antenna	測試距離	:	3 (m)
環境溫度	:	21 °C	相對濕度	:	66 %RH
頻率範圍	:	1 ~ 25 GHz	測試模式	:	TX2_ANT1 主波，諧波
接收機檢波器	:	峰值和平均值	本地振蕩	:	2439.35 MHz
IF 頻寬	:	1 MHz	測試日期	:	108 年 02 月 22 日

天線極性：水平

頻 率 (MHz)	修正 因子 (dB)	天線 因子 (dB/m)	儀器 讀值 (dBuV)		輻射 場強 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕 (dB)		旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
			PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.		
2439.35	-31.50	28.18	89.76	76.51	86.44	73.19	114	94	-27.56	-20.81	243	1.53
4878.70	-28.92	33.11	39.48	28.93	43.67	33.12	74	54	-30.33	-20.88	40	1.59
7318.05	-27.91	36.50	41.67	31.15	50.26	39.74	74	54	-23.74	-14.26	308	1.63
9757.40	-27.52	37.70	41.33	30.83	51.51	41.01	74	54	-22.49	-12.99	82	1.63
12196.75	-25.60	38.80	40.99	30.46	54.19	43.66	74	54	-19.81	-10.34	337	1.50
14636.10	-23.71	42.13	31.12	20.67	49.53	39.08	74	54	-24.47	-14.92	308	1.62

天線極性：垂直


頻 率 (MHz)	修正 因子 (dB)	天線 因子 (dB/m)	儀器 讀值 (dBuV)		輻射 場強 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕 (dB)		旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
			PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.		
2439.35	-31.50	28.18	92.31	80.07	88.99	76.75	114	94	-25.01	-17.25	309	1.62
4878.70	-28.92	33.11	40.30	29.88	44.49	34.07	74	54	-29.51	-19.93	271	1.64
7318.05	-27.91	36.50	41.54	31.05	50.13	39.64	74	54	-23.87	-14.36	38	1.45
9757.40	-27.52	37.70	41.38	30.85	51.56	41.03	74	54	-22.44	-12.97	81	1.64
12196.75	-25.60	38.80	41.27	30.79	54.47	43.99	74	54	-19.53	-10.01	11	1.55
14636.10	-23.71	42.13	30.97	20.43	49.38	38.84	74	54	-24.62	-15.16	60	1.67

- 註：
1. 量測不確定度為 4.04 dB。
 2. 修正因子 = 信號纜線衰減 - 前置放大器。
 3. 輻射場強 = 儀器讀值 + 修正因子 + 天線因子。
 4. 餘裕 = 輻射場強 - 限制值。
 5. 未記錄之其他頻率，其輻射值均小於限定值甚多。
 6. "**"：偵測值太低 (超過 20dB)，故不予記錄。




水平 1 ~ 6 GHz

100.0 dBuV/m



垂直 1 ~ 6 GHz


100.0 dBuV/m






水平 6 ~ 13.6 GHz

100.0 dBuV/m



垂直 6 ~ 13.6 GHz


100.0 dBuV/m






水平 13.6 ~ 18 GHz

100.0 dBuV/m



垂直 13.6 ~ 18 GHz


100.0 dBuV/m






水平 18 ~ 25 GHz

100.0 dBuV/m



垂直 18 ~ 25 GHz

100.0 dBuV/m



律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc.  桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第76頁 發行日期：108.03.07
---	---------------	--

量測天線	:	Horn Antenna	測試距離	:	3 (m)
環境溫度	:	21 °C	相對濕度	:	66 %RH
頻率範圍	:	1 ~ 25 GHz	測試模式	:	TX3_ANT0 帶外發射
接收機檢波器	:	峰值和平均值	本地振蕩	:	2479.35 MHz
IF 頻寬	:	1 MHz	測試日期	:	108 年 02 月 22 日

天線極性：水平

頻 率 (MHz)	修正 因子 (dB)	天線 因子 (dB/m)	儀器 讀值 (dBuV)		輻射 場強 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕 (dB)		旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
			PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.		
2158.73	-31.72	27.68	44.86	34.32	40.82	30.28	74	54	-33.18	-23.72	263	2.17
3119.98	-30.93	30.64	43.33	32.81	43.04	32.52	74	54	-30.96	-21.48	211	1.83
3562.12	-30.35	31.17	43.24	32.79	44.07	33.62	74	54	-29.93	-20.38	352	1.72
4239.68	-29.72	32.00	43.03	32.51	45.31	34.79	74	54	-28.69	-19.21	71	1.55
4999.35	-28.75	33.50	39.90	33.94	44.65	38.69	74	54	-29.35	-15.31	90	1.23
5461.40	-28.73	34.02	42.07	34.56	47.36	39.85	74	54	-26.64	-14.15	132	1.17

天線極性：垂直

頻 率 (MHz)	修正 因子 (dB)	天線 因子 (dB/m)	儀器 讀值 (dBuV)		輻射 場強 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕 (dB)		旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
			PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.		
2258.26	-31.64	27.92	44.89	34.30	41.16	30.57	74	54	-32.84	-23.43	328	1.39
3181.08	-30.84	30.76	43.37	32.84	43.29	32.76	74	54	-30.71	-21.24	270	1.66
3294.53	-30.68	31.09	43.25	32.76	43.65	33.16	74	54	-30.35	-20.84	112	1.78
4997.97	-28.75	33.49	40.15	33.69	44.89	38.43	74	54	-29.11	-15.57	193	2.06
5137.58	-28.74	33.60	42.06	34.27	46.92	39.13	74	54	-27.08	-14.87	289	2.25
5749.62	-28.66	33.90	42.21	34.70	47.45	39.94	74	54	-26.55	-14.06	45	2.48

- 註：
1. 量測不確定度為 4.04 dB。
 2. 修正因子 = 信號纜線衰減 - 前置放大器。
 3. 輻射場強 = 儀器讀值 + 修正因子 + 天線因子。
 4. 餘裕 = 輻射場強 - 限制值。
 5. 未記錄之其他頻率，其輻射值均小於限定值甚多。
 6. "**"：偵測值太低 (超過 20dB)，故不予記錄。

 律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第77頁 發行日期：108.03.07
--	---------------	--

量測天線	:	Horn Antenna	測試距離	:	3 (m)
環境溫度	:	21 °C	相對濕度	:	66 %RH
頻率範圍	:	1 ~ 25 GHz	測試模式	:	TX3_ANT0 主波，諧波
接收機檢波器	:	峰值和平均值	本地振蕩	:	2479.35 MHz
IF 頻寬	:	1 MHz	測試日期	:	108 年 02 月 22 日

天線極性：水平

頻 率 (MHz)	修正 因子 (dB)	天線 因子 (dB/m)	儀器 讀值 (dBuV)		輻射 場強 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕 (dB)		旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
			PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.		
2479.35	-31.47	28.32	86.56	74.53	83.41	71.38	114	94	-30.59	-22.62	143	1.47
4958.70	-28.81	33.42	40.04	29.51	44.65	34.12	74	54	-29.35	-19.88	49	1.61
7438.05	-27.83	36.50	42.33	31.85	51.00	40.52	74	54	-23.00	-13.48	97	1.43
9917.40	-27.46	37.83	42.46	31.94	52.83	42.31	74	54	-21.17	-11.69	175	1.61
12396.75	-25.19	38.90	40.54	30.02	54.25	43.73	74	54	-19.75	-10.27	168	1.48
14876.10	-23.68	41.10	32.29	21.78	49.70	39.19	74	54	-24.30	-14.81	304	1.61

天線極性：垂直

頻 率 (MHz)	修正 因子 (dB)	天線 因子 (dB/m)	儀器 讀值 (dBuV)		輻射 場強 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕 (dB)		旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
			PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.		
2479.35	-31.47	28.32	88.72	77.29	85.57	74.14	114	94	-28.43	-19.86	102	1.51
4958.70	-28.81	33.42	39.63	29.14	44.24	33.75	74	54	-29.76	-20.25	178	1.65
7438.05	-27.83	36.50	42.37	31.84	51.04	40.51	74	54	-22.96	-13.49	25	1.63
9917.40	-27.46	37.83	42.49	31.93	52.86	42.30	74	54	-21.14	-11.70	225	1.58
12396.75	-25.19	38.90	40.41	29.96	54.12	43.67	74	54	-19.88	-10.33	191	1.61
14876.10	-23.68	41.10	32.18	21.64	49.59	39.05	74	54	-24.41	-14.95	142	1.45

- 註：
- 量測不確定度為 4.04 dB。
 - 修正因子 = 信號纜線衰減 - 前置放大器。
 - 輻射場強 = 儀器讀值 + 修正因子 + 天線因子。
 - 餘裕 = 輻射場強 - 限制值。
 - 未記錄之其他頻率，其輻射值均小於限定值甚多。
 - "*": 偵測值太低 (超過 20dB), 故不予記錄。




律頻科技股份有限公司
Spectrum Research & Testing Lab., Inc.
桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號
No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling
8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist.,
Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)

測試報告

工服號碼：A19021501
報告號碼：DGTA19021501
頁次：共126頁之第78頁
發行日期：108.03.07


水平 1 ~ 6 GHz

100.0 dBuV/m



垂直 1 ~ 6 GHz


100.0 dBuV/m






水平 6 ~ 13.6 GHz

100.0 dBuV/m



垂直 6 ~ 13.6 GHz


100.0 dBuV/m






水平 13.6 ~ 18 GHz

100.0 dBuV/m



垂直 13.6 ~ 18 GHz


100.0 dBuV/m






水平 18 ~ 25 GHz

100.0 dBuV/m



垂直 18 ~ 25 GHz

100.0 dBuV/m



律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc.  桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第82頁 發行日期：108.03.07
---	---------------	--

量測天線	:	Horn Antenna	測試距離	:	3 (m)
環境溫度	:	21 °C	相對濕度	:	66 %RH
頻率範圍	:	1 ~ 25 GHz	測試模式	:	TX3_ANT1 帶外發射
接收機檢波器	:	峰值和平均值	本地振蕩	:	2479.35 MHz
IF 頻寬	:	1 MHz	測試日期	:	108 年 02 月 22 日

天線極性：水平

頻 率 (MHz)	修正 因子 (dB)	天線 因子 (dB/m)	儀器 讀值 (dBuV)		輻射 場強 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕 (dB)		旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
			PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.		
2151.40	-31.73	27.70	44.67	34.18	40.64	30.15	74	54	-33.36	-23.85	183	2.17
3343.85	-30.62	31.19	42.99	32.44	43.56	33.01	74	54	-30.44	-20.99	102	1.84
3914.16	-30.04	32.40	42.46	32.96	44.82	35.32	74	54	-29.18	-18.68	57	1.65
4997.37	-28.75	33.49	40.33	33.87	45.07	38.61	74	54	-28.93	-15.39	194	1.32
5118.22	-28.75	33.60	42.18	34.69	47.03	39.54	74	54	-26.97	-14.46	28	1.22
5569.96	-28.71	34.06	41.64	34.62	46.99	39.97	74	54	-27.01	-14.03	44	1.15

天線極性：垂直

頻 率 (MHz)	修正 因子 (dB)	天線 因子 (dB/m)	儀器 讀值 (dBuV)		輻射 場強 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕 (dB)		旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
			PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.		
1952.07	-31.92	27.42	45.12	34.66	40.62	30.16	74	54	-33.38	-23.84	337	1.28
3421.80	-30.51	31.02	43.37	32.80	43.88	33.31	74	54	-30.12	-20.69	153	1.75
3664.42	-30.26	31.73	43.13	32.65	44.60	34.12	74	54	-29.40	-19.88	204	1.83
4348.55	-29.61	32.00	43.26	32.79	45.65	35.18	74	54	-28.35	-18.82	80	2.02
4998.36	-28.75	33.50	40.31	33.84	45.05	38.58	74	54	-28.95	-15.42	193	2.22
5262.14	-28.74	33.92	42.24	34.70	47.42	39.88	74	54	-26.58	-14.12	294	2.35

- 註：
- 量測不確定度為 4.04 dB。
 - 修正因子 = 信號纜線衰減 - 前置放大器。
 - 輻射場強 = 儀器讀值 + 修正因子 + 天線因子。
 - 餘裕 = 輻射場強 - 限制值。
 - 未記錄之其他頻率，其輻射值均小於限定值甚多。
 - "*": 偵測值太低 (超過 20dB), 故不予記錄。

律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc.  桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第83頁 發行日期：108.03.07
---	---------------	--

量測天線	:	Horn Antenna	測試距離	:	3 (m)
環境溫度	:	21 °C	相對濕度	:	66 %RH
頻率範圍	:	1 ~ 25 GHz	測試模式	:	TX3_ANT1 主波，諧波
接收機檢波器	:	峰值和平均值	本地振蕩	:	2479.35 MHz
IF 頻寬	:	1 MHz	測試日期	:	108 年 02 月 22 日

天線極性：水平

頻 率 (MHz)	修正 因子 (dB)	天線 因子 (dB/m)	儀器 讀值 (dBuV)		輻射 場強 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕 (dB)		旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
			PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.		
2479.35	-31.47	28.32	89.27	77.61	86.12	74.46	114	94	-27.88	-19.54	23	1.57
4958.70	-28.81	33.42	39.80	39.26	44.41	43.87	74	54	-29.59	-10.13	155	1.63
7438.05	-27.83	36.50	42.44	31.97	51.11	40.64	74	54	-22.89	-13.36	76	1.46
9917.40	-27.46	37.83	42.68	32.10	53.05	42.47	74	54	-20.95	-11.53	115	1.44
12396.75	-25.19	38.90	40.25	29.78	53.96	43.49	74	54	-20.04	-10.51	14	1.48
14876.10	-23.68	41.10	32.37	21.81	49.78	39.22	74	54	-24.22	-14.78	51	1.62

天線極性：垂直


頻 率 (MHz)	修正 因子 (dB)	天線 因子 (dB/m)	儀器 讀值 (dBuV)		輻射 場強 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕 (dB)		旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
			PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.		
2479.35	-31.47	28.32	92.36	80.05	89.21	76.90	114	94	-24.79	-17.10	3	1.54
4958.70	-28.81	33.42	40.94	30.39	45.55	35.00	74	54	-28.45	-19.00	224	1.51
7438.05	-27.83	36.50	42.52	32.06	51.19	40.73	74	54	-22.81	-13.27	61	1.59
9917.40	-27.46	37.83	42.57	32.00	52.94	42.37	74	54	-21.06	-11.63	330	1.56
12396.75	-25.19	38.90	40.29	29.74	54.00	43.45	74	54	-20.00	-10.55	317	1.51
14876.10	-23.68	41.10	32.25	21.73	49.66	39.14	74	54	-24.34	-14.86	16	1.48

- 註：
- 量測不確定度為 4.04 dB。
 - 修正因子 = 信號纜線衰減 - 前置放大器。
 - 輻射場強 = 儀器讀值 + 修正因子 + 天線因子。
 - 餘裕 = 輻射場強 - 限制值。
 - 未記錄之其他頻率，其輻射值均小於限定值甚多。
 - "*": 偵測值太低 (超過 20dB), 故不予記錄。




水平 1 ~ 6 GHz

100.0 dBuV/m



垂直 1 ~ 6 GHz


100.0 dBuV/m






水平 6 ~ 13.6 GHz

100.0 dBuV/m



垂直 6 ~ 13.6 GHz

100.0 dBuV/m






測試報告


水平 13.6 ~ 18 GHz

100.0 dBuV/m



垂直 13.6 ~ 18 GHz


100.0 dBuV/m






水平 18 ~ 25 GHz

100.0 dBuV/m



垂直 18 ~ 25 GHz

100.0 dBuV/m



律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc.  桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第88頁 發行日期：108.03.07
---	---------------	--

量測天線	:	Horn Antenna	測試距離	:	3 (m)
環境溫度	:	21 °C	相對濕度	:	66 %RH
頻率範圍	:	1 ~ 25 GHz	測試模式	:	Standby
接收機檢波器	:	峰值和平均值	本地振蕩	:	N/A
IF 頻寬	:	1 MHz	測試日期	:	108 年 02 月 22 日

天線極性：水平


頻 率 (MHz)	修正 因子 (dB)	天線 因子 (dB/m)	儀器 讀值 (dBuV)		輻射 場強 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕 (dB)		旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
			PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.		
2971.13	-31.11	30.07	45.69	35.18	44.65	34.14	74	54	-29.35	-19.86	217	2.03
3796.89	-30.14	32.19	44.07	33.52	46.12	35.57	74	54	-27.88	-18.43	137	1.82
4293.64	-29.66	32.00	44.98	34.47	47.32	36.81	74	54	-26.68	-17.19	82	1.66
4675.08	-29.21	32.55	44.74	34.29	48.09	37.64	74	54	-25.91	-16.36	309	1.41
4997.35	-28.75	33.49	41.84	34.33	46.58	39.07	74	54	-27.42	-14.93	24	1.32
5508.24	-28.73	34.10	43.80	34.58	49.17	39.95	74	54	-24.83	-14.05	122	1.16

天線極性：垂直


頻 率 (MHz)	修正 因子 (dB)	天線 因子 (dB/m)	儀器 讀值 (dBuV)		輻射 場強 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕 (dB)		旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
			PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.		
2851.96	-31.20	29.31	46.34	35.89	44.45	34.00	74	54	-29.55	-20.00	318	1.57
3774.37	-30.16	32.15	43.71	33.26	45.70	35.25	74	54	-28.30	-18.75	202	1.89
4252.15	-29.70	32.00	45.00	34.51	47.30	36.81	74	54	-26.70	-17.19	92	1.96
4657.88	-29.23	32.51	44.33	33.88	47.61	37.16	74	54	-26.39	-16.84	197	2.11
4998.66	-28.75	33.50	42.79	34.23	47.53	38.97	74	54	-26.47	-15.03	335	2.23
5453.02	-28.73	34.01	44.04	34.51	49.31	39.78	74	54	-24.69	-14.22	70	2.39

- 註：
- 量測不確定度為 4.04 dB。
 - 修正因子 = 信號纜線衰減 - 前置放大器。
 - 輻射場強 = 儀器讀值 + 修正因子 + 天線因子。
 - 餘裕 = 輻射場強 - 限制值。
 - 未記錄之其他頻率，其輻射值均小於限定值甚多。
 - "*": 偵測值太低 (超過 20dB), 故不予記錄。

水平 1 ~ 6 GHz




垂直 1 ~ 6 GHz






水平 6 ~ 13.6 GHz

100.0 dBuV/m



垂直 6 ~ 13.6 GHz


100.0 dBuV/m






水平 13.6 ~ 18 GHz

100.0 dBuV/m



垂直 13.6 ~ 18 GHz


100.0 dBuV/m






水平 18 ~ 25 GHz

100.0 dBuV/m



垂直 18 ~ 25 GHz

100.0 dBuV/m



律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc.  桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第93頁 發行日期：108.03.07
---	---------------	--

量測天線	:	Horn Antenna	測試距離	:	3 (m)
環境溫度	:	21 °C	相對濕度	:	66 %RH
頻率範圍	:	1 ~ 25 GHz	測試模式	:	Link
接收機檢波器	:	峰值和平均值	本地振蕩	:	N/A
IF 頻寬	:	1 MHz	測試日期	:	108 年 02 月 22 日

天線極性：水平

頻 率 (MHz)	修正 因子 (dB)	天線 因子 (dB/m)	儀器 讀值 (dBuV)		輻射 場強 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕 (dB)		旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
			PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.		
2854.42	-31.20	29.32	45.70	35.23	43.83	33.36	74	54	-30.17	-20.64	98	2.03
2948.94	-31.13	29.89	45.13	34.67	43.89	33.43	74	54	-30.11	-20.57	215	1.93
4037.19	-29.92	32.23	44.06	33.50	46.36	35.80	74	54	-27.64	-18.20	103	1.58
4631.35	-29.27	32.46	43.42	32.98	46.62	36.18	74	54	-27.38	-17.82	99	1.43
4998.06	-28.75	33.50	41.96	34.49	46.70	39.23	74	54	-27.30	-14.77	257	1.32
5511.77	-28.73	34.10	42.48	34.96	47.85	40.33	74	54	-26.15	-13.67	38	1.16

天線極性：垂直

頻 率 (MHz)	修正 因子 (dB)	天線 因子 (dB/m)	儀器 讀值 (dBuV)		輻射 場強 (dBuV/m)		限制值 (dBuV/m)		餘裕 (dB)		旋轉桌 角度 (Degree)	天線 高度 (m)
			PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.		
2296.15	-31.61	27.99	45.23	34.72	41.61	31.10	74	54	-32.39	-22.90	74	1.38
2761.37	-31.26	28.92	45.00	34.55	42.66	32.21	74	54	-31.34	-21.79	118	1.58
3644.69	-30.27	31.66	43.48	32.95	44.87	34.34	74	54	-29.13	-19.66	327	1.77
4298.48	-29.66	32.00	43.57	33.01	45.91	35.35	74	54	-28.09	-18.65	203	1.98
4996.96	-28.76	33.49	41.46	33.91	46.20	38.65	74	54	-27.80	-15.35	196	2.18
5167.78	-28.74	33.67	42.89	34.35	47.81	39.27	74	54	-26.19	-14.73	51	2.32

- 註：
1. 量測不確定度為 4.04 dB。
 2. 修正因子 = 信號纜線衰減 - 前置放大器。
 3. 輻射場強 = 儀器讀值 + 修正因子 + 天線因子。
 4. 餘裕 = 輻射場強 - 限制值。
 5. 未記錄之其他頻率，其輻射值均小於限定值甚多。
 6. "*"：偵測值太低 (超過 20dB)，故不予記錄。




律頻科技股份有限公司
Spectrum Research & Testing Lab., Inc.
桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號
No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling
8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist.,
Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)

測試報告

工服號碼：A19021501
報告號碼：DGTA19021501
頁次：共126頁之第94頁
發行日期：108.03.07


水平 1 ~ 6 GHz

100.0 dBuV/m



垂直 1 ~ 6 GHz


100.0 dBuV/m






水平 6 ~ 13.6 GHz

100.0 dBuV/m



垂直 6 ~ 13.6 GHz


100.0 dBuV/m






水平 13.6 ~ 18 GHz

100.0 dBuV/m



垂直 13.6 ~ 18 GHz


100.0 dBuV/m






水平 18 ~ 25 GHz

100.0 dBuV/m



垂直 18 ~ 25 GHz

100.0 dBuV/m



 律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第98頁 發行日期：108.03.07
--	---------------	--

7 天線之要求

7.1 適用標準

待測物是依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之 3.10.1.3 之規定。

(1) 操作於 2400 MHz～2483.5 MHz 頻段：

- (A) 進行固定式點對點操作時，其發射天線之方向性增益超過 6 dBi，每超過 3 dBi，最大傳導輸出功率限制值應降低 1 dB。
- (B) 天線以多向波束發射方式(含同時發射或循序發射)將訊號導向多個接收機或接收機群組時，應符合下列規定：
 - (a) 非同時發射多向波束者，所有載波或頻道傳輸至所有天線陣列或陣列群之總和傳導輸出功率應符合 3.10.1.2 之功率限制值。如天線/天線陣列群之方向性增益超過 6 dBi，每超過 3 dBi，總和傳導輸出功率限制值應降低 1 dB。方向性增益值應計算如下：
 - (i) 方向性增益值 = $10\log(\text{天線陣列之單元數目}) + \text{各單元中最高之方向性增益值}$ 。
 - (ii) 天線陣列間之遮蔽效應或波束干涉損失能充分佐證時，方向性增益得低於(i)計算數值。
 - (b) 同時發射多向波束於相同或不同頻道者，其每一波束功率應符合(a)之功率限制值。如發射波束有重疊現象，功率應降低，以確保總和傳導輸出功率符合(a)之限制值。同時發射的所有波束總和傳導輸出功率不大於(a)總和傳導輸出功率限制值加 8 dB。方向性增益值計算同(a)。
 - (c) 發射機之天線具備單向波束功能者，應符合(1)(A)及(3)後段之規定。

(2) 操作頻率為 5725 MHz～5850 MHz 且進行固定式點對點操作時，其發射天線之方向性增益超過 6 dBi，不需降低最大傳導輸出功率。

(3) 除(1)及(2)外，使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率限制值。

7.2 天線說明

此裝置使用 Printed Antenna，依廠商提供之 ANT0 天線增益：2.99 dBi；ANT1 天線增益：2.84 dBi，其結果皆小於 6 dBi，所以不必降低峰值。

 律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第99頁 發行日期：108.03.07
--	---------------	--

8 發射頻寬測試

8.1 測試標準


待測物是依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(2)(A)之規定，6 dB 頻寬至少應有 500 kHz。

8.2 測試設備

儀器名稱	規格說明	製造廠商	型號/ 序號	校正有效日期 及校正單位
EMI TEST RECEIVER (INCLUDE SPECTRUM ANALYZER)	9 KHz ~ 6 GHz	ROHDE & SCHWARZ	ESL /100176	MAY 20, 2019 ETC

註：儀器校正週期為壹年，且校正結果均可追溯至 NML/ROC 和 NIST/USA

8.3 測試設備連接圖



8.4 測試中待測系統的操作及測試方法

待測物由廠商提供連續發射方法，依所選頻道及法規進行測試，測試時使用低損耗、具隔離功能之傳輸線，確實焊接至待測物之天線前端，測試時連接至頻譜分析儀。


律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第100頁 發行日期：108.03.07
---	--------------------	---

8.5 發射頻寬測試結果


環境溫度	: 23 °C	相對濕度	: 68 %RH
頻率範圍	: 2401.35 ~ 2479.35 MHz	調變方式	: Pi/4 DQPSK
待測物	: HyperX CloudX Flight 無線遊戲耳機	視訊頻寬	: 300 kHz
解析頻寬	: 100 kHz	接收機檢波器	: 峰值
測試者	: 林振全	測試日期	: 108 年 02 月 26 日

頻道	頻率 (MHz)	6 dB 頻寬 (MHz)	BW > 500 kHz
CH01	2401.35	1.637	PASS
CH20	2439.35	1.627	PASS
CH40	2479.35	1.637	PASS


CH01 :



CH20 :



CH40 :



律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc.  桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第102頁 發行日期：108.03.07
---	---------------	---

9 輸出峰值功率測試

9.1 測試標準

待測物是依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之 3.10.1.2(1)(C)之規定，操作於 2400 MHz～2483.5 MHz 者，數位調變技術系統：1 W(含)以下。

9.2 限定值


頻 率 範 圍 (MHz)	限制值 (W)
2400 - 2483.5	1 (30dBm)

9.3 測試設備

儀器名稱	規格說明	製造廠商	型號/序號	校正有效日期及校正單位
EMI TEST RECEIVER (INCLUDE SPECTRUM ANALYZER)	9 KHz ~ 6 GHz	ROHDE & SCHWARZ	ESL /100176	MAY 20, 2019 ETC

註：儀器校正週期為壹年，且校正結果均可追溯至 NML/ROC 和 NIST/USA

9.4 測試設備接線圖



9.5 測試中待測系統的操作與測試方法

待測物由廠商提供連續發射方法，依所選頻道及法規進行測試，測試時使用低損耗、具隔離功能之傳輸線，確實焊接至待測物之天線前端，測試時連接至頻譜分析儀。


律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第103頁 發行日期：108.03.07
---	--------------------	---

9.6 輸出峰值功率測試結果

環境溫度	: 23 °C	相對濕度	: 68 %RH
頻率範圍	: 2401.35 ~ 2479.35 MHz	調變方式	: Pi/4 DQPSK
待測物	: HyperX CloudX Flight 無線遊戲耳機	視訊頻寬	: 3 MHz
解析頻寬	: 1 MHz	接收機檢波器	: 峰值
測試者	: 林振全	測試日期	: 108 年 02 月 26 日


頻道	頻率 (MHz)	輸出峰值功率		限制值 (dBm)
		(dBm)	(mW)	
CH01_ANT0	2401.35	1.10	1.29	30
CH01_ANT1	2401.35	0.70	1.17	30
CH20_ANT0	2439.35	0.03	1.01	30
CH20_ANT1	2439.35	0.03	1.01	30
CH40_ANT0	2479.35	-0.50	0.89	30
CH40_ANT1	2479.35	-1.22	0.76	30

CH01_ANT0 :






CH01_ANT1 :




CH20_ANT0 :







CH20_ANT1 :



CH40_ANT0 :



CH40_ANT1 :



 律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第107頁 發行日期：108.03.07
--	---------------	---

10 開放頻帶邊緣 100 kHz 頻寬內之測試

10.1 測試標準

待測物是依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之 3.10.1.5 來測試，操作頻帶範圍外之任意 100 kHz 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 kHz 內的射頻功率，其衰減值限制如下：

- (1) 輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減 20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。
- (2) 輸出功率以 3.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減 30 dB。

此外，落於 2.7 禁用頻段之輻射發射，應符合 2.8 之規定。

10.2 限定值

操作頻率範圍 (MHz)	SPURIOUS EMISSION FREQUENCY (MHz)	限制值	
		Peak power ration to emission(dBc)	Emission level(dBuV/m)
2400 - 2483.5	< 2400	> 20	54
	> 2483.5	> 20	54

 律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第108頁 發行日期：108.03.07
--	---------------	---

10.3 測試設備


測試模式	儀器名稱	規格說明	製造廠商	型號/ 序號	校正有效日期 及校正單位
射頻傳導	EMI TEST RECEIVER (INCLUDE SPECTRUM ANALYZER)	9 KHz ~ 6 GHz	ROHDE & SCHWARZ	ESL /100176	MAY 20, 2019 ETC
輻射測試	SPECTRUM ANALYZER	9 kHz ~ 40GHz	ROHDE & SCHWARZ	FSP40 / 100093	JAN. 01, 2020 ETC
輻射測試	PRE-AMPLIFIER	1 GHz ~ 26.5 GHz	AGILENT	8449B/ 3008A01995	DEC. 27, 2019 ETC
輻射測試	HORN ANTENNA	1 GHz ~ 18 GHz	EMCO	3115/ 9602-4681	NOV. 14, 2019 ETC
輻射測試	HORN ANTENNA	18 ~ 40 GHz	ETS-LINDGR EN	3116 /00032255	JAN. 15, 2020 ETC
輻射測試	ANECHOIC CHAMBER	3 M MEASUREMENT	SRT	A01 / SRT001	SEP. 14, 2019 SRT
輻射測試	RF CABLE	UP TO 18 GHz 1.5 m	JYEBAO	A30A30-L 142 / EQF-0035(001)	NOV. 18, 2019 ETC
輻射測試	RF CABLE	UP TO 26.5 GHz 3.5 m	EMCI	EMC104-SM-S M-3500 / 150601	AUG. 16, 2019 ETC
輻射測試	K-TYPE CABLE	UP TO 40 GHz 3 m	HUBER+SUHNER	SF102-46/2*11 SK252 /MY2611/2	MAR. 05, 2019 ETC
輻射測試	K-TYPE CABLE	UP TO 40 GHz, 1 m	HUBER+SUHNER	SF102/2*11SK 252 /MY3331/2	OCT. 01, 2019 ETC
輻射測試	FILTER	2 LINE, 30 A	FIL.COIL	FC-943/869	NCR
輻射測試	THERMO-HYGR O	15 - 40 °C, 0- 100% RH	TOP	20-A / 7685	SEP. 16, 2019 ETC

註：儀器校正週期為壹年，且校正結果均可追溯至 NML/ROC 和 NIST/USA


律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第109頁 發行日期：108.03.07
---	--------------------	---

10.4 測試設備接線圖

射頻傳導



輻射測試



10.5 測試中待測系統的操作與測試方法

射頻傳導

待測物由廠商提供連續發射方法，依所選頻道及法規進行測試，測試時使用低損耗、具隔離功能之傳輸線，確實焊接至待測物之天線前端，測試時連接至頻譜分析儀。

輻射測試

30MHz ~ 1GHz 將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，1G 以上將待測物置於 1.5 米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，接收天線至於 3 米外相同的高度。待測物分別要垂直或水平放置，而且桌面要 360 度旋轉，另外接收天線也要從 1 米至 4 米升降變化，以找出最大的輻射電場強度，接收天線置於水平、垂直極向各執行測試一次。而測試中待測系統的操作方式如下：

待測物由廠商提供連續發射方法，依所選頻道及法規進行測試。

 律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第110頁 發行日期：108.03.07
--	-------------	---

10.6 開放頻帶邊緣測試結果

ANT0：

射頻傳導

環境溫度	: 23 °C	相對濕度	: 68 %RH
頻率範圍	: 2300 ~ 2600 MHz	調變方式	: Pi/4 DQPSK
待測物	: HyperX CloudX Flight 無線遊戲耳機	視訊頻寬	: 300 kHz
解析頻寬	: 100 kHz	接收機檢波器	: 峰值
測試者	: 林振全	測試日期	: 108 年 02 月 26 日

頻帶範圍內之最大射頻功率			
上邊緣帶		下邊緣帶	
頻率 (MHz)	Power (dBm)	頻率 (MHz)	Power (dBm)
2401.35	-1.86	2479.35	-3.36

頻率	頻帶範圍外之任意 100 kHz 內最大射頻功率	測試振幅差 (dBc)	3.10.1 節之要求	結果
下邊緣頻帶： < 2.4 GHz	-28.05	26.19	< 主波低 20dB	符合
上邊緣頻帶： > 2.4835 GHz	-47.36	44.00	< 主波低 20dB	符合

律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc.  桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第111頁 發行日期：108.03.07
---	---------------	---

ANT0：

輻射測試

量測天線	: Horn Antenna	相對濕度	: 66 %RH
環境溫度	: 21 °C	頻率範圍	: 2300 ~ 2600 MHz
待測物	: HyperX CloudX Flight 無線遊戲耳機	測試距離	: 3 (m)
調變方式	: Pi/4 DQPSK	IF 頻寬	: 100 kHz
接收機檢波器	: 峰值 & 平均值	測試日期	: 108 年 02 月 22 日


下邊緣頻帶：< 2.4 GHz											
Channel	天線 (H/V)	頻率 (MHz)	修正因子 (dB)	天線因子 (dB/m)	儀器讀值 (dBuV)		輻射場強 (dBuV/m)		限定值 (dBuV/m)		結果
					PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	
CH01	H	2399.38	-31.53	28.10	54.57	44.08	51.14	40.65	74.0	54.0	符合
CH01	V	2399.30	-31.53	28.10	58.28	47.73	54.85	44.30	74.0	54.0	符合
CH01	H	2400.00	-31.53	28.10	49.84	39.35	46.41	35.92	74.0	54.0	符合
CH01	V	2400.00	-31.53	28.10	53.31	42.89	49.88	39.46	74.0	54.0	符合

上邊緣頻帶：> 2.4835 GHz											
Channel	天線 (H/V)	頻率 (MHz)	修正因子 (dB)	天線因子 (dB/m)	儀器讀值 (dBuV)		輻射場強 (dBuV/m)		限定值 (dBuV/m)		結果
					PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	
CH40	H	2483.50	-31.46	28.33	35.32	28.89	32.19	25.76	74.0	54.0	符合
CH40	V	2483.50	-31.46	28.33	33.79	28.66	30.66	25.53	74.0	54.0	符合
CH40	H	2498.63	-31.45	28.39	35.58	29.01	32.52	25.95	74.0	54.0	符合
CH40	V	2490.05	-31.46	28.36	34.44	28.97	31.34	25.87	74.0	54.0	符合


註：量測不確定度為 3.85 dB。



CH01_ANT0 :



CH40_ANT0 :



 律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第113頁 發行日期：108.03.07
--	-------------	---

ANT1：
射頻傳導

環境溫度	： 23 °C	相對濕度	： 68 %RH
頻率範圍	： 2300 ~ 2600 MHz	調變方式	： Pi/4 DQPSK
待測物	： HyperX CloudX Flight 無線遊戲耳機	視訊頻寬	： 300 kHz
解析頻寬	： 100 kHz	接收機檢波器	： 峰值
測試者	： 林振全	測試日期	： 108 年 02 月 26 日

頻帶範圍內之最大射頻功率			
上邊緣帶		下邊緣帶	
頻率 (MHz)	Power (dBm)	頻率 (MHz)	Power (dBm)
2401.35	-2.46	2479.35	-4.25

頻率	頻帶範圍外之任意 100 kHz 內最大射頻功率	測試振幅差 (dBc)	3.10.1 節之要求	結果
下邊緣頻帶： < 2.4 GHz	-28.45	25.99	< 主波低 20dB	符合
上邊緣頻帶： > 2.4835 GHz	-48.49	44.24	< 主波低 20dB	符合

律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc.  桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第114頁 發行日期：108.03.07
---	---------------	---

ANT1：

輻射測試

量測天線	:	Horn Antenna	相對濕度	:	66 %RH
環境溫度	:	21 °C	頻率範圍	:	2300 ~ 2600 MHz
待測物	:	HyperX CloudX Flight 無線遊戲耳機	測試距離	:	3 (m)
調變方式	:	Pi/4 DQPSK	IF 頻寬	:	100 kHz
接收機檢波器	:	峰值 & 平均值	測試日期	:	108 年 02 月 22 日


下邊緣頻帶：< 2.4 GHz											
Channel	天線 (H/V)	頻率 (MHz)	修正因子 (dB)	天線因子 (dB/m)	儀器讀值 (dBuV)		輻射場強 (dBuV/m)		限定值 (dBuV/m)		結果
					PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	
CH01	H	2399.46	-31.53	28.10	56.03	45.51	52.60	42.08	74.0	54.0	符合
CH01	V	2399.29	-31.53	28.10	61.10	49.78	57.67	46.35	74.0	54.0	符合
CH01	H	2400.00	-31.53	28.10	52.65	41.13	49.22	37.70	74.0	54.0	符合
CH01	V	2400.00	-31.53	28.10	55.59	45.06	52.16	41.63	74.0	54.0	符合

上邊緣頻帶：> 2.4835 GHz											
Channel	天線 (H/V)	頻率 (MHz)	修正因子 (dB)	天線因子 (dB/m)	儀器讀值 (dBuV)		輻射場強 (dBuV/m)		限定值 (dBuV/m)		結果
					PK.	AV.	PK.	AV.	PK.	AV.	
CH40	H	2483.50	-31.46	28.33	34.44	28.94	31.31	25.81	74.0	54.0	符合
CH40	V	2483.50	-31.46	28.33	35.52	29.02	32.39	25.89	74.0	54.0	符合
CH40	H	2484.81	-31.46	28.34	35.78	28.57	32.65	25.44	74.0	54.0	符合
CH40	V	2484.65	-31.46	28.34	37.19	28.99	34.06	25.86	74.0	54.0	符合


註：量測不確定度為 3.85 dB。



CH01_ANT1 :



CH40_ANT1 :



 律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第116頁 發行日期：108.03.07
--	-------------	---

11 功率密度之測試

11.1 測試標準

待測物是依據交通部低功率射頻電機技術規範之 3.10.1.6(2)(B)來測試，對數位調變技術(digital modulation techniques)系統，在使用頻率範圍之任一 3 kHz 頻寬內，由發射機傳導至天線之功率頻譜密度在任意傳輸期間內，皆小於或等於 8 毫分貝(dBm)，且應依 3.10.1.3 之方式降低功率頻譜密度限制值。

11.2 限制值

頻率範圍 (MHz)	限制值
2400 - 2483.5	8 dBm / 3 kHz

11.3 測試設備

儀器名稱	規格說明	製造廠商	型號/序號	校正有效日期及校正單位
EMI TEST RECEIVER (INCLUDE SPECTRUM ANALYZER)	9 KHz ~ 6 GHz	ROHDE & SCHWARZ	ESL /100176	MAY 20, 2019 ETC

註：儀器校正週期為壹年，且校正結果均可追溯至 NML/ROC 和 NIST/USA

11.4 測試設備接線圖



11.5 測試中待測系統的操作與測試方法

待測物由廠商提供連續發射方法，依所選頻道及法規進行測試，測試時使用低損耗、具隔離功能之傳輸線，確實焊接至待測物之天線前端，測試時連接至頻譜分析儀。


律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第117頁 發行日期：108.03.07
---	---------------	---

11.6 功率密度測試結果


環境溫度	: 23 °C	相對濕度	: 68 %RH
頻率範圍	: 2401.35 ~ 2479.35 MHz	調變方式	: Pi/4 DQPSK
待測物	: HyperX CloudX Flight 無線遊戲耳機	視訊頻寬	: 10 kHz
解析頻寬	: 3 kHz	接收機檢波器	: 峰值
測試者	: 林振全	測試日期	: 108 年 02 月 26 日

頻道	測試頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/3 kHz)	限制值 (dBm/3 kHz)
CH01_ANT0	2401.35	-15.72	8
CH01_ANT1	2401.35	-15.25	8
CH20_ANT0	2439.35	-15.47	8
CH20_ANT1	2439.35	-15.98	8
CH40_ANT0	2479.35	-16.49	8
CH40_ANT1	2479.35	-16.36	8


CH01_ANT0 :



CH01_ANT1 :




CH20_ANT0 :




律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第119頁 發行日期：108.03.07
---	---------------	--

CH20_ANT1 :




CH40_ANT0 :



律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第120頁 發行日期：108.03.07
---	--------------------	---

CH40_ANT1 :



律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第121頁 發行日期：108.03.07
---	--------------------	---


12 測試配置照片

- 電源傳導干擾測試 (連續發射(TX)、待機模式(Standby))



律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第122頁 發行日期：108.03.07
---	--------------------	---

- 電源傳導干擾測試 (連結模式(Link))



律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第123頁 發行日期：108.03.07
---	--------------------	---

- 輻射干擾測試 (1G 以下) (連續發射(TX)、待機模式(Standby))




律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第124頁 發行日期：108.03.07
---	--------------------	---

- 輻射干擾測試 (1G 以下) (連結模式(Link))



律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第125頁 發行日期：108.03.07
---	--------------------	---

- 輻射干擾測試 (1G 以上) (連續發射(TX)、待機模式(Standby))



律頻科技股份有限公司 Spectrum Research & Testing Lab., Inc. 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 No.167, Ln. 780, Shan-Tong Rd., Ling 8, Shan-Tong Li, Chung-Li Dist., Taoyuan City 320, Taiwan (R.O.C.)	測試報告	工服號碼：A19021501 報告號碼：DGTA19021501 頁次：共126頁之第126頁 發行日期：108.03.07
---	--------------------	---

- 輻射干擾測試 (1G 以上) (連結模式(Link))

